

## Control de probadores

En una tienda de ropa queremos controlar las prendas que entran y salen en cada probador. Para ello, vamos a utilizar una aplicación desarrollada en php, con las siguientes características:

- Al entrar en la aplicación, se le pregunta al usuario el número de probadores que hay (**numprobadores**)
- Se muestra una pantalla con la lista de probadores, incluyendo para cada uno:
  - o Número de probador
  - o Prendas actuales (al empezar, 0)
  - o Un botón para incrementar en 1 el número de prendas del probador
  - o Un botón para decrementar en 1 el número de prendas del probador
  - o Un botón para vaciar el probador
- En la vista se incluye también un botón “Vaciar probadores”. Al pulsarlo se dejan a 0 todos los probadores.

### Ejercicio 1 (6 puntos)

Desarrolla la aplicación php de acuerdo a las características especificadas. Utiliza la siguiente estructura:

- o **index.php**: Solicita el número de probadores que hay en la tienda. Una vez introducido, pasa a probador.php
- o **probador.php**: Ejecuta las acciones de incrementar prenda, decrementar prenda y vaciar probador. No contiene código HTML. Únicamente la lógica de la aplicación. Utiliza vista.php
- o **vista.php**: Es la vista de la aplicación con los probadores. Contiene TODO el HTML

### Ejercicio 2 (2 puntos)

Añade las siguientes restricciones:

- o Cuando el probador está vacío, el botón de decrementar se deshabilita
- o Cuando hay 4 prendas en el probador, no se permite añadir más: el botón de incrementar se deshabilita
- o Si el probador está vacío, el botón de Vaciar probador no aparece

### Ejercicio 3 (2 puntos)

Haz que se registre y se muestre la hora (HH:MM) en que se ha modificado por última vez cada probador