
필수 이해 요소


JSP 처리 과정



- 웹컨테이너에 의해 JSP 파일이 파싱되어 서블릿 클래스로 변환된 자바소스 위치
 - [작업디렉토리]₩.metadata₩.plugins₩org.eclipse.wst.server.core₩tmp0 ₩work₩Catalina₩localhost₩chap03₩org₩apache₩jsp

출력 버퍼와 응답

• 출력 버퍼 - JSP가 생성한 응답 결과를 임시로 저장




- 출력 버퍼의 장점
 - 데이터 전송 성능 향상
 - 버퍼가 다 차기 전까지 헤더 변경 가능
 - JSP 실행 도중 버퍼를 비우고 새 내용 전송 가능

page 디렉티브의 buffer 속성

- buffer 속성 : 버퍼 사용 여부 및 크기 지정
 - <%@ page buffer="8kb" %> : 버퍼 크기를 8Kbyte로 지정
 - <%@ page buffer="none" %> : 버퍼 사용 안 함
 - <jsp:forward> 사용 못함, 출력 내용 취소 불가

• 버퍼 처리 과정




page 디렉티브의 autoFlush 속성

- 버퍼가 다 찼을 때 처리 방식 지정
 - true 버퍼가 다 찼을 경우 버퍼를 플러시하고 계속해서 작업을 진행한다.
 - false 버퍼가 다 찼을 경우 예외를 발생시키고 작업을 중지한다.

웹 어플리케이션 디렉터리 구성

• 일반적 구성



- 디렉터리 설명
 - WEB-INF web.xml 파일이 위치
 - WEB-INF₩classes 웹 어플리케이션에서 사용하는 클래스 파일이 위치
 - WEB-INF₩lib 웹 어플리케이션에서 사용하는 jar 파일이 위치
- JSP 2.1(서블릿2.5)부터는 web.xml 파일 선택적 필요
 - 필요한 경우는 교재(Note) 참고

웹 어플리케이션 디렉터리와 URL의 관계

- 웹 어플리케이션 디렉터리 이름 → 컨텍스트 경로
- 컨텍스트 경로 → URL
 - 예) 컨텍스트 경로가 /chap02인 경우URL은 http://host:port/chap02로 매핑
- 톰캣의 경우 [톰캣]₩webapps 디렉터리에 어플리케이션 디렉터리 위치



웹 어플리케이션 배포

- 보통 두 가지 방식으로 배포
 - 대상 디렉터리에 직접 복사
 - war 파일로 묶어서 배포
 - 톰캣의 경우 [톰캣]₩webapps에 war 파일 복사
 - war 파일의 이름이 보통 컨텍스트 경로가 됨
- 컨테이너에 따라 배포 툴을 제공하기도 함