

작은 쇼핑몰의 구매자용 웹앱

- 상품을 찾고 찜한 뒤 장바구니에 담고, 배송지와 쿠폰을 선택해 주문한다.
- 주문 확인, 전체·일부 취소, 다시 담기까지 한 앱에서 연결한다.
- 핵심 목표: 정책 충돌과 재고·금액·고객별 자료 오류를 줄인다.
- 실제 결제 대신 모의 주문 확정 버튼을 제공한다.

PRD.md의 사용자 승인 목적과 PROBLEM.md 범위를 따름

제공 데이터와 제출 범위

- 초기 데이터: 상품 11종, 옵션 30개, 고객 4명.
- 로그인·실제 결제·환불·배송 추적·외부 서비스는 범위에서 제외한다.
- 로컬 웹앱, 데이터 생성 코드, 전체 SPEC, API 문서, 제출 기록을 포함한다.
- 기존 PROBLEM.md와 initial-data.json은 보존한다.

문서화 완료 / 구현 결과는 뒤 페이지에 구분해 표시

요구사항 충돌 4건

- 7 ↔ 26: 장바구니 담기와 재고 차감 시점이 충돌한다.
- 15 ↔ 27: 무료 배송 기준이 할인 전·후로 다르다.
- 22 ↔ 28: 전체 취소 주문 기록을 보존할지 삭제할지 충돌한다.
- 24 ↔ 29: 다시 담기가 장바구니 이동인지 즉시 주문인지 충돌한다.

사용자가 네 건 모두 처리 기준을 승인함

재고와 배송비 결정

- 장바구니 담기는 재고를 확보하거나 차감하지 않는다.
- 모의 주문 확정 시 현재 재고를 다시 확인하고 성공 시 차감한다.
- 먼저 확정에 성공한 주문에 재고를 배정한다.
- 무료 배송은 쿠폰 할인 전 상품 금액 30,000원 이상을 기준으로 한다.

취소와 다시 담기 결정

- 전체 취소 주문도 내역에 남긴다.
- 다시 담기는 최초 수량을 장바구니에 넣고, 주문 확정은 별도로 한다.
- 일부 취소 시 할인 배분액을 반영하고 배송비를 새로 청구하지 않는다.
- 전체 취소 시 최초 배송비를 돌려주고 사용 쿠폰을 복원한다.

SPEC 002 / 주문 당시 상품·가격·배송 정보는 스냅샷으로 보존

고객의 전체 흐름

- 상품 탐색 → 검색·필터·정렬 → 찜 또는 장바구니 담기
- 장바구니 선택·수량 조정 → 배송지·쿠폰 선택 → 금액 확인
- 모의 주문 확정 → 주문 검색·상세 → 부분 또는 전체 취소
- 이전 주문을 다시 담아 새로운 주문을 준비할 수 있다.

브라우저에서 연결된 화면으로 제공

상품과 장바구니

- 옵션별 이름·가격·재고·품질을 표시한다.
- 검색은 상품명·옵션을 대상으로 하고 필터·정렬과 함께 적용한다.
- 같은 옵션을 다시 담으면 한 줄로 합치고 1~99개로 제한한다.
- 전체 상품 금액과 선택 상품 금액을 구분한다.

초기 데이터 30개 옵션 렌더링 확인

배송지와 주문 확인

- 고객별 배송지 등록·수정·삭제와 기본 배송지 지정을 제공한다.
- 주문 확인에 상품·수량·받는 사람·주소·메모·할인·배송비를 표시한다.
- 쿠폰 WELCOME3000은 조건 충족 시 3,000원 할인한다.
- 주문 확정 시 재고·쿠폰을 다시 확인하고 한 번에 저장한다.

브라우저에서 배송지 등록 → 주문 확정 흐름 확인

주문·취소·저장

- 내 주문을 최신순으로 보고 번호·상품명·상태로 찾는다.
- 상품별 일부 취소와 남은 상품 전체 취소 후 재고를 복구한다.
- 취소 금액과 주문 상태를 기록하고 전체 취소 주문도 유지한다.
- SQLite에 고객별 장바구니·찜·배송지·주문·재고를 저장한다.

API와 핵심 계산 로직의 자동 검사를 수행함

반복 쇼핑을 돕는 기능

- ADD-01 기본 배송지: 고객별 하나를 지정하고 주문 준비에 자동 선택한다.
- ADD-02 최근 본 상품: 옵션 10개까지 저장하고 목록 조회·전체 삭제를 제공한다.
- 등록 직후 기본 배송지 자동 선택 오류를 브라우저 검사에서 발견했다.
- 수정 후 별도 초기 DB에서 주문 완료까지 다시 확인했다.

상품 보관과 내역 다운로드

- ADD-03 나중에 구매: 장바구니 줄을 분리하고 다시 복원한다.
- ADD-04 주문 CSV: 현재 주문 검색·상태 필터 결과를 다운로드한다.
- CSV에는 금액과 취소 상태를 담고 배송 개인정보는 제외한다.
- 두 기능은 기존 찜·주문 검색과 구분되는 추가 요구사항이다.

제공 초기 데이터 사용

- 상품 옵션 30개와 고객 4명을 initial-data.json에서 읽는다.
- SKU 1~30, 옵션별 가격·초기 재고·고객 번호를 유지한다.
- 장바구니·주문·찜·배송지는 빈 상태로 시작한다.
- 초기 앱 DB는 처음 실행할 때 제공 JSON으로 생성한다.

초기 JSON은 수정하지 않음

별도 대량 테스트 데이터

- 상품 옵션 200개 + 고객 100명 + 주문 800건 = 1,100건.
- 실제 사용 가능한 상품명·색상 옵션·가상 고객 이름을 사용한다.
- 정상·일부 취소·전체 취소 주문을 섞어 생성한다.
- 초기 DB와 test.sqlite를 분리해 실행한다.

생성 결과: 취소가 포함된 주문 400건 / 초기 데이터 미포함

실행 전 기대와 실제 결과

- 기대: 19,000원 + 12,000원 주문에서 쿠폰 3,000원, 배송비 0원, 최종 28,000원.
- 실제: 자동 검사에서 상품 금액 31,000원·할인 3,000원·배송비 0원·최종 28,000원.
- 기대: 전체 취소 시 전액 반환·재고 복구·쿠폰 복원·주문 보존. 실제: 네 항목 일치.
- 브라우저: 상품 30개, 검색 3개, 품질 4개, 배송지 등록·주문 확정 성공.

자동 검사 5건 통과 / 사람의 직접 화면 확인은 아직 미수행

로컬 실행과 문서

- npm install → npm run server → npm run dev 순서로 실행한다.
- 기본 화면: `http://127.0.0.1:5173` / API: `http://127.0.0.1:3001`
- npm test, npm run build, npm run generate로 검사·생성을 반복한다.
- API 사용법은 docs/API.md, 세부 판단과 결과는 specs/에 기록한다.

실제 결제 및 공개 배포 없음

완료와 남은 직접 확인

- 구현: 구매자 화면, 고객별 자료, 주문·취소, 추가 기능 4개, 생성 코드.
- AI 검사: 핵심 정책 테스트 5건, 빌드, 대량 데이터 정합성, 브라우저 구매 흐름.
- 사람 확인: 사용자가 최소 한 사례를 화면에서 직접 조작해 기대값과 대조해야 한다.
- 제출 기록은 SUBMISSION.md에서 완료·미확인을 구분해 관리한다.

현재 문서는 실행 결과와 미확인 사항을 구분해 작성함