

高德x华为青鸾出行卡接口文档

一、背景

高德x华为青鸾合作项目

二、方案

2.1、协议 (post)

∨ 请求

📄 复制代码

```
curl 'http://quickapp-pre.amap.com/third/meta-card/navi-route' \
-H 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; PHB110
Build/TP1A.220905.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Version/4.0 Chrome/117.0.5938.60 Mobile Safari/537.36
hap/1.1.4.0/oneplus org.hapjs.debugger/4.5.1
com.autonavi.quickapp3.card/1.0.0 (Unknown)' \
-H 'Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9,en;q=0.8' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Connection: Keep-Alive' \
--data-binary '{
    "lng": "116.490085",
    "lat": "40.00243388888889",
    "dest_lng": "116.468872",
    "dest_lat": "40.010779",
    "manufacture": "hw_qingluan"
}' \
--compressed
```

2.1.1、接口地址

∨

📄 复制代码

预发-联调环境:

[post] <https://quickapp-pre.amap.com/third/meta-card/navi-route>

线上-正式环境:

[post] <https://quickapp.amap.com/third/meta-card/navi-route>

示例:

[复制代码](#)

POST <https://quickapp-pre.amap.com/third/meta-card/navi-route>

2.1.2、入参

字段名	类型	必须	说明	示例
lng	String	是	用户起始地经度	114.291625
lat	String	是	用户起始地纬度	30.576898
name	String	是	用户起始地名称，可以不传，默认“我的位置”	
dest_lng	String	是	用户目的地经度	114.291625
dest_lat	String	是	用户目的地纬度	30.576898
dest_name	String	是	用户目的地名称	
manufacture	String	是	请求来源标识，华为青鸾固定传值："hw_qingluan"	hw_qingluan
travel_mode	String	否	出行方式，不传默认出驾车+公共交通的数据，传指定值会出指定出行方式的数据，根据业务自行传值： 驾车："drive" 公共交通："transit"	drive

2.1.3、出参（成功响应）

▽ 返给 faas 侧的模拟结果

[复制代码](#)

```
{  
  "code": "1",
```

```
"message": "Successful.",
"timestamp": "1752135532",
"version": "3.0-8ca4590",
"TraceId": "0bf840a717521355320181139d0b66",
"data": {
```

```
  "dest_poiid": "",
  "dest_poiname": "北京望京万象汇",
  "rec_reason": "",
  "dest_lat": "40.010779",
  "dest_lng": "116.468872",
  "dest_deep_link": {
    "url": "amapuri://route/plan?
```

```
dlat=40.010779&dlon=116.468872&t=0&dname=北京望京万象汇
&sourceApplication=mfr_tri_free_fyp_quickcard3_huaweishuang&slat=40.0024
3388888889&slon=116.490085&sname=高德地图总部(1号门)",
```

```
    "app_package": "com.amap.android.amap.map2d",
    "min_version": "0"
```

```
  },
  "icon_deep_link": {
    "url": "amapuri://route/plan?
```

```
dlat=40.010779&dlon=116.468872&t=0&dname=北京望京万象汇
&sourceApplication=mfr_tri_free_fyp_quickcard3_huaweishuang&slat=40.0024
3388888889&slon=116.490085&sname=高德地图总部(1号门)",
```

```
    "app_package": "com.amap.android.amap.map2d",
    "min_version": "0"
```

```
  },
  "drive_card": {
    "card_type": 1,
    "deep_link": {
      "url": "amapuri://route/plan?
```

```
dlat=40.010779&dlon=116.468872&t=0&dname=北京望京万象汇
&sourceApplication=mfr_tri_free_fyp_quickcard3_huaweishuang&slat=40.0024
3388888889&slon=116.490085&sname=高德地图总部(1号门)",
```

```
    "app_package": "com.amap.android.amap.map2d",
    "min_version": "0"
```

```
  },
  "drive_time": "660",
  "drive_length": "315600",
  "drive_traffic_light": "12",
  "drive_traffic_time": "0",
  "drive_traffic_state":
```


```
"2100:0,1900:100,600:100,7800:100,1500:100,2700:100,6400:100,10300:100,8
00:100,2500:100,2400:100,1400:100,2400:100,600:100,13300:100,2500:100,28
00:100,12800:100,4500:100,7300:100,2600:100,2400:100,11300:100,12100:100
,2700:100,2600:100,10300:100,2500:100,1200:100,11700:100,3000:100,2100:1
```

```

00,7900:100,1800:100,2000:100,11100:100,1000:100,600:100,3100:100,8400:1
00,2300:100,2900:100,8000:100,4600:100,500:100,700:100,1400:100,8400:100
,3200:100,800:100,1900:100,7300:100,5900:100,1700:100,3000:100,5500:100,
13800:100,2400:100,2700:100,6400:100,2500:100,2000:100,9900:100,7700:100
,2200:100,2600:100,7000:100,8100:100,600:100,2300:0,300:0"
    },
    "transport_card": {
        "card_type": 1,
        "deep_link": {
            "url": "amapuri://route/plan?
dlat=40.010779&dlon=116.468872&t=1&dtype=北京望京万象汇
&sourceApplication=mfr_tri_free_fyp_quickcard3_huaweishuang&slat=40.0024
3388888889&slon=116.490085&sname=高德地图总部(1号门)",
            "app_package": "com.amap.android.amap.map2d",
            "min_version": "0"
        },
        "public_transport_time": "1401",
        "public_transport_station_num": "2",
        "public_transport_expense": "3.0",
        "public_transport_expense_currency": "元",
        "public_transport_path": "
[{\\"footTime\\":\\"327\\",\\"segmentType\\":\\"walk\\"},{\\"busKeyName\\":\\"地铁15
号线\\",\\"busType\\":\\"2\\",\\"color\\":\\"793E8C\\",\\"segmentType\\":\\"bus\\"},
{\\"footTime\\":\\"204\\",\\"segmentType\\":\\"walk\\"},{\\"busKeyName\\":\\"地铁14
号线\\",\\"busType\\":\\"2\\",\\"color\\":\\"E4A8A3\\",\\"segmentType\\":\\"bus\\"},
{\\"footTime\\":\\"150\\",\\"segmentType\\":\\"walk\\"}]"
    }
},
"result": "true"

```

字段名		类型	含义	示例
dest_poiid		String	目的地 poiid	B0K3C7EM0G
dest_poiname		String	目的地名称	高德地图总部
dest_lng		String	目的地经度	
dest_lat		String	目的地纬度	

dest_deep_link	url		String	目的地详情页跳转链接（有数据和无数据两种）	
	app_package		String	跳转app包名	
	min_version		String	app最小版本号	
icon_deep_link	url		String	导航分发图标跳转链接	
	app_package		String	跳转app包名	
	min_version		String	app最小版本号	注意： 既有驾车出行，又有公交出行，默认跳转「驾车出行」
rec_reason			String	推荐理由，如：公司、家、附近热门	公司
drive_card	card_type		int	是否为空，后续也可以扩展到其他状态类型	0 为空，1 不为空
	deep_link	url	String	驾车导航唤端跳转链接	
		app_package	String	跳转app包名	
		min_version	String	app最小版本号	
	drive_time		String	驾车导航预计时长，单位：秒	720 (long)
	drive_length		String	驾车导航路程距离，单位：厘米cm	307900 (long)

	drive_traffic_light		String	驾车导航经过红绿灯数	5 (int)
	drive_traffic_time		String	驾车拥堵时长, 单位: 秒	123 (long)
	drive_traffic_state		String	驾车导航路线路况情况, 格式为 长度:路况状态,长度:路况状态... 其中长度的总和 = 导航路程距离 路况状态: 0未知-蓝, [100,200): 畅通状态-绿, [200,300): 缓行状态-黄, [300, 400): 拥堵状态-红, [900,999): 无交通流-深红	2200:0,500:0,500:0,7600:0,13700:0,12200:0,4300:0,15000:0,18300:0,2100:0,2500:0,7100:0,8600:0,7100:0,5300:0,4600:0,2300:0,2100:0,3100:0,3500:0,2300:0,5200:0,1700:0,3900:0,6200:0,4700:0,33800:0,3100:0,9600:0,3500:0,2300:0,4800:0,12800:0,2300:0,6400:0,16100:0,2100:0,20400:0,2000:0,11300:0,6900:0,5500:0,5900:0,1800:0,1400:0,1800:0,2400:0,5100:0
transport_card	card_type		int	是否为空, 后续也可以扩展到其他状态类型	0 为空, 1 不为空
	deep_link	url	String	公交导航唤端跳转链接	 
		app_package	String	跳转app包名	
		min_version	String	app最小版本号	
	public_transport_time		String	公交导航预计时长, 单位: 秒	3357 (long)
	public_transport_station_num		String	公交导航经过站点数	12 (int)

	public_transport_expense		String	公交导航花费	6.0
	public_transport_expense_currency		String	公交导航花费单位	元
	public_transport_path		String	公交导航线路列表， json数组字符串 其中footTime单位： 秒 busType含义： 复制代码 <pre> /* bustype * 线路类型 * 普通公交线路:1 * 地铁线路:2 * 轻轨线路:3 * 有轨电车:4 * 无轨电车:5 * 旅游专线:6 * 机场大巴:7 * 社区专车:8 * 磁悬浮列车线路:10 * 轮渡:12 * 索道交通:13 * 其他公交线路:14 * BRT公交:16 * 微循环公交:17 * 火车-市内火车:18 * 定制公交:21 * 打车:100 * 骑行:102 * 普客火车:2010 * 高铁:2011 * 动车:2012 * 城际:2013 * 直达:2014 * 特快:2015 </pre>	公.. 复制代码 <pre> [{ "segmentType": "walk", "footTime": 318 }, { "segmentType": "bus", "busType": "1", "busKeyName": "620路", "color": "00BB9B" }, { "segmentType": "walk", "footTime": 88 }, { "segmentType": "bus", "busType": "2", "busKeyName": "5号线", "color": "A61D7F" }] </pre>

3	参数校验失败
404	资源不存在
500	服务器内部错误

2.1.6、请求头 (Headers)

参数名	类型	必选	描述
Content-Type	string	是	application/json