

Schulklasse mit Sortierung

Ziel

Erstelle eine Klasse `Student` und eine Klasse `SchoolClass`, um eine Schulklasse zu verwalten und die Schüler*innen nach ihren Noten zu sortieren.

Aufgabe

Klasse `Student`

Erstelle eine Klasse `Student` mit:

- den Attributen:
 - `name` (Name des Schülers)
 - `age` (Alter)
 - `grade` (Note, Ganzzahl)
- einer Dunder-Methode `__str__()`, die die Daten formatiert zurückgibt, z.B.:

```
"Name: Anna, Alter: 15, Note: 2"
```

Klasse `SchoolClass`

Erstelle eine Klasse `SchoolClass` mit:

- einem Attribut `students` (Liste von `Student`-Instanzen). Die `Student`-Instanzen sind nach Note sortiert.
- den Methoden:
 - `add_student(student)`: fügt einen `Student` hinzu. Die `Student`-Objekte bleiben dabei auch nach dem Einfügen nach Notenschnitt sortiert.
 - `show_students()`: gibt alle `Student`-Objekte aus.
 - `average_grade()`: berechnet den Notendurchschnitt und gibt ihn zurück.

Hauptprogramm

Erstelle eine Instanz deiner `SchoolClass`

- Füge mindestens 4 `Student`-Objekte hinzu
- Gib alle `Student`-Objekte sortiert aus
- Gib den Notendurchschnitt aus