



API Realisaprint.com

v2.23

# Table des matières

---

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| <b>I. API classique (POST / XML)</b>           | <b>4</b> |
| Présentation de l'API Realisaprint.com         | 5        |
| 1. Récupérer la liste des produits             | 6        |
| URL                                            | 6        |
| Paramètres d'entrée                            | 6        |
| Retour de l'API                                | 6        |
| 2. Récupérer la liste des options d'un produit | 7        |
| URL                                            | 7        |
| Paramètres d'entrée                            | 7        |
| Retour de l'API                                | 7        |
| Détails des variables retournées par l'API     | 8        |
| 3. Lister les options à afficher/cacher        | 10       |
| URL                                            | 10       |
| Paramètres d'entrée                            | 10       |
| Retour de l'API                                | 10       |
| Cas particulier : Variable « Délai »           | 12       |
| Exécuter cette fonction de manière récursive   | 12       |
| 4. Enregistrer une configuration               | 14       |
| URL                                            | 14       |
| Paramètres d'entrée                            | 14       |
| Retour de l'API                                | 14       |
| Cas particulier : Produit « Magazine »         | 19       |
| 5. Récupérer le prix d'une configuration       | 20       |
| URL                                            | 20       |
| Paramètres d'entrée                            | 20       |
| Retour de l'API                                | 20       |
| Activation de la récupération de prix          | 21       |
| Cas particulier : Produit « Textile »          | 21       |
| 6. Récupérer les détails d'une configuration   | 22       |
| URL                                            | 22       |
| Paramètres d'entrée                            | 22       |
| Retour de l'API                                | 22       |
| 7. Créer une commande                          | 24       |
| API en POST - Généralités                      | 24       |
| API en POST - Paramètres d'entrée              | 24       |
| API en POST - Retour de l'API                  | 25       |
| XML via FTP - Généralités                      | 26       |
| XML via FTP - Paramètres                       | 27       |
| Cas particulier : Produit « Textile »          | 27       |
| 8. Envoyer vos fichiers (via FTP)              | 28       |
| Généralités                                    | 28       |
| Exemple                                        | 28       |

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 9. Récupérer les informations d'une commande .....                       | 29        |
| URL .....                                                                | 29        |
| Paramètres d'entrée .....                                                | 29        |
| Retour de l'API.....                                                     | 30        |
| 10. Obtenir un retour d'informations (via FTP) .....                     | 32        |
| Généralités .....                                                        | 32        |
| Exemple.....                                                             | 32        |
| Détails des champs.....                                                  | 32        |
| 11. Récupérer la liste des codes ISO des pays.....                       | 34        |
| URL .....                                                                | 34        |
| Paramètres d'entrée .....                                                | 34        |
| Retour de l'API.....                                                     | 34        |
| Annexe 1 : Codes d'erreur .....                                          | 35        |
| Annexe 2 : Liste des statuts commande .....                              | 36        |
| <b>II. API Présript .....</b>                                            | <b>37</b> |
| Présentation de l'API Présript .....                                     | 38        |
| Généralités .....                                                        | 38        |
| Utilisation en remplacement de l'API classique .....                     | 38        |
| Exemples d'intégration .....                                             | 39        |
| 1. Afficher le template d'une fiche produit.....                         | 40        |
| URL .....                                                                | 40        |
| Paramètres d'entrée .....                                                | 40        |
| Tableau de prix.....                                                     | 40        |
| Choix du délai et de la quantité.....                                    | 41        |
| Génération du code de liaison.....                                       | 41        |
| Récupération du code de liaison .....                                    | 41        |
| 2. Récupérer la liste des produits disponibles dans l'API Présript ..... | 42        |
| URL .....                                                                | 42        |
| Paramètres d'entrée .....                                                | 42        |
| Retour de l'API.....                                                     | 42        |

# I. API classique (POST / XML)

# Présentation de l'API Realisaprint.com

L'API Realisaprint.com se présente sous la forme d'une API REST accessible exclusivement en POST.

Tous les paramètres d'entrée doivent être envoyés au format **x-www-form-encoded** sous la forme d'une chaîne de caractères en corps de requête. (Ex. : *shop\_id=123&api\_key=34253dc56546e186acf34*)

Elle comporte 7 fonctions allant de la récupération de tous les produits à la création d'une commande :

| Fonction                  | URL                                                                                                                   | Explication                                            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>products</b>           | <a href="https://www.realisaprint.com/api/products">https://www.realisaprint.com/api/products</a>                     | Affiche la liste des produits                          |
| <b>configurations</b>     | <a href="https://www.realisaprint.com/api/configurations">https://www.realisaprint.com/api/configurations</a>         | Affiche la liste des options possibles pour un produit |
| <b>show_variables</b>     | <a href="https://www.realisaprint.com/api/show_variables">https://www.realisaprint.com/api/show_variables</a>         | Liste les options à afficher ou cacher                 |
| <b>save_configuration</b> | <a href="https://www.realisaprint.com/api/save_configuration">https://www.realisaprint.com/api/save_configuration</a> | Permet d'enregistrer une configuration                 |
| <b>get_price</b>          | <a href="https://www.realisaprint.com/api/get_price">https://www.realisaprint.com/api/get_price</a>                   | Permet de récupérer le prix pour une configuration     |
| <b>config_details</b>     | <a href="https://www.realisaprint.com/api/config_details">https://www.realisaprint.com/api/config_details</a>         | Permet de récupérer les détails d'une configuration    |
| <b>create_order</b>       | <a href="https://www.realisaprint.com/api/create_order">https://www.realisaprint.com/api/create_order</a>             | Permet de créer une commande                           |

Typiquement, le processus de création d'une commande utilise les 7 fonctions dans l'ordre suivant :

1. **products** : Retourne une liste de produits, parmi laquelle vous devrez sélectionner celui qui vous intéresse pour la suite du processus
2. **configurations** : Retourne les options du produit sélectionné à l'étape 1, parmi lesquelles vous devrez sélectionner celles qui vous intéressent pour la suite du processus
3. **show\_variables** : Retourne les options à afficher et celles à cacher en fonction des options sélectionnées à l'étape 2
4. **save\_configuration** : Retourne les détails du code correspondant à la configuration souhaitée, code que vous devrez conserver pour l'utiliser dans la suite du processus
5. **get\_price** : Retourne le prix et les options du code généré à l'étape 4 (*optionnel*)
6. **config\_details** : Retourne le détail du code généré à l'étape 4 (*optionnel*)
7. **create\_order** : Crée une commande grâce au code généré à l'étape 4

Une fois la commande créée, l'envoi de vos fichiers et le retour d'informations se font via FTP, à l'aide d'identifiants que nous vous communiquerons ultérieurement.

**Attention ! L'API est restreinte à un appel toutes les 15 secondes par IP et par fonction.**

Le but de l'API est de vous permettre d'intégrer dynamiquement le catalogue Realisaprint.com sur votre site et d'envoyer automatiquement les commandes créées dans notre système.

Si vous souhaitez utiliser l'API de manière différente, c-a-d en créant en amont une liste de codes et en intégrant directement les codes préconfigurés dans votre site, merci de nous contacter.

# 1. Récupérer la liste des produits

---

## URL

Vous pouvez récupérer la liste des produits en effectuant une requête POST sur l'URL

<https://www.realisaprint.com/api/products>

## Paramètres d'entrée

Les paramètres à envoyer sont les suivants :

| Paramètre | Type   | Obligatoire ? | Explication                                                       |
|-----------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| shop_id   | INT    | Oui           | Votre ID Boutique (vous sera communiqué à l'activation de l'API)  |
| api_key   | STRING | Oui           | Votre clé secrète (vous sera communiquée à l'activation de l'API) |

## Retour de l'API

La fonction **products** retourne un objet JSON contenant les IDs et noms des produits disponibles.

Vous trouverez ci-dessous un extrait du retour de la fonction **products** :

```
{
  "products": {
    "297": "Carte de visite",
    "336": "Bache",
  }
}
```

Dans l'extrait ci-dessus, nous récupérons deux produits :

- Le produit « Carte de visite » (ID 297)
- Le produit « Bache » (ID 336)

## 2. Récupérer la liste des options d'un produit

### URL

Vous pouvez récupérer la liste des options d'un produit en effectuant une requête POST sur l'URL

<https://www.realisaprint.com/api/configurations>

### Paramètres d'entrée

Les paramètres à envoyer sont les suivants :

| Paramètre      | Type   | Obligatoire ? | Explication                                                                      |
|----------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>shop_id</b> | INT    | Oui           | Votre ID Boutique (vous sera communiqué à l'activation de l'API)                 |
| <b>api_key</b> | STRING | Oui           | Votre clé secrète (vous sera communiquée à l'activation de l'API)                |
| <b>product</b> | INT    | Oui           | L'ID du produit dont vous souhaitez récupérer les options ( <i>cf. étape 1</i> ) |

### Retour de l'API

La fonction **configurations** retourne un objet JSON contenant deux éléments :

| Élément          | Type  | Explication                                                                                                                    |
|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>stocks</b>    | ARRAY | Contient les dénominations des stocks liés au produit<br>Clé : ID du stock<br>Valeur : Nom du stock                            |
| <b>variables</b> | ARRAY | Contient les options configurables du produit<br>Clé : ID de l'option<br>Valeur : Tableau contenant les détails d'une variable |

Vous trouverez ci-dessous un extrait du retour de la fonction **configurations** pour le produit #336 :

```

{
  "stocks": {
    "1158": "Bache",
    "1159": "Tissu",
    "1203": "Habillage barrière recto"
  },
  "variables": {
    "VARTICLE_26870_": {
      "name": "Support",
      "type": "select",
      "default": "5",
      "values": {
        "1001": "Bâche classique (PVC)",
        "10": "Eco 340g/m²",
        "5": "Eco 450g/m²",
        "1": "Pro 510g/m² enduite M1",
        "1003": "Bâche spéciale",
        "2": "Mesh 370g/m² anti-vent (microperforée)",
        "12": "Toile Decolit dos noir M1 325g/m² (occultant)",
        "6": "Extrême M1 800g/m²",
        "7": "Blockout M1 750g/m² (opaque)",
        "3": "Recto verso 340g/m²",
        "13": "Toile Backlit 210g/m² M1 (rétro-éclairable)",
        "1002": "Bâche écologique",
        "8": "Tissu polyester 110g/m² M1",
        "9": "Tissu épais 260g/m² M1",
        "11": "Sans PVC M1 300g/m²"
      },
      "readonly": false,
      "quantity": false,
      "production_time": false,
      "area": "1",
      "position": "1"
    },
    "VARTICLE_26889_": {
      "name": "Orientation",
      "type": "select",
      "default": "2",
      "values": {
        "1": "Portrait",
        "2": "Paysage"
      },
      "readonly": false,
      "quantity": false,
      "production_time": false,
      "area": "1",
      "position": "18"
    }
  }
}

```

## Détails des variables retournées par l'API

Chaque élément du sous-tableau **variables** retourné par la fonction configurations est présenté comme ceci :

- name : Contient le nom de la variable
- type : Contient le type de la variable  
Les valeurs possibles de ce champ sont :
  - checkbox : Représente une case à cocher
  - float : Représente une variable numérique
  - text : Représente une variable alphanumérique
  - select : Représente une liste déroulante
  - session : Représente une variable chargée en session (il s'agit en fait d'une variable statique, vous ne devriez voir apparaître aucune variable de ce type)
- default : Contient la valeur par défaut de la variable
- values : Contient la liste des valeurs possibles pour la variable (uniquement pour les types checkbox et select, dans le cas contraire, le champ contient false)
- readonly : Détermine si le champ est en lecture seule (true) ou éditable (false)
- quantity : Détermine s'il s'agit de la variable qui gère la quantité
- production\_time : Détermine s'il s'agit de la variable qui gère le type de délai de fabrication
- area : Détermine s'il s'agit d'une variable dans la zone principale (1) ou dans la zone secondaire (2)
- position : Détermine l'ordre dans lequel sont affichées les variables dans leur zone

### 3. Lister les options à afficher/cacher

#### URL

Vous pouvez lister les options à afficher et à cacher en effectuant une requête POST sur l'URL

[https://www.realisaprint.com/api/show\\_variables](https://www.realisaprint.com/api/show_variables)

#### Paramètres d'entrée

Les paramètres à envoyer sont les suivants :

| Paramètre        | Type   | Obligatoire ? | Explication                                                                      |
|------------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>shop_id</b>   | INT    | Oui           | Votre ID Boutique (vous sera communiqué à l'activation de l'API)                 |
| <b>api_key</b>   | STRING | Oui           | Votre clé secrète (vous sera communiquée à l'activation de l'API)                |
| <b>product</b>   | INT    | Oui           | L'ID du produit dont vous souhaitez récupérer les options ( <i>cf. étape 1</i> ) |
| <b>stock</b>     | INT    | Oui           | L'ID du stock dont vous souhaitez récupérer les options ( <i>cf. étape 2</i> )   |
| <b>variables</b> | ARRAY  | Oui           | Les variables que vous souhaitez définir ( <i>cf. étape 2</i> )                  |

Le paramètre **variables** doit être un tableau organisé comme ceci :

- Clé : ID de la variable à paramétrer (sous la forme *VARTICLE\_XXXXXX\_*)
- Valeur : Valeur de la variable à paramétrer

#### Retour de l'API

La fonction **show\_variables** retourne un objet JSON contenant autant d'éléments que d'options sur le produit, ainsi que neuf éléments supplémentaires :

| Élément                      | Type  | Explication                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VARTICLE_X_</b>           | BOOL  | Définit si l'option doit être affichée ( <i>true</i> ) ou cachée ( <i>false</i> )                                                                                                                                                    |
| <b>invalid_variables</b>     | ARRAY | Contient les variables pour lesquelles une valeur non valide a été envoyée<br>Clé : ID de la variable<br>Valeur : Tableau contenant deux entrées :<br><b>current_value</b> : Valeur envoyée<br><b>valid_values</b> : Valeurs valides |
| <b>variable_values</b>       | ARRAY | Contient les valeurs disponibles pour chaque variable<br>Clé : ID de la variable<br>Valeur : Tableau contenant les valeurs disponibles pour la variable                                                                              |
| <b>current_variables</b>     | ARRAY | Contient les valeurs actuelles de toutes les variables <b>VARTICLE_</b> et <b>CALCARTICLE_</b><br>Clé : ID de la variable<br>Valeur : Valeur de la variable                                                                          |
| <b>variable_alerts</b>       | ARRAY | Contient les messages d'alerte (à encadré rouge) propres à certaines variables<br>Clé : ID de la variable<br>Valeur : Message à afficher                                                                                             |
| <b>variable_infos</b>        | ARRAY | Contient les messages d'info (à encadré orange) propres à certaines variables<br>Clé : ID de la variable<br>Valeur : Message à afficher                                                                                              |
| <b>variable_descriptions</b> | ARRAY | Contient les messages de description (à encadré noir) propres à certaines variables                                                                                                                                                  |

|                            |       |                                                                                                                                                      |
|----------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |       | Clé : ID de la variable<br>Valeur : Message à afficher                                                                                               |
| <b>variables_areas</b>     | ARRAY | Contient les zones dans lesquelles doivent être affichées les variables<br>Clé : ID de la variable<br>Valeur : Zone principale (1) ou secondaire (2) |
| <b>variables_positions</b> | ARRAY | Contient l'ordre dans lequel les variables doivent être affichées<br>Clé : ID de la variable<br>Valeur : Position de la variable                     |
| <b>pictures</b>            | ARRAY | Contient les liens vers les images produit pour la configuration définie                                                                             |

Vous trouverez ci-dessous un extrait du retour de la fonction **show\_variables** pour le produit #247 avec les variables #18129 définie à 4 et #18128 définie à 1 :

```
{
  "VARTICLE_18111_": false,
  "VARTICLE_18112_": false,
  "VARTICLE_18114_": true,
  "VARTICLE_18126_": true,
  "VARTICLE_18128_": true,
  "VARTICLE_18129_": true,
  "VARTICLE_18130_": true,
  [...],
  "invalid_variables": {
    "VARTICLE_18128_": {
      "current_value": "1",
      "valid_values": {
        "0": 3,
        "1": 4
      }
    }
  },
  "variable_values": {
    "VARTICLE_18151_": {
      "1": "Classique (monomère, polymère)",
      "2": "Vitrophanie (collage de l'intérieur)",
      "4": "Repositionnable"
    },
    "VARTICLE_18126_": {
      "1": "Papier 80g/m² couché brillant",
      "2": "Vinyle blanc monomère",
      "3": "Vinyle blanc polymère",
      "4": "Vinyle transparent monomère",
      "12": "Vinyle blanc monomère extra renforcé",
      "13": "Vinyle blanc polymère extra renforcé"
    },
    "VARTICLE_18129_": {
      "1": "Droite unitaire",
      "4": "A la forme unitaire (selon tracé)",
      "5": "En planche 32 x 45cm (mi-chair)"
    },
    "VARTICLE_18128_": {
      "3": "Prédéfini (découpe à la forme)",
```

```

        "4": "Sur mesure (découpe à la forme)"
    },
    [...]
},
"current_values": {
    "VARTICLE_18129_": "4",
    "VARTICLE_18128_": "1",
    "VARTICLE_18131_": "14",
    "VARTICLE_18108_": "-Sticker",
    [...]
},
"variable_alerts": {},
"variable_infos": {},
"variable_descriptions": {},
"variables_areas": {
    "VARTICLE_18128_": "1",
    "VARTICLE_18129_": "1",
    "VARTICLE_18131_": "1",
    "VARTICLE_18151_": "1",
    [...]
},
"variables_positions": {
    "VARTICLE_18128_": "85",
    "VARTICLE_18129_": "84",
    "VARTICLE_18131_": "87",
    "VARTICLE_18151_": "14",
    [...]
},
"pictures": {}
}

```

### Cas particulier : Variable « Délai »

La variable « Délai » n'apparaîtra jamais dans **show\_variables**. Cela est dû à son fonctionnement particulier : sur le site Realisaprint.com, elle n'apparaît pas dans un menu déroulant ou un champ input, mais se met à jour quand on sélectionne un tarif dans le tableau des prix d'une configuration.

Pour récupérer les valeurs possibles de cette variable, il faut donc se baser sur le retour de la fonction **configurations**.

### Exécuter cette fonction de manière récursive

Nous avons implémenté la possibilité d'exécuter cette fonction plusieurs fois sur notre serveur API, de manière à ce que les erreurs dues aux valeurs non valides puissent se corriger automatiquement.

Concrètement, la fonction **show\_variables** sera exécutée une première fois, puis, si l'élément **invalid\_variables** dans le retour de la fonction n'est pas vide, alors elle sera à nouveau exécutée en remplaçant les valeurs non valides initialement transmises à l'API par la première valeur disponible dans l'élément **invalid\_variables**, pour chacune des variables présentes dans cet élément.

Il est à noter que, dans le but d'éviter une boucle infinie, la fonction s'exécutera 5 fois maximum sur le serveur API.

Pour activer cette option, il suffit de rajouter le paramètre suivant dans l'appel à l'API :

| Paramètre    | Type | Obligatoire ? | Explication                                                                     |
|--------------|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>retry</b> | INT  | Non           | Ce paramètre doit avoir la valeur <b>1</b> pour activer l'option de récursivité |

L'appel de la fonction avec le paramètre **retry** retournera deux éléments supplémentaires en sortie :

| Élément                  | Type  | Explication                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>tries</b>             | INT   | Nombre d'exécutions nécessaires pour obtenir le résultat retourné                                                                                                            |
| <b>updated_variables</b> | ARRAY | Contient les variables pour lesquelles la valeur a été forcée suite aux retours récursifs de la fonction<br>Clé : ID de la variable<br>Valeur : Valeur forcée de la variable |

## 4. Enregistrer une configuration

### URL

Vous pouvez enregistrer une configuration en effectuant une requête POST sur l'URL

[https://www.realisaprint.com/api/save\\_configuration](https://www.realisaprint.com/api/save_configuration)

**Attention ! Il est recommandé d'appeler cette fonction avant de créer une commande, car les codes de liaison créés par l'API sont régulièrement sujets à modification.**

### Paramètres d'entrée

Les paramètres à envoyer sont les suivants :

| Paramètre        | Type   | Obligatoire ? | Explication                                                                             |
|------------------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>shop_id</b>   | INT    | Oui           | Votre ID Boutique (vous sera communiqué à l'activation de l'API)                        |
| <b>api_key</b>   | STRING | Oui           | Votre clé secrète (vous sera communiquée à l'activation de l'API)                       |
| <b>product</b>   | INT    | Oui           | L'ID du produit dont vous souhaitez enregistrer la configuration ( <i>cf. étape 1</i> ) |
| <b>stock</b>     | INT    | Oui           | L'ID du stock dont vous souhaitez enregistrer la configuration ( <i>cf. étape 2</i> )   |
| <b>variables</b> | ARRAY  | Oui           | Les variables que vous souhaitez définir ( <i>cf. étape 2</i> )                         |

Le paramètre **variables** doit être un tableau organisé comme ceci :

- Clé : ID de la variable à paramétrer (sous la forme `VARTICLE_XXXXXX_`)
- Valeur : Valeur de la variable à paramétrer

Les variables non définies prendront leurs valeurs par défaut.

### Retour de l'API

La fonction **save\_configuration** retourne un objet JSON contenant au maximum dix-sept éléments :

| Élément                | Type   | Explication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>code</b>            | INT    | Code de liaison créé par l'API                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>is_new</b>          | BOOL   | Définit si la configuration vient d'être créée ( <i>true</i> ) ou si elle existait déjà ( <i>false</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>details</b>         | STRING | Contient les détails du produit configuré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>details_html</b>    | STRING | Contient les détails du produit configuré en version HTML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>delai</b>           | STRING | Contient le type de délai choisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>delai_fab</b>       | INT    | Contient le délai de fabrication (en jours ouvrés)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>delai_liv</b>       | INT    | Contient de délai de livraison (en jours ouvrés, pour la France métropolitaine)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>has_files</b>       | BOOL   | Définit si la configuration nécessite un envoi de fichiers ( <i>true</i> ) ou non ( <i>false</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>files</b>           | ARRAY  | Contient les instructions des fichiers à envoyer pour cette configuration<br>Chaque fichier à envoyer est représenté par un tableau structuré comme suit :<br><b>type</b> : Type du fichier à envoyer (Impression recto, Impression verso, Découpe, etc.)<br><b>folder</b> : Dossier où placer le fichier<br><b>height</b> : Hauteur du fichier en cm<br><b>width</b> : Largeur du fichier en cm<br><b>ext</b> : Liste des extensions de fichier acceptées (séparées par une virgule) |
| <b>shown_variables</b> | ARRAY  | Définit la liste des variables affichées ou cachées pour cette configuration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |        | Clé : ID de la variable<br>Valeur : Bool définissant si la variable est affichée ( <i>true</i> ) ou cachée ( <i>false</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>template</b>              | STRING | Contient le lien pour télécharger le gabarit correspondant à la configuration souhaitée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>variable_alerts</b>       | ARRAY  | Contient les messages d'alerte (à encadré rouge) propres à certaines variables<br>Clé : ID de la variable<br>Valeur : Message à afficher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>variable_infos</b>        | ARRAY  | Contient les messages d'info (à encadré orange) propres à certaines variables<br>Clé : ID de la variable<br>Valeur : Message à afficher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>variable_descriptions</b> | ARRAY  | Contient les messages de description (à encadré noir) propres à certaines variables<br>Clé : ID de la variable<br>Valeur : Message à afficher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>variable_values</b>       | ARRAY  | Contient les valeurs disponibles pour chaque variable<br>Clé : ID de la variable<br>Valeur : Tableau contenant les valeurs disponibles pour la variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>current_variables</b>     | ARRAY  | Contient les valeurs actuelles de toutes les variables VARTICLE_ et CALCARTICLE_<br>Clé : ID de la variable<br>Valeur : Valeur de la variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>quantities</b>            | ARRAY  | Contient plusieurs données concernant les quantités disponibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>default_table</b>         | ARRAY  | <i>Contient le tableau des quantités par défaut.<br/>Attention : il s'agit des quantités du produit et non de la configuration</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>min</b>                   | ARRAY  | <i>Contient les quantités minimales disponibles par délai<br/>Cette fonctionnalité sera mise en place progressivement sur tous les produits.<br/>Si elle n'est pas disponible pour un produit, l'élément ne sera pas un tableau, mais une chaîne de caractères contenant « undefined »<br/>De plus, si un des délais n'est pas disponible pour un produit, alors l'entrée correspondante dans cet élément ne sera pas un nombre, mais une chaîne de caractères contenant « undefined »</i>                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>max</b>                   | ARRAY  | <i>Contient les quantités maximales disponibles par délai<br/>Cette fonctionnalité sera mise en place progressivement sur tous les produits.<br/>Si elle n'est pas disponible pour un produit, l'élément ne sera pas un tableau, mais une chaîne de caractères contenant « undefined »<br/>De plus, si un des délais n'est pas disponible pour un produit, alors l'entrée correspondante dans cet élément ne sera pas un nombre, mais une chaîne de caractères contenant « undefined »<br/>Il peut également arriver que la quantité maximale ne soit pas calculable pour une configuration, auquel cas l'entrée correspondante dans cet élément ne sera pas un nombre, mais une chaîne de caractères contenant « undefined »</i> |

Vous trouverez ci-dessous un extrait du retour de la fonction **save\_configuration** pour le produit #243 :

```
{
  "code": 11667,
  "is_new": true,
  "details": "Libellé produit : Prospectus\nFormat : Prédéfini (A5, A4, A3, etc.)\nFormat prédéfini : A5 14,8 x 21cm\nHauteur (cm) : 21\nLargeur (cm) : 14.8\nFace imprimée : Recto verso\nSupport : 135g/m² couché brillant\nCouleur d'impression : Quadri\nQuantité (du même visuel) : 100",
```

```

"details_html": "Libellé produit : Prospectus<br>Format : Prédéfini (A5, A4, A3, etc.)<br>Fo
rmat prédéfini : A5 14,8 x 21cm<br>Hauteur (cm) : 21<br>Largeur (cm) : 14.8<br>Face imprimée : R
ecto verso<br>Support : 135g/m² couché brillant<br>Couleur d'impression : Quadri<br>Quantité (du
même visuel) : 100",
"delai": "Express",
"delai_fab": "2",
"delai_liv": "2",
"has_files": true,
"files": {
  "0": {
    "type": "Fichier impression : recto",
    "folder": "impression/recto",
    "height": "21.4",
    "width": "15.2",
    "ext": "jpg,jpeg,tif,tiff,pdf"
  },
  "1": {
    "type": "Fichier impression : verso",
    "folder": "impression/verso",
    "height": "21.4",
    "width": "15.2",
    "ext": "jpg,jpeg,tif,tiff,pdf"
  }
},
"template": "https://www.realisaprint.com/api/download_template-11667-1628524268-
8c44cf6dbf276df4cb6590cf48d33781.php",
"shown_variables": {
  "VARTICLE_17765_": false,
  "VARTICLE_17766_": false,
  "VARTICLE_17767_": true,
  "VARTICLE_17768_": true,
  [...]
},
"variable_alerts": {},
"variable_infos": {
  "VARTICLE_17826_": "Suite à des contraintes techniques les quantités par lot peuvent lég
èrement varier."
},
"variable_descriptions": {},
"variable_values": {
  "VARTICLE_17768_": {
    "1": "Recto",
    "2": "Recto verso"
  },
  "VARTICLE_17769_": {
    "5": "A3 29,7 x 42cm",
    "1": "A4 21 x 29,7cm",
    "2": "A5 14,8 x 21cm",
    "3": "A6 10,5 x 14,8cm",
    "4": "Carré 14,8 x 14,8cm",
    "7": "Carré 9,8 x 9,8cm",
    "6": "Long 9,9 x 21cm",
  },
},

```

```

    [...]
  },
  "quantities": {
    "default_table": {
      "0": "25",
      "1": "50",
      "2": "100",
      "3": "250",
      "4": "500",
      "5": "1000",
      "6": "2000",
      "7": "3000",
      "8": "4000",
      "9": "5000",
      "10": "10000",
      "11": "20000",
      "12": "30000",
      "13": "40000",
      "14": "50000",
      "15": "100000",
      "16": "150000",
      "17": "200000"
    },
    "min": {
      "std": 25,
      "xps": 25,
      "urg": 25
    },
    "max": {
      "std": 200000,
      "xps": 200000,
      "urg": 2000
    }
  }
}

```

Si la configuration n'est pas possible, la fonction retournera un tableau avec six éléments :

| Élément                      | Type   | Explication                                                                                                                                             |
|------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>error</b>                 | STRING | Contient le détail de l'erreur retournée lors de la tentative de création du code                                                                       |
| <b>variable_alerts</b>       | ARRAY  | Contient les messages d'alerte (à encadré rouge) propres à certaines variables<br>Clé : ID de la variable<br>Valeur : Message à afficher                |
| <b>variable_infos</b>        | ARRAY  | Contient les messages d'info (à encadré orange) propres à certaines variables<br>Clé : ID de la variable<br>Valeur : Message à afficher                 |
| <b>variable_descriptions</b> | ARRAY  | Contient les messages de description (à encadré noir) propres à certaines variables<br>Clé : ID de la variable<br>Valeur : Message à afficher           |
| <b>variable_values</b>       | ARRAY  | Contient les valeurs disponibles pour chaque variable<br>Clé : ID de la variable<br>Valeur : Tableau contenant les valeurs disponibles pour la variable |
| <b>quantities</b>            | ARRAY  | Contient plusieurs données concernant les quantités disponibles                                                                                         |

|                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>default_table</b> | ARRAY | Contient le tableau des quantités par défaut.<br>Attention : il s'agit des quantités du produit et non de la configuration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>min</b>           | ARRAY | Contient les quantités minimales disponibles par délai<br>Cette fonctionnalité sera mise en place progressivement sur tous les produits.<br>Si elle n'est pas disponible pour un produit, l'élément ne sera pas un tableau, mais une chaîne de caractères contenant « undefined »<br>De plus, si un des délais n'est pas disponible pour un produit, alors l'entrée correspondante dans cet élément ne sera pas un nombre, mais une chaîne de caractères contenant « undefined »                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>max</b>           | ARRAY | Contient les quantités maximales disponibles par délai<br>Cette fonctionnalité sera mise en place progressivement sur tous les produits.<br>Si elle n'est pas disponible pour un produit, l'élément ne sera pas un tableau, mais une chaîne de caractères contenant « undefined »<br>De plus, si un des délais n'est pas disponible pour un produit, alors l'entrée correspondante dans cet élément ne sera pas un nombre, mais une chaîne de caractères contenant « undefined »<br>Il peut également arriver que la quantité maximale ne soit pas calculable pour une configuration, auquel cas l'entrée correspondante dans cet élément ne sera pas un nombre, mais une chaîne de caractères contenant « undefined » |

Vous trouverez ci-dessous un extrait du retour d'erreur de la fonction **save\_configuration** pour le produit #243 :

```
{
  "error": "Erreur lors de la configuration du produit : Le résultat du calcul renvoie un code d'erreur (limite de quantité ou blocage donné dans la logique)",
  "variable_alerts": {
    "VARTICLE_17767_": "La quantité maximale est atteinte (200000 ex.). Nous ne pouvons pas traiter informatiquement votre demande tarifaire, merci de demander un devis."
  },
  "variable_infos": {},
  "variable_descriptions": {},
  "variable_values": {
    "VARTICLE_17768_": {
      "1": "Recto",
      "2": "Recto verso"
    },
    "VARTICLE_17769_": {
      "5": "A3 29,7 x 42cm",
      "1": "A4 21 x 29,7cm",
      "2": "A5 14,8 x 21cm",
      "3": "A6 10,5 x 14,8cm",
      "4": "Carré 14,8 x 14,8cm",
      "7": "Carré 9,8 x 9,8cm",
      "6": "Long 9,9 x 21cm",
    },
    [...]
  },
  "quantities": {
    "default_table": {
      "0": "25",
      "1": "50",
      "2": "100",
    }
  }
}
```

```

    "3": "250",
    "4": "500",
    "5": "1000",
    "6": "2000",
    "7": "3000",
    "8": "4000",
    "9": "5000",
    "10": "10000",
    "11": "20000",
    "12": "30000",
    "13": "40000",
    "14": "50000",
    "15": "100000",
    "16": "150000",
    "17": "200000"
  },
  "min": {
    "std": 25,
    "xps": 25,
    "urg": 25
  },
  "max": {
    "std": 200000,
    "xps": 200000,
    "urg": 2000
  }
}

```

### Cas particulier : Produit « Magazine »

Dans le cas de l'échec d'une tentative d'enregistrement d'une configuration liée au produit « Magazine », deux nouveaux messages d'erreur peuvent apparaître :

#### Erreur lors de la configuration du produit : La reliure spirale n'est pas disponible sur l'API

Ce message signifie que vous avez tenté d'enregistrer une configuration de magazine avec une reliure de type spirale. Malheureusement, ce produit n'est pas disponible sur l'API Realisaprint.com.

#### Erreur lors de la configuration du produit : Cette configuration n'est pas disponible sur l'API

Ce message signifie que la configuration que vous avez tenté d'enregistrer ne peut pas être effectuée via l'API. Cela concerne des configurations très spécifiques qui entraînent un calcul trop lourd.

## 5. Récupérer le prix d'une configuration

### URL

Vous pouvez récupérer le prix d'une configuration en effectuant une requête POST sur l'URL

[https://www.realisaprint.com/api/get\\_price](https://www.realisaprint.com/api/get_price)

### Paramètres d'entrée

Les paramètres à envoyer sont les suivants :

| Paramètre       | Type   | Obligatoire ? | Explication                                                                     |
|-----------------|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>shop_id</b>  | INT    | Oui           | Votre ID Boutique (vous sera communiqué à l'activation de l'API)                |
| <b>api_key</b>  | STRING | Oui           | Votre clé secrète (vous sera communiquée à l'activation de l'API)               |
| <b>code</b>     | INT    | Oui           | Le code de liaison dont vous souhaitez récupérer le prix ( <i>cf. étape 4</i> ) |
| <b>quantity</b> | INT    | Oui*          | La quantité de produits dont vous souhaitez récupérer le prix                   |
| <b>country</b>  | STRING | Non           | Le code ISO du pays de livraison                                                |

Si le paramètre **country** n'est pas renseigné, l'API prendra « FR » comme code ISO

### Retour de l'API

La fonction **get\_price** retourne un objet JSON contenant neuf éléments :

| Élément             | Type   | Explication                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>code</b>         | INT    | Code de liaison envoyé                                                                                                                                                                 |
| <b>price</b>        | FLOAT  | Prix HT de la configuration demandée                                                                                                                                                   |
| <b>details</b>      | STRING | Contient les détails du produit configuré                                                                                                                                              |
| <b>details_html</b> | STRING | Contient les détails du produit configuré en version HTML                                                                                                                              |
| <b>delai</b>        | STRING | Contient le type de délai choisi                                                                                                                                                       |
| <b>delai_fab</b>    | INT    | Contient le délai de fabrication (en jours ouvrés)                                                                                                                                     |
| <b>delai_liv</b>    | INT    | Contient de délai de livraison (en jours ouvrés)                                                                                                                                       |
| <b>options</b>      | ARRAY  | Contient les additionnels.<br>Chaque additionnel est représenté par un tableau structuré comme suit :<br><b>name</b> : Nom de l'additionnel<br><b>price</b> : Prix HT de l'additionnel |
| <b>template</b>     | STRING | Contient le lien pour télécharger le gabarit correspondant à la configuration souhaitée                                                                                                |

Vous trouverez ci-dessous un extrait du retour de la fonction **get\_price** pour le code #11667:

```
{
  "code": "11667",
  "price": "33.00",
  "details": "Libellé produit : Prospectus\nFormat : Prédéfini (A5, A4, A3, etc.)\nFormat prédéfini : A5 14,8 x 21cm\nHauteur (cm) : 21\nLargeur (cm) : 14.8\nFace imprimée : Recto verso\nSupport : 135g/m² couché brillant\nCouleur d'impression : Quadri\nQuantité (du même visuel) : 100",
  "details_html": "Libellé produit : Prospectus<br>Format : Prédéfini (A5, A4, A3, etc.)<br>Format prédéfini : A5 14,8 x 21cm<br>Hauteur (cm) : 21<br>Largeur (cm) : 14.8<br>Face imprimée : R
```

```
ecto verso<br>Support : 135g/m² couché brillant<br>Couleur d'impression : Quadri<br>Quantité (du même visuel) : 100",
  "delai": "Express",
  "delai_fab": "2",
  "delai_liv": "2",
  "options": {
    "0": {
      "name": "BAT numérique (bon à tirer)",
      "price": "9.00"
    }
  },
  "template": "https://www.realisaprint.com/api/download_template-11667-1628524434-f6e036a9e1e4e29e8ed54ac1ec71a0be.php"
}
```

Si le prix n'est pas disponible, la fonction retournera un tableau avec deux éléments :

| Élément                | Type   | Explication                                                                                                                              |
|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>error</b>           | STRING | Contient le détail de l'erreur retournée lors de la tentative de récupération du prix                                                    |
| <b>variable_alerts</b> | ARRAY  | Contient les messages d'alerte (à encadré rouge) propres à certaines variables<br>Clé : ID de la variable<br>Valeur : Message à afficher |

Vous trouverez ci-dessous un extrait du retour d'erreur de la fonction **get\_price** pour le code #7548 :

```
{
  "error": "Erreur lors de la récupération du prix : Le résultat du calcul renvoie un code d'erreur (limite de quantité ou blocage donné dans la logique)",
  "variable_alerts": {
    "VARTICLE_17767_": "La quantité maximale est atteinte (200000 ex.). Nous ne pouvons pas traiter informatiquement votre demande tarifaire, merci de demander un devis."
  }
}
```

## Activation de la récupération de prix

Par défaut, l'API retournera toujours un prix de 100€ HT pour le produit, et de 10€ HT pour chaque additionnel.

Pour pouvoir récupérer les prix réels via l'API, vous devrez faire la demande à nos équipes afin que nous vous ouvrons l'accès.

## Cas particulier : Produit « Textile »

Dans le cas d'une récupération de prix pour un code de liaison lié au produit « Textile », le paramètre **quantity** ne doit pas être renseigné. Une erreur sera retournée si le paramètre est renseigné.

En effet, le code créé à l'étape précédente contient déjà les informations de quantité par taille. Si vous souhaitez récupérer le prix d'une quantité différente pour la même configuration, vous devez créer un nouveau code.

## 6. Récupérer les détails d'une configuration

### URL

Vous pouvez récupérer les détails d'une configuration en effectuant une requête POST sur l'URL

[https://www.realisaprint.com/api/config\\_details](https://www.realisaprint.com/api/config_details)

### Paramètres d'entrée

Les paramètres à envoyer sont les suivants :

| Paramètre      | Type   | Obligatoire ? | Explication                                                                         |
|----------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>shop_id</b> | INT    | Oui           | Votre ID Boutique (vous sera communiqué à l'activation de l'API)                    |
| <b>api_key</b> | STRING | Oui           | Votre clé secrète (vous sera communiquée à l'activation de l'API)                   |
| <b>code</b>    | INT    | Oui           | Le code de liaison dont vous souhaitez récupérer les détails ( <i>cf. étape 4</i> ) |

### Retour de l'API

La fonction **config\_details** retourne un objet JSON contenant douze éléments :

| Élément             | Type   | Explication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>code</b>         | INT    | Code de liaison envoyé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>product</b>      | INT    | ID du produit lié à la configuration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>stock</b>        | INT    | ID du stock lié à la configuration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>delai</b>        | STRING | Contient le type de délai choisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>delai_fab</b>    | INT    | Contient le délai de fabrication (en jours ouvrés)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>delai_liv</b>    | INT    | Contient de délai de livraison (en jours ouvrés, pour la France métropolitaine)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>details</b>      | STRING | Contient les détails du produit configuré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>details_html</b> | STRING | Contient les détails du produit configuré en version HTML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>has_files</b>    | BOOL   | Définit si la configuration nécessite un envoi de fichiers ( <i>true</i> ) ou non ( <i>false</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>files</b>        | ARRAY  | Contient les instructions des fichiers à envoyer pour cette configuration<br>Chaque fichier à envoyer est représenté par un tableau structuré comme suit :<br><b>type</b> : Type du fichier à envoyer (Impression recto, Impression verso, Découpe, etc.)<br><b>folder</b> : Dossier où placer le fichier<br><b>height</b> : Hauteur du fichier en cm<br><b>width</b> : Largeur du fichier en cm<br><b>ext</b> : Liste des extensions de fichier acceptées (séparées par une virgule) |
| <b>template</b>     | STRING | Contient le lien pour télécharger le gabarit correspondant à la configuration souhaitée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>variables</b>    | ARRAY  | Contient les valeurs actuelles des variables VARTICLE_ renseignées pour la configuration<br>Clé : ID de la variable<br>Valeur : Valeur de la variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Vous trouverez ci-dessous un extrait du retour de la fonction **config\_details** pour le code #11667:

```
{
  "code": "11667",
  "product": "278",
```

```

"stock": "988",
"delai": "Express",
"delai_fab": "2",
"delai_liv": "2",
"details": "Libellé produit : Prospectus\nFormat : Prédéfini (A5, A4, A3, etc.)\nFormat prédéfini : A5 14,8 x 21cm\nHauteur (cm) : 21\nLargeur (cm) : 14.8\nFace imprimée : Recto verso\nSupport : 135g/m² couché brillant\nCouleur d'impression : Quadri\nQuantité (du même visuel) : 100",
"details_html": "Libellé produit : Prospectus<br />\nFormat : Prédéfini (A5, A4, A3, etc.)<br />\nFormat prédéfini : A5 14,8 x 21cm<br />\nHauteur (cm) : 21<br />\nLargeur (cm) : 14.8<br />\nFace imprimée : Recto verso<br />\nSupport : 135g/m² couché brillant<br />\nCouleur d'impression : Quadri<br />\nQuantité (du même visuel) : 100",
"has_files": true,
"files": {
  "0": {
    "type": "Fichier impression : recto",
    "folder": "impression/recto",
    "height": "21.4",
    "width": "15.2",
    "ext": "jpg,jpeg,tif,tiff,pdf"
  },
  "1": {
    "type": "Fichier impression : verso",
    "folder": "impression/verso",
    "height": "21.4",
    "width": "15.2",
    "ext": "jpg,jpeg,tif,tiff,pdf"
  }
},
"template": "https://www.realisaprint.com/api/download_template-11667-1681726930-c375077ae131d1812924bcca5afc8205.php",
"variables": {
  "VARTICLE_21050_": "2",
  "VARTICLE_21190_": "2",
  [...]
}
}

```

Si la configuration n'existe pas, la fonction retournera un tableau avec un élément :

| Élément      | Type   | Explication                                                                                                   |
|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>error</b> | STRING | Contient le détail de l'erreur retournée lors de la tentative de récupération des détails de la configuration |

Vous trouverez ci-dessous un extrait du retour d'erreur de la fonction **config\_details** pour le code #10000 :

```

{
  "error": "Code introuvable ou désactivé."
}

```

## 7. Créer une commande

Il y a deux moyens de créer une commande : via notre API en POST, ou en envoyant un fichier XML via FTP.

### API en POST - Généralités

Vous pouvez récupérer le prix d'une configuration en effectuant une requête POST sur l'URL –

[https://www.realisaprint.com/api/create\\_order](https://www.realisaprint.com/api/create_order)

Pour pouvoir créer une commande via l'API, vous devrez faire la demande à nos équipes afin que nous vous ouvrons l'accès.

Vous pouvez également faire une demande à nos équipes pour que les remises associées à votre compte soient automatiquement déduites du montant des commandes créées via l'API.

### API en POST - Paramètres d'entrée

Les paramètres à envoyer sont les suivants :

| Paramètre           | Type   | Obligatoire ? | Explication                                                                                 |
|---------------------|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>shop_id</b>      | INT    | Oui           | Votre ID Boutique (vous sera communiqué à l'activation de l'API)                            |
| <b>api_key</b>      | STRING | Oui           | Votre clé secrète (vous sera communiquée à l'activation de l'API)                           |
| <b>code</b>         | INT    | Oui           | Le code de liaison correspondant à la commande que vous voulez créer ( <i>cf. étape 4</i> ) |
| <b>quantity</b>     | INT    | Oui*          | La quantité de produits que vous souhaitez commander                                        |
| <b>control_file</b> | BOOL   | Non           | Indique si vous souhaitez un BAT ( <i>true</i> ) ou non ( <i>false</i> )                    |
| <b>reference</b>    | STRING | Oui           | La référence unique de la commande dans votre système                                       |
| <b>company</b>      | STRING | Oui*          | Adresse de livraison : Société (Obligatoire si nom ou prénom non renseigné)                 |
| <b>name</b>         | STRING | Oui*          | Adresse de livraison : Nom (Obligatoire si société non renseignée)                          |
| <b>surname</b>      | STRING | Oui*          | Adresse de livraison : Prénom (Obligatoire si société non renseignée)                       |
| <b>phone</b>        | STRING | Oui           | Adresse de livraison : N° de téléphone                                                      |
| <b>email</b>        | STRING | Oui           | Adresse de livraison : E-mail                                                               |
| <b>address</b>      | STRING | Oui           | Adresse de livraison : Adresse                                                              |
| <b>zip</b>          | STRING | Oui           | Adresse de livraison : Code postal                                                          |
| <b>city</b>         | STRING | Oui           | Adresse de livraison : Ville                                                                |
| <b>country</b>      | STRING | Oui           | Adresse de livraison : Code ISO du pays                                                     |

## API en POST - Retour de l'API

La fonction **create\_order** retourne un objet JSON contenant sept éléments :

| Élément          | Type   | Explication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>reference</b> | STRING | La référence unique de la commande dans votre système                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>id_order</b>  | INT    | Le numéro de commande chez Realisaprint.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>delai</b>     | STRING | Contient le type de délai choisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>delai_fab</b> | INT    | Contient le délai de fabrication (en jours ouvrés)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>delai_liv</b> | INT    | Contient de délai de livraison (en jours ouvrés, pour la France métropolitaine)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>has_files</b> | BOOL   | Définit si la configuration nécessite un envoi de fichiers (true) ou non (false)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>files</b>     | ARRAY  | Contient les instructions des fichiers à envoyer pour cette configuration<br>Chaque fichier à envoyer est représenté par un tableau structuré comme suit :<br>type : Type du fichier à envoyer (Impression recto, Impression verso, Découpe, etc.)<br>folder : Dossier où placer le fichier<br>height : Hauteur du fichier en cm<br>width : Largeur du fichier en cm<br>ext : Liste des extensions de fichier acceptées (séparées par une virgule) |

Vous trouverez ci-dessous un extrait du retour de la fonction **create\_order** pour le code #7548:

```
{
  "reference": "reference_interne",
  "id_order": "589442",
  "delai": "Express",
  "delai_fab": "3",
  "delai_liv": "2",
  "has_files": true,
  "files": {
    "0": {
      "type": "Fichier impression : recto",
      "folder": "impression/recto",
      "height": "21.4",
      "width": "15.2",
      "ext": "jpg,jpeg,tif,tiff,pdf"
    },
    "1": {
      "type": "Fichier impression : verso",
      "folder": "impression/verso",
      "height": "21.4",
      "width": "15.2",
      "ext": "jpg,jpeg,tif,tiff,pdf"
    }
  }
}
```

Si la commande ne peut pas se créer, la fonction retournera un tableau avec deux éléments :

| Élément                | Type   | Explication                                                                           |
|------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>error</b>           | STRING | Contient le détail de l'erreur retournée lors de la tentative de récupération du prix |
| <b>variable_alerts</b> | ARRAY  | Contient les messages d'alerte (à encadré rouge) propres à certaines variables        |

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Clé : ID de la variable<br>Valeur : Message à afficher |
|--------------------------------------------------------|

Vous trouverez ci-dessous un extrait du retour d'erreur de la fonction **create\_order** pour le code #7548 :

```
{
  "error": "Erreur lors de la création de la commande : Le résultat du calcul renvoie un code d'erreur (limite de quantité ou blocage donné dans la logique)",
  "variable_alerts": {
    "VARTICLE_17767_": "La quantité maximale est atteinte (200000 ex.). Nous ne pouvons pas traiter informatiquement votre demande tarifaire, merci de demander un devis."
  }
}
```

## XML via FTP - Généralités

Vous pouvez également créer la commande via un XML. Celui-ci devra être déposé dans un dossier sur notre FTP (les informations nécessaires vous seront transmises ultérieurement) et suivre la nomenclature suivante :

**CDC#label\_unique#-#id\_utilisateur#-#id\_boutique#.xml**

Le XML devra suivre le modèle ci-dessous :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<orders>
  <order>
    <id_utilisateur>x</id_utilisateur>
    <id_boutique>x</id_boutique>
    <address>
      <lastname>mari</lastname>
      <firstname>rafael</firstname>
      <company>realisaprint</company>
      <address1>13 bat helena</address1>
      <address2/>
      <other/>
      <postcode>06440</postcode>
      <city>blausasc</city>
      <country>FR</country>
      <phone>629859048</phone>
      <email>jean@dede.com</email>
      <phone_mobile>0606060606</phone_mobile>
    </address>
    <products>
      <product>
        <order_rea>1</order_rea>
        <ref_realisaprint>1190</ref_realisaprint>
        <ref_order>78000</ref_order>
        <quantity>100</quantity>
        <price>10</price>
      </product>
    </products>
  </order>
</orders>
```

```

        </product>
    </products>
</order>
</orders>

```

## XML via FTP - Paramètres

Les paramètres du XML sont les suivants :

| Paramètre        | Obligatoire ? | Explication                                                                                 |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| id_utilisateur   | Oui           | Votre numéro client                                                                         |
| id_boutique      | Oui           | Votre ID Boutique                                                                           |
| lastname         | Oui           | Adresse de livraison : Nom                                                                  |
| firstname        | Oui           | Adresse de livraison : Prénom                                                               |
| company          | Oui           | Adresse de livraison : Société                                                              |
| address1         | Oui           | Adresse de livraison : Adresse                                                              |
| address2         | Non           | Adresse de livraison : Complément d'adresse                                                 |
| other            | Non           | Adresse de livraison : Commentaire                                                          |
| postcode         | Oui           | Adresse de livraison : Code postal                                                          |
| city             | Oui           | Adresse de livraison : Ville                                                                |
| country          | Oui           | Adresse de livraison : Code ISO du pays                                                     |
| phone            | Oui           | Adresse de livraison : N° de téléphone                                                      |
| email            | Oui           | Adresse de livraison : E-mail                                                               |
| phone_mobile     | Non           | Adresse de livraison : N° de téléphone complémentaire                                       |
| order_rea        | Oui           | Permet la création de la commande, toujours mettre à 1                                      |
| ref_realisaprint | Oui           | Le code de liaison correspondant à la commande que vous voulez créer ( <i>cf. étape 4</i> ) |
| ref_order        | Oui           | La référence unique de la commande dans votre système                                       |
| quantity         | Oui           | La quantité de produits que vous souhaitez commander                                        |
| price            | Oui           | Prix de vente dans la boutique, si non transmis mettre 0, champs vide non accepté           |

## Cas particulier : Produit « Textile »

Dans le cas d'une création de commande pour un code de liaison lié au produit « Textile », le paramètre **quantity** ne doit pas être renseigné. Une erreur sera retournée si le paramètre est renseigné.

En effet, le code créé à l'étape précédente contient déjà les informations de quantité par taille. Si vous souhaitez créer une commande d'une quantité différente pour la même configuration, vous devez créer un nouveau code.

## 8. Envoyer vos fichiers (via FTP)

---

### Généralités

Une fois votre commande créée, vous devrez nous envoyer vos fichiers, en vous basant sur l'élément **files** récupéré à l'étape 4 pour l'arborescence ainsi que les extensions fichiers attendu.

Ces fichiers devront nous être envoyés par FTP, à l'aide d'identifiants que nous vous communiquerons ultérieurement.

Ces fichiers devront être placés dans un dossier portant le nom de votre référence interne.

**Important : Les noms des fichiers envoyés doivent être composé exclusivement de caractères alphanumériques, de tirets (-) et d'underscores (\_).**

### Exemple

Pour la commande #519236 (référence « reference\_interne », créée à l'étape 5 et en utilisant le nœud **files** créé à l'étape 4, vous devrez envoyer un fichier, correspondant au fichier « Fichier impression : recto », placé dans le dossier impression/recto.

L'arborescence des fichiers à envoyer sera donc la suivante :

```
reference_interne/  
├── impression/  
│   ├── recto/  
│   │   └── votre_fichier.pdf
```

## 9. Récupérer les informations d'une commande

### URL

Vous pouvez récupérer les informations d'une commande que vous avez passée via l'API en effectuant une requête POST sur l'URL [https://www.realisaprint.com/api/get\\_order](https://www.realisaprint.com/api/get_order)

### Paramètres d'entrée

Les paramètres à envoyer sont les suivants :

| Paramètre         | Type   | Obligatoire ? | Explication                                                                                                                                     |
|-------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>shop_id</b>    | INT    | Oui           | Votre ID Boutique (vous sera communiqué à l'activation de l'API)                                                                                |
| <b>api_key</b>    | STRING | Oui           | Votre clé secrète (vous sera communiquée à l'activation de l'API)                                                                               |
| <b>id_order</b>   | INT    | Oui*          | Le numéro de commande chez Realisaprint.com ( <i>cf. étape 6</i> )                                                                              |
| <b>ref_order</b>  | STRING | Oui*          | La référence unique de la commande dans votre système                                                                                           |
| <b>search_all</b> | BOOL   | Oui*          | Indique si vous souhaitez chercher dans toutes les commandes ( <i>true</i> ) ou seulement dans les commandes passées via l'API ( <i>false</i> ) |
| <b>line</b>       | INT    | Oui*          | Numéro de ligne à retourner dans la commande                                                                                                    |

Il y a 3 manières de récupérer les informations d'une commande :

- Si vous souhaitez récupérer les informations d'une commande passée via l'API en utilisant le numéro de commande Realisaprint.com qui vous a été retourné par la fonction **create\_order** :
  - Il faut utiliser uniquement le paramètre **id\_order**
  - Le paramètre **search\_all** peut être omis, ou défini à *false*
- Si vous souhaitez récupérer les informations d'une commande passée via l'API en utilisant la référence unique de la commande dans votre système :
  - Il faut utiliser uniquement le paramètre **ref\_order**
  - Il est à noter que si vous avez passé plusieurs commandes avec le même **ref\_order**, seule la dernière sera retournée par la fonction **get\_order**.
  - S'ils sont renseignés, les paramètres **search\_all** et **line** seront ignorés
  - Le paramètre **id\_order** doit impérativement être omis
- Si vous souhaitez récupérer les informations d'une commande passée via le site Realisaprint.com et non via l'API :
  - Il faut utiliser les paramètres **id\_order**, **search\_all** (défini à *true*) et **line**.
  - Une commande passée sur le site pouvant contenir plusieurs lignes, il est impératif de renseigner le paramètre **line** afin que l'API puisse déterminer quelle ligne retourner. Ce paramètre est indexé à 1, c'est-à-dire que la première ligne de la commande correspond au paramètre **line** = 1, la seconde ligne au paramètre **line** = 2 et ainsi de suite.
  - Il est à noter que vous pouvez également utiliser les paramètres **search\_all** et **line** pour récupérer les informations d'une commande passée via l'API, auquel cas le paramètre **line** sera toujours égal à 1, car une commande API ne contiendra toujours qu'une ligne.

## Retour de l'API

La fonction **get\_order** retourne un objet JSON contenant dix éléments :

| Élément                 | Type   | Explication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>id</b>               | INT    | Le numéro de commande chez Realisaprint.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>date</b>             | STRING | La date de passage de la commande (au format YYYY-MM-DD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>amount</b>           | FLOAT  | Le montant TTC de la commande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>amount_wo_tax</b>    | FLOAT  | Le montant HT de la commande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>status</b>           | INT    | Le numéro du statut actuel de la commande ( <i>cf annexe 2</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>status_label</b>     | INT    | Le libellé du statut actuel de la commande ( <i>cf annexe 2</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>planned_exp_date</b> | STRING | La date prévue d'expédition (au format YYYY-MM-DD) si elle est définie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>products</b>         | ARRAY  | Contient les produits dans la commande (principal + additionnel).<br>Chaque produit est représenté par un tableau structuré comme suit :<br><b>name</b> : Le nom du produit<br><b>description</b> : La description du produit<br><b>amount</b> : Le montant TTC du produit<br><b>amount_wo_tax</b> : Le montant HT du produit                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>tracking</b>         | ARRAY  | Contient les informations du suivi de l'expédition de la commande<br>Le tableau des informations de suivi de l'expédition est structuré comme suit :<br><b>sent</b> : Booléen indiquant si la commande a été expédiée ou non<br><b>sent_date</b> : Date d'expédition de la commande<br><b>carrier</b> : Nom du transporteur auquel la commande a été confiée<br><b>tracking_numbers</b> : Numéros de suivi séparés par des point-virgules<br><b>tracking_url</b> : URL de suivi de l'expédition<br>Attention : Si la commande n'a pas été expédiée, toutes les valeurs de ce tableau seront à false |
| <b>addresses</b>        | ARRAY  | Contient deux éléments concernant les adresses de livraison et facturation<br>Le tableau des adresses est structuré comme suit :<br><b>delivery</b> : Adresse de livraison<br><b>billing</b> : Adresse de facturation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Vous trouverez ci-dessous un extrait du retour de la fonction **get\_order** pour la commande #519236 :

```
{
  "id": "519236",
  "order_id": "775635",
  "date": "2020-07-17",
  "amount": "36.00",
  "amount_wo_tax": "30.00",
  "status": "18",
  "status_label": "Annulee",
  "planned_exp_date": "",
  "products": {
    "0": {
      "name": "Bache",
      "description": "Libellé produit : Bache / Banderole\r\nSupport : Mesh 370g/m² anti-vent (microperforée) \r\nOrientation : Portrait\r\nHauteur (cm) : 70\r\nLargeur (cm) : 100\r\nCouleur d'impression : Quadri\r\nDistance entre les oeilletons (cm) : 50\r\nQuantité (du même visuel) : 2",
      "amount": "36.00",
      "amount_wo_tax": "30.00"
    }
  }
}
```

```
{,
"tracking": {
  "sent": false,
  "sent_date": false,
  "carrier": false,
  "tracking_numbers": false,
  "tracking_url": false
},
"addresses": {
  "delivery": {
    "name": "Test SARL Test Jean-François",
    "address": "1 rue du Test",
    "zip": "06100",
    "city": "Nice",
    "country": "France",
    "phone": "0120012001",
    "email": "tbayer@realisaprint.com"
  },
  "billing": {
    "name": "REALISAPRINT BOUCHARD Thibault",
    "address": "Rue du Test",
    "zip": "06440",
    "city": "BLAUSASC",
    "country": "France",
    "phone": "04 92 00 38 48",
    "email": "tbouchard@realisaprint.com"
  }
}
}
```

## 10. Obtenir un retour d'informations (via FTP)

### Généralités

Une fois la commande passée, nous vous déposerons dans un dossier FTP (auquel vous accéderez à l'aide d'identifiants que nous vous communiquerons ultérieurement) un fichier XML contenant les détails sur votre commande.

Ce fichier XML sera déposé à chaque fois que l'un des cas suivants se produira :

- Passage au statut **En cours de vérification** (statut 17) :  
Le XML sera créé au plus tard 10 minutes après la réception de votre fichier
- Passage au statut **En impression** (statut 6) :  
Le XML sera créé au plus tard 10 minutes après l'envoi de votre commande en production
- Passage au statut **En expédition** (statut 7) :  
Le XML sera créé à 18:00 le jour de l'expédition de votre commande

### Attention !

Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les commandes passées via l'API.

Pour récupérer les informations d'une commande passées directement sur le site Realisaprint.com, nous vous invitons à utiliser la fonction `get_order` de l'API (*cf. étape 8*).

### Exemple

Vous trouverez ci-dessous un exemple de fichier XML pour la commande #519236 :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<order>
  <ref_order>reference_interne</ref_order>
  <id_utilisateur>218832726</id_utilisateur>
  <id_boutique>16</id_boutique>
  <ref_order_realisaprint>519236</ref_order_realisaprint>
  <product>
    <carrier></carrier>
    <tracking_number></tracking_number>
    <tracking_link></tracking_link>
    <statut>17</statut>
    <libelle_statut>en cours de verification</libelle_statut>
    <date>2020-07-16 10:35:10</date>
  </product>
</order>
```

### Détails des champs

| Élément                       | Type   | Explication                                           |
|-------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| <b>ref_order</b>              | STRING | La référence unique de la commande dans votre système |
| <b>id_utilisateur</b>         | INT    | Votre numéro de client chez Realisaprint.com          |
| <b>id_boutique</b>            | INT    | Votre ID boutique                                     |
| <b>ref_order_realisaprint</b> | INT    | Le numéro de commande chez Realisaprint.com           |
| <b>carrier</b>                | STRING | Le transporteur assigné à la commande                 |

|                        |          |                                                                                      |
|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>tracking_number</b> | STRING   | Le numéro de suivi de votre commande (seulement quand la commande est en expédition) |
| <b>tracking_link</b>   | STRING   | L'URL de suivi de votre commande (seulement quand la commande est en expédition)     |
| <b>statut</b>          | INT      | Le statut de votre commande                                                          |
| <b>libelle_statut</b>  | STRING   | Le libellé du statut de votre commande                                               |
| <b>date</b>            | DATETIME | La date du changement de statut de votre commande                                    |

## 11. Récupérer la liste des codes ISO des pays

### URL

Vous pouvez récupérer la liste des codes ISO des pays disponibles à la livraison en effectuant une requête POST sur l'URL [https://www.realisaprint.com/api/get\\_iso\\_countries](https://www.realisaprint.com/api/get_iso_countries)

### Paramètres d'entrée

Les paramètres à envoyer sont les suivants :

| Paramètre      | Type   | Obligatoire ? | Explication                                                       |
|----------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>shop_id</b> | INT    | Oui           | Votre ID Boutique (vous sera communiqué à l'activation de l'API)  |
| <b>api_key</b> | STRING | Oui           | Votre clé secrète (vous sera communiquée à l'activation de l'API) |

### Retour de l'API

La fonction **get\_iso\_countries** retourne un objet JSON contenant les noms et codes ISO des pays disponibles à la livraison.

Vous trouverez ci-dessous un extrait du retour de la fonction **get\_iso\_countries** :

```
{
  "iso_countries": {
    "Belgique": "BE",
    "France": "FR",
    "Monaco": "FR",
  }
}
```

Dans l'extrait ci-dessus, nous récupérons trois pays et leurs codes ISO :

- Belgique (Code ISO : BE)
- France (Code ISO : FR)
- Monaco (Code ISO : FR)

## Annexe 1 : Codes d'erreur

Dans le cas où votre requête échouerait, l'API vous retournera un objet JSON contenant un élément nommé **error** et contenant le détail de l'erreur.

Vous trouverez ci-dessous les erreurs les plus fréquentes retournées par l'API :

| Etape         | Erreur                                                                                       | Explication                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toutes</b> | L'API n'accepte que des requêtes POST                                                        | Vous avez tenté d'appeler l'API autrement que par une requête POST                                                               |
| <b>Toutes</b> | Boutique introuvable                                                                         | Votre ID Boutique n'existe pas dans le système Realisaprint.com                                                                  |
| <b>Toutes</b> | Paramètre api_key erroné                                                                     | Votre clé secrète est incorrecte                                                                                                 |
| <b>Toutes</b> | Vous n'avez pas accès à l'API                                                                | L'accès à l'API est désactivé pour votre compte                                                                                  |
| <b>Toutes</b> | Paramètre XXXXXX manquant                                                                    | Vous n'avez pas transmis le paramètre obligatoire XXXXXX                                                                         |
| <b>2/3/4</b>  | Produit introuvable ou désactivé                                                             | L'ID produit que vous avez transmis ne correspond pas à un produit actif chez Realisaprint.com                                   |
| <b>3/4</b>    | Stock introuvable                                                                            | L'ID stock que vous avez transmis ne correspond pas à un stock actif chez Realisaprint.com                                       |
| <b>3/4</b>    | Le stock ne correspond pas à ce produit                                                      | L'ID stock que vous avez transmis ne correspond pas à l'ID produit que vous avez transmis                                        |
| <b>3/4</b>    | Erreur paramètre variable : XXXXXX                                                           | Le nom de variable que vous avez transmis n'est pas sous la forme <i>VARTICLE_XXXXXX_</i>                                        |
| <b>3/4</b>    | Variable introuvable : XXXXXX                                                                | La variable que vous avez transmise n'existe pas dans le système Realisaprint.com                                                |
| <b>3/4</b>    | La variable XXXXXX ne correspond pas à ce produit                                            | La variable que vous avez transmise ne correspond pas à l'ID produit que vous avez transmis                                      |
| <b>3/4</b>    | La variable XXXXXX ne peut pas avoir une valeur supérieure à 1000 (en l'occurrence "YYYYYY") | Les variables de type select ne peuvent pas avoir de valeur supérieure à 1000                                                    |
| <b>3/4</b>    | La variable XXXXXX ne peut pas avoir la valeur "YYYYYY"                                      | Les variables de type select ne peuvent avoir que des valeurs prédéfinies, celle que vous avez transmise n'est pas dans la liste |
| <b>3/4</b>    | Erreur lors de la configuration du produit                                                   | Les paramètres que vous avez transmis ne permettent pas de configurer le produit                                                 |
| <b>5/6/7</b>  | Code introuvable ou désactivé                                                                | Le code de liaison que vous avez transmis est introuvable dans le système Realisaprint.com                                       |
| <b>5/7</b>    | Erreur lors de la récupération du prix                                                       | Les paramètres que vous avez transmis ne permettent pas de récupérer le prix                                                     |
| <b>7</b>      | Vous n'avez pas accès à la création de commande                                              | Realisaprint.com ne vous a pas ouvert l'accès à la création de commande par API                                                  |
| <b>7</b>      | Vous avez déjà créé une commande avec la référence "XXXXXX"                                  | La référence XXXXXX existe déjà dans le système Realisaprint.com                                                                 |
| <b>7</b>      | Erreur lors de la création de la commande                                                    | Les paramètres que vous avez transmis ne permettent pas de créer la commande                                                     |
| <b>7</b>      | Erreur code postal : [DETAILS DE L'ERREUR]                                                   | Le code postal transmis ne correspond pas au code ISO du pays de livraison                                                       |

## Annexe 2 : Liste des statuts commande

---

Vous trouverez ci-dessous la liste des statuts possibles pour une commande passée via l'API

| Numéro | Libellé                       |
|--------|-------------------------------|
| 2      | En attente paiement           |
| 3      | En attente fichier            |
| 5      | En attente validation BAT     |
| 6      | En impression                 |
| 7      | En expedition                 |
| 16     | En cours d'annulation         |
| 17     | En cours de verification      |
| 18     | Annulee                       |
| 19     | Remboursee                    |
| 20     | Impayee                       |
| 21     | Retard paiement               |
| 22     | Probleme Bloquant             |
| 24     | Pre-presse                    |
| 26     | Bloquée lors de l'impression  |
| 27     | Debloquée, prêt à expedier    |
| 30     | Bloquée à expedition          |
| 31     | Livrée / acceptée             |
| 34     | Recreditée prochaine commande |

## II.

# API Pr script

# Présentation de l'API Préscrip

## Généralités

L'API Préscrip permet de récupérer le template HTML d'une fiche produit Realisaprint.com, avec le code JS associé ainsi que certaines parties du CSS, dans le but de l'intégrer sur un site web.

Nous vous proposons deux solutions d'intégration de l'API Préscrip :

- via une intégration classique (téléchargement et affichage du template côté serveur)
- via iFrame

C'est la solution idéale si vous souhaitez afficher toutes les configurations possibles pour un produit.

Elle comporte une fonction permettant d'afficher le template d'une fiche produit :

| Fonction             | URL                                                                                                         | Explication                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>get_prescript</b> | <a href="https://www.realisaprint.com/api/get_prescript">https://www.realisaprint.com/api/get_prescript</a> | Affiche le template d'une fiche produit |

Le template récupéré contient le formulaire de configuration du produit, ainsi que le tableau de prix et un bouton pour générer un code de liaison.

Nous vous conseillons de rajouter une couche de CSS de votre côté afin de mieux faire correspondre visuellement cette page avec la charte graphique de votre site.

Les deux principaux avantages de l'API Préscrip par rapport à l'API classique sont les suivants :

1. **Vous n'avez pas besoin de recharger la liste des options** d'un produit à chaque fois que la valeur d'une option est mise à jour, le script JS intégré au template se charge d'appliquer les interactions entre variables.
2. **Vous pouvez récupérer les prix de plusieurs quantités et de plusieurs délais** en un seul clic, grâce au tableau de prix qui s'affiche directement dans le template, comme sur le site Realisaprint.com.

## Utilisation en remplacement de l'API classique

Concrètement, l'API Préscrip permet d'éviter d'utiliser les fonctions « Récupérer la liste des options d'un produit », « Lister les options à afficher/cacher », « Enregistrer une configuration » et « Récupérer le prix d'une configuration ».

Typiquement, le processus de création d'une commande en utilisant l'API Préscrip utilisera les fonctions suivantes :

1. **products\_for\_prescript** (API classique) : Retourne la liste de produits (avec les stocks associés) disponible dans l'API Préscrip, parmi laquelle vous devrez sélectionner le produit et le stock qui vous intéressent pour la suite du processus
2. **get\_prescript** (API Préscrip) : Affiche le template HTML du produit et du stock sélectionnés à l'étape 1, et permet de configurer le produit, de générer le tableau de prix, puis d'enregistrer le code de liaison correspondant à la configuration effectuée
3. **get\_price** (API classique) : Retourne le prix et les options du code généré à l'étape 2 (optionnel)
4. **config\_details** (API classique) : Retourne le détail du code généré à l'étape 2 (optionnel)
5. **create\_order** (API classique) : Crée une commande grâce au code généré à l'étape 2

## Exemples d'intégration

Nous avons mis en place un site de test où vous pouvez visualiser des exemples d'intégration de l'API Prescript sur plusieurs produits, en version classique (intégration avec cURL) et en version iFrame

Les exemples sont visualisables ici : <https://prescript.realisaprint.com/>

# 1. Afficher le template d'une fiche produit

## URL

Vous pouvez afficher le template d'une fiche produit en effectuant une requête GET sur l'URL

[https://www.realisaprint.com/api/get\\_prescript](https://www.realisaprint.com/api/get_prescript)

La liste des fiches produit disponibles est récupérable grâce à la fonction `products_for_prescript`, détaillée dans le point II.2 ci-après.

## Paramètres d'entrée

Les paramètres à envoyer sont les suivants :

| Paramètre              | Type   | Obligatoire ? | Explication                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>iframe</b>          | -      | Oui           | Paramètre sans valeur associée<br>Si ce paramètre est présent, il faut utiliser la clé secrète encodée                                                                                                                                                      |
| <b>shop_id</b>         | INT    | Oui           | Votre ID Boutique (vous sera communiqué à l'activation de l'API)                                                                                                                                                                                            |
| <b>api_key</b>         | STRING | Oui*          | Votre clé secrète (vous sera communiquée à l'activation de l'API)                                                                                                                                                                                           |
| <b>api_key_encoded</b> | STRING | Oui*          | Votre clé secrète (vous sera communiquée à l'activation de l'API), encodée en MD5                                                                                                                                                                           |
| <b>product</b>         | INT    | Oui           | L'ID du produit dont vous souhaitez afficher le template                                                                                                                                                                                                    |
| <b>stock</b>           | INT    | Oui           | L'ID du stock dont vous souhaitez afficher le template                                                                                                                                                                                                      |
| <b>margin</b>          | FLOAT  | Non           | La marge que vous souhaitez appliquer au tableau de prix sur ce produit<br><i>Ce paramètre doit être un nombre entier ou décimal supérieur ou égal à 1</i><br><i>Si ce paramètre n'est pas précisé ou est erroné, il prendra par défaut la valeur « 1 »</i> |
| <b>country</b>         | STRING | Non           | Le code ISO du pays de livraison<br><i>Si ce paramètre n'est pas précisé, il prendra par défaut la valeur « FR »</i>                                                                                                                                        |

L'URL à appeler en iFrame est donc construite comme ceci :

[https://www.realisaprint.com/api/get\\_prescript.php?iframe&shop\\_id=XXX&api\\_key\\_encoded=XXXXXX&product=XXX&stock=XXX&margin=1&country=FR](https://www.realisaprint.com/api/get_prescript.php?iframe&shop_id=XXX&api_key_encoded=XXXXXX&product=XXX&stock=XXX&margin=1&country=FR)

Si vous décidez d'intégrer l'API Préscrip en iFrame, l'URL étant visible dans le code, **le paramètre habituel `api_key` doit être remplacé par `api_key_encoded`**, qui contiendra la clé secrète encodée en MD5.

## Tableau de prix

Une fois le template affiché et chargé, vous pouvez par la suite modifier les caractéristiques du produit, comme sur le site Realisaprint.com, puis cliquer sur le bouton « Obtenir mon tarif ».

L'élément HTML du bouton « Obtenir mon tarif » est le suivant : `button#get_price_table`

Si la configuration est correcte, alors le tableau de prix apparaîtra, sinon une erreur sera affichée.

Le tableau de prix affiché est similaire à celui du site Realisaprint.com, au détail près qu'il prend en compte la marge que vous avez déterminée dans les paramètres d'entrée.

### Choix du délai et de la quantité

Une fois le tableau de prix affiché, vous n'avez qu'à cliquer sur la case correspondant à la quantité et au délai que vous souhaitez.

### Génération du code de liaison

Une fois la quantité désirée et le délai sélectionnés, vous devez cliquer sur le bouton « Enregistrer la configuration » afin de générer le code de liaison associé à la configuration effectuée.

L'élément HTML du bouton « Enregistrer la configuration » est le suivant : `button#save_configuration`

### Récupération du code de liaison

Lors du clic sur le bouton « Enregistrer la configuration », l'API génère le code de liaison associé à la configuration effectuée et le retourne dans un input intégré sur la page.

L'élément HTML de l'input contenant le code de liaison est le suivant : `input#code_liaison`

Il s'agit d'un input de type « hidden », ce qui fait qu'il ne s'affiche pas visuellement dans l'iFrame.

## 2. Récupérer la liste des produits disponibles dans l'API Présript

### URL

Vous pouvez récupérer la liste des produits disponibles dans l'API Présript, ainsi que les stocks associés à chacun de ces produits, en effectuant une requête POST sur l'URL [https://www.realisaprint.com/api/products\\_for\\_prescript](https://www.realisaprint.com/api/products_for_prescript)

Il s'agit d'une fonction de l'API classique (même si elle est destinée à être utilisée dans le cadre de l'implémentation de l'API Présript), ce qui signifie que les paramètres d'entrée doivent être envoyés en POST au format **x-www-form-encoded** sous la forme d'une chaîne de caractères en corps de requête.

### Paramètres d'entrée

Les paramètres à envoyer sont les suivants :

| Paramètre      | Type   | Obligatoire ? | Explication                                                       |
|----------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>shop_id</b> | INT    | Oui           | Votre ID Boutique (vous sera communiqué à l'activation de l'API)  |
| <b>api_key</b> | STRING | Oui           | Votre clé secrète (vous sera communiquée à l'activation de l'API) |

### Retour de l'API

La fonction **products\_for\_prescript** retourne un objet JSON contenant un élément :

| Élément         | Type  | Explication                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>products</b> | ARRAY | Contient les produits disponibles dans l'API Présript<br>Clé : ID du produit<br>Valeur : Tableau contenant deux entrées :<br><b>name</b> : Nom du produit<br><b>stocks</b> : Stocks associés au produit – Tableau contenant autant de lignes que de stocks :<br>Clé : ID du stock<br>Valeur : Nom du stock |

Vous trouverez ci-dessous un extrait du retour de la fonction **products\_for\_prescript** :

```
{
  "products": {
    "297": {
      "name": "Carte de visite",
      "stocks": {
        "1073": "Carte de visite",
        "1074": "Etiquette",
        "1076": "Calendrier carte de visite"
      }
    },
    "336": {
      "name": "Bache",
      "stocks": {
        "1158": "Bache",
        "1159": "Tissu",

```

```

        "1203": "Habillage barrière recto"
    },
},
}
}

```

Dans l'extrait ci-dessus, nous récupérons deux produits, avec chacun 3 stocks associés :

- Le produit « Carte de visite » (ID 297), avec les stocks suivants :
  - Le stock « Carte de visite » (ID 1073)
  - Le stock « Etiquette » (ID 1074)
  - Le stock « Calendrier carte de visite » (ID1076)
- Le produit « Bache » (ID 336), avec les stocks suivants :
  - Le stock « Bache » (ID 1158)
  - Le stock « Tissu » (ID 1159)
  - Le stock « Habillage barrière recto » (ID 1203)



## Demande d'ouverture de compte API

Email compte Realisaprint.com :

Nom société :

Nom et prénom du responsable légal :

Description du projet :

### Remarques :

Les informations fournies pour l'utilisation de l'API (code de liaison, quantité, adresse de livraison, etc.) seront directement utilisées par Realisaprint.com, sans traitement préalable. Par conséquent, l'utilisateur est entièrement responsable de l'exactitude et de la pertinence des données transmises.

L'API permet notamment d'automatiser le processus de commande sur Realisaprint.com. Ce fonctionnement nécessite la transmission de fichiers conformes aux exigences définies par Realisaprint.com (voir les spécifications sur les pages produits). En cas de non-conformité, Realisaprint.com se réserve le droit, selon les cas, de modifier les fichiers sans préavis afin d'assurer leur compatibilité (par exemple, mise au format, etc.).

J'ai pris connaissance des remarques mentionnées,

Fait à  
Le

Signature