

Configuration Gmail pour Nodemailer

Ce guide explique comment obtenir les variables SMTP Gmail a mettre dans `.env` pour envoyer des emails depuis le serveur avec Nodemailer.

1. Preparer le compte Google

Google ne permet pas d'utiliser directement le mot de passe normal du compte Gmail pour un serveur SMTP. Il faut generer un mot de passe d'application.

Conditions importantes :

- La validation en deux etapes doit etre activee sur le compte Google.
- Le mot de passe d'application est un code de 16 caracteres.
- Si tu changes le mot de passe principal du compte Google, Google peut revoquer les mots de passe d'application.

2. Activer la validation en deux etapes

1. Ouvre ton compte Google : `<https://myaccount.google.com/>`
2. Va dans Securite.
3. Dans la section de connexion au compte Google, active Validation en deux etapes.
4. Termine la configuration avec ton telephone, une application d'authentification ou une autre methode proposee.

3. Creer le mot de passe d'application

1. Ouvre directement : `<https://myaccount.google.com/apppasswords>`
 2. Connecte-toi si Google le demande.
 3. Saisis un nom d'application, par exemple `DR-DOCSCOL`.
 4. Clique sur Creer.
 5. Copie le mot de passe genere par Google.
- Important : copie-le tout de suite. Google ne le re-affichera pas ensuite.

4. Remplir `.env`

Ajoute ou remplace les variables suivantes :

`.env`

`SMTP_HOST="smtp.gmail.com"`

`SMTP_PORT="465"`

`SMTP_SECURE="true"`

`SMTP_USER="ton-adresse@gmail.com"`

`SMTP_PASSWORD="mot-de-passe-application-google"`

`SMTP_FROM="DR-DOCSCOL <ton-adresse@gmail.com>"`

```

Notes :

- `SMTP_USER` est l'adresse Gmail qui enverra les emails.
- `SMTP_PASSWORD` n'est pas ton mot de passe Gmail normal. C'est le mot de passe d'application Google.
- `SMTP_FROM` doit utiliser la meme adresse que `SMTP_USER` pour eviter des rejets SMTP.
- Ces variables ne doivent jamais commencer par `NEXT_PUBLIC_`, car elles doivent rester

cote serveur.

## 5. Redemarrer le serveur

Après modification de `.env`, redemarre Next.js :

```
`bash
npm run dev
`
```

## 6. Attention avec Supabase Auth

Configurer Nodemailer dans Next.js permet d'envoyer tes propres emails depuis le serveur applicatif.

Pour les emails envoyés directement par Supabase Auth, comme confirmation d'inscription ou reset password géré par Supabase, il faut aussi configurer un SMTP custom dans le Dashboard Supabase :

Authentication -> Emails ou Auth -> SMTP Settings, selon l'interface Supabase.

Si tu veux éviter complètement les limites email Supabase, les flux email critiques doivent passer par ton serveur Next.js et Nodemailer, ou par le SMTP custom configuré dans Supabase.

## 7. Champs à remplir dans Supabase SMTP

Dans le Dashboard Supabase, ouvre ton projet puis va dans la configuration SMTP de l'authentification.

Avec Gmail, remplis les champs ainsi :

```
`txt
Host: smtp.gmail.com
Port: 465
Username: ton-adresse@gmail.com
Password: mot-de-passe-application-google
Sender email: ton-adresse@gmail.com
Sender name: DR-DOCSCOL
Secure / SSL / TLS: active
`
```

Si Supabase propose un champ Encryption, utilise :

```
`txt
Encryption: SSL/TLS
`
```

Pour le port 465, il faut une connexion SSL directe. Le port 587 correspond plutôt à STARTTLS, mais pour simplifier la configuration Gmail, garde 465.

## 8. A ne pas confondre

Il y a deux systèmes d'envoi d'emails différents :

- Supabase SMTP custom : utilisé par Supabase Auth pour les confirmations, magic links, invitations et resets de mot de passe gérés par Supabase.
- Nodemailer dans Next.js : utilisé par notre application pour envoyer ses propres emails métier, par exemple notifications, rendez-vous, disponibilité des documents ou emails personnalisés.

Dans notre flux actuel d'inscription eleve, l'application cree le compte Supabase Auth cote serveur avec `email_confirm: true`. Cela evite de bloquer l'inscription si Supabase n'arrive pas encore a envoyer l'email de confirmation.

Tu dois quand meme configurer le SMTP Supabase si tu veux utiliser plus tard les emails Supabase pour :

- recuperation de mot de passe via Supabase ;
- invitation d'utilisateurs ;
- magic link ;
- confirmation email classique.

## 9. Verification rapide

Apres avoir configure Supabase SMTP :

1. Sauvegarde la configuration SMTP dans Supabase.
2. Utilise le bouton de test SMTP si Supabase le propose.
3. Verifie la boite Gmail Envoyes ou les alertes de securite Google.
4. Si l'envoi echoue, regenere un mot de passe d'application Google.
5. Verifie que Sender email est identique a Username.

Erreurs frequentes :

- utiliser le mot de passe normal Gmail au lieu du mot de passe d'application ;
- ne pas avoir active la validation en deux etapes ;
- mettre SMTP\_FROM avec une adresse differente de SMTP\_USER ;
- utiliser le port 465 sans SSL/TLS ;
- copier le mot de passe d'application avec des espaces involontaires.

## 10. Utilisation dans cette application

Dans le MVP actuel, l'application utilise deux niveaux de notification :

- une notification applicative en base dans la table `notifications` ;
- un email envoye par Nodemailer depuis le serveur Next.js.

Les fonctions metier sont centralisees dans `lib/mail-service.ts` :

- `notifyDocumentAvailable` : document disponible ;
- `notifyDuplicataRequestRegistered` : demande de duplicata enregistree ;
- `notifyDocumentRetired` : document retire ;
- `notifyAppointmentConfirmed` : rendez-vous planifie, avec compatibilite du nom historique de fonction.

Chaque tentative d'envoi est journalisee dans la table `mail_logs` :

- `status = ENVOYE` si l'email part correctement ;
- `status = ERREUR` si Nodemailer retourne une erreur ;
- `error` contient le message technique en cas d'echec.

Pour tester le flux complet :

1. Configure les variables SMTP dans `.env`.
2. Redemarre `npm run dev`.
3. Connecte-toi comme administrateur.
4. Passe un document au statut `DISPONIBLE`.
5. Verifie que l'eleve a une notification dans `/dashboard/notifications`.
6. Verifie que l'email est envoye.
7. Verifie la table `mail_logs` en base.

Important : les notifications push navigateur/mobile ne sont pas encore implementees.

Dans la documentation et les diagrammes du MVP, il faut donc parler de "notification en base + email" plutôt que de "push".