Kód a pozicování textu

Petr Kotlan

10. května 2023

Obsah

1.1 Code itself	2
Code	2

1 Code

```
Nějaký text předtím.

⊔⊔⊔⊔for⊔i⊔in⊔range(10):

⊔⊔⊔⊔print(i)
```

Nějaký text po tom.

1.1 Code itself

```
import numpy as np
3 def incmatrix(genl1,genl2):
      m = len(genl1)
      n = len(gen12)
      M = None #to become the incidence matrix
6
      VT = np.zeros((n*m,1), int) #dummy variable
      #compute the bitwise xor matrix
      M1 = bitxormatrix(genl1)
10
      M2 = np.triu(bitxormatrix(genl2),1)
11
      for i in range(m-1):
13
          for j in range(i+1, m):
14
               [r,c] = np.where(M2 == M1[i,j])
15
               for k in range(len(r)):
16
                   VT[(i)*n + r[k]] = 1;
17
                   VT[(i)*n + c[k]] = 1;
18
                   VT[(j)*n + r[k]] = 1;
19
                   VT[(j)*n + c[k]] = 1;
20
21
                   if M is None:
22
23
                       M = np.copy(VT)
                   else:
                       M = np.concatenate((M, VT), 1)
25
26
                   VT = np.zeros((n*m,1), int)
28
      return M
29
30
```

Listing 1: Python example

Poznamka na okraj

2 Poem

Ptal se jednou jeden pán. Kudy tudy do hajan? To se dáte podél plotu. od klímadel na dřímotu.

V parku stojí socha, děvčete a hocha. S neskrývanou rozkoší každou noc tu sousoší.