WAYGROUND formerly Quizizz **Worksheets**

Name

OOP - 2

Class

Total questions: 12

Date

Worksheet time: 5mins

1. Кой конструктор се създава автоматично, ако не е дефиниран?

   a) Копиращ конструктор

   b) Конструктор с параметри

   c) Конструктор по подразбиране (default)

2. Може ли един клас да има повече от един конструктор?

   a) Да

   b) Не

3. Каква е ролята на деструктора?

   a) Да инициализира променливи

   b) Да освобождава ресурси (памет, файлове и др.)

   c) Да създава обекти

   d) Да наследява клас

4.

```
class A{
    int a = 0;
public:
    A(int _a) : a(_a) {}

    void setA(int a) {
        a = a;
    }

    int getA() const {
        return a;
    }
};

int main() {
    A obj{3};
    obj.setA(4);
    println("{}", obj.getA());
}
```

   a) 3

   b) 4

   c) 0

   d) Няма да се компилира!

5.

```
class A{
public:
    int a = 0;

    A(int _a) : a(_a) {}
};

void f(A aa) {
    std::print(aa.a);
}

int main() {
    f(23);
}
```

a) 23

b) 0

c) 1

d) Няма да се компилира!

6. Ако в един C++ клас програмистът е дефинирал собствен конструктор (например с параметри), ще бъде ли автоматично създаден конструктор по подразбиране от компилатора?

a) Да, винаги се създава автоматично

b) Да, но само ако класът няма деструктор

c) Не, няма да се създаде автоматично

d) Да, но само ако използваме указатели

7.

```
class A {
public:
    A() { print("A()"); }
    ~A() { print("~A()"); }
};

int main() {
    A obj1;
    A obj2;
}
```

a) A( )A( )~A( )~A( )

b) A( )~A( )A( )~A( )

c) ~A( )A( )~A( )A( )

d) ~A( )~A( )A( )A( )

8.

```
class A {
public:
    A() { print("A()"); }
    ~A() { print("~A()"); }
};

void f() {
    A obj2;
}

int main() {
    A obj1;
    f();
}
```

a) A( )A( )~A( )~A( )

b) A( )~A( )A( )~A( )

c) ~A( )A( )~A( )A( )

d) ~A( )~A( )A( )A( )

9. Колко пъти се извиква конструктор за един обект?

a) 1

b) 0

c) колкото пъти пожелаем

d) 2

10.

```
class A{
    A anotherMe;
public:
    A() { print("A()"); }
};

int main() {
    A obj;
}
```

a) A( )~A( )

b) A( )A( )

c) A( )

d) Няма да се компилира!

11.

```
class A{
    int a = 0;
    int b = 0;

    A(int _a, int _b) : a(_a), b(_b) {}

    void printA() {
        println("{}, {}", a, b);
    }
};

int main() {
    A c{3, 4};
    c.printA();
}
```

a) 0, 0

b) 3, 4

c) 4, 3

d) Няма да се компилира!

12.

```
class A{
public:
    A() {std::print("A()");}
    ~A() {std::print("~A()");}
};

class B{
    A a;
public:
    B() {std::print("B()");}
    ~B() {std::print("~B()");}
};

int main() {
    B obj;
}
```

a) A( )B( )~B( )~A( )

b) B( )A( )~A( )~B( )

c) A( )B( )~A( )~B( )

d) Няма да се компилира!

Answer Keys

1. c) Конструктор по подразбиране (default)
2. a) Да
3. b) Да освобождава ресурси (памет, файлове и др.)
4. a) 3
5. a) 23
6. c) Не, няма да се създаде автоматично
7. a) A( )A( )~A( )~A( )
8. a) A( )A( )~A( )~A( )
9. a) 1
10. d) Няма да се компилира!
11. d) Няма да се компилира!
12. a) A( )B( )~B( )~A( )