WAYGROUND formerly Quizizz **Worksheets**

Name

OOP - 3

Class

Total questions: 10

Date

Worksheet time: 5mins

1. Ако в един клас бъде дефиниран копиращ конструктор, компилаторът ще създаде ли конструктор по подразбиране при нужда?

a) Да

b) Не

2.
```
class A{
    int a = 0;
    int b = 0;

    A(int _a, int _b) : a(_a), b(_b) {}

    void printA() {
        println("{}, {}", a, b);
    }
};

int main() {
    A c{3, 4};
    c.printA();
}
```

a) 3, 4

b) 0, 0

c) 4, 3

d) Няма да се компилира!

3.
```
class A{
    int a = 0;
    int b = 0;

public:
    A(int _a = 0, int _b = 0) : a(_a), b(_b) {}
    void printA() const {println("{}, {}", a, b); }
};

int main() {
    A a[2];
    a[1].printA();
}
```

a) 0, 0

b) 4, 5

c) Няма да се компилира!

4.

```
class A {
    int a;
public:
    A(int _a) : a(_a) {}
    void f() const { this-> a = 34; }
    void info() const { println("{}", a); }
};

int main() {
    A a(12);
    a.info();
}
```

a) 12

b) 34

c) 0

d) Няма да се компилира!

5.

```
class A {
public:
    A() { println("Default constructor");}
    A(const A& a) { println("Copy constructor");}
    A& operator=(const A& a) { println("Op="); return *this; }
};

int main() {
    A a1;
    A a2{a1};
}
```

a) Default constructor Copy constructor

b) Default constructor Op=

c) Default constructor Default constructor

d) Няма да се компилира!

6.

```
class A {
public:
    A() { println("Default constructor");}
    A(const A& a) { println("Copy constructor");}
    A& operator=(const A& a) { println("Op="); return *this; }
};

int main() {
    A a1;
    A a2;
    a1 = a2;
}
```

a) Default constructor Default constructor Copy constructor

b) Default constructor Default constructor Op=

c) Default constructor Default constructor

d) Няма да се компилира!

7.

```
class A {
public:
    A() { println("Default constructor");}
    A(const A& a) { println("Copy constructor");}
    A& operator=(const A& a) { println("Op="); return *this; }
};

int main() {
    A a1;
    A a2 = a1;
}
```

a) Default constructor Copy constructor

b) Default constructor Op=

c) Op= Default constructor

d) Няма да се компилира!

8.

```
class A {
public:
    A() { println("Default constructor");}
    A(const A& a) { println("Copy constructor");}
    A& operator=(const A& a) { println("Op="); return *this; }
    ~A() {println("Destructor");}
};

void f(A a) {}

int main() {
    A a1;
    f(a1);
}
```

a) Default constructor Op= Destructor Destructor

b) Default constructor Copy constructor Destructor

c) Default constructor Copy constructor Destructor Destructor

d) Няма да се компилира!

9.

```
class A {
public:
    A() = delete;
    void info() const { println("info"); }
};

int main() {
    A arr[3];
    arr[2].info();
}
```

a) info

b) a

c) 2

d) Няма да се компилира!

10.

```
class A {
    int a;
public:
   A(int _a) {println("Constructor(...)");}
};

class B {
    A a;
public:
    B() {println("Default constructor");}
};

int main() {
    B b;
}
```

a) Constructor(...) Default constructor

b) Default constructor Constructor(...)

c) Default constructor Default constructor

d) Няма да се компилира!

Answer Keys

1. b) Не
2. d) Няма да се компилира!
3. a) 0, 0
4. d) Няма да се компилира!
5. a) Default constructor Copy constructor
6. b) Default constructor Default constructor Op=
7. a) Default constructor Copy constructor
8. c) Default constructor Copy constructor Destructor Destructor
9. d) Няма да се компилира!
10. d) Няма да се компилира!