WAYGROUND formerly Quizizz Worksheets

Name

Class

Date

New UP - #5

Total questions: 15

Worksheet time: 6mins

1.

```
int main() {
    size_t x = 100;
    int arr[x] = {1, 2, 3};
    cout << arr[0];
}
```

a) 0

b) 1

c) 2

d) Няма да се компилира!

2.

```
int main() {
    const int ARR_SIZE = -10;
    int arr[ARR_SIZE] = {1, 2, 3};
    cout << arr[1];
}
```

a) 0

b) 1

c) 2

d) Няма да се компилира!

3.

```
int main() {
    int arr[10]{0};
    cout << arr[8];
}
```

a) 0

b) 1

c) Недефинирано поведение!

d) Няма да се компилира!

4.

```
int main() {
    int arr[10]{1};
    cout << arr[0] << " ";
    cout << arr[1];
}
```

a) 1 0

b) 1 1

c) 0 1

d) Няма да се компилира!

5.

```
int main() {
    int arr[10];
    arr = {1, 2, 3};
    cout << arr[1];
}
```

a) 1

b) 2

c) 3

d) Няма да се компилира!

6.

```
int main() {
    int arr[] = {1, 2, 3};
    cout << arr[1];
}
```

a) 1

b) 2

c) 3

d) Няма да се компилира!

7.

```
int main() {
    int arr[10] = {1, 2, 3};
    cout << arr[8];
}
```

a) 0

b) 1

c) 2

d) Няма да се компилира!

8.

```
int main() {
    int arr[3] = {1, 2, 3, 4};
    cout << arr[3];
}
```

a) 1

b) 2

c) 3

d) Няма да се компилира!

9.

```
int main() {
    int arr[10] = {1, 2.7, 3};
    cout << arr[1];
}
```

a) 1

b) 2.7

c) 3

d) Няма да се компилира!

10.

```
int main() {
    char arr[] = {'a', 'b', 'c'};
    cout << arr[1];
}
```

a) a

b) b

c) c

d) Няма да се компилира!

11.

```
int main() {
    int n = 0;
    int arr[10] = {1, 2, 3};
    cout << arr[n + 2];
}
```

a) 1

b) 2

c) 3

d) Няма да се компилира!

12.

```
int main() {
    int n = 0;
    int arr1[10] = {1, 2, 3};
    int arr2[10] = {3, 4, 5};
    cout << arr2[arr1[0]];
}
```

a) 1

b) 3

c) 4

d) Няма да се компилира!

13.

```
int main() {
    int a[3] = {1, 2, 3};
    int b[3] = {1, 2, 3};

    cout << (a == b);
}
```

a) 1

b) 0

c) Няма да се компилира!

14.

```
int main() {
    int x = 0, y = 0;
    int& a = x, b = y;
    b = 2;
    cout << y;
}
```

a) 0

b) 2

c) Няма да се компилира!

15.

```
void f(int arr[], size_t size) {
    for(size_t i = 0; i < size; i++) {
        arr[i] = i;
    }
}

int main() {
    int arr[5]{0};
    f(arr, 5);
    cout << arr[2];
}
```

a) 0

b) 1

c) 2

d) Няма да се компилира!

Answer Keys

1. d) Няма да се компилира!
2. d) Няма да се компилира!
3. a) 0
4. a) 1 0
5. d) Няма да се компилира!
6. b) 2
7. a) 0
8. d) Няма да се компилира!
9. d) Няма да се компилира!
10. b) b
11. c) 3
12. c) 4
13. b) 0
14. a) 0
15. c) 2