WAYGROUND formerly Quizizz Worksheets

Name

Class

Date

New UP - #4

Total questions: 16

Worksheet time: 6mins

1.

```
int main() {
    for (int i = 0; i < 2; i++) {
        for (int j = 0; j < 100000; j++) {
            if (j == 0)
                break;
        }

        cout << i;
    }
}
```

a) 01

b) Нищо.

c) 0

d) Няма да се компилира!

2.

```
void sayHello() {
    cout << "Hello";
}

int main() {
    sayHello();
}
```

a) Hello

b) Няма да се компилира!

3.

```
int add(int c, int d) {
    return c + d;
}

int main() {
    cout << add(1, 2);
}
```

a) 3

b) Няма да се компилира!

4. Кое е вярно за функцията void test(int x = 5) ?

a) x винаги ще е 5

b) Може да се извика без аргумент

c) Задължително трябва да ѝ подадеш аргумент

d) Връща стойност

5.

```
int main() {
    f();
}

void f() {
    cout << "f() called";
}
```

a) f( ) called

b) Няма да се компилира!

6.

```
void myFunc(int a) {
    a = 7;
}

int main() {
    int a = 6;
    myFunc(a);
    cout << a;
}
```

a) 6

b) 7

7.

```
int f(int a = 1, int b) {
    return (a + b);
}

int main() {
    cout << f(1, 2);
}
```

a) 3

b) Няма да се компилира!

8.

```
void f(int n) {
    return (n * n);
}

int main() {
    int num = f(2);
    cout << num;
}
```

a) 4

b) Няма да се компилира!

9.

```
int f(int a) {
    return  1;
}

double f(int c) {
    return 2;
}

int main() {
    cout << f(67);
}
```

a) 1

b) 2

c) Няма да се компилира!

10.

```
void f(int, int);

int main() {
    f(1, 2);
}
```

a) Нищо.

b) Няма да се компилира!

11.

```
int main() {
    int a = 1;
    int& c = a;
    c++;
    cout << c << " " << a;
}
```

a) 2 2

b) 2 1

12.

```
void f(int& x) {
    x = 10;
}

int main() {
    int a = 1;
    f(a);
    cout << a;
}
```

a) 1

b) 10

c) Няма да се компилира!

13.

```
int main() {
    int& ref = 1;
    cout << ref;
}
```

a) 1

b) Няма да се компилира!

14.

```
int main() {
    int a = 1;
    const int& ref = a;
    ref = 2;
    cout << a;
}
```

a) 1

b) 2

c) Няма да се компилира!

15.

```
int f(int a, int b) {
    return 1;
}

int f(double a, double b) {
    return 2;
}

int main() {
    int a = 1;
    double b = 2.5;
    cout << f(a, b);
}
```

a) 1

b) 2

c) Няма да се компилира!

16.

```
void addOneRef(int& n) {
    n++;
}

int main() {
    double d = 1.5;
    addOneRef(d);
}
```

a) 2

b) 2.5

c) Няма да се компилира!

Answer Keys

1. a) 01
2. a) Hello
3. a) 3
4. b) Може да се извика без аргумент
5. b) Няма да се компилира!
6. a) 6
7. b) Няма да се компилира!
8. b) Няма да се компилира!
9. c) Няма да се компилира!
10. b) Няма да се компилира!
11. a) 2 2
12. b) 10
13. b) Няма да се компилира!
14. c) Няма да се компилира!
15. c) Няма да се компилира!
16. c) Няма да се компилира!