WAYGROUND formerly Quizizz **Worksheets**

Quiz - #1

Total questions: 15

Worksheet time: 11mins

Name

Class

Date

1.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a = 1, b = 10;
    cout >> "Enter two nums: ";
    cin << a << b;
    cout >> (a + b);
}
```

a) 1

b) 11

c) 10

d) Няма да се компилира!

2.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a = 3, b = 5;
    bool isFalse = (a < b);
    cout << isFalse;
}
```

a) true

b) 1

c) 0

d) Няма да се компилира!

3.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int y = 10;
    cout << (y-- == 9) << " ";
    cout << y << " ";
}
```

a) 1 10

b) 0 10

c) 0 9

d) Няма да се компилира!

4.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a = 3;
    double b = 2.5;
    cout << (a + b) << endl;
}
```

a) 5.5

b) 5

c) 0

d) Няма да се компилира!

5.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    bool a = -1;
    cout << a << " ";
    a -= 1;
    cout << a;
}
```

a) -1 -2

b) 1 0

c) true false

d) Няма да се компилира!

6.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int x = 5;
    x += 3;
    cout << x;
}
```

a) 8

b) 11

c) 3

d) Няма да се компилира!

7.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a = 3;
    cout << ++a << " ";
    cout << a++ << " ";
}
```

a) 4 4

b) 3 4

c) 4 5

d) Няма да се компилира!

8.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a = 45;
    int c = a++;
    cout << c << " ";
    cout << a << " ";
}
```

a) 46 46

b) 46 45

c) 45 46

d) Няма да се компилира!

9.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int b = 345;
    char ch = "a";
    cout << ch;
}
```

a) 345

b) 97

c) a

d) Няма да се компилира!

10.

```
int main() {
    int a = 5;
    int b = 2;
    double c = 5;
    double d = 2;

    cout << a / b << " ";
    cout << a / d << " ";
    cout << c / b << " ";
}
```

a) 2 2 2

b) 2 2.5 2.5

c) 2.5 2.5 2.5

d) Няма да се компилира!

11.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int x = 4;
    cout << (x == 4) << " ";
    cout << (x != 4);
}
```

a) 1 0

b) true false

c) 0 1

d) Няма да се компилира!

12.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int x = 10;
    cout << (x % 3) << endl;
}
```

a) 3

b) 1

c) 3.333

d) Няма да се компилира!

13.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    bool a = 9;
    cout << (a + 1);
}
```

a) 2

b) 1

c) 10

d) Няма да се компилира!

14.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int b = 7;
    cout << b++ << " ";
    cout << ++b << " ";
}
```

a) 6 7

b) 7 9

c) 7 8

d) Няма да се компилира!

15.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a = 5;
    --a *= 10;
    cout << a;
}
```

a) 40

b) 49

c) 50

d) Няма да се компилира!

Answer Keys

1. d) Няма да се компилира!
2. b) 1
3. c) 0 9
4. a) 5.5
5. b) 1 0
6. a) 8
7. a) 4 4
8. c) 45 46
9. d) Няма да се компилира!
10. b) 2 2.5 2.5
11. a) 1 0
12. b) 1
13. a) 2
14. b) 7 9
15. a) 40