WAYGROUND formerly Quizizz **Worksheets**

Quiz - #3

Total questions: 16

Worksheet time: 8mins

Name

Class

Date

1.
```
int main() {
    int a = 3, b = 7;
    cout << (a > b ? a : b) << endl;
}
```

a) 0

b) 1

c) 7

d) Недефенирано поведение!

e) Не се компилира!

2.
```
int main() {
    int a = 0, b = 1;
    cout << (a && b) << endl;
    cout << (a || b) << endl;
}
```

a) 0
1

b) 1
0

c) 1
1

d) 0
0

e) Няма да се компилира!

3.
```
int main() {
    int x = 10;
    if (x < 5)
        cout << "Number: " << endl;
        cout << x << endl;
}
```

a) Number:
10

b) 10

c) Нищо

d) Недефинирано поведение!

e) Няма да се компилира!

4.
```
int main() {
    int a = 2, b = 4;
    if (a > 0 && b > 3)
        cout << "Pass" << endl;
    else
        cout << "Fail" << endl;
}
```

a) Pass

b) Fail

c) Нищо

d) Недефенирано поведение!

e) Няма да се компилира!

5.
```
int main() {
    int x = 3;
    if (x > 2)
        if (x > 5)
            cout << "OK" << endl;
    else
            cout << "Not OK" << endl;
}
```

a) OK

b) Not OK

c) Нищо

d) Недефинирано поведение!

e) Няма да се компилира!

6.
```
int main() {
    if (5 > 10); {
        cout << "True";
    }
}
```

a) True

b) False

c) Нищо

d) Недефинирано поведение!

e) Няма да се компилира!

7.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a = 2, b = 4;
    int
    result
    =
        a
    +
        b
    ;
    cout << result;
}
```

a) 0

b) 6

c) Нищо

d) Недефинирано поведение!

e) Няма да се компилира!

8.

```
int main() {
    int n = 2;

    switch (n)
    {
    case 1: cout << 1 << " ";
        break;
    default: cout << " default ";
        break;
    case 2: cout << 2 << " ";
    }
}
```

a) 1 default 2

b) 2 default

c) 2

d) Недефинирано поведение!

e) Няма да се компилира!

9.

```
int main() {
    int a = 0;

    if (a = 3) {
        cout << "true";
    }
    else {
        cout << "false";
    }
}
```

a) true

b) false

c) Нищо

d) Недефинирано поведение!

e) Няма да се компилира!

10.

```
int main() {
    int x = 5;
    cout << (x++ + ++x) << endl;
}
```

a) 10

b) 11

c) 12

d) Недефинирано поведение!

e) Няма да се компилира!

11.

```
int main() {
    int x = 11;
    if (x > 5) {
        if (x < 10)
            cout << "True" << endl;
    }
        else
        cout << "Not True" << endl;
}
```

a) True

b) Not True

c) Нищо

d) Недефинирано поведение!

e) Няма да се компилира!

12.

```
int main() {
    int n = 1;

    switch (n)
    {
        default: cout << " default ";
        case 2: cout << 2 << " ";
    }
}
```

a) default

b) default 2

c) 2

d) Недефинирано поведение!

e) Няма да се компилира!

13.

```
int main() {
    int x = 0;

    if (x++ == 0)
        if (x == 1)
            cout << "A";
        else
            cout << "B";
    else
        cout << "C";
}
```

a) A

b) B

c) C

d) Недефинирано поведение!

e) Няма да се компилира!

14.

```
int main() {
    int x = 0;

    if(y < 10) {
        int y = 1;
        cout << y;
    }
}
```

a) 1

b) 10

c) Нищо

d) Недефинирано поведение!

e) Няма да се компилира!

15.

```
int main() {
    if (1 < 3); {
        cout << 0;
    }
    else {
        cout << 1;
    }
}
```

a) 0

b) 1

c) Нищо

d) Недефинирано поведение!

e) Няма да се компилира!

16.

```
int main() {
    int a = 5;
    {
        a = 10;
    }
    cout << a;
}
```

a) 5

b) 10

c) Нищо

d) Недефинирано поведение!

e) Няма да се компилира!

Answer Keys

1. c) 7
2. a) 0 1
3. b) 10
4. a) Pass
5. b) Not OK
6. a) True
7. b) 6
8. c) 2
9. a) true
10. d) Недефинирано поведение!
11. c) Нищо
12. b) default 2
13. a) A
14. e) Няма да се компилира!
15. e) Няма да се компилира!
16. b) 10