WAYGROUND formerly Quizizz **Worksheets**

Quiz - #5

Total questions: 15

Worksheet time: 6mins

Name

Class

Date

1.

```
int main() {
    int x = 1;
    int n = 2;

    switch (x) {
        case n: cout << 2;
            break;
        case x < 0: cout << "-";
            break;
        default: cout << "+";
    }
}
```

a) -

b) +

c) 2

d) Няма да се комполира!

2.

```
void sayHello() {
    cout << "Hello";
}

int main() {
    sayHello();
}
```

a) Hello

b) Няма да се компилира!

3.

```
int add(int c, int d) {
    return c + d;
}

int main() {
    cout << add(1, 2);
}
```

a) 3

b) Няма да се компилира!

4. Кое е вярно за функцията void test(int x = 5) ?

a) x винаги ще е 5

b) Може да се извика без аргумент

c) Задължително трябва да ѝ подадеш аргумент

d) Връща стойност

5.

```
int main() {
    f();
}

void f() {
    cout << "f() called";
}
```

a) f( ) called

b) Няма да се компилира!

6.

```
void mySwap(int a, int b) {
    int temp = a;
    a = b;
    b = temp;
}

int main() {
    int a = 1, b = 2;
    mySwap(a, b);
    cout << a << " " << b;
}
```

a) 2 1

b) 1 2

c) Нищо.

d) Няма да се компилира!

7.

```
void f();

int main() {
    f();
}

void f() {
    cout << "f() called";
}
```

a) f( ) called

b) Няма да се компилира!

8.

```
int f(int a = 1, int b) {
    return (a + b);
}

int main() {
    cout << f(1, 2);
}
```

a) 3

b) Недефинирано поведение!

c) Няма да се компилира!

9.

```
void f() {
    g();
}

void g() {
    cout << "g()";
}

int main() {
    f();
}
```

a) g( )

b) Няма да се компилира!

10.

```
int f(int a, int b = 2) {
    return (a * b);
}

int main() {
    cout << f(1);
}
```

a) 2

b) Недефинирано поведение!

c) Няма да се компилира!

11.

```
void f(int n) {
    return (n * n);
}

int main() {
    int num = f(2);
    cout << num;
}
```

a) 4

b) Няма да се компилира!

12.

```
int m(int a, int b) {
    return  1;
}

double m(int c, int d) {
    return 2;
}

int main() {
    cout << m(2, 4);
}
```

a) 1

b) 2

c) Няма да се компилира!

13.

```
void f(int n) {
    if(n < 0)
        return;

    cout << n;
}

int main() {
    f(-1);
}
```

a) -1

b) Нищо.

c) Няма да се компилира!

14.

```
void test() {
    int x = 100;
}

int main() {
    test();
    cout << x;
}
```

a) 100

b) Няма да се компилира!

15.

```
int f(int, int);

int main() {
    cout << f(1, 2);
}

int f(int a, int b) {
    return (a + b);
}
```

a) 3

b) Няма да се компилира!

Answer Keys

1. d) Няма да се комполира!
2. a) Hello
3. a) 3
4. b) Може да се извика без аргумент
5. b) Няма да се компилира!
6. b) 1 2
7. a) f( ) called
8. c) Няма да се компилира!
9. b) Няма да се компилира!
10. a) 2
11. b) Няма да се компилира!
12. c) Няма да се компилира!
13. b) Нищо.
14. b) Няма да се компилира!
15. a) 3