

Doküman Adı PTT AŞ Malzeme Ambarlama Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No SAT.PR05	İlk Yayın Tarihi 28.01.2019	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 2	Sayfa Sayısı 1/7

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin Merkez ve Taşra Teşkilatının ihtiyaçları için Satınalma Daire Başkanlığınca alınan malzemeler ile Bölge Müdürlüklerinin kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere aldıkları malzemelerin korunmasına dair usul ve esasları belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu prosedür Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin Merkez ve Taşra Teşkilatının taleplerini karşılamak üzere Satınalma Daire Başkanlığınca veya diğer Genel Müdürlük birimleri ile Bölge Müdürlüklerince alımı yapılan malzemelerin korunması ve bakımına dair usul ve esasları kapsar.

3. DAYANAK

Bu prosedür, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Genel Tebliği ile FMB.PR10 Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İktisadi Kıymet Prosedürü'ne dayanılarak hazırlanmıştır.

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

4.1 Ada: Bazı malzemeye yer sağlamak veya malzemeyi sınıflara göre ayırmak amacıyla ambar içinde, açık sahada veya bir sundurmanın zemini üzerinde, çizgilerle işaretlenerek bölünmüş kısımları,

4.2 Ana Depo: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Satınalma Daire Başkanlığı'nca satın alınan malzemenin korunarak Şirketin Merkez ve Taşra Teşkilatlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere tesis edilen ambarları,

4.3 Ambalaj: Ambalajlama işinde kullanılan sarma malzemesi, paket, kutu, kap, sandık vs. malzemeyi,

4.4 Ambalajlama: Malzemeyi sararak, paket yaparak, bir kaba veya sandığa yerleştirerek, normal durumunu muhafaza, sevkiyat ve nakliyatını kolaylaştırma işlerini,

4.5 Ambar: Malzemenin korunduğu yeri,

4.6 Çalışma Sahası: Giriş kapısı civarında teslim alma ve gönderme işleminin yapılacağı sahayı ifade eder.

4.7 Dolap: Kıymetli malzemenin konulduğu kapalı ve kilitli rafları,

4.8 Parsel: Adalarda ranza veya malzemenin kendi ambalajları ile yerleştirilmeleri için, zemin üzerinde iki tarafı ana ve tali koridorlarla 1-1,5 metre genişliğinde yollarla çevrelenerek veya birbirine bitişik olarak tesis edilen çizgilerle bölünmüş kısımları,

4.9 Ranza: Parsellere yerleştirilen, üzerine malzeme istiflemeye yarayan bir veya birkaç katlı ahşap veya madeni düzeneği,

4.10 Raf: Üzerinde malzemenin yerleştirilmesine yarayan yatay ve dikey bölmelerle gözlere ayrılmış düzeneği,

4.11 Şirket/PTT AŞ: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirkettir.

Hazırlayan Birim Onayı SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANI	EYS Onayı ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ DAİRE BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANI	Kontrol Onayı HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ I. HUKUK MÜŞAVİRİ	Yürürlük Onayı YÖNETİM KURULU
--	--	--	----------------------------------

Doküman Adı PTT AŞ Malzeme Ambarlama Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No SAT.PR05	İlk Yayın Tarihi 28.01.2019	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 2	Sayfa Sayısı 2/7

5. SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün yürütülmesi ve takip edilmesinden Satınalma Daire Başkanlığı, uygulanmasından ise Bölge Müdürlükleri sorumludur.

6. UYGULAMA

6.1 Ambarlarda Genel Kurallar ve Yerleşme

6.1.1 Ambar Sorumlusu ve Yardımcıları

Her ambarın malzeme giriş, kayıt, çıkış ve korunması işlemlerinden yetkili amiri tarafından görevlendirilen memur sorumludur. İşin çok fazla olduğu ambarlarda ise yardımcı memur verilir. Yardımcılar ambar sorumlusuna bağlı çalışırlar ve ona karşı sorumludurlar.

6.1.2 Ambarın Kilitli Tutulması

Ambarlar, çalışma saatleri dışında ve iş olmadığı zamanlar ambar sorumlularınca kilitli bulundurulur.

6.1.3 Ambar Anahtarları

6.1.3.1 Her ambar kilidinin iki anahtarı bulunur. Anahtarlara ambar numaralarını gösterir madeni levhalar takılır.

6.1.3.2 Anahtarlardan biri ambar sorumlusunda, diğeri Ana Depo Müdürü veya malzeme servisi amiri odasında, özel olarak yapılmış ve Bölge Müdürlüğünün mührü ile mühürlenmiş bir kutu içinde bulundurulur.

6.1.4 Ambar Sorumlusunun Bulunmadığı Hallerde Ambarın Açılışı

Ambar sorumlusunun bulunmadığı durumlarda ambarlar, Ana Depo Müdürü veya malzeme servisi amirinin katılacağı üç kişilik bir kurul tarafından tutanakla usulüne göre açılıp, kapanabilir.

6.1.5 Ambarlarda Yerleşme ve İstifleme

Ambarlarda yerleşme ve istifleme hususunda aşağıdaki maddeler dikkate alınmalıdır.

- Ambarlarda ambarın hacminden plan yapılmak suretiyle en iyi şekilde yararlanılması esastır.
- Büro, koridorlar, ara yollar ve gerekli sahalar, verimli bir depoculuğun gerektirdiği ölçülerde kullanılmalıdır.
- Taban dayanıklılığı döşemenin durumu göz önünde bulundurulmalıdır.
- Döşeme sahasından tasarruf etmek amacıyla imkan olan her yerde malzeme dikey olarak yerleştirilmelidir.

6.2 Yer Sembolleri ve Yer Sembollerinin Kayıtlarda Kullanılması

6.2.1 Ambarlarda Yer Sembolleri

Malzemenin ambar içerisindeki yerini kolaylıkla bulabilmek için; Her ambar, ada, parsel, ranza, raf, dolap ve göze göre bir yer sembolü verilerek aşağıdaki gibi işaretlenir.

- Her ambara, bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne bir sıra numarası verilir. Tanımayı kolaylaştırmak üzere bu numara göze çaracak bir yerde ambarın dışına konur.
- Her ada veya ambar bölümü, bir büyük harfle tanınır. Bu harf göze çarpan bir yere konur.
- Bir ambar bölmesi veya adaya ait olan her parsel, giriş yönündeki ana veya tali koridorun solunda bulunanlara tek numaralar, sağında bulunanlara çift numaralar verilmek suretiyle, numaralarla işaretlenir. Adada veya ambar bölmesi içerisindeki parseller karşılıklı olmayıp, bir taraflı ise parsellere sıra ile numara verilir. (1-3-4 gibi.)

Doküman Adı PTT AŞ Malzeme Ambarlama Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No SAT.PR05	İlk Yayın Tarihi 28.01.2019	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 2	Sayfa Sayısı 3/7

ç) Her ranza, raf ve dolap yerleştirilmiş olduğu parselin numarasını alır. Bir parselde yerleştirilen raf, başka bir parselde nakledilirse, yeni parselin numarası ile işaretlenir. Bunların numaraları koridora dik olan yüzlerine düzgün bir şekilde işaretlenir. Bu numaralar, tavandan aşağıya sarkıtılmış levhalarla da gösterilebilir.

d) Raf ve dolapların içerisindeki gözlerin yeri yatay olarak küçük harflerle dikey olarak da rakamlarla gösterilir. Harf sırası aşağıdan yukarıya doğru olup, harfler yatay bölmelerin her birine koridora yakın en baş taraftaki bölme tahtası üzerine gelmek üzere tespit edilir. Rakamlar koridor tarafından başlamak üzere sıra ile her bölmeye bir rakam olmak üzere rafın en üst tahtasına konulurlar.

6.2.2 Yer Sembollerinin Kayıtlarda Kullanımı

Malzemenin istendiği anda yerinin kolaylıkla bulunulabilmesi için Ambar Kartı ve Stok Kartları üzerindeki yer hanesine yer sembolleri aşağıdaki gibi yazılır.

a) Gözlerde: Malzeme gözler içerisinde ise; yerini göstermek için malzemenin bulunduğu ambar numarası, ambar bölmesi veya adayı gösterir büyük harf, ranza raf veya dolap numarası gözün bulunduğu yatay bölmedeki küçük harf gözün dikey bölmesini gösterir rakam sıra ile yazılmak suretiyle işaret edilir.

b) Parsellerde: Önce ambarı gösteren numara, adayı veya ambar bölümünü gösteren büyük harf, parseli gösteren numara yazılmalıdır.

1: Ambar numarasını A: Adayı, 2: Parsel numarasını gösterir.

6.3 Ambarlama Yöntemleri

6.3.1 Genel Ambarlama Yöntemleri

Mevcut ambarlarda imkanlar dahilinde en çok faydayı sağlamak için aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.

- Malzeme, hava, nem, hareketin yıpratıcı, haşaratın harap edici tesirlerinden ve hırsızlığa karşı emin bir yerde korunmalıdır.
- Ambarlarda, ambar bölümlerinde, parsellerde veya ranza ve raflarda malzeme grupları için yeteri derecede yer ayrılmalı ve bunlara tahsis edilmelidir.
- Değişik malzeme grupları birbirine karıştırılmamalıdır.
- En eski stoklar, en önce dağıtılmalıdır.
- Stokların muayene ve sayımı kolaylıkla yapılabilmelidir.
- Malzemenin dağıtım veya sevki için bulunduğu yerden alınmasında en az emek sarf edilmesi gerekmektedir.
- Çok harcanan malzeme, bir arada gruplandırılmalı ve dağıtımına uygun bir yerde depo edilmelidir.
- Planlı ve ekonomik depolama şekli ile saha israfı önlenmelidir.
- Yangın söndürme ve emniyet cihazları uygun ve kolaylıkla kullanılabilir yerlere yerleştirilmelidir.
- Malzemenin yerleştirilmesinde döşemenin azami dayanıklılığı göz önünde bulundurulmalıdır.
- Sık sık yeniden yerleştirmeye ihtiyaç duyulmamalıdır.
- İleride ambara gelmesi muhtemel malzeme için, lüzumlu yerler açık bırakılmalıdır.

6.3.2 Raflarda Ambarlama Yöntemleri

6.3.2.1 Raflar, normal olarak orijinal sandıklar içindeki miktardan az olarak dağıtılan ve ranzalarda depo edilmeyen küçük malzeme için kullanılmalıdır.

6.3.2.2 Raflar, imkan olan yerlerde ana koridorlara dik olarak konulmalıdır. Yükseklikleri 3 metreyi geçmemelidir.

Doküman Adı PTT AŞ Malzeme Ambarlama Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No SAT.PR05	İlk Yayın Tarihi 28.01.2019	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 2	Sayfa Sayısı 4/7

6.3.3 Ranzalarda Ambarlama Yöntemleri

Malzeme, ranzalara yerleştirilerek ambarlanacaksa, aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

- Ranzalar, imkan olduğu kadar ana koridora veya tali koridora dik kurulmalıdır. Ranzaların boyutları tavanın yüksekliğine, depolanacak malzemenin büyüklüğüne ve kullanılan istifleme araçlarına bağlıdır.
- Ranzalar, daha ziyade ambalajsız ve raflara sığmayan malzeme için kullanılmalıdır.
- Ambalajlı veya sandıklar içinde bulunan malzeme, sadece ranzaya konmak maksadı ile yerlerinden çıkarılmazlar, böyle malzeme dağıtılınca veya muayenesine kadar bulunduğu sandıklar içerisinde korunmalıdır.

6.3.4 Parsellerde Ambarlama Yöntemleri

Parsellerde ambarlama yapıldığı takdirde, dikkat edilecek hususlar.

- Sandık ve ambalaj içinde bulunan malzeme dağıtılınca veya raf ve ranzada eksilenleri tamamlamak maksadı ile açılınca kadar, parsellerde cins cins bir araya getirilerek istiflenir.
- İstiflerde yükseklik, tavanın yüksekliğine, istiflenen malzemeye, istifleme aracına, döşemenin dayanıklılığına, kap ve sandık sağlamlığına göre değişir.
- Parsellerde istiflenecek malzemeyi, yer rutubetinden korumak amacıyla tabandan en az 15 cm yükseklikte kalaslar ve ızgaralar üzerine istiflemek lazımdır.

6.4 Stokların Düzenlenmesi

6.4.1 Ranza ve Raflardaki Stokların Düzenlenmesi

Ranza ve raflarda stokların düzenlenmesinde malzeme, kataloğundaki stok numarası sırasına uygun olarak yerleştirmeye dikkat edilmelidir. Şayet, yer durumu gerektirirse katalog sırasına uyulmayarak malzeme grupları için ayrılan uygun büyüklükteki ranza ve raf gözlerine yerleştirilebilir.

6.4.2 Orijinal Ambalajın Bozulmaması

Sayımları, devir ve teslimleri, saymayı kolaylaştırmak, malzemeyi korumak için her dolu sandık veya paketi (orijinal ambalajı), mecburiyet olmadıkça bozulmamalıdır.

6.4.3 Paket ve Kutuların Düzenlenmesi

Paket ve kutular, ranzalarda ambarlandığı zaman, 1nci sütun ön sol köşesinden başlar, sütun tamamlanınca kadar istiflenir. Bütün paketler, baş yukarı ve etiketler dışa gelecek şekilde yerleştirilir.

6.4.4 Ambalajsız Malzemenin Düzenlenmesi

Ambalajsız malzeme, ranzalarda ambarlandığı zaman, yerinden çıkarılmadan sayılacak şekilde yerleştirilmelidir.

6.4.5 Parsellerdeki Ağır Malzemenin Düzenlenmesi

Parsellerde ambarlanan kaba ve ağır malzeme, malzeme grubuna göre mümkün olduğu kadar aynı biçimde ve düzgün bir şekilde yerleştirilmelidir.

6.5 Stokların Tanınması

6.5.1 Raf ve Ranza Stoklarının Tanınması

Raf ve ranza üzerindeki her bir gözde ve bölümünde parçanın, varsa stok veya parça numarası ile ismini gösterir bir etiket bulunur. Bu etiketler göz alt kısmındaki yatay raf tahtası ortasına konulmalıdır.

6.5.2 Toplu Stokların Tanınması

Her sandık veya kutu ambalajsız malzemeyi kapsayan kaplar, malzemenin stok ve parça numarası ismini gösterecek şekilde işaretlenmeli veya etiketlenmelidir.

Doküman Adı PTT AŞ Malzeme Ambarlama Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No SAT.PR05	İlk Yayın Tarihi 28.01.2019	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 2	Sayfa Sayısı 5/7

6.6 Yangından Korunma ve Alınması Gereken Tedbirler

6.6.1 Yangından Koruma Yönetmeliği

Yangından koruma yönetmeliğinin tüm hususları göze önüne alınarak, ambarın yangından korunması sağlanmalıdır. Bu yönetmelikte belirtilen hususlar personelin göreceği yere asılmalıdır.

6.6.2 Alet Edevat ve Personelin Kontrolü

Yangından koruma yönetmeliğinde öngörülen yangın alet, edevat ve araçlarının yeterliliği, sık sık kontrol edilmeli ve işler vaziyette bulundurulmalıdır.

Gerektiğinde personele yangından korunma tatbikatı yaptırılmalıdır.

6.6.3 Elektrik Tesisleri

Elektrik tesisleri hizasına veya daha yukarısına istifler yapıldığı zaman, emniyet aralığı her tarafından 50 cm olmalıdır. Ambarlama yerinde elektrik ampulleri tel kafesler içinde saklı bulunmalıdır.

6.6.4 Isıtma Aydınlatma Donanımının Kontrolü

Isıtma, aydınlatma ve servis donanımı çok önemli yangın tehlikesi teşkil edebileceğinden, daima normal çalışıp çalışmadıkları kontrol edilerek, bunların neden olacağı zararlar önlenmelidir.

6.6.5 Sigara

Sigara, yalnız depo müdürü veya ambar şefi tarafından müsaade edilen yerlerde içilmelidir. Sigara içilmeyecek yerlere ise göze çarpacak şekilde sigara ve ateş yasağını gösterir levhalar asılmalıdır. Sigaraların atılması için kum kovaları temin edilmelidir.

6.6.6 Ambalaj Malzemeleri

Yanıcı ambalaj malzemeleri ambarlardan uzakta mümkün ise içi madeni levha kaplı ve kapaklı sandıklarda, depolarda saklanmalı, gerektiğinde oralardan yeteri kadar alınmalıdır.

6.6.7 Çöplerin Toplanıp Yakılması

6.6.7.1 Kağıt ve çöp sınıfına dahil yanıcı maddeler her günün sonunda veya birikmelerine göre daha sık bulundukları kaplardan boşaltılmalıdır.

6.6.7.2 Çöp tenekeleri kapaklı olmalıdır.

6.6.7.3 Ambarların çevresinde kendiliğinden biten kurumuş yaban otlar toplanıp kontrol altında yakılmalıdır.

6.6.7.4 Biriktirilen çöpler, yakılmak suretiyle imha ediliyorsa güvenli bir yerin seçilmesi zorunludur.

6.6.8 Koridorların Açık Bulundurulması

Bütün koridorlar daima açık bulunmalıdır.

6.6.9 Kendiliğinden Yanma

Kendiliğinden yanan ve parlayan maddelerin depo edildiği yerler, havadar olmalı soba vs.den uzak bulunmalı ve sık sık kontrol edilmelidir.

6.6.10 Tehlikeli Malzeme

Tehlikeli maddeler, teknik şartnamede belirtilen talimatlara göre ambarlanır ve korunur.

6.6.11 Ambalaj Yapmada Esaslar

6.6.11.1 Ambalajlama işlerini ambar sorumlusu ve yardımcıları yapar.

Doküman Adı PTT AŞ Malzeme Ambarlama Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No SAT.PR05	İlk Yayın Tarihi 28.01.2019	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 2	Sayfa Sayısı 6/7

6.6.11.2 Malzeme; sevkiyatı esnasında meydana gelebilecek her türlü hasara karşı azami derecede muhafaza edilebilecek şekilde ambalajlanır.

6.6.11.3 Ambalajın, içinin takozlanması, çemberlenmesi, ambalaj köpüğü ile sarılması, sarsıntılara karşı korunması ve ambalajın mukavvalara sarılması, kutusunun veya sandığının yapılması, nakil vasıtası cinsine bağlı olduğu kadar da malzemenin ebadına, şekline, ağırlığına, hacmine, dayanıklılığına, gevşekliğine, hassasiyetine, diğer malzemelerle birlikte bulunabilme özelliğine, yoğunluğuna vs. bağlıdır.

7. ONAY

Bu prosedür Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

8. YÜRÜRLÜK

Bu prosedür yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

9. YÜRÜTME

Bu prosedürü Genel Müdür yürütür.

10. REFERANS DOKÜMANLAR

FMB.PR10-Posta ve Telgraf Teşkilatı İktisadi Kıymet Prosedürü
KN.029-213 sayılı Vergi Usul Kanunu
KN.058-5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
KN.059-193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
KN.060-3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

11. REVİZYON BİLGİLERİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Nedeni
2	1.01.2026	Şirketimizin yeniden yapılanması kapsamında revizyon yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
1	19.09.2024	“Dayanak” ve “Onay” maddelerin eklenmesi ve doküman gözden geçirilmesi sonucu revizyon edilmiştir.
0	28.01.2019	Yeni Doküman

Doküman Adı PTT AŞ Malzeme Ambarlama Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No SAT.PR05	İlk Yayın Tarihi 28.01.2019	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 2	Sayfa Sayısı 7/7