Cliente: Cliente

Referencia: Referenca

Fecha: 2024-03-08

Fecha Entrega: 2024-03-22
MANIOBRA: Eléctrica

Tensión Central: 0

Potencia Central CV: 0

Potencia Central KW: 0

Consumo Central A: 0

Tipo de Arrangue: 0

Fabricante de la Central: 0

Modelo: 0

Tipo de Valvula: 0

Rápida: 0

Subida: 0

Modelo de valvula: 0

Bajada: 0

Emergencia: 0

Armario: 0

Renivelación: 0

Arranque: 0

Arrancador: 0

Tipo de Motor: Gearless

Tensión de Motor: 230V

Potencia Motor CV: Potencia Motor CV

Potencia Motor KW: Potencia Motor KW

Consumo A: Consumo A

Tensión Freno V: Tensión Freno V

R.P.M.: R.P.M.

Vel. m/s: Vel. m/s

Tipo encoder: Tipo encoder

Modelo encoder: Modelo encoder

Armario Tipo: SCM INOX

Maniobra: 2 Velocidades

Motor: Gearless

Rescate: MDP Armario

Instalación: Reforma Integral

Tensión Linea: 400V

Nomrativa: EN 81.20/50

Otras Normas: En 81.73

Sec Pisos: 1, 3

Tipo de Instalación: Elegir

Tipo de llamadas: Subida / Bajada

Posicionamiento 1: Kit encoder Hueco

Posicionamiento 2: Paradores FC

Tipo de Puertas: Manuales

Leva: Leva Mecánica

Modelo de Puertas: odelo de Puertas

Operador: VF (Libre Tensión) Tensión Leva: Tensión Leva

Sí (no incluye el KIT): True

Fotocélula: Barrera

Suministrar: No

Tensión Fotocélula: ensión Fotocélula
Tipo de DOBLE EMBARQUE: **Mixto**

Apertura: **SELECTIVA**

PLANTAS CON 1 PUERTA: 1
PLANTAS CON 2 PUERTAS: 2

Tipo de Puerta: Mixtas

Plantas con Puerta manuales/semiautomáticas: 3

Plantas con Puerta automáticas: 4 Limitador: En el cuarto de Máquinas ROSARIO DE LUCES: Bombillas

Tensión del Limitador: Tensión del Limitador

Bomberos: Llavín solo en Relleno Norma A3 Eléctrico: Limitador

PESACARGAS: De cables

Luminoso de está: Por señal en maniobra

Extras: Extras

Numero de Cables: 22

Sección: Sección Situación: Inferior

Distancia entre el cuadro y el suelo de la última o

Distancia entre el cuadro y el motor o central hidi

Intermedia Indicar Piso: ntermedia Indicar Piso

Foso Menor: EN 81.21 Huida Menor: EN 81.21

Mecánica de:: Mecánica de:

Distancia: istancia

Situación del Armario de Maniobra: Situación del Ar

Huida Distancia: uida Distancia

Foso Distancia: Foso Dista

Comentarios: Observaciones

Número de paradas: 5

Tipo de botonera: De Placa (Semicolumna Enrasada)

Secuencia de pisoso: Secuencia de

Cajetín trasero: No

MEDIDAS ESTANDAR EDEL (PONER MEDIDAS): FalseOpción 1 Cantidad: 8

Alto MEDIDA: Alto MEDIDA

Ancho MEDIDA: ncho MEDIDA

Fijación Superior: Fijación Sup

Fijación intermedia: Fijación interm

Fondo MEDIDA: Alto MEDIDA

Plegado MEDIDA: Plegado MEDIDA

Fijación Inferior: Fijación Inferior

Distancia fijación intermedia: Distancia fijación inter

Luz de Emergencia: Sí cumpliendo EN 81.20

Tipo de Display: TFT Raffaello 2,8 pulgadas

Iluminación: Azul

Tipo de Pulsador: Edel White (Aro Cromado)

Braille: True

Alarma Doble Contacto: True

Cierrapuertas: True

Pulsador Teléfono: True

STOP: True

Anagrama (Logo Cliente): True

Anagrama Retroiluminado: True

Grabados: En place Inox

KG: 1

Personas: 2

Prohibido Fumar: True

Texto Teléfono de Emergencia: True

RAE: 0

Número de teléfono: 5

Otros Grabados: 3

Teléfono: No

Sintesis de Voz: Sí

Función: Llamada a Piso

Otro Marca/Modelo: om

Idioma: id

Llavines: Sí

En pisos: ep

Otra Función: of

Opción 1: Llamada + Torquel Display

Opción 1 Ancho MEDIDA: 2

Opción 1 Alto MEDIDA: 7

Opción 2: Solo Pulsador llamada

Opción 2 Ancho MEDIDA: 3

Opción 2 Alto MEDIDA: 9

Opción 2 Cantidad: 0

Opción 3: Solo Pulsador llamada

Opción 3 Ancho MEDIDA: 4

Opción 3 Alto MEDIDA: 1

Opción 3 Cantidad: 2

Otras Opciones: 5

Otras Opciones Ancho MEDIDA: 6

Otras Opciones Alto MEDIDA: 3

Otras Opciones Cantidad: 4

Zumbador (BIP Pulsador): True

Aro Verde Planta Salida: True

Ubicación: 2

Otras Braille Pulsadores: True

Flechas de próxima partida: True

Gong de exteriores: True

Bucle inductivo: True