

Q-ADAPTIVE (AI GUARDIAN)

Yapay Zeka Destekli Hibrit Kuantum-Sonrası Güvenlik ve ZK-STARK Denetim Raporu

Rapor Türü:	TEKNOFEST 2026 Final Denetim Raporu
Sürüm:	v1.0.0 (Üretim Öncesi Dondurulmuş)
Geliştirici Grup:	Q-ADAPTIVE Çekirdek Mühendislik Ekibi
Baş Mimarlar:	Baş Sistem Mimarı, Kıdemli Kriptografik Denetçi, Lider Web3 Güvenlik Eğitimsi
Tarih:	24 Haziran 2026
Güvenlik Sınıfı:	GİZLİ / SINIFLANDIRILMIŞ

Bu belge, Q-ADAPTIVE sisteminin mimari, yapay zeka ve post-kuantum şifreleme katmanlarının güvenlik denetim bulgularını ve kod analizlerini içerir. Üçüncü taraflarla paylaşılması kesinlikle yasaktır.

Q-ADAPTIVE (AI Guardian): Ultra-Kapsamlı Kuantum Sonrası Web3 Güvenlik Altyapısı

Sistem Mimarisi, Algoritmik Analiz, Çekirdek Kod İncelemesi ve Master Pedagojik Rapor

Hazırlayan: Baş Sistem Mimarı, Baş Kriptografik Teknik Yazar ve Lider Web3 Güvenlik Eğitmeni


BÖLÜM 1: YÖNETİCİ ÖZETİ VE KUANTUM KRİZİ

1.1 "Şimdi Depola, Sonra Deşifre Et" (HN DL) Tehdit Vektörü

Kuantum bilişimin teorik fizikten deneysel kuantum mühendisliğine geçişi, modern dijital ekonomilerin kriptografik temellerine yönelik en büyük varoluşsal tehdidi temsil etmektedir. Bu geçişin en kritik yansıması, "Şimdi Depola, Sonra Deşifre Et" (Harvest Now, Decrypt Later - HN DL) saldırı vektörüdür.

HN DL paradigması altında, saldırgan devlet aktörleri ve yüksek bütçeli organize suç örgütleri; halka açık telekomünikasyon kanalları ve dağıtık konsensüs ağları üzerinden iletilen şifreli iletişimleri, işlem verilerini ve taşıma katmanı el sıkışmalarını aktif olarak izlemekte, kaydetmekte ve arşivlemektedir. Bu saldırganlar, mevcut klasik bilgisayarlarının bu şifreli metinleri çözemeyeceğinin bilincindedir. Ancak stratejik hedefleri tarihsel veri biriktirmektir. Kriptografik olarak anlamlı bir kuantum bilgisayar (CRQC)—büyük ve kararlı kübit dizileri üzerinde kuantum algoritmaları çalıştırabilen sistemler—faaliyete geçtiğinde, bu arşivlenmiş veriler geriye dönük olarak deşifre edilecektir.

Merkeziyetsiz blokzincir teknolojileri (Web3) bağlamında, HN DL tehdidi benzersiz bir yıkım gücüne sahiptir. Geleneksel güvenli mesajlaşma kanallarının aksine (burada geriye dönük deşifre etme yalnızca geçmiş verilerin gizliliğini ihlal eder), blokzincir işlemlerinin ve imzalarının deşifre edilmesi mevcut ve gelecekteki varlık sahipliğini tamamen ortadan kaldırır. Özellikle, bir saldırgan yüksek değerli akıllı hesaplar ve soğuk cüzdanlarla ilişkili genel anahtarları ele geçirirse, bir CRQC kullanarak bunlara karşılık gelen özel anahtarları hesaplayabilir. Blokzincir üzerindeki durum değişiklikleri geri alınamaz olduğundan, özel anahtarın geriye dönük olarak deşifre edilmesi saldırgana cüzdandaki tüm varlıkları kalıcı ve geri döndürülemez şekilde boşaltma yetkisi verir. Bu durum geçici bir veri sızıntısı değil, sistemik ve kalıcı bir varlık kaybıdır.



1.2 Shor Algoritması ve Polinomsal Zamanlı Klasik Kriptografinin Çöküşü

Bu kriptografik çöküşün matematiksel motoru, 1994 yılında Peter Shor tarafından formüle edilen Shor Algoritmasıdır. Shor algoritması, kuantum bilgisayarlar üzerinde polinomsal zamanda asal çarpanlara ayırma ve Ayrık Logaritma Problemini (DLP) çözmek için tasarlanmıştır.

1.2.1 Asal Çarpanlara Ayırma ve RSA

RSA şifreleme sistemlerinde güvenlik, iki büyük asal sayının (p ve q) çarpımı olan $N = p \cdot q$ bileşik sayısının çarpanlarına ayrılmasının zorluğuna dayanır. Genel Sayı Alanı Kalburu (GNFS) kullanan klasik bir bilgisayar, N 'yi çarpanlarına ayırmak için yarı-üssel (sub-exponential) zamana ihtiyaç duyar:

$$O(\exp(\sqrt[3]{64/9} + o(1)) (\ln N)^{1/3} (\ln \ln N)^{2/3}))$$

Shor algoritması, bu çarpanlara ayırma problemini N modundaki tam sayıların çarpımsal grubu üzerinde bir merteye bulma (order-finding) problemine dönüştürür. Kuantum süperpozisyonu ve Kuantum Fourier Dönüşümü (QFT) kullanan bir kuantum bilgisayar, $f(x) = a^x \pm \text{od } N$ fonksiyonunun r periyodunu polinomsal zamanda bulabilir:

$$O((\log N)^3)$$

Periyot r belirlendikten sonra (burada $a^r \equiv 1 \pm \text{od } N$), eğer r çift sayı ise, N 'nin çarpanları en büyük ortak bölen yöntemi kullanılarak klasik olarak hesaplanır:

$$\text{ebob}(a^{r/2} \pm 1, N)$$

1.2.2 Ayırık Logaritma Problemi ve ECDSA

Katman-1 blokzincir ağlarında tehdit daha da büyüktür çünkü bu ağlar neredeyse evrensel olarak [secp256k1](#) (Bitcoin, Ethereum) veya [ed25519](#) (Solana) gibi eğriler üzerinde Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) kullanır. ECDSA'nın güvenliği, Additive Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem (ECDLP) zorluğuna dayanır: Bir E eliptik eğrisi üzerinde verilen P taban noktası ve $Q = d \cdot P$ noktası için, skalar özel anahtar d 'nin hesaplanması gerekir.

Klasik olarak, en iyi algoritmalar (Pollard'ın rho algoritması gibi) üssel zaman gerektirir:

$$O(\sqrt{n}) \approx O(2^{128})$$

Shor algoritması, eliptik eğri üzerindeki noktaların toplamsal grubu üzerinde bir fonksiyon tanımlayarak ECDLP'yi kuantum bilgisayarda çözer:

$$f(x, y) = x \cdot P + y \cdot Q$$

Eğer f 'nin (r_x, r_y) periyodunu bulursak, şu eşitliği elde ederiz:

$$r_x \cdot P + r_y \cdot Q = 0 \Rightarrow r_x \cdot P + r_y \cdot d \cdot P = 0 \Rightarrow d \equiv -r_x \cdot r_y^{-1} \pmod{n}$$

Kuantum bilgisayar periyodu QFT kullanarak polinomsal zamanda $\mathcal{O}((\log n)^3)$ çözebildiği için ECDSA tamamen korumasız kalır. Yaklaşık 2048 mantıksal kübite (veya yüzey kodu hata düzeltmesi altında yaklaşık $2 \cdot 10^7$ fiziksel kübite) sahip bir kuantum bilgisayar, RSA-2048'i çarpanlarına ayırabilir veya [secp256k1](#) şifrelemesini bir saatten kısa sürede kırabilir. Bu durum, Bitcoin ve Ethereum üzerindeki tüm adresleri doğrudan hedef haline getirmektedir.

1.3 "Dinamik Güvenlik Zırhı" Felsefesi

Merkeziyetsiz ağları aşırı işlem ücretlerine ve yürütme gecikmelerine maruz bırakmadan hem acil HNDL vektörlerine hem de gelecekteki CRQC saldırılarına karşı korumak için "Dinamik Güvenlik Zırhı" (Adaptive Security Armor) paradigması geliştirilmiştir.

Merkeziyetsiz ağlar kaynak kısıtlı ortamlardır. Kuantum sonrası kriptografik (PQC) imza şemaları (özellikle kafes tabanlı algoritmalar), klasik ECDSA'ya kıyasla önemli ölçüde daha büyük genel anahtarlara, imzalara ve doğrulama sürelerine ihtiyaç duyar. Örnek karşılaştırma:

- ECDSA imzaları 64 bayt, genel anahtarları ise 33 bayttır.
- ML-DSA-44 (NIST Kategori 2) imzaları 2420 bayt, genel anahtarları ise 1312 bayttır.
- ML-DSA-87 (NIST Kategori 5) imzaları 4595 bayt, genel anahtarları ise 2592 bayttır.

Eğer bir Katman-1 veya Katman-2 ağı, standart çalışma koşullarında her işlem için ML-DSA-87 doğrulaması dayatsaydı, ağın saniyedeki işlem kapasitesi (TPS) %80'den fazla düşer ve kullanıcıların ödediği calldata gas maliyetleri katlanarak artardı.

Dinamik Güvenlik Zırhı, bu verimlilik-güvenlik ikilemini savunma profilini dinamik olarak değiştirerek çözer. Sistem, gerçek zamanlı yapay zeka telemetrisiyle yönetilen bir durum makinesi üzerinde çalışır:

1. Standart Durum (Hafif Kuantum Zırhı - ML-DSA-44):

Ağ telemetrisi normal trafik modelleri gösterdiğinde (düşük gas volatilitesi, standart işlem sıklığı, kararlı coğrafi IP dağılımları), sistem ML-DSA-44 korumasını uygular. Bu, makul imza boyutları ve doğrulama yüküyle orta düzeyde bir kuantum direnci sağlayarak calldata maliyetlerini ve işlem sürelerini optimize eder.

2. Panik Durumu (Ağır Kuantum Zırhı - ML-DSA-87 + Zaman Kilidi Koruması):

Zincir dışı yapay zeka ajanları anomali dalgalanmaları tespit ettiğinde (örneğin şüpheli IP değişiklikleri, yüksek frekanslı işlem patlamaları veya sözleşmeyi boşaltma girişimlerine işaret eden aşırı gas artışları), durum makinesi Ağır Kuantum Zırhı durumuna geçer.

Bu durumda:


- Akıllı hesap, imza doğrulama kriterlerini otomatik olarak ML-DSA-87 (Kategori 5, AES-256 kuantum güvenliğine eşdeğer) seviyesine yükseltir.
- Doğru kafes anahtarı üretimini (özel anahtarın güvenli bir entropi tohum rotasyonu ile üretildiğini kanıtlayan) gösteren bir ZK-STARK kanıtı zorunlu hale gelir.
- Yüksek değerli işlemler (≥ 5000 ETH) üzerinde 2 saatlik Zaman Kilidi (Time-Lock) koruma döngüsü başlatılır ve bu işlemler onay bekleyen bir sıraya alınır. Bu süreç, hesap sahibine veya çoklu imza yöneticilerine işlemi inceleme ve gerekirse iptal etme fırsatı sunar.

Ağ kararlılık sınırlarına döndüğünde ve anomali skorları dinamik olarak kalibre edilen $\tau(t)$ eşik değerinin altına indiğinde, sistem hafif kuantum zırhına geri dönerek işlem hızını yeniden optimize eder.

BÖLÜM 2: KAPSAMLI ÇOK KATMANLI SİSTEM MİMARİSİ

2.1 Katmanlı Yürütme Ortamı Haritası

Q-ADAPTIVE sistemi, istemci tarafındaki WebAssembly izolasyon sınırlarından başlayarak zincir içi EVM yürütme katmanına kadar uzanan beş farklı hesaplama ortamını kapsar. Bu katmanların birbirinden bağımsız olması, bir katmandaki güvenlik açığının diğer katmanların güvenlik kurallarını bozmasını engeller.



2.1.1 Katman 0: İstemci Uzantısı (WASM/Isolation Forest Inference & CSPRNG Seed Rotation)

- Yürütme Ortamı: Tarayıcı uzantısı veya yerel istemci terminali içinde çalışan yalıtılmış WebAssembly (WASM) alanı.
- Sorumluluklar:
- Hafif "İzolasyon Ormanı" (Isolation Forest) sınıflandırıcısını ONNX Runtime Web kullanarak WASM formatında derler. Bu sayede istemci, işlemler tarayıcı dışına çıkmadan önce yerel anomali analizini gerçekleştirebilir.

- Yerel CSPRNG (Kriptografik Olarak Güvenli Rastgele Sayı Üreticisi) tohum rotasyonunu başlatır. Yerel entropi; fare hareketleri, yüksek çözünürlüklü tarayıcı zamanlayıcıları ve Web Crypto API (`window.crypto.getRandomValues`) aracılığıyla toplanır.
- İstemcinin dahili anahtar üretim tohumlarını döndürmek için anahtar türetme fonksiyonunu (HKDF-SHA256) çalıştırır. Bu işlem, her işlem imzasının yeni ve ilişkisiz rastgele veriler kullanmasını sağlayarak yan kanal analizlerini engeller.

2.1.2 Katman 1: FastAPI Geçidi (Async Subprocess Executor & Concurrency Queue Throttling)

- Yürütme Ortamı: Python 3.10+ çalışma ortamı, FastAPI, Uvicorn ve `onnxruntime` C++ bağlayıcıları.
- Sorumluluklar:
- İstemci için birincil ağ geçidi olarak çalışır. Gelen işlem vektörlerini alır ve bunları makine öğrenimi modeliyle değerlendirir.
- Dinamik kayan pencere kalibrasyon eşiği $\tau(t)$ 'yi hesaplar. Ağ volatilitesi ölçmek için son 50 işlemin geçmişini tutar.
- ZK-STARK kanıt üretim hızını kontrol eder. STARK kanıtı üretimi yoğun CPU kullanımı gerektirdiğinden, saldırganlar sistemi yüksek riskli isteklerle kilitlemeye çalışabilir. Ağ geçidi, bunu engellemek için `asyncio.Queue(maxsize=50)` hız sınırlayıcısını kullanır. Bu sınırı aşan istekler, CPU tükenmesini önlemek amacıyla HTTP 429 "Cryptographic Proof Queue Saturated" koduyla reddedilir.

2.1.3 Katman 2: Rust Winterfell Motoru (Parameterized Module Lattice STARK Prover Core)

- Yürütme Ortamı: Rust ile yazılmış ve Winterfell ZK-STARK kanıtlama kütüphanesini derleyen x86_64/AArch64 mimarilerine uyumlu yerel binary dosya.
- Sorumluluklar:
- Bir anomali tespit edildiğinde FastAPI katmanı tarafından asenkron alt süreç olarak tetiklenir.
- Döndürülmüş ρ_{prime} (p') tohumunu ve geçerli ML-DSA güvenlik seviyesini alır. $\mathbb{Z}_q$ asal alanı üzerinde ($q = 8380417$) $k \times \ell$ boyutundaki modül matrisi A 'yı genişletir.
- Kısa sırların (s_1, s_2) ve genel taahhüt matrisinin (t) adım adım evrimini içeren 4 sütunlu Cebirsel Ara Temsil (AIR) tablosunu üretir.
- MLWE (Modüler Hatalarla Öğrenme) ilişkisinin ($t = A \cdot s_1 + s_2$) tüm iz sınırlarında korunduğunu gösteren ZK-STARK kanıtını derler ve elde edilen kanıt baytlarını `proof_payload.json` dosyasına aktarır.

2.1.4 Katman 3: EVM Durum Katmanı (ERC-4337 QAdaptiveAccount, NonReentrant Mutex, and CEI Validation Loops)

- Yürütme Ortamı: EVM uyumlu Katman-1 veya Katman-2 blokzincir ağlarında çalışan Solidity `0.8.19` derleyicisi.
- Sorumluluklar:
- Kullanıcının güvenli cüzdanını temsil eden ERC-4337 Akıllı Hesabını (`QAdaptiveAccount.sol`) uygular.


- Yeniden sıralama ve yeniden giriş saldırılarını önlemek için `validateUserOp` yürütmesi sırasında Checks-Effects-Interactions (CEI) kurallarını uygular.
- ZK-STARK kanıtının genel girdilerini ve iz sınırlarını zincir üzerinde doğrular. Kanıtın başlangıç taahhüdünün, mevcut döndürülmüş genel anahtar matrisinden türetilen değerle eşleştiğini kontrol eder.
- Yüksek değerli işlemler için zaman kilidi sürecini yönetir ve panik modundayken hedef adresleri beyaz listelerle sınırlar.

2.1.5 Katman 4: Live Telemetry Frontend HUD Dashboard (Light-Theme UI State-Machine)

- Yürütme Ortamı: CSS Glassmorphism tasarımıyla şekillendirilmiş duyarlı tarayıcı arayüzü.
- Sorumluluklar:
- Geliştirici kokpiti ve güvenlik paneli olarak görev yapar. Dört ana sekmeyi görselleştirir: Canlı Telemetry, Simülasyon Enjektörü, ZK-STARK Mantiği ve Zincir İçi İzleyici.
- Sekme geçişlerini yönetir, tarayıcı kilitlemelerini önlemek için `AbortController` zaman aşımı döngülerini kontrol eder ve Chart.js güncellemeleri sırasında bellek sızıntılarını engeller.

2.2 Uçtan Uca Veri Serileştirme ve El Sıkışma Yolları

Bu katmanları kararlı bir güvenlik döngüsünde birleştirmek için verilerin güvenli serileştirme ve el sıkışma arayüzlerinden geçmesi gerekir.



2.2.1 El Sıkışma Adımı 1: İstemciden FastAPI Geçidine

- Protokol: TLS 1.3 üzerinde HTTP/1.1 veya HTTP/2.
- Veri Formatı: JSON (`TransactionPayload`):

```

{
  "Islem_Sikligi": 2.0,
  "IP_Sapmasi": 0.95,
  "Gas_Sapmasi": 15.5,
  "scenario_label": "drainer"
}

```


- İşleme: FastAPI gelen JSON verisini ayrıştırır, Pydantic kullanarak doğrular ve `SlidingWindowThresholdCalibrator` içindeki kayan istatistikleri günceller.

2.2.2 El Sıkışma Adımı 2: FastAPI Geçidinden Rust Winterfell Motoruna

- Protokol: `asyncio.create_subprocess_exec` aracılığıyla bloklamasız asenkron alt süreç başlatma.
- Komut Satırı Parametreleri:

```
./q-adaptive-zk --rho-prime <64_karakterli_hex_tohumu> --risk-score 98.52 --level 87
```

- Entropi Köprüsü: `rho_prime` parametresi, istemci tarafı metrikleri ve sunucu tarafı işlem zaman damgalarının BLAKE3 ile karıştırılmasıyla elde edilen 32-baytlık kriptografik bir tohumdur. Bu tohum Rust programına komut satırı argümanı olarak doğrudan iletilir. Bu yöntem, kabuk yorumlaması olmadan doğrudan token dizisi olarak çalıştığı için komut enjeksiyonu açıklarını engeller (`shell=False`).

2.2.3 El Sıkışma Adımı 3: Rust Winterfell Motorundan FastAPI Geçidine

- Protokol: Dosya sistemine yazma ve ardından alt sürecin çıkış kodunu döndürmesi.
- Veri Formatı: Şu bilgileri içeren yapılandırılmış JSON dosyası (`proof_payload.json`):

```
{
  "status": "PANIC_MODE_ACTIVATED",
  "ai_risk_score": 98.52,
  "rho_prime_hex": "4a7b8c...",
  "security_level": "ML-DSA-87 (Dilithium-5)",
  "stark_proof_bytes_hex": "01af3e4d...",
  "air_verification_metadata": {
    "start_a": 123456789,
    "start_s1": 987654321,
    "start_s2": 456789123,
    "start_t": 789123456,
    "final_a": 654321987,
    "final_s1": 321654987,
    "final_s2": 159357258,
    "final_t": 357159258
  }
}
```

- İşleme: Rust süreci `0` koduyla kapandıktan sonra FastAPI, `proof_payload.json` dosyasını okuyarak kanıt baytlarını ve doğrulama meta verilerini çıkarır.

2.2.4 El Sıkışma Adımı 4: FastAPI Geçidinden İstemciye (Arayüze)

- Protokol: HTTP Yanıtı.
- Veri Formatı: Yapılandırılmış JSON (`ExtendedPredictResponse`):

Sekmeleri beslemek için `ai_metrics`, `pqc_metrics` ve `evm_metrics` alt nesnelerini barındırır.

2.2.5 El Sıkışma Adımı 5: İstemciden EVM Durum Katmanına

- Protokol: Blokzincir düğümüne HTTPS/WebSockets üzerinden JSON-RPC çağrısı.
- Veri Formatı: ERC-4337 `UserOperation` yapısı. Bu yapının `signature` alanı, hibrit imza verisinin ABI-encoded biçimidir:

```
bytes signature = abi.encode(
  starkProofBytes, // bytes: Winterfell ZK-STARK kanıtı
  metadata,        // AirVerificationMetadata: ZK izi sınır koşulları
  aiDynamicRiskScore // uint256: AI kayan pencere risk skoru (x100)
);
```

- İşleme: Giriş noktası sözleşmesi `QAdaptiveAccount.validateUserOp(userOp, userOpHash, missingFunds)` fonksiyonunu çağırır. Hesap sözleşmesi imzayı açar, ZK sınır koşullarını doğrular, risk skorunu kontrol eder ve doğrulama başarılı olursa eksik fonları giriş noktasına aktarır.
-

BÖLÜM 3: KATMAN 1 AUDIT — YAPAY ZEKA VE DİNAMİK KALİBRASYON

3.1 Kod İncelemesi: `model.py`

Aşağıda, `Q-Adaptive-AI/src/model.py` dosyasının eksiksiz, üretim kalitesindeki kaynak kodu yer almaktadır. Bu dosya, sistemin anomali tespit mantığını, kayan pencere kalibratörünü ve otonom tepki mekanizmasını içermektedir.

```
# =====
# Q-ADAPTIVE AI Guardian – ML Motoru (src/model.py)
# =====
# Production-Grade Refactor – Sliding Window Dynamic Threshold
#
# Sorumluluklar:
# 1. QAnomalyDetector      : IsolationForest modelini eğitir.
# 2. Risk Skoru            : Ham anomali skoru → %0-100 risk puanına dönüşüm.
# 3. SlidingWindowThresholdCalibrator:
#    - Son 50 işlemin ağ metriklerinin (Gas sapması + işlem sıklığı)
#      kayan varyansını izler.
#    - Eşiği otomatik olarak kalibre eder – donmuş matris yok.
#    - Formül:
#       $\tau(t) = \tau_{base} + \alpha \cdot \sigma^2_{gas}(t) + \beta \cdot \sigma^2_{freq}(t)$ 
#       $\tau(t) \in [\tau_{MIN}=55.0, \tau_{MAX}=90.0]$ 
#    - Soğuk başlangıç (< MIN_WINDOW_SIZE gözlem): sabit  $\tau = COLD\_START\_THRESHOLD$ 
# 4. Otonom Tepkiler: PQC zırh geçişi + ERC-4337 Time-Lock.
#
# PDF Referansı: Q_ADAPTIVE_AI_Simulasyon_Rehberi.pdf – Bölüm 3 & 4
# =====

from __future__ import annotations

import warnings
from collections import deque
from dataclasses import dataclass, field
from typing import Deque, Dict, NamedTuple, Optional, Tuple

import joblib
import numpy as np
import pandas as pd
from scipy import stats as sc
from sklearn.ensemble import IsolationForest

from config import FEATURE_COLUMNS, MODEL_ARTIFACT_NAME, MODEL_DIR
from src.utils import (
    SEPARATOR,
    THIN_SEP,
    print_section,
    print_step,
    setup_logger,
)

warnings.filterwarnings("ignore")

logger = setup_logger("Q-ADAPTIVE.Model")

# -----
# Sabitler: Model Hiper-Parametreleri (PDF Bölüm 3'e birebir uygun)
# -----

IF_N_ESTIMATORS : int    = 300      # 300 farklı rastgele karar ağacı
IF_MAX_SAMPLES  : str    = "auto"   # sklearn varsayılanı (min(256, n_samples))
IF_CONTAMINATION: float  = 0.03     # Eğitim verisinin %3'ünün anomali içerebileceği varsayımı
IF_RANDOM_STATE : int    = 42       # Tutarlılık için sabit tohum

# PQC Zırh profilleri (Moving Target Defense katmanları)
```

```
PQC_HEAVY_ARMOR : str = "Dilithium-5 / ML-DSA-87 (AĞIR ZIRH)"
PQC_LIGHT_ARMOR : str = "ML-DSA-44 / Dilithium-2 (HAFİF ZIRH)"
```

```
# -----
# Sliding Window Dynamic Threshold Calibrator
# -----
```

```
# Kayan pencere boyutu – son N işlemin metrikleri izlenir
CALIBRATOR_WINDOW_SIZE : int = 50
```

```
# Soğuk başlangıç eşiği – pencere dolmadan önce kullanılır
COLD_START_THRESHOLD : float = 75.0
```

```
# Temel eşik – pencere dolduğunda varyans bileşenleri buna eklenir
CALIBRATOR_BASE_THRESHOLD : float = 60.0
```

```
# Varyans hassasiyet katsayıları
CALIBRATOR_ALPHA : float = 0.15 # Gas sapması varyans ağırlığı
CALIBRATOR_BETA : float = 0.08 # İşlem sıklığı varyans ağırlığı
```

```
# Minimum gözlem sayısı – soğuk başlangıç/dinamik geçiş sınırı
CALIBRATOR_MIN_WINDOW_SIZE: int = 5
```

```
# Dinamik eşiğin izin verilen aralığı – patolojik sürüklenmeyi önler
CALIBRATOR_TAU_MIN : float = 55.0
CALIBRATOR_TAU_MAX : float = 90.0
```

```
class _MetricSample(NamedTuple):
    """Kayan pencereye eklenen tek bir işlem ağ metriği gözlemi."""
    gas_deviation : float # Ağ ortalamasından Gas ücreti sapması
    tx_frequency : float # Saniyedeki işlem sayısı
```

```
class SlidingWindowThresholdCalibrator:
    """
    Son N işlemin ağ metriklerinin kayan varyansını izleyerek
    anomali eşiğini otomatik olarak kalibre eden üretim sınıfı.
```

Algoritma (Kayan Pencere Dinamik Eşik):

- Her yeni işlem gözlemi geldiğinde:
1. (gas_deviation, tx_frequency) deque'ya eklenir (maxlen=50, eski düşer).
 2. Pencerede $\geq$ MIN_WINDOW_SIZE gözlem varsa:

$$\sigma^2_{\text{gas}} = \text{Var}[\text{gas_deviation_window}]$$

$$\sigma^2_{\text{freq}} = \text{Var}[\text{tx_frequency_window}]$$

$$\tau(t) = \text{BASE_THRESHOLD} + \alpha \cdot \sigma^2_{\text{gas}} + \beta \cdot \sigma^2_{\text{freq}}$$

$$\tau(t) = \text{clamp}(\tau(t), \text{TAU_MIN}, \text{TAU_MAX})$$
 3. Pencere yetersizse (soğuk başlangıç):

$$\tau(t) = \text{COLD_START_THRESHOLD} (= 75.0)$$

Matematiksel Garantiler:

- Gas volatilitesi arttığında (saldırı taraması): $\sigma^2_{\text{gas}} \uparrow \rightarrow \tau \uparrow$
→ eşik daha muhafazakar hale gelir, yanlış negatif riski düşer.
- Saldırı geçtikten sonra ağ sakinleşince: $\sigma^2 \downarrow \rightarrow \tau \downarrow$
→ meşru kullanıcılar için gereksiz panik modu azalır.
- [55.0, 90.0] sıkıştırması: eşik hiçbir zaman tespit edilemez veya her şeyi anomali sayan bir değere saplanmaz.

Örnek Kullanım:

```
calibrator = SlidingWindowThresholdCalibrator()
calibrator.update(gas_deviation=0.1, tx_frequency=1.5)
threshold = calibrator.get_threshold()
"""
```

```
def __init__(
    self,
    window_size : int = CALIBRATOR_WINDOW_SIZE,
    base_threshold : float = CALIBRATOR_BASE_THRESHOLD,
    alpha : float = CALIBRATOR_ALPHA,
    beta : float = CALIBRATOR_BETA,
    min_window : int = CALIBRATOR_MIN_WINDOW_SIZE,
    tau_min : float = CALIBRATOR_TAU_MIN,
    tau_max : float = CALIBRATOR_TAU_MAX,
```

```

        cold_start_val : float = COLD_START_THRESHOLD,
    ) -> None:
        self._window      : Deque[_MetricSample] = deque(maxlen=window_size)
        self._base        : float = base_threshold
        self._alpha       : float = alpha
        self._beta        : float = beta
        self._min_window  : int  = min_window
        self._tau_min     : float = tau_min
        self._tau_max     : float = tau_max
        self._cold_start  : float = cold_start_val
        self._last_tau    : float = cold_start_val

        logger.info(
            "SlidingWindowThresholdCalibrator başlatıldı - "
            "window=%d, base=%.1f,  $\alpha$ =%.3f,  $\beta$ =%.3f,  $\tau$ [%.1f,%.1f]",
            window_size, base_threshold, alpha, beta, tau_min, tau_max,
        )

# — Genel API —————

def update(self, gas_deviation: float, tx_frequency: float) -> float:
    """
    Yeni bir işlem gözlemi ekler ve güncel dinamik eşiği döndürür.

    Args:
        gas_deviation : Bu işlemin ağ ortalamasına göre Gas sapması.
        tx_frequency  : Bu işlemdeki anlık işlem sıklığı (tx/s).

    Returns:
        float: Güncellenmiş dinamik eşik  $\tau(t)$ .
    """
    self._window.append(_MetricSample(
        gas_deviation=float(gas_deviation),
        tx_frequency=float(tx_frequency),
    ))
    self._last_tau = self._compute_threshold()
    return self._last_tau

def get_threshold(self) -> float:
    """Mevcut kalibre edilmiş dinamik eşiği döndürür (pencereyi güncellemez)."""
    return self._last_tau

@property
def window_size(self) -> int:
    """Penceredeki mevcut gözlem sayısını döndürür."""
    return len(self._window)

@property
def is_warmed_up(self) -> bool:
    """True ise pencere dinamik hesaplama için yeterli gözleme sahiptir."""
    return len(self._window) >= self._min_window

def get_stats(self) -> Dict[str, float]:
    """
    Hata ayıklama ve loglama için mevcut pencere istatistiklerini döndürür.

    Returns:
        dict: gas_var, freq_var, current_tau, window_fill_pct içerir.
    """
    n = len(self._window)
    if n < 2:
        return {
            "gas_var"      : 0.0,
            "freq_var"     : 0.0,
            "current_tau"  : self._last_tau,
            "window_fill_pct" : n / self._window.maxlen * 100.0,
            "is_warmed_up" : False,
        }

    gas_arr = np.array([s.gas_deviation for s in self._window], dtype=np.float64)
    freq_arr = np.array([s.tx_frequency for s in self._window], dtype=np.float64)

    return {
        "gas_var"      : float(np.var(gas_arr, ddof=1)),
        "freq_var"     : float(np.var(freq_arr, ddof=1)),
        "current_tau"  : self._last_tau,
    }

```

```

        "window_fill_pct" : n / self._window.maxlen * 100.0,
        "is_warmed_up"    : n >= self._min_window,
    }

# — İç Hesaplama —————

def _compute_threshold(self) -> float:
    """
    Kayan pencere varyansından  $\tau(t)$  hesaplar.

    Soğuk başlangıç koruması: pencerede MIN_WINDOW_SIZE'dan az gözlem
    varsa COLD_START_THRESHOLD döndürülür – ilk birkaç işlem için güvenli.

    ddof=1 (Bessel düzeltmesi) kullanılır çünkü pencere, tüm nüfusun
    değil bir örneklemin kayan özetini temsil eder.
    """
    n = len(self._window)

    # Soğuk başlangıç koruması
    if n < self._min_window:
        return self._cold_start

    gas_arr = np.array([s.gas_deviation for s in self._window], dtype=np.float64)
    freq_arr = np.array([s.tx_frequency for s in self._window], dtype=np.float64)

    sigma2_gas = float(np.var(gas_arr, ddof=1))
    sigma2_freq = float(np.var(freq_arr, ddof=1))

    # Dinamik eşik formülü
    tau = self._base + self._alpha * sigma2_gas + self._beta * sigma2_freq

    # [TAU_MIN, TAU_MAX] sıkıştırması – patolojik sürüklenmeyi önler
    tau_clamped = float(np.clip(tau, self._tau_min, self._tau_max))

    logger.debug(
        "Eşik kalibrasyonu –  $\sigma^2_{\text{gas}}={:.4f}$   $\sigma^2_{\text{freq}}={:.4f}$   $\tau_{\text{raw}}={:.3f}$   $\tau_{\text{final}}={:.3f}$  (n={})".format(
            sigma2_gas, sigma2_freq, tau, tau_clamped, n,
        )
    )
    return tau_clamped

# —————
# Modül Düzeyi Singleton – api.py ve diğer modüller bu örneği paylaşır
# —————

_THRESHOLD_CALIBRATOR: SlidingWindowThresholdCalibrator = SlidingWindowThresholdCalibrator()

"""
Paylaşılan global kalibratör örneği.

api.py, her POST /api/predict çağrısında bu singleton'ı besler:
from src.model import _THRESHOLD_CALIBRATOR
_THRESHOLD_CALIBRATOR.update(gas_deviation=payload.Gas_Sapmasi,
                             tx_frequency=payload.Islem_Sikligi)
threshold = _THRESHOLD_CALIBRATOR.get_threshold()

Bu tasarım sayesinde tüm API işleyicileri tek bir pencereyi paylaşır
ve eşik, sunucu genelindeki trafik gürültüsünü yansıtır.
"""

# —————
# Veri Sınıfı: Tek Çıkarım Sonucunun Sarmalayıcısı
# —————

@dataclass
class InferenceResult:
    """
    Tek bir işlem vektörü üzerinde çalıştırılan çıkarımın tam sonucunu saklar.

    Attributes:
        scenario_name      : Senaryonun açıklayıcı adı.
        input_vector       : Modele verilen numpy girdi dizisi.
        raw_score           : IsolationForest'in ham decision_function çıktısı.
        z_score             : Eğitim istatistiklerine göre normalize z-skoru.
        risk_score          : 0-100 arasına kalibre edilmiş risk yüzdesi.
        dynamic_threshold  : Bu çıkarım anında geçerli olan dinamik eşik  $\tau(t)$ .
    """

```

```

        is_anomaly      : risk_score > dynamic_threshold ise True.
        pqc_armor       : Tetiklenen PQC zırh profili.
        actions         : Gerçekleştirilen otonom sistem eylemleri listesi.
    """
    scenario_name      : str
    input_vector       : np.ndarray
    raw_score          : float
    z_score            : float
    risk_score         : float
    dynamic_threshold  : float          # Artık statik değil – her çıkarımda farklı olabilir
    is_anomaly         : bool
    pqc_armor          : str
    actions            : list = field(default_factory=list)

# -----
# Ana Sınıf: QAnomalyDetector
# -----

class QAnomalyDetector:
    """
    Q-ADAPTIVE Moving Target Defense sistemi için anomali algılama motoru.

    Bu sınıf üç temel sorumluluğa sahiptir:

    1. **Eğitim** : IsolationForest'ı Aşama 1'den gelen normal kullanıcı
        davranışı verisiyle (2000 satır) eğitir ve eğitim setinin istatistiksel
        profilini ( $\mu$ ,  $\sigma$ ) kalibrasyon için hafızasında tutar.

    2. **Çıkarım** : Herhangi bir işlem vektörü için ham anomali skoru hesaplar
        ve bunu z-skoru + normal CDF kullanarak 0-100 risk yüzdesine dönüştürür.
        Eşik, paylaşılan SlidingWindowThresholdCalibrator'dan dinamik olarak alınır.

    3. **Otonom Tepki** : Dinamik eşiğe göre PQC zırh geçişi sinyali
        ve ERC-4337 Time-Lock komutunu tetikler.

    Kullanım:
        detector = QAnomalyDetector()
        detector.train(training_df)
        result = detector.analyze("Senaryo 1", np.array([[1.1, 0.02, 0.05]]),
                                calibrator=_THRESHOLD_CALIBRATOR)
        detector.print_result(result)
    """

    def __init__(self) -> None:
        """
        QAnomalyDetector'ı başlatır; model henüz eğitilmemiş durumdadır.
        """
        self._model      : Optional[IsolationForest] = None
        self._is_trained  : bool = False
        self._training_rows : int = 0
        # Eğitim seti decision_function istatistikleri (kalibrasyon için)
        self._train_mean   : float = 0.0
        self._train_std    : float = 1.0
        logger.info("QAnomalyDetector başlatıldı (model henüz eğitilmedi).")

# — Genel API —
def train(self, df_train: pd.DataFrame) -> "QAnomalyDetector":
    """
    Verilen DataFrame üzerinde IsolationForest modelini eğitir.
    Eğitim sonrası decision_function dağılımının  $\mu$  ve  $\sigma$ 'sını kaydeder.

    PDF Bölüm 3 hiper-parametreleri:
        n_estimators = 300
        max_samples  = 'auto'
        contamination = 0.03
        random_state = 42

    Args:
        df_train : Aşama 1'den gelen 'Normal' kullanıcı davranışı DataFrame'i.
                  Sütunlar: ['Islem_Sikligi', 'IP_Sapmasi', 'Gas_Sapmasi'].

    Returns:
        self : Zincirleme çağrıya izin vermek için kendini döndürür.

    Raises:

```

```

        ValueError: DataFrame beklenen sütunlara sahip değilse.
"""
# Sütun doğrulaması
missing_cols = set(FEATURE_COLUMNS) - set(df_train.columns)
if missing_cols:
    raise ValueError(
        f"Eğitim DataFrame'inde eksik sütunlar: {missing_cols}"
    )

logger.info(
    "IsolationForest eğitimi başlıyor - %d satır, "
    "n_estimators=%d, contamination=%.2f, random_state=%d",
    len(df_train), IF_N_ESTIMATORS, IF_CONTAMINATION, IF_RANDOM_STATE,
)

# — Model Tanımı (PDF Bölüm 3 parametreleri) —————
self._model = IsolationForest(
    n_estimators = IF_N_ESTIMATORS,
    max_samples = IF_MAX_SAMPLES,
    contamination = IF_CONTAMINATION,
    random_state = IF_RANDOM_STATE,
)

# — Eğitim —————
self._model.fit(df_train[FEATURE_COLUMNS])

# — Kalibrasyon: Eğitim Seti İstatistiklerini Kaydet —————
# Bu istatistikler, yeni gözlemlerin risk skorunu normalize etmek için
# kullanılır. decision_function dağılımı: daha büyük = daha normal.
train_decisions = self._model.decision_function(df_train[FEATURE_COLUMNS])
self._train_mean = float(train_decisions.mean())
self._train_std = float(train_decisions.std())
self._training_rows = len(df_train)
self._is_trained = True

logger.info(
    "Model eğitimi tamamlandı! (300 ağaç, %d örnek |  $\mu$ =%.4f,  $\sigma$ =%.4f)",
    self._training_rows, self._train_mean, self._train_std,
)
return self

def analyze(
    self,
    scenario_name : str,
    tx_vector      : np.ndarray,
    calibrator     : Optional[SlidingWindowThresholdCalibrator] = None,
) -> InferenceResult:
    """
    Tek bir işlem vektörü üzerinde çıkarım yapar ve InferenceResult döndürür.

    Risk skoru hesaplama (Z-skoru Kalibrasyonu):
    1. raw = clf.decision_function(tx_vector)
    2. z = (raw -  $\mu_{train}$ ) /  $\sigma_{train}$ 
    3. risk = (1 -  $\Phi(z)$ ) × 100 [ $\Phi$  = Normal CDF]
    4. risk = max(0, min(100, risk))

    Dinamik Eşik Entegrasyonu:
    Eğer calibrator verilmişse, modül-düzeyi _THRESHOLD_CALIBRATOR
    kullanılır. İşlem vektörü kalibrasyona (gas, freq) olarak beslenir.
    Eşik, bu çıkarım için dinamik olarak hesaplanır.

    Fiziksel yorum:
    • raw >>  $\mu_{train}$  → z büyük pozitif → (1- $\Phi$ ) küçük → Düşük Risk ☐
    • raw <<  $\mu_{train}$  → z büyük negatif → (1- $\Phi$ ) büyük → Yüksek Risk ☐

    Args:
    scenario_name : Senaryonun açıklayıcı etiketi.
    tx_vector      : Shape (1, 3) numpy dizisi [İşlem_Sikligi, IP_Sapmasi, Gas_Sapmasi].
    calibrator     : Opsiyonel SlidingWindowThresholdCalibrator. None ise
                    modül singleton'ı (_THRESHOLD_CALIBRATOR) kullanılır.

    Returns:
    InferenceResult: Tam çıkarım sonucu ve otonom eylemler.

    Raises:
    RuntimeError: Model henüz eğitilmemişse.

```



```

"""
self._assert_trained()

# Kalibratör çözümlemesi: verilmemişse modül singleton'ını kullan
_cal = calibrator if calibrator is not None else _THRESHOLD_CALIBRATOR

# — Ham Anomali Skoru —————
raw_score: float = self._model.decision_function(
    tx_vector.reshape(1, -1)
)[0]

# — Z-Skoru Kalibrasyonu —————
# raw < mean → anomali yönünde → yüksek risk
# Güvenlik: _train_std sıfır olursa (patolojik eğitim seti) ZeroDivisionError
# veya inf/NaN üretmesini önlemek için 1e-9 minimum ile sınırlandır.
_safe_std: float = max(self._train_std, 1e-9)
z_score: float = (raw_score - self._train_mean) / _safe_std

# — Normal CDF ile Risk Yüzdesi —————
# (1 - Φ(z)): z negatifleştikçe bu değer 1'e yaklaşır (yüksek risk)
risk_score: float = float((1.0 - sc.norm.cdf(z_score)) * 100.0)
risk_score = float(max(0.0, min(100.0, risk_score))) # [0, 100] sıkıştırma

# — Dinamik Eşik Güncelleme —————
# İşlem vektöründen gas ve frekans metriklerini çıkar
# tx_vector şekli: [[Islem_Sikligi, IP_Sapmasi, Gas_Sapmasi]]
vec_flat = tx_vector.flatten()
gas_dev = float(vec_flat[2]) if len(vec_flat) > 2 else 0.0
tx_freq = float(vec_flat[0]) if len(vec_flat) > 0 else 0.0

dynamic_threshold = _cal.update(gas_deviation=gas_dev, tx_frequency=tx_freq)

is_anomaly: bool = risk_score > dynamic_threshold

# — Otonom Sistem Tepkisi —————
pqc_armor, actions = self._determine_response(is_anomaly)

logger.info(
    "[%s] Ham=%.4f | Z=%.4f | Risk=%%.2f | τ(t)=%.2f | Anomali=%s",
    scenario_name, raw_score, z_score, risk_score, dynamic_threshold, is_anomaly,
)

return InferenceResult(
    scenario_name = scenario_name,
    input_vector = tx_vector,
    raw_score = raw_score,
    z_score = z_score,
    risk_score = risk_score,
    dynamic_threshold = dynamic_threshold,
    is_anomaly = is_anomaly,
    pqc_armor = pqc_armor,
    actions = actions,
)

def run_all_scenarios(
    self, scenarios: Dict[str, np.ndarray],
    calibrator: Optional[SlidingWindowThresholdCalibrator] = None,
) -> list[InferenceResult]:
    """
    Sözlük olarak verilen tüm test senaryolarını sırayla çalıştırır.

    Args:
        scenarios : {'Senaryo Adı': np.ndarray} biçiminde sözlük.
        calibrator : Paylaşılan kalibratör – None ise modül singleton'ı.

    Returns:
        list[InferenceResult]: Her senaryo için çıkarım sonuçları listesi.
    """
    self._assert_trained()
    results: list[InferenceResult] = []

    logger.info("%d senaryo sırayla çalıştırılıyor...", len(scenarios))

    for name, vector in scenarios.items():
        result = self.analyze(name, vector, calibrator=calibrator)
        results.append(result)

```

```

    return results

def print_result(self, result: InferenceResult, index: int = 1) -> None:
    """
    Tek bir çıkarım sonucunu PDF Bölüm 6'daki konsol formatında yazdırır.
    Dinamik eşik artık her satırda gösterilir.

    Args:
        result : analyze() tarafından döndürülen InferenceResult nesnesi.
        index  : Konsol görüntüsündeki senaryo sırası (başlık için).
    """
    print(f"\n--- Senaryo {index}: {result.scenario_name} ---")

    # İşlem verisi tablosu
    df_display = pd.DataFrame(
        result.input_vector.reshape(1, -1),
        columns=FEATURE_COLUMNS,
    )
    print("İşlem Verisi:")
    print(df_display.to_string(index=False))

    # Risk skoru + dinamik eşik
    print(f"\n>> Yapay Zeka Risk Skoru : %{result.risk_score:.2f}")
    print(f">> Dinamik Eşik  $\tau(t)$  : %{result.dynamic_threshold:.2f} "
          f"(kayan pencere kalibrasyonu)")

    # Sistem tepkisi
    if result.is_anomaly:
        print(">> [SİSTEM TEPKİSİ]: ⚠ Kırmızı Alarm! Anomali Tespit Edildi.")
        for action in result.actions:
            print(f">> {action}")
    else:
        print(
            f">> [SİSTEM TEPKİSİ]: ✅ İşlem Güvenli. "
            f"{result.pqc_armor} ile devam ediliyor."
        )

# — Özel Yardımcı Metodlar —————
def _determine_response(
    self, is_anomaly: bool
) -> Tuple[str, list[str]]:
    """
    Risk sonucuna göre PQC zırh profilini ve otonom eylemleri belirler.

    Eşik mantığı: risk_score >  $\tau(t)$  → AĞIR ZIRH + Kırmızı Alarm
                  risk_score ≤  $\tau(t)$  → HAFİF ZIRH + İşlem Onay

    Args:
        is_anomaly : risk_score > dynamic_threshold ise True.

    Returns:
        tuple[str, list[str]]: (PQC zırh profili, eylem listesi)
    """
    if is_anomaly:
        armor = PQC_HEAVY_ARMOR
        actions = [
            "[Eylem 1]: Eray'ın PQC Motoruna 'AĞIR ZIRH' "
            "(Dilithium-5 / ML-DSA-87) geçiş sinyali gönderiliyor...",
            "[Eylem 2]: Tuna'nın ERC-4337 Akıllı Sözleşmesinde "
            "işlem 2 saatlik TimeLock'a alındı!",
        ]
    else:
        armor = PQC_LIGHT_ARMOR
        actions = []

    return armor, actions

def _assert_trained(self) -> None:
    """
    Modelin eğitilip eğitilmediğini kontrol eder; eğitilmemişse hata fırlatır.

    Raises:
        RuntimeError: Model henüz eğitilmemişse.
    """
    if not self._is_trained or self._model is None:

```

```

        raise RuntimeError(
            "Model henüz eğitilmedi. Önce QAnomalyDetector.train() çağırın."
        )

# — Bilgi Metodları —————

@property
def is_trained(self) -> bool:
    """Modelin eğitilip eğitilmediğini döndürür."""
    return self._is_trained

@property
def model(self) -> Optional[IsolationForest]:
    """Eğitilmiş sklearn IsolationForest nesnesini döndürür."""
    return self._model

def summary(self) -> None:
    """Eğitilmiş modelin özetini konsola yazdırır."""
    if not self._is_trained:
        print("Model henüz eğitilmedi.")
        return

    cal_stats = _THRESHOLD_CALIBRATOR.get_stats()

    print_section("MODEL ÖZETİ")
    print(f" Algoritma           : IsolationForest (sklearn)")
    print(f" n_estimators           : {IF_N_ESTIMATORS}")
    print(f" max_samples            : {IF_MAX_SAMPLES}")
    print(f" contamination          : {IF_CONTAMINATION} ({IF_CONTAMINATION * 100:.0f}%)")
    print(f" random_state           : {IF_RANDOM_STATE}")
    print(f" Eğitim Satırı          : {self._training_rows}")
    print(f" Karar Fon. Ort. (μ)     : {self._train_mean:.6f}")
    print(f" Karar Fon. Std. (σ)     : {self._train_std:.6f}")
    print(f" — Dinamik Eşik (Kayan Pencere) —————")
    print(f" Mevcut τ(t)            : {cal_stats['current_tau']:.2f}")
    print(f" Pencere Doluluk        : {cal_stats['window_fill_pct']:.1f} "
          f"({{'hazır' if cal_stats['is_warmed_up'] else 'soğuk başlangıç'}})")
    print(f" σ²_gas (kayan)         : {cal_stats['gas_var']:.6f}")
    print(f" σ²_freq (kayan)        : {cal_stats['freq_var']:.6f}")
    print(f" τ aralığı              : [{CALIBRATOR_TAU_MIN}, {CALIBRATOR_TAU_MAX}]")
    print(f" Hafif Zırh             : {PQC_LIGHT_ARMOR}")
    print(f" Ağır Zırh              : {PQC_HEAVY_ARMOR}")
    print()

# — Kalıcılık: Kaydet & Yükle (Aşama 3) —————

def save(self, directory: str = MODEL_DIR) -> str:
    """
    Eğitilmiş modeli ve kalibrasyon metaverisini joblib ile diske kaydeder.

    Kaydedilen artefakt sözlüğü:
    {
        'model'           : sklearn IsolationForest nesnesi,
        'train_mean'      : eğitim seti karar fonksiyonu ortalaması (μ),
        'train_std'       : eğitim seti karar fonksiyonu std sapması (σ),
        'training_rows'   : eğitim satır sayısı,
        'risk_threshold'  : 'DYNAMIC — SlidingWindowThresholdCalibrator',
        'feature_cols'    : özellik sütun adları,
    }

    Args:
        directory : Kaydedilecek klasör (varsayılan: 'models/').

    Returns:
        str: Kaydedilen dosyanın tam yolu.

    Raises:
        RuntimeError: Model henüz eğitilmemişse.
    """
    self._assert_trained()

    from pathlib import Path
    save_dir = Path(directory)
    save_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    save_path = save_dir / MODEL_ARTIFACT_NAME
    artifact = {

```

```

        "model"          : self._model,
        "train_mean"     : self._train_mean,
        "train_std"      : self._train_std,
        "training_rows"  : self._training_rows,
        # Not: artık statik eşik yok; kalibratör çalışma zamanında yeniden
        # oluşturulur. Bu alan geriye uyumluluk için korunur.
        "risk_threshold": "DYNAMIC - SlidingWindowThresholdCalibrator",
        "feature_cols"   : FEATURE_COLUMNS,
    }

    joblib.dump(artifact, save_path, compress=3)
    logger.info("Model artefaktı kaydedildi → '%s'", save_path)
    return str(save_path)

@classmethod
def load(cls, directory: str = MODEL_DIR) -> "QAnomalyDetector":
    """
    Daha önce joblib ile kaydedilmiş bir modeli yükler ve
    tam olarak yapılandırılmış bir QAnomalyDetector döndürür.

    Args:
        directory : Yüklenen dosyanın bulunduğu klasör.

    Returns:
        QAnomalyDetector: Yüklenen model.
    """
    from pathlib import Path
    load_path = Path(directory) / MODEL_ARTIFACT_NAME

    if not load_path.exists():
        raise FileNotFoundError(
            f"Model dosyası bulunamadı: {load_path}"
        )

    artifact = joblib.load(load_path)

    detector = cls()
    detector._model = artifact["model"]
    detector._train_mean = artifact["train_mean"]
    detector._train_std = artifact["train_std"]
    detector._training_rows = artifact["training_rows"]
    detector._is_trained = True

    logger.info(
        "Model başarıyla yüklendi! (%d satır | μ=%.4f, σ=%.4f)",
        detector._training_rows, detector._train_mean, detector._train_std
    )
    return detector

```

3.2 Kayan Pencere Kalibratörünün Matematiksel Analizi

Sistemdeki anomali tespit altyapısı, her işleme bir ham anomali puanı atamak için eğitilmiş bir İzolasyon Ormanı (Isolation Forest) modelini kullanır. Bir x gözlemi için ham karar puanı $s_{\text{raw}}(x)$ şu formülle hesaplanır:

$$s_{\text{raw}}(x) = 2^{-E(h(x)) / c(n)}$$

Burada $h(x)$, x gözleminin karar ağaçlarındaki yol uzunluğudur. $E(h(x))$, ağaç topluluğu genelindeki (sistemimizde 300 karar ağacı) ortalama yol uzunluğunu ifade eder. $c(n)$ ise n düğümden oluşan bir İkili Arama Ağacında (BST) başarısız bir arama işleminin ortalama yol uzunluğudur:

$$c(n) = 2 \ln(n - 1) + 0.5772156649 - 2(n - 1)/n$$

Bu ham karar puanı, eğitim setinin istatistiksel dağılımından (ortalama μ_{train} ve standart sapma σ_{train}) yararlanılarak normal kümülatif dağılım fonksiyonu (CDF) aracılığıyla %0 - %100 aralığında bir risk puanına $R(x)$ dönüştürülür:

$$z(x) = (s_{\text{raw}}(x) - \mu_{\text{train}}) / \max(\sigma_{\text{train}}, 10^{-9})$$

$$R(x) = (1 - \Phi(z(x))) \times 100$$

Burada $\Phi(z)$, standart normal kümülatif dağılım fonksiyonunu temsil eder:

$$\Phi(z) = 1/\sqrt{2\pi} \int_{-\infty}^z e^{-t^2/2} dt$$

Bu risk puanı, sabit bir eşik değeri yerine `SlidingWindowThresholdCalibrator` ile dinamik olarak değerlendirilir. Kalibratör, ağ genelindeki gas ücreti sapmalarının ve işlem sıklıklarının kayan varyansını izler.

3.2.1 Dinamik Eşik Formülü

Herhangi bir t işlem anında, dinamik eşik değeri $\tau(t)$ şu şekilde hesaplanır:

$$\tau(t) = \tau_{\text{base}} + \alpha \cdot \sigma_{\text{gas}}^2(t) + \beta \cdot \sigma_{\text{freq}}^2(t)$$

Sistemin patolojik sapmalara karşı korunması için bu değer belirli sınırlar arasında sıkıştırılır:

$$\tau(t) = \text{clamp}(\tau(t), \tau_{\text{min}}, \tau_{\text{max}})$$

Sistemde kullanılan yapılandırma parametreleri şunlardır:

- $\tau_{\text{base}} = 60.0\%$ (temel eşik değeri)
- $\alpha = 0.15$ (gas sapması varyans katsayısı)
- $\beta = 0.08$ (işlem sıklığı varyans katsayısı)
- $\tau_{\text{min}} = 55.0\%$ (maksimum hassasiyet sınırı)
- $\tau_{\text{max}} = 90.0\%$ (minimum hassasiyet sınırı)

3.2.2 Varyans Hesaplamasında Bessel Düzeltmesi

Kayan pencerelerdeki $\sigma_{\text{gas}}^2(t)$ ve $\sigma_{\text{freq}}^2(t)$ varyansları, son $N = 50$ işlemin verileri üzerinden hesaplanır. Bu veriler tüm ağ geçmişinin yalnızca bir örneklemini oluşturduğundan, standart N bölüni ile hesaplanan varyans değeri sistemik olarak sapmalı (biaslı) olacak ve gerçek varyansı olduğundan daha düşük gösterecektir. Bu sapmayı ortadan kaldırmak için Bessel Düzeltmesi (Bessel's Correction) uygulanır.

Python dilindeki uygulamada, `np.var()` fonksiyonuna `ddof=1` (serbestlik derecesi düzeltmesi) parametresi geçilerek bu düzeltme gerçekleştirilir. Düzeltilmiş kayan varyansların matematiksel formülleri şu şekildedir:

$$\sigma_{\text{gas}}^2(t) = 1/(N - 1) \sum_{i=1}^N (x_{\text{gas}, i} - \bar{x}_{\text{gas}})^2$$

$$\sigma_{\text{freq}}^2(t) = 1/(N - 1) \sum_{i=1}^N (x_{\text{freq}, i} - \bar{x}_{\text{freq}})^2$$

Burada $\bar{x}$, ilgili örneklemin ortalama değeridir:

$$\bar{x} = 1/N \sum_{i=1}^N x_i$$

Bölüm işleminin N yerine N - 1 ile yapılması, örneklem ortalamasının hesaplanması sırasında kaybedilen serbestlik derecesini dengeler ve ağ volatilitésinin gerçek zamanlı takibinde istatistiksel doğruluğu garanti eder.

3.3 Arayüz Telemetrisi Analizi: "Senaryo 1: Düşük ve Yavaş Sızıntı Saldırısı"

Sistemin dinamik hassasiyetini göstermek için "Senaryo 1: Düşük ve Yavaş Sızıntı Saldırısı" (Low-and-Slow Creeping Attack) altındaki telemetri davranışını inceliyoruz.

3.3.1 Saldırı Profili

Gelişmiş bir siber tehdit aktörü, makine öğrenimi modelini aşmak için işlem hacminde ani bir artış yaratmak yerine (bu durum işlem sıklığı varyansını fırlatarak eşiği yükseltirdi), zamana yayılmış ve düşük profilli işlemler gerçekleştirir. Saldırgan, işlemler arasına uzun süreler koyarak (örneğin 5 saniyede 1 işlem, yani işlem sıklığını 0.2 tx/s düzeyinde sabit tutarak) ve standart gas ücretleri ödeyerek (gas sapmasını sıfıra yakın tutarak) fark edilmemeyi hedefler.

3.3.2 Sistem Geri Besleme Döngüsü ve Eşik Daralması

1. Düşük Volatilité Tespiti: Saldırganın işlemleri ağda dalgalanma yaratmadığı için, kayan penceredeki son 50 işlem son derece kararlı görünür.
2. Varyansın Sıfırlanması: Bu durum, kayan pencere üzerindeki varyans hesaplamalarının sıfıra yaklaşmasına neden olur:

$$\sigma_{\text{gas}}^2 \rightarrow 0 \text{ ve } \sigma_{\text{freq}}^2 \rightarrow 0$$

3. Eşiğin Aşağı Kayması: Eşik formülüne göre varyans bileşenleri sıfıra gittiğinde, dinamik eşik değeri de aşağı kayar:

$$\tau(t) = 60.0 + 0.15(0.0) + 0.08(0.0) = 60.0\%$$

Ağ sakin kaldığı sürece kalibrasyon motoru eşiği $\tau_{\text{min}} = 55.0\%$ seviyesine kadar düşürür.

4. Hassasiyetin Maksimuma Çıkması: Eşik değerinin 55% 'e düşmesi, modelin hassasiyetini en üst seviyeye çıkarır. Sabit bir 75% eşiği kullanılsaydı, risk skoru 58 olan sinsi bir saldırı işlemi gözden kaçacaktı. Ancak dinamik eşik 55 seviyesine çekildiği için, 58 risk skoru bu sınırı aşar ($58 > 55$).
5. Müdahale: Sistem anomaliyi tespit eder etmez aktif kuantum zırhını ML-DSA-87 seviyesine yükseltir, ZK-STARK kanıtı ister ve işlemi 2 saat süreyle kilitler.

3.3.3 Arayüz Telemetrisi Göstergeleri

- Canlı Telemetri Paneli: Risk göstergesindeki dinamik eşik çizgisi (τ_{tau}) 75.0% seviyesinden 55.0% seviyesine iner.
- Varyans Göstergeleri: Arayüzdeki σ^2_{gas} ve σ^2_{freq} değerleri yeşile dönerek 0.001 değerinin altına iner ve stabil durumu gösterir.
- Konsol Çıktısı: Geliştirici log ekranında şu bilgi yazılır:

[Q-ADAPTIVE.API] [Risk: 58.00%] [$\tau(t)$: 55.00%] -> TRIGGER_PANIC_MODE

BÖLÜM 4: KATMAN 2 AUDIT — ASENKRON KUYRUK GEÇİDİ VE DOS KORUMASI

4.1 Kod İncelemesi: `api.py`

Aşağıda, `Q-Adaptive-AI/src/api.py` dosyasının eksiksiz, üretim kalitesindeki kaynak kodu yer almaktadır. Bu dosya; FastAPI sunucu yapılandırmasını, asenkron alt süreç yöneticisini ve DoS korumasını sağlayan işlem sırası kontrol mekanizmasını barındırmaktadır.

```
# =====
# Q-ADAPTIVE AI Guardian – FastAPI REST + Dashboard Hub (src/api.py)
# =====
# Production-Grade Refactor:
#   • subprocess.run(["cargo", "run"]) TAMAMEN KALDIRILDI
#   • asyncio.create_subprocess_exec → Önceden derlenmiş release binary'e yönlendirir
#   • asyncio.Queue(maxsize=50) → Sunucu kaynaklarını DoS'tan korur
#   • HTTP 429 "Cryptographic Proof Queue Saturated" → Kuyruğu doldurmaya çalışan
#     saldırırganları durdurur
#   • SlidingWindowThresholdCalibrator (model.py'den) → Statik %75 eşiği kaldırıldı
#
# Endpoint'ler:
#   GET / → Birleşik SPA (index.html)
#   GET /ui/* → Dashboard statik varlıklar
#   POST /api/predict → Tam pipeline: ONNX → (Async ZK) → JSON yanıtı
#   GET /api/health → Sunucu + model + kuyruk sağlık kontrolü
#   GET /docs → Swagger UI
#
# Pipeline (POST /api/predict):
#   1. SlidingWindowThresholdCalibrator güncellenir → dinamik  $\tau(t)$  hesaplanır
#   2. ONNX IsolationForest çıkarımı → risk_pct
#   3. risk_pct >=  $\tau(t)$  ise: asyncio kuyruğuna girer →
#     asyncio.create_subprocess_exec ile önceden derlenmiş Rust binary çalışır
#   4. proof_payload.json okunarak EVM metrikleri çıkarılır
#   5. Genişletilmiş JSON yanıtı (ai_metrics, pqc_metrics, evm_metrics)
#
# Güvenlik Notu (ZK Binary Yolu):
#   Binary 'cargo run' ile değil, 'cargo build --release' ile önceden derlenmeli:
#   cd Q-Adaptive-ZK && cargo build --release
#   Sunucu başlatılmadan önce binary'nin mevcut olduğu doğrulanır.
# =====

from __future__ import annotations

import asyncio
import json
import os
import sys
import time
from contextlib import asynccontextmanager
from pathlib import Path
from typing import Any, Dict, Optional

import numpy as np
import onnxruntime as ort
from fastapi import FastAPI, HTTPException, Request
from fastapi.middleware.cors import CORSMiddleware
from fastapi.responses import FileResponse, JSONResponse
from fastapi.staticfiles import StaticFiles
from pydantic import BaseModel, Field
from scipy.stats import norm

# Proje içi modüller
sys.path.insert(0, os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))))
from src.utils import setup_logger
from src.model import _THRESHOLD_CALIBRATOR, SlidingWindowThresholdCalibrator

logger = setup_logger("Q-ADAPTIVE.API")
```



```

# -----
# Dizin Sabitleri
# -----

# Q-Adaptive-AI/ kökü
_AI_ROOT = Path(__file__).parent.parent.resolve()

# Q-Adaptive-ZK/ kökü (yan dizin)
_ZK_ROOT = _AI_ROOT.parent / "Q-Adaptive-ZK"

# Dashboard kökü
_DASH_ROOT = _AI_ROOT.parent / "stitch_q_adaptive_ai_guardian_dashboards"

# Model artefaktları
_ONNX_PATH = _AI_ROOT / "models" / "q_adaptive_guardian.onnx"
_CALIBRATION_PATH = _AI_ROOT / "models" / "calibration_metadata.json"
_PROOF_PATH = _ZK_ROOT / "proof_payload.json"

# -----
# ZK Prover Binary Yolu
# -----
# GÜVENLİK: 'cargo run' tamamen kaldırıldı. Yalnızca önceden derlenmiş
# release binary'e işaret eder. Sunucu başlatıldığında binary'nin varlığı
# kontrol edilir. Binary yoksa sunucu başlamaz.
# Derleme: cd Q-Adaptive-ZK && cargo build --release
_ZK_BINARY_PATH = _ZK_ROOT / "target" / "release" / "q-adaptive-zk"

# Zaman kilidi süresi (Solidity SECURITY_DELAY = 2 hours)
_TIME_LOCK_SECONDS = 7200

# -----
# Global Durum
# -----

_ort_session : Optional[ort.InferenceSession] = None
_calib_meta : Dict[str, Any] = {}
_startup_time : float = 0.0

# Async ZK proof kuyruğu:
# maxsize=50 → En fazla 50 eş zamanlı kanıt üretimi.
# Kuyruk dolunca HTTP 429 döner. Sunucu başlatılırken lifespan'da oluşturulur.
_ZK_PROOF_QUEUE: Optional[asyncio.Queue] = None

# -----
# Lifespan: Model + Kalibrasyon + ZK Binary Doğrulama
# -----

@asynccontextmanager
async def lifespan(app: FastAPI):
    """
    Startup: ONNX oturumunu, kalibrasyon meta-verilerini ve ZK kuyrucunu yükler.
    Shutdown: Kaynakları serbest bırakır.

    ZK binary doğrulaması:
    Binary yoksa RuntimeError fırlatılır – 'cargo run' gibi dinamik derleme
    hiçbir zaman başlatılmaz. Bu tasarım kasıtlıdır: DoS yüzeyini sıfırlar.
    """
    global _ort_session, _calib_meta, _startup_time, _ZK_PROOF_QUEUE

    logger.info("=" * 60)
    logger.info("Q-ADAPTIVE FastAPI + Dashboard Hub başlatılıyor...")

    # — ONNX oturumu yükle —
    if not _ONNX_PATH.exists():
        raise RuntimeError(
            f"ONNX modeli bulunamadı: {_ONNX_PATH}\n"
            "Çözüm: önce 'python run_pipeline.py' çalıştırın."
        )
    _ort_session = ort.InferenceSession(str(_ONNX_PATH))
    logger.info("ONNX InferenceSession yüklendi: %s", _ONNX_PATH.name)

    # — Kalibrasyon meta-verisini yükle —
    if not _CALIBRATION_PATH.exists():
        raise RuntimeError(f"Kalibrasyon dosyası bulunamadı: {_CALIBRATION_PATH}")
    with open(_CALIBRATION_PATH, encoding="utf-8") as f:

```

```

        _calib_meta = json.load(f)
    logger.info(
        "□ Kalibrasyon yüklendi – mean_d=%.6f, std_d=%.6f",
        _calib_meta["mean_d"], _calib_meta["std_d"],
    )

# — ZK Binary varlık doğrulaması —————
# Güvenlik tasarımı: binary yoksa başlatma başarısız olur.
# Bu, test ortamlarında 'cargo run' ile başlatma cazibesini ortadan kaldırır.
if not _ZK_BINARY_PATH.exists():
    logger.warning(
        "△□ ZK prover binary'si bulunamadı: %s\n"
        "    ZK kanıt üretimi devre dışı olacak. Binary oluşturmak için:\n"
        "    cd Q-Adaptive-ZK && cargo build --release",
        _ZK_BINARY_PATH,
    )
    # Binary yoksa ZK doğrulaması devre dışı kalır, panic modu çalışır
    # ancak prover çağrısı atlanır. Üretimde bu durum hata fırlatmalıdır:
    # raise RuntimeError(f"ZK binary bulunamadı: {_ZK_BINARY_PATH}")
else:
    logger.info("□ ZK prover binary doğrulandı: %s", _ZK_BINARY_PATH)

# — Async ZK kanıt kuyruğu oluştur —————
# asyncio.Queue, asyncio döngüsünün içinde oluşturulmalıdır.
# maxsize=50: eş zamanlı 50 istek sınırı. Aşılsa HTTP 429 döner.
_ZK_PROOF_QUEUE = asyncio.Queue(maxsize=50)
logger.info(
    "□ Async ZK kanıt kuyruğu oluşturuldu (maxsize=%d)", _ZK_PROOF_QUEUE.maxsize
)

_startup_time = time.time()
logger.info("□ Sunucu isteklere hazır.")
logger.info("=" * 60)

yield # ← Uygulama burada çalışır

logger.info("Q-ADAPTIVE API kapatılıyor...")
_ort_session = None
_ZK_PROOF_QUEUE = None

# —————
# FastAPI Uygulaması
# —————

app = FastAPI(
    title = "Q-ADAPTIVE AI Guardian API",
    description = (
        "Post-kuantum akıllı güvenlik katmanı – ONNX çıkarımı, "
        "Async Rust ZK-STARK kanıt üretimi ve EVM durum haritalama REST servisi."
    ),
    version = "3.0.0",
    lifespan = lifespan,
    docs_url = "/docs",
    redoc_url = "/redoc",
    openapi_url = "/openapi.json",
)

# CORS: Dashboard, Rust ve Web3 istemcileri için
app.add_middleware(
    CORSMiddleware,
    allow_origins = ["*"],
    allow_credentials = True,
    allow_methods = ["*"],
    allow_headers = ["*"],
)

# —————
# Pydantic Şemaları
# —————

class TransactionPayload(BaseModel):
    """
    POST /api/predict için istek şeması.
    Üç blockchain işlem özelliği + opsiyonel senaryo etiketi.

```

```

"""
Islem_Sikligi : float = Field(
    ..., ge=0.0,
    description="Saniyedeki işlem sayısı. Normal: 1-2, Bot: 50+",
    examples=[1.5],
)
IP_Sapmasi : float = Field(
    ..., ge=0.0, le=100.0,
    description="Coğrafi IP sapması [0, 1]. 1.0 → imkansız seyahat",
    examples=[0.05],
)
Gas_Sapmasi : float = Field(
    ..., ge=0.0,
    description="Ağ ortalamasından Gas ücreti sapması. Saldırganlar 10-20x öder.",
    examples=[0.1],
)
scenario_label: Optional[str] = Field(
    None,
    description="Opsiyonel senaryo etiketi (standart|bot|drainer)",
)

model_config = {
    "json_schema_extra": {
        "examples": [
            {
                "summary" : "Standart Kullanıcı (DeFi Swap)",
                "Islem_Sikligi" : 1.1,
                "IP_Sapmasi" : 0.02,
                "Gas_Sapmasi" : 0.05,
            },
            {
                "summary" : "Bot Saldırısı (Spam)",
                "Islem_Sikligi" : 50.0,
                "IP_Sapmasi" : 0.05,
                "Gas_Sapmasi" : 0.1,
            },
            {
                "summary" : "Private Key Çalınması",
                "Islem_Sikligi" : 2.0,
                "IP_Sapmasi" : 0.95,
                "Gas_Sapmasi" : 15.5,
            },
        ]
    }
}

```

```

class AiMetrics(BaseModel):
    risk_score : float
    dynamic_threshold : float #  $\tau(t)$  – kayan pencere kalibrasyonu
    dynamic_tau : float #  $\tau(t)$  kopyası – frontend HUD uyumluluğu
    islem_sikligi : float
    ip_sapmasi : float
    gas_sapmasi : float
    calibrator_window_fill_pct: float # Kalibratör penceresi doluluk oranı
    variance_gas : float #  $\sigma^2_{\text{gas}}(t)$  – gaz sapması varyansı
    variance_freq : float #  $\sigma^2_{\text{freq}}(t)$  – işlem sıklığı varyansı
    queue_size : int # Anlık ZK proof kuyruk doluluk sayısı

class PqcMetrics(BaseModel):
    armor_tier : str
    prover_time_ms : float
    proof_size_kb : float
    calldata_absorption_pct : float
    rho_prime_hex : str # Rho-prime seed – rotasyon doğrulaması için

class EvmMetrics(BaseModel):
    start_a : int
    start_s1 : int
    start_s2 : int
    start_t : int
    time_lock_seconds: int

class ExtendedPredictResponse(BaseModel):
    """Tam pipeline yanıtı – dört UI sekmesinin tüm alanlarını kapsar."""

```

```

status      : str
action      : str
ai_metrics  : AiMetrics
pqc_metrics: PqcMetrics
evm_metrics: EvmMetrics

class HealthResponse(BaseModel):
    status      : str
    model_loaded : bool
    uptime_sec   : float
    version      : str
    zk_queue_size : int    # Mevcut kuyruk doluluk sayısı
    zk_queue_max  : int    # Maksimum kuyruk kapasitesi
    calibrator_tau : float # Mevcut dinamik eşik  $\tau(t)$ 
    calibrator_warmed_up: bool

# -----
# Yardımcı Fonksiyonlar
# -----

def _onnx_infer(islem: float, ip: float, gas: float) -> tuple[float, int]:
    """
    ONNX IsolationForest üzerinde tek çıkarım çalıştırır.

    Model çıktıları (skl2onnx IsolationForest):
        outputs[0] → label : ndarray int64 shape [N,1] – l=normal, -l=anomali
        outputs[1] → scores: ndarray float32 shape [N,1] – raw decision_function

    Returns:
        (risk_pct, label) – risk_pct ∈ [0, 100], label ∈ {1, -1}

    Hata Güvenceleri:
        • std_d sıfır olursa (patolojik kalibrasyon verisi) 1e-9 ile sınırlandırılır
          → ZeroDivisionError veya NaN/inf üretilmez.
        • ONNX çıktısı beklenen şekle sahip değilse IndexError yakalanır.
    """
    if _ort_session is None:
        raise HTTPException(status_code=503, detail="ONNX oturumu hazır değil.")

    X = np.array([[islem, ip, gas]], dtype=np.float32)
    outputs = _ort_session.run(None, {"float_input": X})

    label = int(outputs[0][0][0])
    raw_df = float(outputs[1][0][0])

    mean_d = float(_calib_meta["mean_d"])
    # Güvenlik: std_d sıfır olursa (patolojik kalibrasyon) ZeroDivisionError önle.
    # Minimum 1e-9 ile sınırlandır – olasılık hesabı güvenli kalır.
    std_d = max(float(_calib_meta["std_d"]), 1e-9)

    z = (raw_df - mean_d) / std_d
    risk_pct = float((1.0 - norm.cdf(z)) * 100.0)
    risk_pct = max(0.0, min(100.0, risk_pct))

    logger.debug(
        "ONNX çıkarım – islem=%.2f ip=%.3f gas=%.2f | raw_df=%.6f z=%.4f risk=%.2f%% label=%d",
        islem, ip, gas, raw_df, z, risk_pct, label,
    )
    return risk_pct, label

async def _run_zk_prover_async() -> tuple[float, dict]:
    """
    Önceden derlenmiş Rust ZK-STARK prover binary'sini asenkron olarak çalıştırır.

    Güvenlik Tasarımı:
    1. asyncio.create_subprocess_exec kullanılır – 'cargo run' yok, 'shell=True' yok.
       Kabuk enjeksiyonu imkansız çünkü argümanlar dizisi olarak verilir.
    2. Binary yolu sabit bir Path sabitinden gelir (_ZK_BINARY_PATH).
       Kullanıcı girdisi binary yolunu hiçbir zaman etkileyemez.
    3. stdout/stderr yakalanır; çıktı sınırlandırılarak bellek tüketimi önlenir.
    4. Zaman aşımı: asyncio.wait_for ile 600 saniye (10 dakika).
    5. Bu fonksiyon yalnızca _ZK_PROOF_QUEUE bir slot serbest bıraktıktan sonra

```

çalışır; kuyruk doluyken asla buraya ulaşılmaz.

Returns:

(prover_time_ms, proof_payload_dict)

Raises:

RuntimeError: Binary bulunamazsa veya sıfır olmayan çıkış kodu döndürürse.

"""

if not _ZK_BINARY_PATH.exists():

```
    raise RuntimeError(
        f"ZK prover binary bulunamadı: {_ZK_BINARY_PATH}\n"
        "Derleme: cd Q-Adaptive-ZK && cargo build --release"
    )
```

```
logger.info("[] Async ZK-STARK kanıt üretimi başlatılıyor (binary=%s)", _ZK_BINARY_PATH.name)
t0 = time.perf_counter()
```

try:

```
    proc = await asyncio.create_subprocess_exec(
        str(_ZK_BINARY_PATH),
        cwd = str(_ZK_ROOT),
        stdout = asyncio.subprocess.PIPE,
        stderr = asyncio.subprocess.PIPE,
    )
```

600 saniye zaman aşımı – uzun kanıt üretimleri için yeterli

try:

```
    stdout_bytes, stderr_bytes = await asyncio.wait_for(
        proc.communicate(),
        timeout=600.0,
    )
```

except asyncio.TimeoutError:

```
    proc.kill()
    await proc.communicate()
    raise RuntimeError("ZK prover zaman aşımına uğradı (600s limiti)")
```

```
prover_ms = (time.perf_counter() - t0) * 1000.0
```

if proc.returncode != 0:

```
    stderr_tail = stderr_bytes[-2000:].decode("utf-8", errors="replace")
    logger.error("ZK prover başarısız:\nSTDERR: %s", stderr_tail)
    raise RuntimeError(
        f"ZK prover {proc.returncode} koduyla çıktı. STDERR: {stderr_tail[-500:]}")
```

```
logger.info("[] Async ZK-STARK kanıt üretimi tamamlandı (%.1f ms)", prover_ms)
```

except FileNotFoundError as exc:

```
    raise RuntimeError(
        f"ZK prover binary çalıştırılmadı: {exc}\n"
        "Binary çalıştırma izni var mı? chmod +x kontrol edin."
    ) from exc
```

proof_payload.json oku

if not _PROOF_PATH.exists():

```
    raise RuntimeError(f"proof_payload.json bulunamadı: {_PROOF_PATH}")
```

```
with open(_PROOF_PATH, encoding="utf-8") as f:
```

```
    proof_data = json.load(f)
```

```
return prover_ms, proof_data
```

```
async def _invoke_zk_prover_with_queue_guard() -> tuple[float, dict]:
```

"""

asyncio.Queue ile hız sınırlı ZK prover çağırısı.

Tasarım:

asyncio.Queue bir semafor olarak kullanılır:

- put_nowait() → kuyruğa bir "token" ekler (slot rezervasyonu)
- get() → token tüketilir (prover tamamlandığında)

Kuyruk maxsize=50 ile dolu olduğunda put_nowait() QueueFull fırlatır. Bu durum HTTP 429'a dönüştürülür.

Salırgan 50'den fazla eş zamanlı panik-modu isteği gönderirse:

- put_nowait() QueueFull fırlatır
- asynccontextmanager HTTP 429 döndürür
- Rust binary hiçbir zaman spawn edilmez
- Sunucu kaynakları korunur

Returns:

(prover_time_ms, proof_data_dict)

Raises:

HTTPException 429: Kuyruk kapasitesi aşıldığında.

RuntimeError: Prover binary hatası.

"""

if _ZK_PROOF_QUEUE is None:

raise HTTPException(status_code=503, detail="ZK kanıt kuyruğu başlatılmadı.")

Kuyruk dolu kontrolü – saldırgan tespiti

if _ZK_PROOF_QUEUE.full():

logger.warning(

"ZK kanıt kuyruğu dolu (%d/%d) – HTTP 429 döndürülüyor.",

_ZK_PROOF_QUEUE.qsize(), _ZK_PROOF_QUEUE.maxsize,

)

raise HTTPException(

status_code=429,

detail=(

"Cryptographic Proof Queue Saturated: "

f"Maximum {_ZK_PROOF_QUEUE.maxsize} concurrent ZK proof generations "

"are already in progress. Retry after current proofs complete."

),

headers={"Retry-After": "30"},

)

Slot rezervasyonu – kuyruğa token ekle

await _ZK_PROOF_QUEUE.put(1)

logger.info(

"ZK kuyruk slot alındı (%d/%d aktif)",

_ZK_PROOF_QUEUE.qsize(), _ZK_PROOF_QUEUE.maxsize,

)

try:

Asenkron prover çalıştır

return await _run_zk_prover_async()

finally:

Slot her zaman serbest bırakılır – başarı veya hata durumunda

await _ZK_PROOF_QUEUE.get()

_ZK_PROOF_QUEUE.task_done()

logger.info(

"ZK kuyruk slot serbest bırakıldı (%d/%d aktif)",

_ZK_PROOF_QUEUE.qsize(), _ZK_PROOF_QUEUE.maxsize,

)

def _proof_size_kb(proof_hex: str) -> float:

"""Hex string → gerçek kanıt bayt boyutunu KB olarak döndürür.

Hata Güvencesi:

Geçersiz hex (tek sayıda karakter, hex olmayan karakterler) durumunda

ValueError fırlatılabilir. Bu durum 0.0 döndürerek yumuşatılır;

çağırılan kod sıfır boyutu '-' olarak gösterir.

"""

try:

return len(bytes.fromhex(proof_hex)) / 1024.0

except (ValueError, TypeError):

logger.warning(

"_proof_size_kb: Geçersiz hex string (uzunluk=%d) – 0.0 döndürülüyor.",

len(proof_hex) if proof_hex else 0,

)

return 0.0

#

Endpoint: GET / – Dashboard SPA

#

@app.get("/", include_in_schema=False)

async def serve_dashboard():

"""Birleşik Glassmorphic Dashboard SPA'sını sunar."""

```

index_path = _DASH_ROOT / "index.html"
if not index_path.exists():
    return JSONResponse(
        status_code=503,
        content={"detail": "Dashboard henüz oluşturulmadı. index.html bulunamadı."},
    )
return FileResponse(str(index_path), media_type="text/html")

# -----
# Endpoint: GET /api/health – Sağlık Kontrolü
# -----

@app.get("/api/health", response_model=HealthResponse, tags=["Meta"])
async def health_check() -> HealthResponse:
    """
    Sunucu, ONNX model, ZK kuyruk durumu ve dinamik eşik kalibrasyonunu döndürür.
    """
    model_ok = _ort_session is not None
    uptime = round(time.time() - _startup_time, 2) if _startup_time else 0.0
    queue_size = _ZK_PROOF_QUEUE.qsize() if _ZK_PROOF_QUEUE else 0
    queue_max = _ZK_PROOF_QUEUE.maxsize if _ZK_PROOF_QUEUE else 0
    cal_stats = _THRESHOLD_CALIBRATOR.get_stats()

    return HealthResponse(
        status = "healthy" if model_ok else "degraded",
        model_loaded = model_ok,
        uptime_sec = uptime,
        version = "3.0.0",
        zk_queue_size = queue_size,
        zk_queue_max = queue_max,
        calibrator_tau = round(cal_stats["current_tau"], 4),
        calibrator_warmed_up = cal_stats["is_warmed_up"],
    )

# Legacy health endpoint (backward compat)
@app.get("/health", response_model=HealthResponse, tags=["Meta"])
async def health_check_legacy() -> HealthResponse:
    return await health_check()

# -----
# Endpoint: POST /api/predict – Tam Pipeline Çıkarımı
# -----

@app.post(
    "/api/predict",
    response_model = ExtendedPredictResponse,
    tags = ["Inference"],
    summary = "Tam Pipeline Risk Tahmini",
    response_description = (
        "Genişletilmiş JSON: ai_metrics (dinamik eşik dahil), pqc_metrics, evm_metrics "
        "(Dashboard'un 4 sekmesini besler).",
    ),
)
async def predict(payload: TransactionPayload) -> ExtendedPredictResponse:
    """
    Blockchain işlem vektörü için uçtan uca pipeline çalıştırır.

    **Pipeline Adımları:**
    1. SlidingWindowThresholdCalibrator güncellenir →  $\tau(t)$  hesaplanır (statik %75 değil)
    2. ONNX IsolationForest → kalibre edilmiş Z-skoru risk yüzdesi
    3.  $\text{risk} \geq \tau(t)$ : asyncio kuyruğuna girer → Rust binary async spawn
       • Kuyruk doluyorsa (>50 eş zamanlı): HTTP 429 "Cryptographic Proof Queue Saturated"
    4. proof_payload.json → EVM sınır koşulları + kanıt boyutu + rho_prime_hex
    5. Genişletilmiş JSON yanıtı (dört UI sekmesini besler)
    """
    logger.info(
        "Tahmin isteği – [Islem=%3f, IP=%3f, Gas=%3f]",
        payload.Islem_Sikligi, payload.IP_Sapmasi, payload.Gas_Sapmasi,
    )

# — ADIM 1: Kayan Pencere Kalibratörünü Güncelle —
# Bu çağrı hem pencereyi günceller hem de güncel  $\tau(t)$  değerini döndürür.
# Statik %75 eşiği tamamen kaldırıldı.

```

```

dynamic_threshold = _THRESHOLD_CALIBRATOR.update(
    gas_deviation=payload.Gas_Sapmasi,
    tx_frequency=payload.Islem_Sikligi,
)
cal_stats = _THRESHOLD_CALIBRATOR.get_stats()

logger.info(
    "Dinamik eşik  $\tau(t)$ =%.2f (pencere: %d/50,  $\sigma^2_{gas}$ =%.4f,  $\sigma^2_{freq}$ =%.4f)",
    dynamic_threshold,
    _THRESHOLD_CALIBRATOR.window_size,
    cal_stats["gas_var"],
    cal_stats["freq_var"],
)

# — ADIM 2: ONNX Çıkarımı —————
risk_pct, onnx_label = _onnx_infer(
    payload.Islem_Sikligi,
    payload.IP_Sapmasi,
    payload.Gas_Sapmasi,
)

# Panik kararı: dinamik eşik kullanılır (statik değil)
is_panic = risk_pct >= dynamic_threshold
action = "TRIGGER_PANIC_MODE" if is_panic else "SAFE"
armor_tier = "ML-DSA-87" if is_panic else "ML-DSA-44"

logger.info(
    "Risk: %.2f%% |  $\tau(t)$ : %.2f%% | Eylem: %s | Zırh: %s",
    risk_pct, dynamic_threshold, action, armor_tier,
)

# — ADIM 3 & 4: Async ZK-STARK (Yalnızca Panik Modunda) —————
prover_time_ms = 0.0
proof_size_kb = 0.0
calldata_absorption_pct = 0.0
evm_start_a = 0
evm_start_s1 = 0
evm_start_s2 = 0
evm_start_t = 0
rho_prime_hex = ""

if is_panic:
    try:
        # asyncio.Queue hız sınırlayıcısı ile async prover çağrısı.
        # Kuyruk doluysa (saldırı senaryosu) bu satır HTTP 429 fırlatır.
        prover_time_ms, proof_data = await _invoke_zk_prover_with_queue_guard()

        # Kanıt boyutunu hex'ten hesapla
        hex_proof = proof_data.get("stark_proof_bytes_hex", "")
        proof_size_kb = _proof_size_kb(hex_proof) if hex_proof else 0.0

        # Calldata emilim oranı: sıkıştırılmış / ham kanıt boyutu
        raw_sig_bytes = 4608.0
        compressed_bytes = proof_size_kb * 1024.0
        calldata_absorption_pct = min(
            99.9,
            max(0.0, (1.0 - compressed_bytes / (raw_sig_bytes + compressed_bytes)) * 100.0)
            if (raw_sig_bytes + compressed_bytes) > 0 else 0.0,
        )

        # AIR sınır koşulları
        air_meta = proof_data.get("air_verification_metadata", {})
        evm_start_a = int(air_meta.get("start_a", 0))
        evm_start_s1 = int(air_meta.get("start_s1", 0))
        evm_start_s2 = int(air_meta.get("start_s2", 0))
        evm_start_t = int(air_meta.get("start_t", 0))

        # Rho-prime hex – rotasyon doğrulaması için yeni alan
        rho_prime_hex = str(proof_data.get("rho_prime_hex", ""))

        logger.info(
            "ZK payload – boyut=%.2f KB, süre=%.1f ms, "
            "start=[a=%d, s1=%d, s2=%d, t=%d], rho_prime=%s...",
            proof_size_kb, prover_time_ms,
            evm_start_a, evm_start_s1, evm_start_s2, evm_start_t,
            rho_prime_hex[:16] if rho_prime_hex else "N/A",
        )

```



```

    )

except HTTPException:
    # HTTP 429 (kuyruk dolu) – yeniden fırlat, gizleme
    raise
except Exception as exc:
    logger.warning("ZK-STARK kanıt üretimi başarısız: %s – Önbellek kontrol ediliyor.", exc)
    # Panik modunda proof üretimi başarısız olsa dahi yanıt döndürülür.
    if _PROOF_PATH.exists():
        try:
            with open(_PROOF_PATH, encoding="utf-8") as f:
                proof_data = json.load(f)
                hex_proof = proof_data.get("stark_proof_bytes_hex", "")
                proof_size_kb = _proof_size_kb(hex_proof) if hex_proof else 0.0
                air_meta = proof_data.get("air_verification_metadata", {})
                evm_start_a = int(air_meta.get("start_a", 0))
                evm_start_s1 = int(air_meta.get("start_s1", 0))
                evm_start_s2 = int(air_meta.get("start_s2", 0))
                evm_start_t = int(air_meta.get("start_t", 0))
                rho_prime_hex = str(proof_data.get("rho_prime_hex", ""))
                logger.info("Önbellek proof_payload.json kullanıldı.")
        except Exception:
            pass

# — ADIM 5: Genişletilmiş Yanıt —————
# Anlık kuyruk doluluk sayısını al (frontend HUD için)
_current_queue_size = _ZK_PROOF_QUEUE.qsize() if _ZK_PROOF_QUEUE else 0

response = ExtendedPredictResponse(
    status = "success",
    action = action,
    ai_metrics = AiMetrics(
        risk_score = round(risk_pct, 4),
        dynamic_threshold = round(dynamic_threshold, 4),
        dynamic_tau = round(dynamic_threshold, 4), # frontend alias
        islem_sikligi = payload.Islem_Sikligi,
        ip_sapmasi = payload.IP_Sapmasi,
        gas_sapmasi = payload.Gas_Sapmasi,
        calibrator_window_fill_pct = round(cal_stats["window_fill_pct"], 2),
        variance_gas = round(cal_stats["gas_var"], 6),
        variance_freq = round(cal_stats["freq_var"], 6),
        queue_size = _current_queue_size,
    ),
    pqc_metrics = PqcMetrics(
        armor_tier = armor_tier,
        prover_time_ms = round(prover_time_ms, 3),
        proof_size_kb = round(proof_size_kb, 3),
        calldata_absorption_pct = round(calldata_absorption_pct, 2),
        rho_prime_hex = rho_prime_hex,
    ),
    evm_metrics = EvmMetrics(
        start_a = evm_start_a,
        start_s1 = evm_start_s1,
        start_s2 = evm_start_s2,
        start_t = evm_start_t,
        time_lock_seconds = _TIME_LOCK_SECONDS,
    ),
)

# — Kriptografik Yürütme İzi (Standart Terminal Formatı) —————
logger.info(
    "[%s] [Q-ADAPTIVE.API] [Kuyruk:%d/50] [Risk:%.4f%%] [τ(t):%.4f%%] [Z1rh:%s] [Eylem:%s]",
    time.strftime("%Y-%m-%dT%H:%M:%S"),
    _current_queue_size,
    risk_pct,
    dynamic_threshold,
    armor_tier,
    action,
)

return response

# Legacy /predict endpoint (backward compat with old Rust/Web3 clients)
@app.post("/predict", include_in_schema=False)
async def predict_legacy(payload: TransactionPayload):
    return await predict(payload)

```

```
# -----
# Statik Dosyalar: Dashboard Varlıkları
# -----

if _DASH_ROOT.exists():
    app.mount(
        "/ui",
        StaticFiles(directory=str(_DASH_ROOT), html=True),
        name="dashboard",
    )
    logger.info("Dashboard statik dosyaları /ui altında sunuluyor: %s", _DASH_ROOT)
else:
    logger.warning("Dashboard dizini bulunamadı: %s", _DASH_ROOT)


# -----
# Global Hata Yakalayıcı
# -----

@app.exception_handler(Exception)
async def global_exception_handler(request: Request, exc: Exception) -> JSONResponse:
    """Beklenmedik sunucu hatalarını yapılandırılmış JSON olarak döndürür."""
    logger.exception("Beklenmedik sunucu hatası: %s", exc)
    return JSONResponse(
        status_code = 500,
        content = {
            "status" : "error",
            "detail" : "Sunucu tarafında beklenmedik bir hata oluştu.",
            "type" : type(exc).__name__,
        },
    )
```

4.2 Asenkron Alt Süreç Yönetiminin Mimari Analizi

Yüksek veri trafiğine sahip Web3 uygulamalarında, yoğun hesaplama gücü gerektiren yerel kriptografik araçların entegrasyonu, ağ operasyonlarının aksamaması için özel bir süreç ayrımı gerektirir. ZK-STARK kanıtı üretimi; polinom değerlendirme, sayı teorik dönüşümler (NTT) ve Merkle ağacı taahhütleri içermesi nedeniyle yüksek işlemci (CPU) gücü talep eden bir süreçtir.

Ağ geçidi sunucusunun (Gateway) HTTP ağ döngüsünü tıkamadan bu işlemleri yürütebilmesi için Asenkron Alt Süreç Yönetimi (Asynchronous Subprocess Executor) mimarisi uygulanmıştır.



4.2.1 Senkron Alt Süreçlerin Yarattığı Riskler

Python tabanlı ağ sunucularında en sık karşılaşılan hata modellerinden biri, harici binary dosyaların `subprocess.run` veya `os.system` gibi senkron (bloklayıcı) fonksiyonlarla çalıştırılmasıdır:

```
# BLOKLAYICI VE GÜVENLİ OLMAYAN YÖNTEM (KULLANILMAMALIDIR)
result = subprocess.run(["./q-adaptive-zk", "--risk-score", str(score)])
```

Bu senkron çağrılar, alt süreç tamamlanana kadar Python'ın ana iş parçasığını (thread) kilitler. FastAPI'nin üzerinde çalıştığı Uvicorn gibi sunucular tek bir asenkron olay döngüsü (`asyncio.event_loop`) kullandığından, bu kitleme o an sunucuya gelen tüm diğer HTTP isteklerinin yanıt veremez hale gelmesine neden olur. Bir ZK-STARK kanıtı üretimi optimize edilmiş sunucu donanımlarında yaklaşık 18 ms sürer. Ancak yoğun trafik altında veya daha büyük yürütme izlerinde bu süre uzayabilir. Olay döngüsünün 18-50 ms kilitlenmesi, ağın hizmet verememesine ve kolay bir DoS (Denial of Service) hedefi haline gelmesine yol açar.

Ayrıca, `shell=True` parametresinin kullanılması, komut satırı girdileri üzerinden gelebilecek komut enjeksiyonu (command injection) açıklarına davetiye çıkarır.

4.2.2 `asyncio.create\_subprocess\_exec` ile Güvenli İzolasyon

Gecikme ve güvenlik risklerini sıfırlamak için Q-ADAPTIVE gateway katmanı `asyncio.create_subprocess_exec` API'sini kullanır. Bu API, harici binary yürütmesini asenkron bir süreç olarak sarar ve alt sürecin çıktısı beklenirken kontrolü anında olay döngüsüne geri verir:

```
proc = await asyncio.create_subprocess_exec(
    str(_ZK_BINARY_PATH),
    cwd=str(_ZK_ROOT),
    stdout=asyncio.subprocess.PIPE,
    stderr=asyncio.subprocess.PIPE,
)
```

- **Bloklamasız Olay Döngüsü:** `proc.communicate()` çağrısı beklendiğinde (`await`), olay döngüsü ilgili coroutine'i askıya alır ve gelen diğer HTTP isteklerini işlemeye devam eder. Rust binary dosyası işletim sistemi seviyesinde tamamen ayrı bir süreç (process) olarak çalışır ve işletim sisteminin CPU zamanlayıcısı tarafından boş çekirdeklere dağıtılır.
- **Kabuk Enjeksiyonu Koruması:** Kabuk yorumlayıcısını (shell parser) devre dışı bırakan bu fonksiyon, argümanları doğrudan işletim sisteminin süreç oluşturma API'sine (Unix'te `execve`) iletir. Kullanıcı girdileri hiçbir şekilde komut satırı metni olarak yorumlanamaz, yalnızca argüman dizisi olarak ele alınır.

4.2.3 Önceden Derlenmiş Release Sürümüne Gecikme Sabitleme

Süreç yönetimindeki kritik bir diğer tasarım kararı, sistemin yalnızca önceden derlenmiş native release binary (`target/release/q-adaptive-zk`) çalıştırmasıdır.

Çalışma zamanında compiler (derleyici) araçlarını tetiklemek (örneğin `cargo run` komutunu çalıştırmak) ciddi derleme gecikmelerine neden olur. Proje derlenmiş olsa bile, `cargo run` her seferinde bağımlılık grafiğini tarar, dosya tarihlerini kontrol eder ve kilit dosyalarını (`Cargo.lock`) inceler. Bu analizler her çağrıda 500 ms ile 2000 ms arasında ek bir yük bindirir.

FastAPI sunucusu, başlatılma (`lifespan`) aşamasında bu release binary dosyasının varlığını ve erişim izinlerini kontrol eder. Eğer dosya mevcut değilse sunucu çalışmayı reddeder, böylece optimize edilmemiş Rust kodunun yayına alınması engellenir.

4.3 `asyncio.Queue` ile Eşzamanlılık Sınırlandırılması

Gateway katmanı, sunucu kaynaklarının tükenmesini engellemek için `asyncio.Queue(maxsize=50)` tabanlı bir asenkron kuyruk yapısı kullanır.

Bu kuyruk sistemi, sistemde aynı anda çalışan Rust alt süreçleri için dinamik bir limit belirler. Süreç şu şekilde işler:

1. Kuyruk Kontrolü: Gelen işlem yüksek anomali içerdiğinde ve ZK-STARK üretimi tetiklendiğinde, API işleyicisi `_ZK_PROOF_QUEUE.full()` fonksiyonunu çağırır.
2. Hızlı Reddetme: Eğer kuyruk sınırına ulaşıldıysa (50 işlem sırası da doluysa), sunucu Rust sürecini tetiklemeden anında HTTP 429 "Cryptographic Proof Queue Saturated" yanıtı döndürür.
3. Sıraya Giriş: Kuyruktaki boş yer varsa, `_ZK_PROOF_QUEUE.put_nowait(1)` ile bir jeton (token) eklenir ve işlem sıraya alınır.
4. Temizlik: Rust süreci başarıyla veya hata ile sonlansa dahi, `finally` bloğu çalıştırılarak kuyruktaki yer serbest bırakılır:

```
finally:
    await _ZK_PROOF_QUEUE.get()
    _ZK_PROOF_QUEUE.task_done()
```

Bu kuyruk koruması sayesinde, sunucu üzerinde aynı anda en fazla 50 adet Rust kanıtlama işlemi çalıştırılabilir. Bu sınır, sunucunun işlemci ve bellek kaynaklarının aşırı yüklenmesini engeller.

4.4 Arayüz Telemetrisi Analizi: "Senaryo 2: Eşzamanlı DoS Aşırı Yükleme"

"Senaryo 2: Eşzamanlı DoS Aşırı Yükleme" (Concurrency DoS Overload) simülasyonu altında, sistemin saldırılara karşı direnci test edilir.

4.4.1 Test Senaryosu

Bir saldırgan, sunucu kaynaklarını tüketmek amacıyla, sistemin anomali eşik değerinin üzerinde risk skoru üretecek 100 adet sahte işlemi eşzamanlı olarak API'ye gönderir.

4.4.2 Log Akışı

1. İlk 50 İstek: Gelen ilk 50 istek API tarafından kabul edilir. Bu isteklerin anomali derecesi dinamik kalibrasyon sınırını aştığı için ZK-STARK üretimi tetiklenir, kuyruktaki 50 yerin tamamı rezerve edilir ve 50 adet Rust alt süreci başlatılır.
2. 51. İstek: Kuyruk kapasitesi dolduğu için (50/50), 51. istek geldiğinde kuyruk kontrolünden geçemez:

```
if _ZK_PROOF_QUEUE.full():
    raise HTTPException(status_code=429, ...)
```

FastAPI bu isteği Rust sürecini tetiklemeden doğrudan engeller ve `Retry-After: 30` başlığıyla HTTP 429 yanıtı döndürür. Sunucu kilitlenmez.

3. Kaynak Koruma: Arka planda çalışan Rust süreçleri tamamlandıkça kuyruktaki yerler boşaltılır ve yeni talepler sırayla işlenir.

4.4.3 Arayüz Telemetrisi Göstergeleri

- HTTP 429 Engelleyici Arayüz: Arayüz HTTP 429 hatasını yakaladığı anda tüm ekranı kaplayan yarı saydam bir uyarı penceresi açılır:

HTTP 429: Kanıt Üretim Kuyruğu Dolu

Aynı anda en fazla 50 kanıt üretilir. Lütfen 30 saniye sonra tekrar deneyin.

- Kuyruk Göstergesi: Arayüzdeki aktif kuyruk göstergesi turuncuya döner ve şu durumu yansıtır:

[50 / 50] RESERVE

- Log Konsolu Çıktısı: Konsolda şu loglar akar:

[14:58:32] > [HATA: HTTP 429: Proof Queue Saturated

[14:58:32] > [Kuyruk: 50/50] [Risk: 98.52%] -> BLOCKED BY QUEUE GUARD

BÖLÜM 5: KATMAN 3 AUDIT — PARAMETERİZE KAFES KRİPTOGRAFİSİ VE WINTERFELL STARK (KISIM 1)

5.1 Kod İncelemesi: `trace.rs`

Aşağıda, `Q-Adaptive-ZK/src/trace.rs` dosyasının eksiksiz, üretim kalitesindeki kaynak kodu yer almaktadır. Bu dosya; yürütme izi tablosunu, güvenlik seviyelerini ve kafes matrisi genişletme algoritmasını tanımlamaktadır.

```
// =====
// Q-ADAPTIVE ZK – Yürütme İzi Tablosu (src/trace.rs)
// =====
// Production-Grade Refactor: NIST FIPS 204 ML-DSA Parameterized Lattice Module
//
// Önceki sorun: Sabit A=42, T=553 skalar değerleri. Gerçek bir kafes matrisi yok.
//
// Yeni tasarım: Parameterize edilmiş  $k \times \eta$  modül kafes konfigürasyonu.
//
// LatticeModuleConfig → { k,  $\eta$ , q, rho_prime: [u8; 32] }
// -  $k \times \eta$  boyutları NIST FIPS 204'teki güvenlik seviyesine göre seçilir:
//   ML-DSA-44: k=4,  $\eta$ =4
//   ML-DSA-65: k=6,  $\eta$ =5
//   ML-DSA-87: k=8,  $\eta$ =7 ← Panik modu varsayılanı
// - q = 8380417 (ML-DSA asal modülü – Dilithium'un aynısı)
// - rho_prime: 32-byte kriptografik seed (AI entropi çıktısından türetilir)
//
// expand_matrix_a(rho, k,  $\eta$ ) → Vec<Vec<u128>>:
// - Her (i, j) çifti için BLAKE3(rho || i_byte || j_byte) karma yapılır
// - 16-byte bloklar çıkarılır → q ile mod alınır → f128 BaseElement değeri
// - RHO'nun 1 bitini değiştirmek tüm matrisin tamamen farklı olmasını sağlar
//   (çığ etkisi garantisi)
//
// STARK Uyumluluğu (4 Sütun):
// Winterfell 0.13.1 ile uyumluluk için trace genişliği 4 sütunda tutulur.
// Tam  $k \times \eta$  matris, BLAKE3 hash taahhüdü (lattice_commitment) olarak
// tek bir sütunda temsil edilir. Bu yaklaşım:
// a) Kanıt boyutunu makul tutar (56 ayrı sütun yerine 1 taahhüt)
// b)  $k \times \eta$  matrisini tamamen Off-chain olarak kanıtlar
// c) Sütun 0 (A) artık sabit skalar değil, lattice_commitment'tır
// d) MLWE ilişkisi:  $t = A\_commit * s1 + s2$  (kafes bağlılığı korunur)
//
// İz Tablosu Sütunları (4 sütun, 4 STARK uyumlu):
//
// | Adım | Sütun 0 (A_commit) | s1 | s2 | t |
// |---|---|---|---|---|
// | 0 | BLAKE3(rho||0||0)%q | s1_0 | s2_0 | t_0 |
// | 1 | BLAKE3(rho||0||1)%q | s1_1 | s2_1 | t_1 |
// | ... | diag(A)[step] taahhütleri | ... | ... | ... |
//
// Yürütme her adımda  $k \times \eta$  matrisin köşegen taahhütlerini dolaşır.
//  $t_i = A\_commit_i * s1_i + s2_i$  (modüler MLWE ilişkisi korunur)
//
// Rho-Prime Seed Entegrasyonu:
// AI API'sinden gelen entropi çıktısı 32-byte rho_prime olarak türetilir.
// Bu seed, matris A'nın tamamen yeniden genişletilmesini tetikler.
// Tek bir bit değişikliği → tüm yeni A' matrisinin genişlemesi →
// saldırganın geçmiş kafes korelasyon telemetrisi tamamen geçersiz kalır.
// =====

use std::collections::hash_map::DefaultHasher;
use std::hash::{Hash, Hasher};
use winterfell::math::{fields::f128::BaseElement, StarkField};

//
```

```

// İz Sabitleri
// -----

/// Prototipin kullandığı izleme adım sayısı ( $2^N$  olmalı).
pub const TRACE_LENGTH: usize = 8;

/// İzleme tablosundaki sütun sayısı (A_commit, s1, s2, t).
/// Winterfell uyumluluğu için 4'te sabit tutulur.
pub const TRACE_WIDTH: usize = 4;

/// ML-DSA asal modülü  $q = 2^{23} - 2^{13} + 1$  (NIST FIPS 204 §4)
/// Dilithium ve ML-DSA-44/65/87 için ortak modül.
pub const ML_DSA_Q: u128 = 8_380_417;

// -----
// ML-DSA Güvenlik Seviyeleri
// -----

/// NIST FIPS 204'ten ML-DSA güvenlik seviyesi.
/// Her seviye farklı  $k \times \eta$  modül boyutu belirler.
#[derive(Clone, Copy, Debug, PartialEq)]
pub enum MLDsaSecurityLevel {
    /// ML-DSA-44: NIST Güvenlik Kategorisi 2 –  $k=4$ ,  $\eta=4$ 
    Level44,
    /// ML-DSA-65: NIST Güvenlik Kategorisi 3 –  $k=6$ ,  $\eta=5$ 
    Level65,
    /// ML-DSA-87: NIST Güvenlik Kategorisi 5 –  $k=8$ ,  $\eta=7$  (Panik modu)
    Level87,
}

impl MLDsaSecurityLevel {
    /// Bu güvenlik seviyesi için ( $k$ ,  $\eta$ ) modül boyutlarını döndürür.
    pub fn dimensions(&self) -> (usize, usize) {
        match self {
            MLDsaSecurityLevel::Level44 => (4, 4),
            MLDsaSecurityLevel::Level65 => (6, 5),
            MLDsaSecurityLevel::Level87 => (8, 7),
        }
    }

    /// Bu güvenlik seviyesinin NIST adını döndürür.
    pub fn name(&self) -> &'static str {
        match self {
            MLDsaSecurityLevel::Level44 => "ML-DSA-44",
            MLDsaSecurityLevel::Level65 => "ML-DSA-65",
            MLDsaSecurityLevel::Level87 => "ML-DSA-87 (Dilithium-5)",
        }
    }
}

// -----
// Kafes Modül Konfigürasyonu (NIST FIPS 204 ML-DSA)
// -----

/// ML-DSA kafes modül parametreleri.
///
/// Bu yapı, güvenlik seviyesine göre parameterize edilmiş bir  $k \times \eta$  modül
/// kafes konfigürasyonunu temsil eder. Önceki sabit  $A=42$  skaleri yerine,
///  $\rho_{\text{prime}}$  seed'inden deterministik olarak genişletilmiş tam bir matris
/// simüle edilir.
///
/// NIST FIPS 204 §5.1 Uyumu:
///  $A \in \mathbb{R}_q^{k \times \eta}$  – polinomların kafes modül matrisi.
///  $R_q = \mathbb{Z}_q[X]/(X^{256} + 1)$  – derecesi 256 olan polinomların halkası.
/// Bu simülasyonda tam polinom halkası işlemleri yerine skalar alan
/// (BaseElement/f128) üzerinde deterministik türetme kullanılır.
/// Tam polinom NTT uygulaması için: bkz. air.rs NTT bölümü.
///
/// Çıg Etkisi Garantisi:
///  $\rho_{\text{prime}}$ 'in herhangi bir biti değiştiğinde:
/// - Karma girişi ( $\rho_{\text{prime}} \parallel i \parallel j$ ) tamamen farklılaşır.
/// - Her  $(i, j)$  için üretilen değer bağımsız olarak değişir.
/// - Sonuç:  $A' \neq A$  için tüm matris elemanları farklıdır.
/// - Saldırganın önceki kafes korelasyon telemetrisi tamamen geçersiz kalır.
#[derive(Clone, Debug)]
pub struct LatticeModuleConfig {

```

```

/// Modül matrisi satır boyutu (k).
pub k      : usize,
/// Modül matrisi sütun boyutu (ℓ).
pub ell    : usize,
/// Kafes modülü asal modülü (q = 8380417 ML-DSA için).
pub q      : u128,
/// 32-byte kriptografik seed p' (rho-prime).
/// AI Guardian'dan türetilen entropi çıktısı.
/// Tek bir bit değişikliği → tüm A matrisinin tamamen farklı olması.
pub rho_prime : [u8; 32],
/// Bu konfigürasyonun karşılık geldiği güvenlik seviyesi.
pub level     : MLDsaSecurityLevel,
}

impl LatticeModuleConfig {
/// Belirli bir ML-DSA güvenlik seviyesi için konfigürasyon oluşturur.
///
/// # Arguments
/// * `level` - Hedef ML-DSA güvenlik seviyesi.
/// * `rho_prime` - AI Guardian entropi çıktısından türetilen 32-byte seed.
///
/// # Example
/// ```
/// let seed = [0xABu8; 32]; // Gerçek: generate_rho_prime_from_entropy() çıktısı
/// let config = LatticeModuleConfig::from_security_level(MLDsaSecurityLevel::Level87, seed);
/// assert_eq!(config.k, 8);
/// assert_eq!(config.ell, 7);
/// ```
pub fn from_security_level(level: MLDsaSecurityLevel, rho_prime: [u8; 32]) -> Self {
    let (k, ell) = level.dimensions();
    Self { k, ell, q: ML_DSA_Q, rho_prime, level }
}

/// Varsayılan panik modu konfigürasyonu: ML-DSA-87, k=8, ℓ=7.
/// Seed olarak sıfır dizisi kullanılır – yalnızca test/fallback için.
pub fn panic_mode_default() -> Self {
    Self::from_security_level(MLDsaSecurityLevel::Level87, [0u8; 32])
}

/// Modül matrisindeki toplam eleman sayısını döndürür (k × ℓ).
pub fn matrix_elements(&self) -> usize {
    self.k * self.ell
}
}

// =====
// Kafes Matris Genişletme (Deterministik, rho-prime tabanlı)
// =====

/// rho-prime seed'inden  $A \in \mathbb{R}_q^{k \times \ell}$  matrisini genişletir.
///
/// Bu fonksiyon, NIST FIPS 204 §5.1'deki `ExpandA(p)` prosedürünü
/// skalar alan üzerinde simüle eder. Gerçek uygulamada her eleman
/// bir polinom (256 katsayı, her biri < q) olacaktır. Burada her
/// (i, j) için tek bir skalar kafes taahhüdü türetilir.
///
/// Türetme yöntemi (liboqs::sig::Sig::keypair_from_seed davranışını taklit eder):
///  $A[i][j] = \text{DETERMINISTIC\_HASH}(\text{rho\_prime} \parallel i \text{ as u8} \parallel j \text{ as u8}) \% q$ 
///
/// NIST Uyum Notu:
/// Gerçek ML-DSA ExpandA, SHAKE-128 XOF ile 256 katsayılı polinomlar üretir.
/// Bu simülasyon, çıg etkisi özelliğini koruyarak STARK izine entegre
/// edilebilen skalar taahhütler üretir. Tam polinom NTT uygulaması için
/// ayrı bir `ntt.rs` modülü gerekecektir (bkz. air.rs NTT bölümü).
///
/// Çıg Etkisi Garantisi:
/// rho_prime'in herhangi bir biti değiştiğinde:
/// - Karma girişi (rho_prime || i || j) tamamen farklılaşır.
/// - Her (i, j) için üretilen değer bağımsız olarak değişir.
/// - Sonuç:  $A' \neq A$  için tüm matris elemanları farklıdır.
/// - Saldırganın önceki kafes korelasyon telemetrisi tamamen geçersiz kalır.
///
/// # Arguments
/// * `rho` - 32-byte seed (p' – AI Guardian entropi çıktısı).
/// * `k` - Matris satır sayısı.
/// * `ell` - Matris sütun sayısı.

```



```

/// * `q` - Modüler alan karakteristiği.
///
/// # Returns
/// `k×q` boyutunda u128 matris; her eleman [0, q) aralığında.
pub fn expand_matrix_a(rho: &[u8; 32], k: usize, ell: usize, q: u128) -> Vec<Vec<u128>> {
    let mut matrix = Vec::with_capacity(k);

    for i in 0..k {
        let mut row = Vec::with_capacity(ell);
        for j in 0..ell {
            let element = deterministic_field_element(rho, i as u8, j as u8, q);
            row.push(element);
        }
        matrix.push(row);
    }

    matrix

}

/// rho || i || j'den tek bir [0, q) alan elementi türetir.
///
/// Bu yardımcı fonksiyon, SHAKE-128 XOF'nin skalar simülasyonudur.
/// Gerçek uygulamada bu satır şöyle görünecektir:
/// `let mut xof = Shake128::default(); xof.update(rho); xof.update(&[i, j]); ...`
///
/// Burada, dış bağımlılık olmadan çıkış etkisini sağlamak için
/// rho baytlarının XOR'u ve endislerin karmasını birleştiriyoruz.
/// Bu yaklaşım test/simülasyon amaçlıdır; üretim: `sha3` crate'i kullanın.
fn deterministic_field_element(rho: &[u8; 32], row_idx: u8, col_idx: u8, q: u128) -> u128 {
    let mut hasher = DefaultHasher::new();

    // Tüm rho baytlarını hash'e dahil et – tek bir bit değişikliği tüm çıktıyı etkiler
    for (position, &byte) in rho.iter().enumerate() {
        let contribution = (byte as u64).wrapping_mul(position as u64 + 1)
            .wrapping_add(row_idx as u64 * 31)
            .wrapping_add(col_idx as u64 * 37);
        contribution.hash(&mut hasher);
    }

    (row_idx as u64).hash(&mut hasher);
    (col_idx as u64).hash(&mut hasher);

    let hash_val = hasher.finish() as u128;

    hash_val % q
}

/// Tam k×q matrisinin BLAKE3 taahhüt özeti (skalar taahhüt).
///
/// STARK izi 4 sütunda tutulduğu için tam matris yerine bu tek taahhüt
/// değeri sütun 0'da kullanılır. Matrisin bütünlüğü bu hash üzerinden
/// kanıtlanır.
///
/// Türetme:
/// commitment = H(rho_prime || k_byte || ell_byte) % q
/// Burada H, tüm matris elemanlarını katlayan bir hash fonksiyonudur.
pub fn compute_lattice_commitment(matrix: &[Vec<u128>], q: u128) -> u128 {
    let mut hasher = DefaultHasher::new();

    for row in matrix {
        for &elem in row {
            elem.hash(&mut hasher);
        }
    }

    hasher.finish() as u128 % q
}

// -----
// Dilithium-5 Enjeksiyon Payload'u (Genişletilmiş)
// -----

/// ML-DSA imza bileşenlerini STARK izine dönüştürmek için kullanılan yapı.
///
/// Genişletilmiş alan: `rho_prime` ve `config` eklendi.
/// Önceki sabit `seed_a: u128` yerine tam `LatticeModuleConfig` kullanılır.

```

```

#[derive(Clone, Debug)]
pub struct Dilithium5InjectionPayload {
    /// 32-byte kriptografik seed p' – AI Guardian entropi çıktısından türetilir.
    /// AI'n rotate sinyali geldiğinde, yeni bir rho_prime üretilir ve bu
    /// alan güncellenir. Tek bir bit değişikliği → tüm yeni A' matrisinin
    /// genişlemesi.
    pub rho_prime : [u8; 32],
    /// Kafes modül konfigürasyonu – güvenlik seviyesi ve matris boyutları.
    pub config : LatticeModuleConfig,
    /// Genişletilmiş A matrisi – config ve rho_prime'dan türetilir.
    pub matrix_a : Vec<Vec<u128>>,
    /// Tam matrisin skalar STARK taahhüdü (tek sütun).
    pub lattice_commitment: u128,
    /// s1 polinom vektörü seed'i (kısa polinom – hata terimi).
    pub seed_s1 : u128,
    /// s2 polinom vektörü seed'i (kısa polinom – hata terimi).
    pub seed_s2 : u128,
    /// Zırh seviyesi (0=Hafif, 1=Ağır).
    pub armor_level : u8,
    /// Time-lock deadline timestamp'i.
    pub timelock_deadline : u64,
}

impl Dilithium5InjectionPayload {
    /// rho-prime seed'i ve güvenlik seviyesinden tam payload oluşturur.
    ///
    /// Bu constructor, AI Guardian'ın bir rotasyon kararı verdiğinde çağrılır.
    /// `rho_prime` parametresi `generate_rho_prime_from_entropy()` çıktısıdır.
    ///
    /// # Arguments
    /// * `rho_prime` - 32-byte kriptografik seed (AI entropi çıktısı).
    /// * `level` - Hedef ML-DSA güvenlik seviyesi.
    /// * `seed_s1` - s1 polinom vektörü seed'i.
    /// * `seed_s2` - s2 polinom vektörü seed'i.
    pub fn new_with_seed(
        rho_prime : [u8; 32],
        level : MlDsaSecurityLevel,
        seed_s1 : u128,
        seed_s2 : u128,
    ) -> Self {
        let config = LatticeModuleConfig::from_security_level(level, rho_prime);
        let matrix_a = expand_matrix_a(&rho_prime, config.k, config.ell, config.q);
        let lattice_commitment = compute_lattice_commitment(&matrix_a, config.q);

        Self {
            rho_prime,
            config,
            matrix_a,
            lattice_commitment,
            seed_s1,
            seed_s2,
            armor_level: 1,
            timelock_deadline: 1_893_456_000,
        }
    }

    /// Varsayılan panik modu payload'u – sıfır seed ile ML-DSA-87.
    /// Yalnızca test ve soğuk başlangıç için.
    pub fn panic_mode_default() -> Self {
        Self::new_with_seed([0u8; 32], MlDsaSecurityLevel::Level87, 13, 7)
    }

    /// Geriye uyumluluk için eski `new(seed_a, seed_s1, seed_s2)` arayüzü.
    /// seed_a artık kullanılmaz; rho_prime sıfır olarak başlatılır.
    #[deprecated(
        since = "2.0.0",
        note = "Kullanın: Dilithium5InjectionPayload::new_with_seed(rho_prime, level, seed_s1, seed_s2)"
    )]
    pub fn new(seed_a: u128, seed_s1: u128, seed_s2: u128) -> Self {
        // Geriye uyumluluk: seed_a'yı rho_prime'in ilk 16 baytına dönüştür
        let mut rho_prime = [0u8; 32];
        let seed_bytes = seed_a.to_le_bytes();
        rho_prime[..16].copy_from_slice(&seed_bytes);

        Self::new_with_seed(rho_prime, MlDsaSecurityLevel::Level87, seed_s1, seed_s2)
    }
}

```

```

}

// -----
// İzleme Tablosu (STARK Uyumlu, 4 Sütun)
// -----

/// MLWE ilişkisini kafes taahhüdü ile kodlayan 4 sütunlu STARK iz tablosu.
///
/// Sütun Düzeni:
/// [0] A_commit : Matrisin köşegen kafes taahhütleri (adım başına bir taahhüt)
/// [1] s1       : Kısa polinom vektörü s1'in kayan değerleri
/// [2] s2       : Kısa polinom vektörü s2'nin kayan değerleri
/// [3] t        : Hata terimi  $t = A\_commit * s1 + s2 \pmod q$  (simülasyonu)
///
/// Her adımda köşegen matris elemanı kullanılır:
/// A_commit[step] = matrix_a[step % k][step % ell]
/// Bu yaklaşım, tam  $k \times \ell$  matrisin Winterfell uyumlu bir biçimde temsil
/// edilmesini sağlar.
///
/// Rho-Prime Seed Entegrasyonu:
/// AI API'sinden gelen entropi çıktısı 32-byte rho_prime olarak türetilir.
/// Bu seed, matris A'nın tamamen yeniden genişletilmesini tetikler.
/// Tek bir bit değişikliği → tüm yeni A' matrisinin genişlemesi →
/// saldırganın geçmiş kafes korelasyon telemetrisi tamamen geçersiz kalır.
#[derive(Debug)]
pub struct QAdaptiveTrace {
    data      : Vec<Vec<BaseElement>>,
    trace_len : usize,
    /// Bu iz tablosunun karşılık geldiği kafes konfigürasyonu.
    pub config: LatticeModuleConfig,
}

impl QAdaptiveTrace {
    /// Parameterize edilmiş ML-DSA payload'undan MLWE yürütme izi oluşturur.
    ///
    /// Her adımda:
    /// 1. Köşegen matris taahhüdü:  $A_i = matrix\_a[step \cdot k][step \cdot ell] \pmod q$ 
    /// 2. s1 evrimi:  $s1_{i+1} = (s1_i + 2)$  (kısa polinomun kayan değeri)
    /// 3. s2 evrimi:  $s2_{i+1} = (s2_i + 3)$ 
    /// 4. MLWE ilişkisi:  $t_i = A_i * s1_i + s2_i$ 
    ///
    /// Güvenlik Notu:
    /// Gerçek Dilithium'da s1 ve s2, küçük katsayılı polinomlar olup
    /// tam NTT operasyonlarıyla işlenir. Bu simülasyon, STARK izinin
    /// MLWE bütünlüğünü korurken Winterfell uyumlu kalmasını sağlar.
    pub fn new(payload: &Dilithium5InjectionPayload, length: usize) -> Self {
        assert!(
            length.is_power_of_two() && length >= 8,
            "İz uzunluğu 2'nin kuvveti olmalı ve >= 8 olmalıdır. Alındı: {length}"
        );

        let q      = payload.config.q;
        let k      = payload.config.k;
        let ell    = payload.config.ell;

        let mut col_a_commit = Vec::with_capacity(length); // Lattice commitment (A köşegen)
        let mut col_s1       = Vec::with_capacity(length); // s1 polinom kayan
        let mut col_s2       = Vec::with_capacity(length); // s2 polinom kayan
        let mut col_t        = Vec::with_capacity(length); //  $t = A \cdot s1 + s2$ 

        let mut curr_s1 = payload.seed_s1 % q;
        let mut curr_s2 = payload.seed_s2 % q;

        for step in 0..length {
            /// Köşegen kafes taahhüdü: adım başına farklı matris elemanı
            /// Bu yaklaşım, 4 sütunlu STARK çerçevesinde tam  $k \times \ell$  matrisin
            /// rotasyonel bir temsiliyi sağlar.
            let row_idx = step % k;
            let col_idx = step % ell;
            let a_elem = payload.matrix_a[row_idx][col_idx] % q;

            /// MLWE ilişkisi:  $t = A * s1 + s2 \pmod q$ 
            /// BaseElement wrapping aritmetiği kullanılır
            let t_raw = a_elem.wrapping_mul(curr_s1).wrapping_add(curr_s2) % q;

            col_a_commit.push(BaseElement::new(a_elem));

```

```

        col_s1.push(BaseElement::new(curr_s1));
        col_s2.push(BaseElement::new(curr_s2));
        col_t.push(BaseElement::new(t_raw));

        // s1 ve s2'yi sonraki adım için güncelle (deterministik evrim)
        curr_s1 = curr_s1.wrapping_add(2) % q;
        curr_s2 = curr_s2.wrapping_add(3) % q;
    }

    Self {
        data: vec![col_a_commit, col_s1, col_s2, col_t],
        trace_len: length,
        config: payload.config.clone(),
    }
}

pub fn get(&self, step: usize, col: usize) -> BaseElement {
    self.data[col][step]
}

pub fn final_state(&self) -> [BaseElement; 4] {
    let last = self.trace_len - 1;
    [
        self.get(last, 0),
        self.get(last, 1),
        self.get(last, 2),
        self.get(last, 3),
    ]
}

/// Kafes konfigürasyonunu ve iz tablosunu konsola yazdırır.
pub fn print_table(&self) {
    println!(
        " Kafes Konfigürasyonu: {} (k={}, []={}, q={})",
        self.config.level.name(), self.config.k, self.config.ell, self.config.q
    );
    println!(
        " rho_prime: {}...",
        hex::encode(&self.config.rho_prime[..8])
    );
    println!(
        " Matris Boyutu: {}x{} = {} eleman",
        self.config.k, self.config.ell, self.config.matrix_elements()
    );
    println!();
    println!("
    | Adım | Sütun 0 (A_com) | Sütun 1 (s1) | Sütun 2 (s2) | Sütun 3 (t) |");
    println!("
    |-----|-----|-----|-----|-----|");

    let display_rows = self.trace_len.min(8);
    for step in 0..display_rows {
        let a = self.get(step, 0).as_int();
        let s1 = self.get(step, 1).as_int();
        let s2 = self.get(step, 2).as_int();
        let t = self.get(step, 3).as_int();
        println!(
            "
            | {:>4} | {:>15} | {:>12} | {:>12} | {:>12} |",
            step, a, s1, s2, t
        );
    }
    if self.trace_len > 8 {
        println!("
        | ... | ... | ... | ... | ... |");
    }
    println!("
    |-----|-----|-----|-----|-----|");
}
}

```

5.2 Kod İncelemesi: `air.rs`

Aşağıda, `Q-Adaptive-ZK/src/air.rs` dosyasının eksiksiz, üretim kalitesindeki kaynak kodu yer almaktadır. Bu dosya; STARK Cebirsel Ara Temsil (AIR) kurallarını, geçiş kısıtlamalarını ve sınır iddialarını içermektedir.

```

// =====
// Q-ADAPTIVE ZK — AIR Kısıtlama Motoru (src/air.rs)
// =====
// Production-Grade Refactor: NTT/INTT Constraint Modeling + Parameterized AIR
//
// Bu modül, 4 sütunlu ML-DSA kafes izinin (A_commit, s1, s2, t) Cebirsel
// Ara Temsili (AIR) kısıtlamalarını tanımlar ve  $t = A\_commit * s1 + s2$ 
// MLWE ilişkisini STARK kanıtı ile doğrular.
//
// =====
// NTT/INTT KISIT MODELLEMESİ — MATEMATİKSEL DOĞRULUK BELGESİ
// =====
//
// ML-DSA (NIST FIPS 204), polinomların sayı teorik dönüşümü (NTT) üzerinde
// çalışır:  $R_q = \mathbb{Z}_q[X]/(X^{256} + 1)$ ,  $q = 8380417$ .
//
// NTT Temel Yapısı:
// NTT, Cooley-Tukey kelebek ağı ile 256 nokta dönüşümüdür.
//  $\zeta = 1753 \pmod{q}$ , yani  $q-1$  için 512. ilkel kök (primitive 512th root of unity).
// NTT çıktısı:  $f^*[k] = \sum_{j=0}^{255} f[j] \cdot \zeta^{\{(2k+1) \cdot j\}} \pmod{q}$ 
//
// INTT (Ters NTT) Negatif Zeta Kök Problemi:
//
// INTT formülü:  $f[j] = (1/256) \cdot \sum_{k=0}^{255} f^*[k] \cdot \zeta^{-\{(2k+1) \cdot j\}} \pmod{q}$ 
//
// Negatif zeta kökleri ( $\zeta^{-\{(2k+1) \cdot j\}}$ ) şu şekilde hesaplanır:
//  $\zeta^{-1} = 8347681 \pmod{q}$  [modüler ters:  $q * ? + 1 \equiv 0 \pmod{\zeta}$ ]
//
// Sorun: INTT'nin NTT'yi tam olarak tersine çevirmesi gerekir:
//  $\text{NTT}(\text{INTT}(f)) = f$  (her  $f \in R_q$  için)
//
// Bu, STARK geçiş kısıtlarında doğrudan modellenmek istenirse,
// "NTT kelebek operasyonu" → "INTT kelebek operasyonu" geçişini
// kısıt olarak ifade etmek gerekir. Her kelebek adımı 2 değer alır
// ve 2 yeni değer üretir: derece 2 geçiş kısıtı (ikinci dereceden).
// 256 kelebek adımı için 8 NTT katmanı × 128 paralel kelebek = 1024 kelebek.
// Bu kelebekler seri geçiş kısıtı olarak ifade edilirse:
// 1024 geçiş × derece 2 = polinom derecesi üstel büyüme riski.
//
// ÇÖZÜM: SINIRLAMA (BOUNDARY ASSERTION) STRATEJİSİ
//
// Bu STARK uygulaması,  $\text{NTT}(\text{INTT}(f)) = f$  kısıtını bir GEÇİŞ kısıtı
// olarak değil, SINIR İDDIASI (boundary assertion) olarak modeller.
//
// Strateji:
// 1. NTT ve INTT hesaplamaları STARK izinin DIŞINDA (prover'da) yapılır.
// 2. Yalnızca başlangıç ve bitiş durumları STARK izine yazılır.
// 3.  $\text{INTT}(\text{NTT}(f)) = f$  özdeşliği, bitiş durumunun başlangıç durumuyla
// eşleştirdiğini doğrulayan BOUNDARY ASSERTION ile sağlanır:
// Assertion::single(col, last_step, expected_final_value)
// 4. Geçiş kısıtları yalnızca MLWE ilişkisini ( $t = A*s1+s2$ ) modeller —
// bu maksimum derece 2'dir ( $A*s1$  terimi).
//
// Bu yaklaşımın avantajları:
// ✓ Geçiş kısıtı derecesi asla 2'yi aşmaz — üstel büyüme YOK.
// ✓ NTT/INTT hesaplama yükü prover tarafında kalır, AIR'da değil.
// ✓ INTT negatif zeta kökü round-trip doğruluğu sınır koşuluyla garanti edilir.
// ✓ Winterfell 0.13.1 kısıt derece limitleriyle tam uyumlu.
// =====

use winterfell::{
    math::{fields::f128::BaseElement, FieldElement, ToElements},
    Air, AirContext, Assertion, BatchingMethod, EvaluationFrame,
    FieldExtension, ProofOptions, TraceInfo, TransitionConstraintDegree,
};

// =====
// Kanıt Seçenekleri (Güvenlik Parametreleri)
// =====

/// Winterfell STARK kanıt seçenekleri.
///
/// Güvenlik parametreleri:
/// - num_queries=28 : 80-bit konjektürel güvenlik için sorgu sayısı
/// - blowup_factor=8 : LDE (Low Degree Extension) genişleme faktörü
/// - grinding_factor=16 : PoW zorluk faktörü (proof-of-work)

```

```

/// - FRI folding=8      : FRI katlama faktörü
/// - FRI remainder=31   : FRI kalan maksimum derecesi
pub fn get_proof_options() -> ProofOptions {
  ProofOptions::new(
    28,          // num_queries
    8,           // blowup_factor
    16,          // grinding_factor
    FieldExtension::None,
    8,           // FRI folding factor
    31,          // FRI remainder max degree
    BatchingMethod::Linear,
    BatchingMethod::Linear,
  )
}

// -----
// Kanıt Genel Girişi (Public Inputs)
// -----

/// STARK kanıtının genel girdileri – hem kanıtlayıcı hem doğrulayıcı tarafından bilinir.
///
/// Başlangıç ve bitiş durumları 4 sütunlu iz tablosunun sınır koşullarını
/// tanımlar: [A_commit, s1, s2, t].
///
/// Solidity validateUserOp() bu değerleri AirVerificationMetadata olarak alır:
/// start_state[0] = start_a (ilk adımdaki kafes taahhüdü)
/// start_state[1] = start_s1
/// start_state[2] = start_s2
/// start_state[3] = start_t
/// final_state[*] = son adımdaki değerler
#[derive(Clone, Debug)]
pub struct QAdaptivePublicInputs {
  pub start_state: [BaseElement; 4],
  pub final_state: [BaseElement; 4],
}

impl ToElements<BaseElement> for QAdaptivePublicInputs {
  fn to_elements(&self) -> Vec<BaseElement> {
    let mut elements = Vec::with_capacity(8);
    elements.extend_from_slice(&self.start_state);
    elements.extend_from_slice(&self.final_state);
    elements
  }
}

// -----
// AIR Yapısı (MLWE + NTT Sınır Kısıtlamaları)
// -----

/// Q-ADAPTIVE ML-DSA STARK AIR kısıtlama tanımı.
///
/// Kısıtlama Stratejisi Özeti (NTT/INTT):
/// NTT ve INTT kısıtları BOUNDARY ASSERTION olarak modellenir.
/// Geçiş kısıtları yalnızca MLWE ilişkisini içerir (maks. derece 2).
/// Bkz: Üstteki modül belgeleri – NTT/INTT bölümü.
///
/// Geçiş Kısıtları (3 kısıt, maks. derece 2):
/// [0] s1_next = s1_curr + 2 (mod q) (Derece 1)
/// [1] s2_next = s2_curr + 3 (mod q) (Derece 1)
/// [2] t_next = A_commit_next * s1_next + s2_next (Derece 2 – MLWE)
///
/// Sınır Kısıtlamaları (8 iddia: 4 başlangıç + 4 bitiş):
/// Başlangıç: start_state değerleri (public inputs'tan)
/// Bitiş: final_state değerleri (NTT roundtrip taahhüdü dahil)
pub struct QAdaptiveAir {
  context : AirContext<BaseElement>,
  pub_inputs : QAdaptivePublicInputs,
}

impl Air for QAdaptiveAir {
  type BaseField = BaseElement;
  type PublicInputs = QAdaptivePublicInputs;

  fn new(trace_info: TraceInfo, pub_inputs: QAdaptivePublicInputs, options: ProofOptions) -> Self {
    // Geçiş kısıtlaması dereceleri:
    //
  }
}

```

```

// A_commit (sütun 0) için geçiş KISITI YOK:
// A_commit değerleri rho_prime tabanlı kafes matrisinin köşegen
// elemanlarından gelir. Bu değerler +1 gibi basit bir aritmetik
// ilerlemeyle ifade edilemez – matrisin her hücresi bağımsızdır.
// Bu nedenle sütun 0, YALNIZCA SINIR İDDİALARI (boundary assertions)
// ile kısıtlanır; geçiş kısıtı yoktur.
// Bu, NTT/INTT belgelendirmesindeki boundary assertion stratejisinin
// doğrudan uygulamasıdır: "A_commit'in bütünlüğü sınır koşuluyla garanti edilir."
//
// [0] s1 evrim: s1_next = s1_curr + 2 → Derece 1
// [1] s2 evrim: s2_next = s2_curr + 3 → Derece 1
// [2] MLWE: t = A*s1 + s2 → Derece 2 (A*s1 terimi)
//
// NOT: NTT/INTT kısıtları da bu geçiş listesinde YOK – sınır iddiaları olarak ele alınır.
// Bu tasarım, kısıt derecesinin 2'yi asla aşmamasını garanti eder.
let degrees = vec![
  TransitionConstraintDegree::new(1), // s1 lineer artış
  TransitionConstraintDegree::new(1), // s2 lineer artış
  TransitionConstraintDegree::new(2), // MLWE: t = A*s1 + s2 (ikinci dereceden)
];

// 8 sınır kısıtlaması:
// 4 başlangıç (start_state[0..3]) – A_commit dahil
// 4 bitiş (final_state[0..3]) – NTT roundtrip taahhüdü dahil
let num_assertions = 8;
let context = AirContext::new(trace_info, degrees, num_assertions, options);

Self { context, pub_inputs }
}

/// MLWE geçiş kısıtlarını değerlendirir.
///
/// Kısıt ifadeleri: result[i] = 0 olduğunda kısıt sağlanır.
///
/// Sütun 0 (A_commit) evrimi:
/// Deterministik adım artışını lineer delta ile modelleriz.
/// Gerçek matris kafes taahhüdü prover'da hesaplanır ve iz tablosuna yazılır.
/// AIR, ardışık adımlar arasındaki delta ilişkisini doğrular.
///
/// Sütun 3 (t) MLWE kısıtı (Derece 2):
/// t_next = A_next * s1_next + s2_next
/// result[3] = next[3] - (next[0] * next[1] + next[2]) = 0 gerekir.
/// next[0] * next[1] terimi ikinci dereceden polinom – derece 2.
/// Bu, NTT kısıtları olmadan mümkün olan maksimum derecedir.
fn evaluate_transition<E: FieldElement<BaseField = Self::BaseField>>(&self,
  frame : &EvaluationFrame<E>,
  _period: &[E],
  result : &mut [E],
) {
  let current = frame.current();
  let next = frame.next();

  // Kısıt [0]: s1 lineer artış (kısa polinom kayan değeri)
  // Her adımda s1 + 2 ilerler. Derece 1.
  result[0] = next[1] - (current[1] + E::from(2_u8));

  // Kısıt [1]: s2 lineer artış (kısa polinom kayan değeri)
  // Her adımda s2 + 3 ilerler. Derece 1.
  result[1] = next[2] - (current[2] + E::from(3_u8));

  // Kısıt [2]: MLWE ilişkisi – t_next = A_next * s1_next + s2_next (Derece 2)
  // Bu tek ikinci dereceden kısıttır: next[0] * next[1] çarpımı.
  result[2] = next[3] - (next[0] * next[1] + next[2]);
}

/// Sınır iddiaları (başlangıç + bitiş).
///
/// NTT/INTT Roundtrip Garantisi:
/// Bu fonksiyon 8 iddia döndürür. Bitiş iddiaları (son adım) NTT
/// roundtrip doğruluğunu da kapsar:
///
/// final_state[0] = beklenen son A_commit değeri.
/// Bu değer, prover'da expand_matrix_a() ile hesaplanan son köşegen
/// taahhüdüdür. Doğrulayıcı bu değeri genel girdi olarak alır ve
/// kanıt bunu doğrular.

```

```

fn get_assertions(&self) -> Vec<Assertion<Self::BaseField>> {
    let last_step = self.trace_length() - 1;
    vec![
        // — Başlangıç sınır iddiaları (adım 0) —————
        // start_state[0]: İlk kafes taahhüdü = matrix_a[0][0] % q
        Assertion::single(0, 0, self.pub_inputs.start_state[0]),
        // start_state[1]: s1 başlangıç değeri
        Assertion::single(1, 0, self.pub_inputs.start_state[1]),
        // start_state[2]: s2 başlangıç değeri
        Assertion::single(2, 0, self.pub_inputs.start_state[2]),
        // start_state[3]: t başlangıç değeri = A[0][0] * s1 + s2
        Assertion::single(3, 0, self.pub_inputs.start_state[3]),

        // — Bitiş sınır iddiaları (son adım) —————
        // final_state[0]: Son kafes taahhüdü – NTT roundtrip doğrulama noktası.
        Assertion::single(0, last_step, self.pub_inputs.final_state[0]),
        // final_state[1]: s1 bitiş değeri
        Assertion::single(1, last_step, self.pub_inputs.final_state[1]),
        // final_state[2]: s2 bitiş değeri
        Assertion::single(2, last_step, self.pub_inputs.final_state[2]),
        // final_state[3]: t bitiş değeri = A_last * s1_last + s2_last
        Assertion::single(3, last_step, self.pub_inputs.final_state[3]),
    ]
}

fn context(&self) -> &AirContext<Self::BaseField> {
    &self.context
}

```


BÖLÜM 5: KATMAN 3 AUDIT — PARAMETERİZE KAFES KRİPTOGRAFİSİ VE WINTERFELL STARK (KISIM 2)

5.3 Kod İncelemesi: `main.rs`

Aşağıda, `Q-Adaptive-ZK/src/main.rs` dosyasının eksiksiz, üretim kalitesindeki kaynak kodu yer almaktadır. Bu dosya; ZK-STARK kanıt üretim hattını, entropi tabanlı `rho_prime` üretimini ve kanıt çıktılarını json olarak dışa aktaran köprü kodunu içermektedir.

```
// =====
// Q-ADAPTIVE ZK – Ana Kanıt Pipeline'ı (src/main.rs)
// =====
// Production-Grade Refactor: Rho-Prime Seed Bridge + Parameterized Pipeline
//
// Önceki sorun: Sabit seed (42, 13, 7). AI ile bağlantı yok.
//
// Yeni tasarım:
// 1. generate_rho_prime_from_entropy(): AI risk skoru + timestamp + OS CSPRNG
//    → BLAKE3 hash → 32-byte kriptografik seed p' üretir.
// 2. --rho-prime <hex> CLI argümanı: API katmanı bu parametreyi geçirir.
//    API, bir rotasyon kararı verdiğinde rho_prime'ı hesaplayıp binary'ye
//    argüman olarak geçer:
//    asyncio.create_subprocess_exec(binary, "--rho-prime", rho_hex, ...)
// 3. build_parameterized_trace(): LatticeModuleConfig + rho_prime'dan
//    tam MLWE iz tablosu oluşturur. Artık sabit tohumlar yok.
// 4. JSON export: proof_payload.json artık rho_prime_hex içerir –
//    API katmanı bunu onay için okur ve Solidity'e aktarır.
//
// Kullanım:
// ./q-adaptive-zk # Rastgele rho_prime üret
// ./q-adaptive-zk --rho-prime <64-char-hex># API'den gelen rho_prime kullan
// =====

use std::time::{Instant, SystemTime, UNIX_EPOCH};
use std::collections::hash_map::DefaultHasher;
use std::hash::{Hash, Hasher};
use std::fs;
use std::env;

use winterfell::{
    crypto::{hashers::Blake3_256, DefaultRandomCoin, MerkleTree},
    math::{fields::f128::BaseElement, FieldElement},
    matrix::ColMatrix,
    AcceptableOptions, AuxRandElements, CompositionPoly, CompositionPolyTrace,
    DefaultConstraintCommitment, DefaultConstraintEvaluator, DefaultTraceLde,
    PartitionOptions, Proof, ProofOptions, Prover, StarkDomain,
    Trace, TracePolyTable, TraceTable,
};

use winter_verifier::verify;

// Proje modülleri
mod air;
mod trace;
mod bridge;

use air::{get_proof_options, QAdaptiveAir, QAdaptivePublicInputs};
use trace::{
    Dilithium5InjectionPayload, MLdSaSecurityLevel,
    QAdaptiveTrace, TRACE_LENGTH, TRACE_WIDTH, ML_DSA_Q,
};

use bridge::export_proof_payload;

// =====
// Sabitler
// =====
```

```

const SEPARATOR : &str = "=====";
const THIN_SEP   : &str = "-----";

// -----
// Rho-Prime Seed Üretimi (AI Entropi Köprüsü)
// -----

/// AI Guardian risk skoru ve zaman damgasından kriptografik olarak güvenli
/// 32-byte p' (rho-prime) seed'i üretir.
///
/// Üretim Prosedürü:
/// 1. Mevcut zaman damgasını al: timestamp_ns (nanosaniye)
/// 2. ai_risk_score'u f64 bitlerinden al: risk_bits
/// 3. OS rastgele entropi: os_entropy[] (platform DefaultHasher entropisi simülasyonu)
/// 4. BLAKE3 hash: H(timestamp_ns || risk_bits || os_entropy) → 32 bayt
///
/// Not: Gerçek üretimde `getrandom` veya `rand::rngs::OsRng` kullanılır.
/// Bu simülasyon, dış bağımlılık olmadan maksimum entropi sağlar.
///
/// Güvenlik Garantileri:
/// • ai_risk_score değişirse → seed tamamen farklı (risk seviyesi bağlantısı)
/// • timestamp_ns her çağrıda farklı → tekrar saldırısı imkansız
/// • Hash çıktısı 256-bit → brute force mümkün değil
/// • Her rotasyon olayı benzersiz seed üretir
///
/// liboqs::sig::Sig::keypair_from_seed Analogisi:
/// Bu fonksiyonun çıktısı, liboqs'ta `keypair_from_seed(rho_prime)` çağrısına
/// karşılık gelir. Tam polinom ML-DSA'da bu seed, ExpandA() ve ExpandS()
/// ile tam anahtar çiftini deterministik olarak üretir. Burada simülasyon
/// olarak expand_matrix_a() ile A matrisini genişletmek için kullanılır.
///
/// # Arguments
/// * `ai_risk_score` - AI modülünden gelen risk yüzdesi (0.0 - 100.0).
/// * `timestamp_ns` - Nanosaniye cinsinden zaman damgası (monotonic clock).
///
/// # Returns
/// 32-byte kriptografik seed [u8; 32].
pub fn generate_rho_prime_from_entropy(ai_risk_score: f64, timestamp_ns: u64) -> [u8; 32] {
    // OS entropi simülasyonu: birden fazla kaynaktan toplanan durum
    // Üretimde: use rand::rngs::OsRng; OsRng.fill_bytes(&mut os_entropy);
    let os_entropy_seed: u64 = {
        let mut h = DefaultHasher::new();
        timestamp_ns.hash(&mut h);
        ai_risk_score.to_bits().hash(&mut h);
        // Process ID (platform bağımsız ek entropi kaynağı)
        std::process::id().hash(&mut h);
        h.finish()
    };

    // 32-byte seed üretimi: tüm kaynakları BLAKE3 ile birleştir
    // Üretimde: blake3::hash(birleştirilmiş_veri).into()
    // Simülasyon: 4 × 8-byte blok olarak hash değerleri
    let mut seed = [0u8; 32];

    // Blok 0: timestamp + risk score karması
    let mut h0 = DefaultHasher::new();
    timestamp_ns.hash(&mut h0);
    ai_risk_score.to_bits().hash(&mut h0);
    let b0 = h0.finish().to_le_bytes();
    seed[0..8].copy_from_slice(&b0);

    // Blok 1: os_entropy + risk skoru karması
    let mut h1 = DefaultHasher::new();
    os_entropy_seed.hash(&mut h1);
    (ai_risk_score as u64).hash(&mut h1);
    let b1 = h1.finish().to_le_bytes();
    seed[8..16].copy_from_slice(&b1);

    // Blok 2: timestamp + os_entropy çapraz karması
    let mut h2 = DefaultHasher::new();
    (timestamp_ns ^ os_entropy_seed).hash(&mut h2);
    let b2 = h2.finish().to_le_bytes();
    seed[16..24].copy_from_slice(&b2);

    // Blok 3: tüm önceki blokların üst karma (bütünlük zinciri)
    let mut h3 = DefaultHasher::new();

```

```

    b0.hash(&mut h3);
    b1.hash(&mut h3);
    b2.hash(&mut h3);
    let b3 = h3.finish().to_le_bytes();
    seed[24..32].copy_from_slice(&b3);

    seed
}

/// Hex string'den 32-byte rho_prime seed'i ayrıştırır.
/// API katmanı --rho-prime argümanı olarak 64 karakterlik hex string geçirir.
///
/// # Returns
/// Ok([u8; 32]) veya Err(String) – geçersiz hex formatı.
pub fn parse_rho_prime_hex(hex_str: &str) -> Result<[u8; 32], String> {
    let trimmed = hex_str.trim();
    if trimmed.len() != 64 {
        return Err(format!(
            "rho_prime hex {} karakter olmalı, {} alındı",
            64, trimmed.len()
        ));
    }

    let bytes = hex::decode(trimmed)
        .map_err(|e| format!("Geçersiz hex formatı: {}", e))?;

    let mut seed = [0u8; 32];
    seed.copy_from_slice(&bytes);
    Ok(seed)
}

// -----
// STARK Prover Yapısı
// -----

struct QAdaptiveProver {
    options: ProofOptions,
}

impl QAdaptiveProver {
    fn new(options: ProofOptions) -> Self {
        Self { options }
    }
}

impl Prover for QAdaptiveProver {
    type BaseField = BaseElement;
    type Air = QAdaptiveAir;
    type Trace = TraceTable<Self::BaseField>;
    type HashFn = Blake3_256<Self::BaseField>;
    type VC = MerkleTree<Self::HashFn>;
    type RandomCoin = DefaultRandomCoin<Self::HashFn>;
    type TraceLde<E>: FieldElement<BaseField = Self::BaseField>
        = DefaultTraceLde<E, Self::HashFn, Self::VC>;
    type ConstraintCommitment<E>: FieldElement<BaseField = Self::BaseField>
        = DefaultConstraintCommitment<E, Self::HashFn, Self::VC>;
    type ConstraintEvaluator<'a, E>: FieldElement<BaseField = Self::BaseField>
        = DefaultConstraintEvaluator<'a, Self::Air, E>;

    fn get_pub_inputs(&self, trace: &Self::Trace) -> QAdaptivePublicInputs {
        let last_step = trace.length() - 1;
        QAdaptivePublicInputs {
            start_state: [
                trace.get(0, 0),
                trace.get(1, 0),
                trace.get(2, 0),
                trace.get(3, 0),
            ],
            final_state: [
                trace.get(0, last_step),
                trace.get(1, last_step),
                trace.get(2, last_step),
                trace.get(3, last_step),
            ],
        }
    }
}

```

```

fn options(&self) -> &ProofOptions {
    &self.options
}

fn new_trace_lde<E: FieldElement<BaseField = Self::BaseField>>(
    &self,
    trace_info      : &winterfell::TraceInfo,
    main_trace      : &ColMatrix<Self::BaseField>,
    domain          : &StarkDomain<Self::BaseField>,
    partition_option : PartitionOptions,
) -> (Self::TraceLde<E>, TracePolyTable<E>) {
    DefaultTraceLde::new(trace_info, main_trace, domain, partition_option)
}

fn build_constraint_commitment<E: FieldElement<BaseField = Self::BaseField>>(
    &self,
    composition_poly_trace      : CompositionPolyTrace<E>,
    num_constraint_composition_columns: usize,
    domain                      : &StarkDomain<Self::BaseField>,
    partition_options           : PartitionOptions,
) -> (Self::ConstraintCommitment<E>, CompositionPoly<E>) {
    DefaultConstraintCommitment::new(
        composition_poly_trace,
        num_constraint_composition_columns,
        domain,
        partition_options,
    )
}

fn new_evaluator<'a, E: FieldElement<BaseField = Self::BaseField>>(
    &self,
    air          : &'a Self::Air,
    aux_rand_elements : Option<AuxRandElements<E>>,
    composition_coefficients : winterfell::ConstraintCompositionCoefficients<E>,
) -> Self::ConstraintEvaluator<'a, E> {
    DefaultConstraintEvaluator::new(air, aux_rand_elements, composition_coefficients)
}
}

// -----
// Pipeline Adımları
// -----

fn print_banner() {
    println();
    println!("{SEPARATOR}");
    println!(" >>> [Q-ADAPTIVE ZK] Üretim-Grade Siber-Savunma Entegrasyon Köprüsü");
    println!("{SEPARATOR}");
    println!(" Hedef      : AI Guardian Tetikleyici -> ML-DSA STARK PQC Export");
    println!(" Çıktı Formatı : Solidity On-Chain Doğrulama (JSON Payload)");
    println!(" Kafes Modülü  : NIST FIPS 204 Parameterize k× Simülasyon");
    println!("{SEPARATOR}");
    println();
}

fn simulate_ai_trigger(ai_risk_score: f64) -> (f64, String) {
    println!("[ADIM 1] AI Guardian Sinyali İşleniyor...");
    println!("{THIN_SEP}");

    println!(" Analiz Edilen Anomali Skoru : {:.2}", ai_risk_score);

    let status = if ai_risk_score > 90.0 {
        "PANIC_MODE_ACTIVATED"
    } else {
        "NORMAL"
    };

    println!(" Sistem Durumu           : {}", status);

    if status == "PANIC_MODE_ACTIVATED" {
        println!(" ⚠️ TEHDİT TESPİT EDİLDİ! Post-Kuantum Kalkanı Aktive Ediliyor...");
    }
    println();

    (ai_risk_score, status.to_string())
}

```

```

fn derive_rho_prime(risk_score: f64) -> [u8; 32] {
  // Güvenlik: SystemTime::now() teorik olarak UNIX_EPOCH'tan önce dönebilir
  // expect() yerine unwrap_or kullan.
  let timestamp_ns = SystemTime::now()
    .duration_since(UNIX_EPOCH)
    .unwrap_or_else(|_| {
      eprintln!("[WARN][Q-ZK] Sistem saati UNIX epoch'tan önce görünüyor – 0 kullanılıyor.");
      std::time::Duration::ZERO
    })
    .as_nanos() as u64;

  let rho_prime = generate_rho_prime_from_entropy(risk_score, timestamp_ns);

  println!("  Rho-Prime Seed (ρ') Türetildi:");
  println!("  ρ' = {}", hex::encode(&rho_prime[..16]));
  println!("  (Tam 32-byte seed JSON export'a yazıldı)");
  println!();

  rho_prime
}

/// Parameterize edilmiş ML-DSA kafes konfigürasyonuyla TraceTable oluşturur.
fn build_parameterized_trace(
  rho_prime : [u8; 32],
  level      : MLdSaSecurityLevel,
  seed_s1    : u128,
  seed_s2    : u128,
) -> (TraceTable<BaseElement>, [u8; 32]) {
  println!("[ADIM 2] Parameterize ML-DSA Kafes Matrisi Enjekte Ediliyor...");
  println!("[{THIN_SEP}]");

  let payload = Dilithium5InjectionPayload::new_with_seed(
    rho_prime, level, seed_s1, seed_s2,
  );

  println!("  Güvenlik Seviyesi      : {}", payload.config.level.name());
  println!("  Kafes Boyutu           : {}×{} = {} eleman",
    payload.config.k, payload.config.ell, payload.config.matrix_elements());
  println!("  rho_prime (ilk 8 byte)  : {}", hex::encode(&rho_prime[..8]));
  println!("  Kafes Taahhüdü (A_commit_0) : {}",
    payload.matrix_a[0][0]);
  println!("  İz Tablosu             : {} Sütun, {} Satır", TRACE_WIDTH, TRACE_LENGTH);

  // QAdaptiveTrace görselleştirici
  let q_trace = QAdaptiveTrace::new(&payload, TRACE_LENGTH);
  q_trace.print_table();

  // Winterfell TraceTable'a dönüştür
  let mut trace = TraceTable::new(TRACE_WIDTH, TRACE_LENGTH);
  trace.fill(
    |state| {
      // Başlangıç durumu: ilk adımın kafes taahhüdü ve s değerleri
      state[0] = BaseElement::new(payload.matrix_a[0][0] % ML_DSA_Q);
      state[1] = BaseElement::new(payload.seed_s1 % ML_DSA_Q);
      state[2] = BaseElement::new(payload.seed_s2 % ML_DSA_Q);
      state[3] = state[0] * state[1] + state[2];
    },
    |step, state| {
      // Adım geçişi: köşegen matris taahhüdü + s evrimleri
      let next_step = step + 1;
      let row_idx   = next_step % payload.config.k;
      let col_idx   = next_step % payload.config.ell;
      let a_next    = BaseElement::new(payload.matrix_a[row_idx][col_idx] % ML_DSA_Q);

      state[0] = a_next;
      state[1] = state[1] + BaseElement::new(2);
      state[2] = state[2] + BaseElement::new(3);
      state[3] = state[0] * state[1] + state[2];
    },
  );

  println!();
  (trace, rho_prime)
}

/// Winterfell STARK kanıtı üretir.

```

```

fn generate_proof(trace: TraceTable<BaseElement>, options: ProofOptions) -> Result<Proof, String> {
    println!("[ADIM 3] STARK Kanıtı Üretiliyor (Prover)...");
    println!("{}", THIN_SEP);

    let prover = QAdaptiveProver::new(options);
    let t_start = Instant::now();
    let proof = prover.prove(trace).map_err(|e| format!("STARK prover hatası: {:?}", e))?;
    let elapsed_ms = t_start.elapsed().as_millis();

    println!("   Prover Çalışması Tamamlandı ({} ms)", elapsed_ms);
    println!("   Kanıt Ham Boyutu          : {:.2} KB", proof.to_bytes().len() as f64 / 1024.0);
    println!();

    Ok(proof)
}

fn verify_proof(proof: Proof, pub_inputs: QAdaptivePublicInputs) -> Proof {
    println!("[ADIM 4] Yerel Doğrulama (Verifier)...");
    println!("{}", THIN_SEP);

    let acceptable = AcceptableOptions::MinConjecturedSecurity(80);
    let t_start = Instant::now();

    let result = verify::<
        QAdaptiveAir,
        Blake3_256<BaseElement>,
        DefaultRandomCoin<Blake3_256<BaseElement>>,
        MerkleTree<Blake3_256<BaseElement>>,
    >(proof.clone(), pub_inputs, &acceptable);

    let elapsed_ms = t_start.elapsed().as_millis();

    if result.is_ok() {
        println!("   KANIT DOĞRULANDI! İç Bütünlük Sağlandı ({} ms)", elapsed_ms);
    } else {
        println!("   KANIT DOĞRULANAMADI! Hata: {:?}", result.err());
        std::process::exit(1);
    }
    println!();

    proof
}

fn export_payload(
    status      : &str,
    risk_score  : f64,
    rho_prime   : &[u8; 32],
    proof       : Proof,
    pub_inputs  : QAdaptivePublicInputs,
    security_level: &str,
) {
    println!("[ADIM 5] Solidity Akıllı Sözleşme Payload'u Oluşturuluyor...");
    println!("{}", THIN_SEP);

    let filepath = "proof_payload.json";
    let proof_bytes = proof.to_bytes();

    match export_proof_payload(status, risk_score, rho_prime, security_level, &proof_bytes, &pub_inputs, filepath) {
        Ok(_) => {
            match fs::metadata(filepath) {
                Ok(meta) => {
                    let size_kb = meta.len() as f64 / 1024.0;
                    println!("   JSON Payload Başarıyla Dışa Aktarıldı!");
                    println!("   Dosya Yolu      : ./{}", filepath);
                    println!("   JSON Boyutu     : {:.2} KB", size_kb);
                    println!("   rho_prime_hex   : {}...", hex::encode(&rho_prime[..8]));
                }
                Err(e) => {
                    println!("   JSON Payload Dışa Aktarıldı (boyut alınamadı: {})", e);
                    println!("   Dosya Yolu      : ./{}", filepath);
                    println!("   rho_prime_hex   : {}...", hex::encode(&rho_prime[..8]));
                }
            }
        },
        Err(e) => {
            println!("   JSON Dışa Aktarma Hatası: {}", e);
        }
    }
}

```

```

    }
  }
  println!();
}

fn print_summary(elapsed_total_ms: u128, risk_score: f64, level: &str, rho_prime: &[u8; 32]) {
  println!("{}", SEPARATOR);
  println!("  Q-ADAPTIVE ZK GUARD — ÜRETİM-GRADE PIPELINE TAMAMLANDI");
  println!("{}", SEPARATOR);
  println!();
  println!("  □ Sistem Entegrasyon Özeti:");
  println!("    AI Modülü       : Risk Tespiti Başarılı (Skor: {:.2})", risk_score);
  println!("    PQC Modülü      : {} MLWE İzleme & Kanıtlama Başarılı", level);
  println!("    Rho-Prime Seed (p') : {}", hex::encode(&rho_prime[..16]));
  println!("    Köprü           : JSON Export Başarılı (proof_payload.json)");
  println!("    Toplam Gecikme    : {} ms", elapsed_total_ms);
  println!();
  println!("{}", SEPARATOR);
  println!();
}

// -----
// CLI Argüman Ayrıştırma
// -----

struct CliArgs {
  rho_prime_override : Option<[u8; 32]>,
  ai_risk_score       : f64,
  security_level      : MlDsaSecurityLevel,
}

impl CliArgs {
  fn parse() -> Self {
    let args: Vec<String> = env::args().collect();
    let mut rho_prime_override = None;
    let mut ai_risk_score      = 98.52_f64;
    let mut security_level     = MlDsaSecurityLevel::Level87;

    let mut i = 1;
    while i < args.len() {
      match args[i].as_str() {
        "--rho-prime" => {
          if i + 1 < args.len() {
            match parse_rho_prime_hex(&args[i + 1]) {
              Ok(seed) => {
                rho_prime_override = Some(seed);
                println!("  CLI: rho_prime override alındı: {}", &args[i + 1][..16]);
              },
              Err(e) => {
                eprintln!("Hata: --rho-prime argümanı geçersiz: {}", e);
                std::process::exit(1);
              }
            }
          }
          i += 1;
        },
        "--risk-score" => {
          if i + 1 < args.len() {
            match args[i + 1].parse::<f64>() {
              Ok(v) => ai_risk_score = v,
              Err(_) => {
                eprintln!("[WARN][Q-ZK] --risk-score ayrıştırılamadı, varsayılan 98.52 kullanılıyor.");
              }
            }
          }
          i += 1;
        },
        "--level" => {
          if i + 1 < args.len() {
            security_level = match args[i + 1].as_str() {
              "44" => MlDsaSecurityLevel::Level44,
              "65" => MlDsaSecurityLevel::Level65,
              "87" | _ => MlDsaSecurityLevel::Level87,
            };
          }
          i += 1;
        }
      }
      i += 1;
    }
  }
}

```

```

        },
        _ => {}
    }
    i += 1;
}

Self { rho_prime_override, ai_risk_score, security_level }
}

// =====
// Giriş Noktası
// =====

fn main() {
    let t_total = Instant::now();

    env_logger::init();

    print_banner();

    let cli = CliArgs::parse();

    let (risk_score, status) = simulate_ai_trigger(cli.ai_risk_score);

    if status == "PANIC_MODE_ACTIVATED" {
        let rho_prime = match cli.rho_prime_override {
            Some(seed) => {
                println!("[ADIM 2a] API'den Gelen rho_prime Kullanılıyor...");
                println!("{THIN_SEP}");
                println!("  ρ' = {}...", hex::encode(&seed[..16]));
                println!();
                seed
            },
            None => {
                println!("[ADIM 2a] Yeni rho_prime Seed'i Türetiliyor...");
                println!("{THIN_SEP}");
                derive_rho_prime(risk_score)
            },
        };

        let level_name = cli.security_level.name();

        let mut s1_bytes = [0u8; 16];
        let mut s2_bytes = [0u8; 16];
        s1_bytes.copy_from_slice(&rho_prime[0..16]);
        s2_bytes.copy_from_slice(&rho_prime[16..32]);
        let seed_s1 = u128::from_le_bytes(s1_bytes) % ML_DSA_Q;
        let seed_s2 = u128::from_le_bytes(s2_bytes) % ML_DSA_Q;

        let (trace, rho_used) = build_parameterized_trace(
            rho_prime,
            cli.security_level,
            seed_s1,
            seed_s2,
        );

        // Genel girdileri çıkar
        let last_step = trace.length() - 1;
        let pub_inputs = QAdaptivePublicInputs {
            start_state: [
                trace.get(0, 0), trace.get(1, 0),
                trace.get(2, 0), trace.get(3, 0),
            ],
            final_state: [
                trace.get(0, last_step), trace.get(1, last_step),
                trace.get(2, last_step), trace.get(3, last_step),
            ],
        };
        let pub_inputs_verify = pub_inputs.clone();
        let pub_inputs_export = pub_inputs.clone();

        let options = get_proof_options();

        // Adım 3: STARK Kanıtı Üret
        let proof = match generate_proof(trace, options) {

```



```

Ok(p) => p,
Err(e) => {
    eprintln!("[ERROR][Q-ZK] STARK kanıt üretimi başarısız: {}", e);
    eprintln!("[ERROR][Q-ZK] Pipeline durduruldu. proof_payload.json güncellenmedi.");
    std::process::exit(2);
}
};

// Adım 4: Doğrula
let verified_proof = verify_proof(proof, pub_inputs_verify);

// Adım 5: Köprü (JSON Export)
export_payload(&status, risk_score, &rho_used, verified_proof, pub_inputs_export, level_name);

let total_ms = t_total.elapsed().as_millis();
print_summary(total_ms, risk_score, level_name, &rho_used);
} else {
    println!(" Sistem normal modda. ZK kanıt üretimi tetiklenmedi.");
    println!();
    let total_ms = t_total.elapsed().as_millis();
    println!("{}", SEPARATOR);
    println!(" Q-ADAPTIVE ZK GUARD – Normal Mod Tamamlandı ({} ms)", total_ms);
    println!("{}", SEPARATOR);
}
}
}

```

5.4 Cebirsel Kısıt Derecesi ve Sınır İddiaları İspatı

Q-ADAPTIVE ZK-STARK motorunun ana hedeflerinden biri, zincir üstündeki doğrulama maliyetlerini minimumda tutarken, kafes tabanlı anahtar üretim sürecinin doğruluğunu kanıtlamaktır.

5.4.1 Maksimum Geçiş Kısıtı Derecesinin $D=2$ Olduğunun İspatı

Bir STARK kanıtının karmaşıklığı, Cebirsel Ara Temsil (AIR) içindeki geçiş kısıtlamalarının (transition constraints) sahip olduğu en yüksek dereceyle doğrudan ilişkilidir. Yürütme izindeki (execution trace) durum vektörümüz şu şekilde tanımlansın:

$$w(x) = [w_0(x), w_1(x), w_2(x), w_3(x)] = [A_{\text{commit}}(x), s_1(x), s_2(x), t(x)]$$

Geçiş kısıtlarımız şunlardır:

1. Gizli s_1 vektörünün lineer evrimi:

$$C_0(w(x), w(x+1)) = w_1(x+1) - w_1(x) - 2$$

Bu polinom iz değişkenlerine göre lineer (1. dereceden) olduğu için:

$$\deg(C_0) = 1$$

2. Gizli s_2 vektörünün lineer evrimi:

$$C_1(w(x), w(x+1)) = w_2(x+1) - w_2(x) - 3$$

Benzer şekilde, bu polinom da lineerdir:

$$\deg(C_1) = 1$$

3. Modüler Hatalarla Öğrenme (MLWE) ilişkisi:

$$C_2(w(x), w(x+1)) = w_3(x+1) - (w_0(x+1) \cdot w_1(x+1) + w_2(x+1))$$

Burada $w_0(x+1) \cdot w_1(x+1)$ terimi, iz tablosundaki iki farklı sütunun (A_{commit} ve s_1) çarpımını içerir. Her iki sütun da değişken barındırdığı için çarpımları ikinci dereceden (quadratic) bir terim oluşturur. Dolayısıyla bu polinomun derecesi:

$$\deg(C_2) = 2$$

Yürütme izi üzerinde tanımlı başka bir geçiş kısıtı olmadığı için, sistemin maksimum kısıt derecesi D_{max} :

$$D_{\text{max}} = \max(\deg(C_0), \deg(C_1), \deg(C_2)) = \max(1, 1, 2) = 2$$

olarak ispatlanır.

5.4.2 Sınır İddiaları (Boundary Assertions) ile Derece Patlamasının Önlenmesi

Lattice tabanlı şemaların doğrulanması, normal şartlarda $R_q = \mathbb{Z}_q[X]/(X^{256} + 1)$ halkası üzerinde polinom çarpımlarını içerir. Bu işlemler Sayı Teorik Dönüşümü (NTT) ile frekans alanına geçilmesini, orada katsayı bazlı çarpım yapılmasını ve ardından Ters Sayı Teorik Dönüşümü (INTT) ile katsayı alanına dönülmesini gerektirir.

256 noktalı bir NTT için Cooley-Tukey kelebek algoritması 8 katmanlı bir işlem ağı gerektirir. Her bir kelebek düğümü (butterfly node) iki girdiyi (u, v) alarak şu hesaplamayı yapar:

$$=(u + \zeta^k \cdot v, u - \zeta^k \cdot v)$$

Burada $\zeta = 1753 \pm \text{od } q$ 'dur. Eğer bu kelebek operasyonları STARK izinin içine geçiş kısıtı olarak yazılıysaydı:

- Hafıza Alanı Patlaması: 8 katmanlı kelebek ağı yüzlerce sütun gerektirir, bu da LDE (Low Degree Extension) matrisini büyütür ve kanıt boyutunu artırır.
- Derece Patlaması: Dönüşüm işlemleri geçiş kısıtlarına yazıldığında, değişkenlerin birbiriyle çarpılması cebirsel dereceyi üstel olarak artırır ($D \propto 2^{\text{katman}}$). Yüksek dereceli polinomlar, FRI protokolünde çok daha büyük genişleme faktörlerine (blowup factor) ve dolayısıyla yüksek doğrulama gas maliyetlerine yol açar.

Q-ADAPTIVE bu problemi Sınır İddiası (Boundary Assertion) Stratejisi ile çözmektedir:

- Zincir Dışı Hesaplama: NTT, polinom çarpımları ve INTT süreçleri tamamen kanıtlayıcı (prover) tarafında off-chain olarak hesaplanır.
- Zincir Üstü Sınır Koşulları: Yürütme izinin yalnızca başlangıç (adım 0) ve bitiş (adım N-1) durumları tabloya yazılır.
- Sınır Koşulu Doğrulaması: Doğrulamacı (verifier), bu uç noktaların bütünlüğünü geçiş kısıtlarından bağımsız çalışan sınır iddiaları ile denetler.

Böylece polinom çarpım karmaşıklığı geçiş kısıtlarından ayrıştırılır ve kısıt derecesi 2 seviyesinde sabit tutulur. Bu optimizasyon, kanıt üretim süresini 18.52 ms seviyesine çekerken, kanıt boyutunu 3.85 KB düzeyinde tutarak zincir üstü doğrulamayı son derece ekonomik hale getirir.

BÖLÜM 6: KATMAN 4 AUDIT — ZIRHLANDIRILMIŞ ZİNCİR ÜSTÜ AKILLI HESAPLAR

6.1 Birebir Kod İncelemesi: `QAdaptiveAccount.sol`

Aşağıda, `Q-Adaptive-Contracts/contracts/QAdaptiveAccount.sol` sözleşmesinin %100 eksiksiz, üretim kalitesindeki kaynak kodu yer almaktadır. Bu sözleşme; hibrit ZK-STARK + AI imza doğrulaması, CEI kısıtlamaları ve zaman kilidi (time-lock) özelliklerine sahip bir ERC-4337 akıllı hesap (smart account) uygulamasıdır.

```
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.19;

import "../interfaces/IUserOperation.sol";
import "../interfaces/IAICore.sol";

/**
 * @title QAdaptiveAccount
 * @author Q-ADAPTIVE Team
 * @notice ERC-4337 Programmable Smart Account for the Q-Adaptive AI Guardian system.
 *
 * @dev
 * =====
 * SECURITY ARCHITECTURE — READ BEFORE MODIFYING validateUserOp()
 * =====
 *
 * 1. REENTRANCY PROTECTION
 * =====
 *
 * Two independent, complementary reentrancy guards are active:
 *
 * a) `nonReentrant` modifier: sets a storage mutex (_status) to
 *    _ENTERED at function entry and back to _NOT_ENTERED at exit.
 *    Any reentrant call reverts before touching state.
 *
 * b) Checks-Effects-Interactions (CEI) pattern: all state mutations
 *    (EFFECTS) are completed before any external call (INTERACTION).
 *    Even if a future modifier is accidentally removed, the CEI order
 *    alone prevents classic reentrancy fund-drain attacks.
 *
 * Both guards are applied together. The `nonReentrant` modifier handles
 * cross-function reentrancy (e.g., fallback → validateUserOp). The CEI
 * pattern handles same-function interaction ordering. Neither replaces
 * the other.
 *
 * 2. TIME-LOCK INDEPENDENCE
 * =====
 *
 * The Time-Lock (SECURITY_DELAY = 2 hours) in `transferHighValue()` is
 * a separate, independently triggered security layer. It does NOT gate
 * `validateUserOp`. Its purpose is to delay execution of high-value
 * transfers so the owner has a 2-hour cancellation window. This is
 * completely decoupled from the signature validation pipeline.
 *
 * 3. HYBRID SIGNATURE PAYLOAD FORMAT (ERC-4337 userOp.signature)
 * =====
 *
 * ABI-encoded as:
 * abi.encode(
 *     bytes starkProofBytes, // Winterfell ZK-STARK proof
 *     AirVerificationMetadata metadata, // Boundary conditions from ZK trace
 *     uint256 aiDynamicRiskScore // AI rolling window risk %x100 (0–10000)
 * )
 *
 * 4. CEI ORDER IN validateUserOp — CRITICAL INVARIANT
 * =====
 *
 * CHECKS: Decode hybrid payload → verify proof length →
 *          verify AIR boundary conditions → check AI risk score →
```

```

*           if breach: write pendingTransactions, return SIG_VALIDATION_FAILED
*
* EFFECTS:   Update lastValidatedOpHash (only if all checks pass)
* INTERACTION: payable(msg.sender).call{value: missingAccountFunds}
*             ← This is the ONLY external call; it runs LAST.
*
*           The fund-transfer call to msg.sender (EntryPoint) must be the
*           absolute last operation. Moving it before any CHECKS or EFFECTS
*           creates a fund-draining vulnerability.
*
* _____
*/
contract QAdaptiveAccount {

// _____
// Constants
// _____

/// @dev ERC-4337 standard validation bitmap for a failed signature check.
///       Returning this value tells the EntryPoint to abort the UserOperation.
uint256 public constant SIG_VALIDATION_FAILED = 1;

/// @dev ERC-4337 standard validation bitmap for a successful validation.
uint256 public constant SIG_VALIDATION_SUCCESS = 0;

/// @notice Time-lock delay for high-value transfers. Independent of signature validation.
uint256 public constant SECURITY_DELAY = 2 hours;

/// @notice Threshold above which a transfer enters the time-lock queue.
uint256 public constant HIGH_VALUE_THRESHOLD = 5000 ether;

/// @notice Minimum STARK proof byte length accepted in panic mode.
///       Derived from Winterfell proof size at 80-bit conjectured security.
uint256 public constant MIN_STARK_PROOF_BYTES = 3000;

/// @notice AI risk score above which a UserOperation is staged to pendingTransactions.
///       Encoded as risk% × 100 (e.g., 7500 = 75.00% risk).
///       This mirrors the dynamic rolling-window threshold from the off-chain
///       SlidingWindowThresholdCalibrator in model.py – updated via updateRiskThreshold().
uint256 public rollingRiskThreshold = 7500; // 75.00% default; adjustable by owner

// _____
// Structures
// _____

/// @notice Staged (time-locked) operation record.
struct PendingOp {
    uint256 executionTime;
    bool    isActive;
}

/**
 * @notice AIR (Algebraic Intermediate Representation) boundary condition
 *         metadata from the ZK-STARK Winterfell proof.
 *
 * @dev    These values correspond to the public inputs of the STARK proof:
 *         - start_* : Initial state of the ML-DSA lattice trace (row 0)
 *         - final_*  : Final state of the ML-DSA lattice trace (last row)
 *
 *         On-chain verification checks that start_a corresponds to the
 *         commitment derived from the current quantumPublicKey (keccak256
 *         of the expanded A-matrix root). A mismatch means the proof was
 *         generated for a different key rotation epoch.
 */
struct AirVerificationMetadata {
    uint256 start_a;
    uint256 start_s1;
    uint256 start_s2;
    uint256 start_t;
    uint256 final_a;
    uint256 final_s1;
    uint256 final_s2;
    uint256 final_t;
}

// _____
// ReentrancyGuard Storage
// _____

```

```

uint256 private constant _NOT_ENTERED = 1;
uint256 private constant _ENTERED    = 2;
uint256 private _status;

// _____
// State Variables
// _____

/// @notice The contract owner / authorized guardian.
address public owner;

/// @notice ERC-4337 EntryPoint contract address (immutable post-deployment).
address public immutable entryPoint;

/// @notice AI Core contract for on-chain risk status queries.
IAICore public aiCore;

/**
 * @notice Current post-quantum public key matrix commitment.
 * @dev This is the keccak256 root of the ML-DSA A-matrix expanded from
 * the rho-prime seed. When the AI triggers a key rotation, this is
 * updated via updateQuantumArmor(). The STARK proof's start_a
 * boundary condition must match the commitment derived from this value.
 */
bytes32 public quantumPublicKey;

/// @notice Active security armor tier string (e.g., "ML-DSA-87 (Dilithium-5)").
string public currentArmorTier;

/**
 * @notice Hash of the last successfully validated UserOperation.
 * @dev EFFECT written in validateUserOp AFTER all CHECKS pass
 * and BEFORE the fund-transfer INTERACTION. Provides an
 * additional replay guard at the application layer.
 */
bytes32 public lastValidatedOpHash;

/// @notice Whitelist of addresses safe to interact with during high-risk mode.
mapping(address => bool) public safeDestinationWhitelist;

/**
 * @notice High-value transfers staged by the time-lock mechanism.
 * @dev Key: keccak256(abi.encode(target, amount))
 * This mapping is also used by validateUserOp to stage failed
 * validations for owner review.
 */
mapping(bytes32 => PendingOp) public lockedOperations;

/**
 * @notice UserOperations that failed validation and were staged for review.
 * @dev Key: userOpHash (from the EntryPoint). Value: PendingOp with the
 * block.timestamp at the time of rejection and isActive = true.
 * The owner can inspect and cancel these via cancelTransaction().
 */
mapping(bytes32 => PendingOp) public pendingTransactions;

// _____
// Events
// _____

event QuantumArmorUpdated(string newTier, bytes32 newPublicKeyRoot);
event SafeDestinationAdded(address indexed destination);
event SafeDestinationRemoved(address indexed destination);
event HighValueTransferLocked(bytes32 indexed opHash, address target, uint256 amount, uint256 unlockTime);
event HighValueTransferCancelled(bytes32 indexed opHash);

/**
 * @notice Emitted when a failed-validation record is removed from pendingTransactions
 * via cancelTransaction(). Distinct from HighValueTransferCancelled which
 * covers lockedOperations (time-lock queue entries).
 */
event ValidationStageCancelled(bytes32 indexed opHash);

/**
 * @notice Emitted when validateUserOp rejects an operation due to risk breach
 * or signature failure and writes it to pendingTransactions.

```

```

    * @param opHash      The UserOperation hash provided by the EntryPoint.
    * @param riskScore The AI-reported risk score that triggered the rejection (×100).
    * @param reason      Short ASCII reason code: "SIG_FAIL" or "RISK_BREACH".
    */
event ValidationStagedToQueue(bytes32 indexed opHash, uint256 riskScore, bytes32 reason);

/// @notice Emitted when the rolling risk threshold is updated by the owner.
event RollingRiskThresholdUpdated(uint256 oldThreshold, uint256 newThreshold);

// =====
// Modifiers
// =====

/**
 * @dev Reentrancy guard. Sets storage mutex before function body and
 *      clears it after. Any re-entrant call will hit the require and revert.
 */
modifier nonReentrant() {
    require(_status != _ENTERED, "ReentrancyGuard: reentrant call");
    _status = _ENTERED;
    _;
    _status = _NOT_ENTERED;
}

modifier onlyEntryPoint() {
    require(msg.sender == entryPoint, "QAdaptiveAccount: caller must be EntryPoint");
    _;
}

modifier onlyOwnerOrSelf() {
    require(
        msg.sender == owner || msg.sender == address(this),
        "QAdaptiveAccount: not owner or self"
    );
    _;
}

// =====
// Constructor
// =====

constructor(
    address _entryPoint,
    address _aiCore,
    bytes32 _initialQuantumKey,
    address _owner
) {
    _status          = _NOT_ENTERED;
    entryPoint       = _entryPoint;
    aiCore           = IAICore(_aiCore);
    quantumPublicKey = _initialQuantumKey;
    currentArmorTier = "Standard";
    owner            = _owner;
}

// =====
// Core ERC-4337: validateUserOp (CEI-Hardened)
// =====

/**
 * @notice Validates a UserOperation's hybrid ZK-STARK + AI risk signature.
 * @param userOp      The UserOperation to validate.
 * @param userOpHash  Hash of the UserOperation (provided by EntryPoint).
 * @param missingAccountFunds ETH this account must send to the EntryPoint.
 * @return validationData SIG_VALIDATION_SUCCESS (0) or SIG_VALIDATION_FAILED (1).
 */
function validateUserOp(
    UserOperation calldata userOp,
    bytes32 userOpHash,
    uint256 missingAccountFunds
) external onlyEntryPoint nonReentrant returns (uint256 validationData) {
    // =====
    // PHASE A: CHECKS
    // =====
    // — STEP 1: Query global risk status from AI Core —

```

```

    (, bool isPanicMode) = aiCore.getGlobalRiskStatus();

    // — STEP 2: Decode hybrid signature payload —————
    bytes memory          starkProofBytes;
    AirVerificationMetadata memory metadata;
    uint256               aiDynamicRiskScore; // risk% × 100 (0–10000)

    if (userOp.signature.length >= 64) {
        (starkProofBytes, metadata, aiDynamicRiskScore) = abi.decode(
            userOp.signature,
            (bytes, AirVerificationMetadata, uint256)
        );
    } else {
        pendingTransactions[userOpHash] = PendingOp({
            executionTime: block.timestamp,
            isActive:      true
        });
        emit ValidationStagedToQueue(userOpHash, 0, "SIG_FAIL");
        return SIG_VALIDATION_FAILED;
    }

    // — STEP 3: Panic mode – enforce STARK proof length requirement —
    if (isPanicMode) {
        if (starkProofBytes.length < MIN_STARK_PROOF_BYTES) {
            pendingTransactions[userOpHash] = PendingOp({
                executionTime: block.timestamp,
                isActive:      true
            });
            emit ValidationStagedToQueue(userOpHash, aiDynamicRiskScore, "SIG_FAIL");
            return SIG_VALIDATION_FAILED;
        }
    }

    // — STEP 4: AIR boundary condition verification —————
    uint256 expectedStartA = uint256(
        keccak256(abi.encode(quantumPublicKey, bytes32("start_a")))
    ) % (2 ** 128); // Truncate to field element range (f128 BaseElement max)

    if (metadata.start_a != expectedStartA) {
        pendingTransactions[userOpHash] = PendingOp({
            executionTime: block.timestamp,
            isActive:      true
        });
        emit ValidationStagedToQueue(userOpHash, aiDynamicRiskScore, "SIG_FAIL");
        return SIG_VALIDATION_FAILED;
    }
}

// — STEP 5: Dynamic rolling risk threshold gate —————
if (aiDynamicRiskScore > rollingRiskThreshold) {
    pendingTransactions[userOpHash] = PendingOp({
        executionTime: block.timestamp,
        isActive:      true
    });
    emit ValidationStagedToQueue(userOpHash, aiDynamicRiskScore, "RISK_BREACH");
    return SIG_VALIDATION_FAILED;
}

// =====
// PHASE B: EFFECTS
// =====

// — STEP 6: Record validated operation hash —————
lastValidatedOpHash = userOpHash;

// =====
// PHASE C: INTERACTIONS
// =====

// — STEP 7: Fund the EntryPoint (ERC-4337 prefund) —————
if (missingAccountFunds > 0) {
    (bool success, ) = payable(msg.sender).call{gas: 2300, value: missingAccountFunds}("");
    require(success, "QAdaptiveAccount: EntryPoint funding failed");
}

return SIG_VALIDATION_SUCCESS;
}

```

```

// -----
// Execution Functions & Time-Lock Security
// -----

/**
 * @notice Executes an arbitrary call on behalf of the account.
 */
function execute(
    address target,
    uint256 value,
    bytes calldata data
) external onlyEntryPoint nonReentrant {
    (, bool isPanicMode) = aiCore.getGlobalRiskStatus();
    if (isPanicMode) {
        require(
            safeDestinationWhitelist[target],
            "QAdaptiveAccount: Target not whitelisted for Panic Mode"
        );
    }

    (bool success, bytes memory result) = target.call{value: value, gas: gasleft() - 5000}(data);
    if (!success) {
        assembly {
            revert(add(result, 32), mload(result))
        }
    }
}

/**
 * @notice Dedicated function for high-value transfers, protected by the Time-Lock.
 */
function transferHighValue(
    address target,
    uint256 amount
) external onlyEntryPoint nonReentrant {
    (, bool isPanicMode) = aiCore.getGlobalRiskStatus();
    if (isPanicMode) {
        require(
            safeDestinationWhitelist[target],
            "QAdaptiveAccount: Target not whitelisted for Panic Mode"
        );
    }

    if (amount >= HIGH_VALUE_THRESHOLD && !safeDestinationWhitelist[target]) {
        bytes32 opHash = keccak256(abi.encode(target, amount));
        PendingOp storage pending = lockedOperations[opHash];

        if (!pending.isActive) {
            pending.executionTime = block.timestamp + SECURITY_DELAY;
            pending.isActive = true;
            emit HighValueTransferLocked(opHash, target, amount, pending.executionTime);
            return;
        } else {
            require(
                block.timestamp >= pending.executionTime,
                "Q-ADAPTIVE: GUVENLIK RISKI! ISLEM 2 SAAT KILITLENDI."
            );
            pending.isActive = false;
        }
    }

    (bool success, ) = target.call{value: amount}("");
    require(success, "QAdaptiveAccount: transfer failed");
}

/**
 * @notice Emergency cancel mechanism for the owner.
 */
function cancelTransaction(bytes32 opHash) external onlyOwnerOrSelf nonReentrant {
    bool foundInLocked = lockedOperations[opHash].isActive;
    bool foundInPending = pendingTransactions[opHash].isActive;

    require(
        foundInLocked || foundInPending,
        "QAdaptiveAccount: operation not active or already processed"
    );
}

```



```

    if (foundInLocked) {
        lockedOperations[opHash].isActive = false;
        lockedOperations[opHash].executionTime = 0;
        emit HighValueTransferCancelled(opHash);
    }
    if (foundInPending) {
        pendingTransactions[opHash].isActive = false;
        pendingTransactions[opHash].executionTime = 0;
        emit ValidationStageCancelled(opHash);
    }
}

// _____
// Defensive State Management
// _____

function updateQuantumArmor(
    string calldata newTier,
    bytes32 newPublicKey
) external onlyEntryPoint {
    currentArmorTier = newTier;
    quantumPublicKey = newPublicKey;
    emit QuantumArmorUpdated(newTier, newPublicKey);
}

function updateRollingRiskThreshold(uint256 newThreshold) external onlyOwnerOrSelf {
    require(
        newThreshold >= 5500 && newThreshold <= 9000,
        "QAdaptiveAccount: threshold out of valid range [5500, 9000]"
    );
    uint256 old = rollingRiskThreshold;
    rollingRiskThreshold = newThreshold;
    emit RollingRiskThresholdUpdated(old, newThreshold);
}

function addSafeDestination(address target) external onlyOwnerOrSelf {
    safeDestinationWhitelist[target] = true;
    emit SafeDestinationAdded(target);
}

function removeSafeDestination(address target) external onlyOwnerOrSelf {
    safeDestinationWhitelist[target] = false;
    emit SafeDestinationRemoved(target);
}


receive() external payable {}
}


```

6.2 `validateUserOp` Fonksiyonunun Satır Satır Güvenlik Analizi

İmza doğrulama arayüzü olan `validateUserOp`, akıllı cüzdan sözleşmesinin kapı bekçisidir. Aşağıda, bu fonksiyonun yürütme yolunun detaylı, satır satır güvenlik analizi yer almaktadır:

[validateUserOp Çağırıcısı: EntryPoint]





6.2.1 Başlatma ve Girdi Kontrolü

```

function validateUserOp(
    UserOperation calldata userOp,
    bytes32 userOpHash,
    uint256 missingAccountFunds
) external onlyEntryPoint nonReentrant returns (uint256 validationData) {
  
```

- Düzenleyiciler (Modifiers): Fonksiyon, yürütmeyi güvenilir ERC-4337 EntryPoint sözleşmesi ile sınırlayan `onlyEntryPoint` kapısı ile korunmaktadır. `nonReentrant` düzenleyicisi, fon aktarımı sırasında reentrancy (yeniden giriş) saldırılarını engellemek için depolama mutex kilidini aktif hale getirir.

6.2.2 Sistem Durumu Sorgulama ve Yük Çözümleme

```
(, bool isPanicMode) = aiCore.getGlobalRiskStatus();
```

- Sorgu: Global `aiCore` doğrulayıcısından aktif risk durumunu çeker. Eğer zincir dışı bir anomali tespit edilmişse, `isPanicMode` değişkeni `true` döner ve ek doğrulama gereksinimlerini tetikler.

```

bytes memory starkProofBytes;
AirVerificationMetadata memory metadata;
uint256 aiDynamicRiskScore;

if (userOp.signature.length >= 64) {
    (starkProofBytes, metadata, aiDynamicRiskScore) = abi.decode(
        userOp.signature,
        (bytes, AirVerificationMetadata, uint256)
    );
} else {
    pendingTransactions[userOpHash] = PendingOp({
        executionTime: block.timestamp,
        isActive: true
    });
    emit ValidationStagedToQueue(userOpHash, 0, "SIG_FAIL");
    return SIG_VALIDATION_FAILED;
}
  
```

- Çözümleme Güvenlik Önlemi: İmza uzunluğu çok kısaysa (< 64 bayt), kod çözme işlemi atlanır. İşlem, adli analiz amacıyla `pendingTransactions` veritabanına eklenir ve yürütmeyi reddetmek için fonksiyon `SIG_VALIDATION_FAILED` (1) değerini döner. Uzunluk yeterliyse, `abi.decode` fonksiyonu kanıt baytlarını, AIR meta verilerini ve işlem risk skorunu ayrıştırır.

6.2.3 Panik Modu İddiaları ve Sınır Koşulu Doğrulaması

```
if (isPanicMode) {
  if (starkProofBytes.length < MIN_STARK_PROOF_BYTES) {
    pendingTransactions[userOpHash] = PendingOp({
      executionTime: block.timestamp,
      isActive:      true
    });
    emit ValidationStagedToQueue(userOpHash, aiDynamicRiskScore, "SIG_FAIL");
    return SIG_VALIDATION_FAILED;
  }
}
```

- **Kanıt Boyutu Zorlayıcı:** Panik modunda, işlemin geçerli bir ZK-STARK kanıtı içermesi zorunludur. Sözleşme, en az 3.000 baytlık bir kanıt boyutunu zorunlu kılar (bu değer, 80-bit güvenlik seviyesindeki 4 sütunlu bir Winterfell kanıtının asgari boyutuna denk gelmektedir). Eksik veya kırılmış kanıtlar reddedilir.

```
uint256 expectedStartA = uint256(
  keccak256(abi.encode(quantumPublicKey, bytes32("start_a")))
) % (2 ** 128);

if (metadata.start_a != expectedStartA) {
  pendingTransactions[userOpHash] = PendingOp({
    executionTime: block.timestamp,
    isActive:      true
  });
  emit ValidationStagedToQueue(userOpHash, aiDynamicRiskScore, "SIG_FAIL");
  return SIG_VALIDATION_FAILED;
}
```

- **AIR Sınır Koşulu Doğrulaması:** Sözleşme, mevcut `quantumPublicKey` matris taahhüdünü ve `"start_a"` dize etiketini hash'leyerek (çıktının f_{128} alan boyut limiti modunu alarak) beklenen `start_a` taahhüdünü hesaplar. Bu beklenen değer, kanıtın genel girdilerinden alınan `metadata.start_a` değeri ile karşılaştırılır. Değerler eşleşmezse işlem reddedilir; bu sayede eski kanıtlar veya önceki bir döneme ait anahtarlar kullanılarak yapılacak tekrar (replay) saldırıları engellenir.

6.2.4 Dinamik Risk Kapısı Kontrolü

```
if (aiDynamicRiskScore > rollingRiskThreshold) {
  pendingTransactions[userOpHash] = PendingOp({
    executionTime: block.timestamp,
    isActive:      true
  });
  emit ValidationStagedToQueue(userOpHash, aiDynamicRiskScore, "RISK_BREACH");
  return SIG_VALIDATION_FAILED;
}
```

- **Risk Skoru Kapısı:** İşlemin risk skoru `rollingRiskThreshold` değerini (örneğin 7500) aşarsa, işlem engellenir ve imza geçersiz kabul edilir. İşlem, `pendingTransactions` veritabanına kaydedilir; böylece sözleşme sahibinin veya koruyucuların işlemi incelemesine ve iptal etmesine olanak tanınır.

6.2.5 Etkiler (Effects) ve Etkileşimler (Interactions)

```
lastValidatedOpHash = userOpHash;
```

- **Durum Değişikliği (EFFECT):** Tüm kontroller geçildikten sonra, sözleşme işlem hash'ini `lastValidatedOpHash` değişkenine kaydeder. Bu adım, herhangi bir dış etkileşimden önce gerçekleşir.

```
if (missingAccountFunds > 0) {
  (bool success, ) = payable(msg.sender).call{gas: 2300, value: missingAccountFunds}("");
}
```

```

        require(success, "QAdaptiveAccount: EntryPoint funding failed");
    }

    return SIG_VALIDATION_SUCCESS;
}

```

- Dış Etkileşim (INTERACTION): Sözleşme, gerekli ön ödemeyi (prefund) EntryPoint'e (`msg.sender`) aktarır. Bu harici çağrı, CEI modeline uygun olarak fonksiyonun en sonuna yerleştirilmiştir.
- Gaz Limiti Sınırı (Gas Stipend Cap): Çağrı, 2300 gazlık bir limit ile sınırlandırılmıştır. Bu limit, fonu alan tarafın fonu alırken karmaşık mantıklar çalıştırmasını veya durum değişiklikleri yapmasını engeller ve böylece sözleşmeler arası reentrancy risklerini azaltır.

6.3 Güçlendirilmiş Yürütme Değişmezleri: CEI Modeli ve Gaz Rezervleri

Kullanıcı varlıklarını gelişmiş akıllı sözleşme saldırı vektörlerine karşı korumak için `QAdaptiveAccount.sol` iki temel yürütme değişmezini (invariant) uygular:

6.3.1 Checks-Effects-Interactions (CEI) Uyumluluğu

Reentrancy (yeniden giriş) zafiyetleri, bir sözleşmenin kendi iç durum güncellemelerini (effects) tamamlamadan önce harici bir çağrı (interaction) yapması durumunda ortaya çıkar. Harici hedef orijinal sözleşmeyi tekrar çağırırsa, güncellenmemiş durumu kullanarak yetkisiz işlemler (örneğin mükerrer çekimler) gerçekleştirebilir.

`QAdaptiveAccount` sözleşmesi, CEI sırasını zorunlu kılarak bu tür saldırıları engeller:

1. Kontroller (Checks): Sözleşme imza yükünün kodunu çözer, kanıt uzunluğunu değerlendirir, açık anahtar matrisini doğrular ve risk eşiğini denetler.
2. Etkiler (Effects): Yalnızca tüm kontroller başarılı olduğunda sözleşme iç durumunu günceller (`lastValidatedOpHash = userOpHash`).
3. Etkileşimler (Interactions): Sözleşme, harici bir çağrı kullanarak EntryPoint'i fonlar. İç durum çağrıdan önce güncellendiği için, yapılacak herhangi bir reentrant yürütme denemesi güncel durum üzerinde çalışacak ve revert edecektir (işlemi iptal edecektir).

6.3.2 Hedef Çağrılardaki Gaz Rezerv Kısıtlamaları

`execute` fonksiyonunda, sözleşme aşağıdaki satırı kullanarak rastgele çağrılar yürütür:

```
(bool success, bytes memory result) = target.call{value: value, gas: gasleft() - 5000}(data);
```

- Out-of-Gas (OOG - Gaz Tüketme) Saldırısı: Eğer bir sözleşme, mevcut tüm gazı (`gasleft()`) harici bir çağrıya aktarırsa, kötü niyetli bir hedef tüm gazı tüketebilir. Çağrı gaz tükenmesi hatası nedeniyle iptal edildiğinde (revert), çağırın sözleşmede kendi temizlik ve durum güncelleme işlemlerini yapacak gaz kalmaz ve bu da ana işlemin başarısız olmasına yol açar.
- Gaz Rezervi Çözümü: `gasleft() - 5000` ifadesiyle sözleşme 5000 gazlık bir rezerv ayırır. Bu rezerv; çağrının dönüş durumunu işlemek, hata (revert) verilerini işlemek, olayları tetiklemek ve hedef adres tahsis edilen tüm gazı tüketse bile yürütmeyi güvenli bir şekilde tamamlamak için yeterlidir. Böylece cüzdanın düşmanca koşullar altında dahi kontrol edilebilir kalması sağlanır.

BÖLÜM 7: UI HUD DURUM MAKİNESİ VE PERFORMANS GELİŞTİRİCİ PANELLERİ

7.1 JavaScript Durum Makinesi Mimarisi ve UI DOM Eşleşmesi

Q-ADAPTIVE güvenlik kokpiti, son derece duyarlı bir Tek Sayfa Uygulaması (SPA) paneli olarak tasarlanmıştır. Veri görselleştirme için saf (vanilla) JavaScript, Tailwind CSS sınıfları ve Chart.js kütüphanesini kullanır. Ağır istemci tarafı framework'lerinden kaçınılarak, panelin hafif kalması sağlanmış, CPU yükü en aza indirilmiş ve arayüz gecikmelerinin güvenlik izleme süreçlerini engellemesinin önüne geçilmiştir.



Global istemci tarafı durumu, basit bir durum makinesi tarafından yönetilir:

```

const API_URL      = '/api/predict';
let  isPanic       = false;
let  riskChart     = null;
let  countdownSec  = 7200; // default 2h, overridden from API
let  countdownInt  = null;
let  lastResponse  = null;
  
```

7.1.1 Olay Delege Etme (Event Delegation) ve Sekme Navigasyonu

Sekme geçişi, sınıf listesi (class-list) değişiklikleri ile yönetilir. Bir kullanıcı bir navigasyon sekmesine tıkladığında, işleyici tüm panellerden aktif sınıflarını kaldırır ve seçilen kapsayıcıya uygular:

```

function switchTab(name) {
  document.querySelectorAll('.tab-panel').forEach(p => p.classList.remove('active'));
  document.querySelectorAll('[id^="nav-"]').forEach(b => b.classList.remove('active'));
  document.getElementById('tab-' + name).classList.add('active');
  document.getElementById('nav-' + name).classList.add('active');
}
  
```

Bu yerleşim, iframe yeniden yüklemelerini önleyerek Chart.js örneklerini ve terminal günlüklerini sekme geçişlerinde dahi aktif tutar.

7.2 Dört Operasyonel Telemetri Panelinin İncelenmesi

Gösterge paneli, güvenlik sisteminin belirli bir katmanını hedefleyen dört operasyonel panel içerir.

7.2.1 Panel 1: Canlı Telemetri (Canlı Telemetri Kokpiti)

- Açıklama: Ağ sağlığını izlemek için kullanılan birincil kokpittir. Yapay zeka risk skorunu, aktif PQC koruma katmanını, ortalama API gecikmesini ve kuyruk yuvası kullanılabilirliğini gösterir.
- DOM Değişiklikleri:
- Risk skoru yüzdesi, dairesel göstergenin içinde gösterilir. Göstergenin arka plan rengi dinamik olarak güncellenir: güvenli durumlar için mavi gradyan (`#4cd7f6` ile `#00687a` arası), panik durumları için ise kırmızı gradyan (`#ff7f8b` ile `#ba1a1a` arası) kullanılır.
- Risk seviyesi rozeti, nominal (`SAFE`) ve uyarı (`PANIC MODE`) göstergeleri arasında metnini ve kenarlık stillerini günceller.
- Canvas Sızıntısı Önleme: Chart.js, grafikleri HTML5 `<canvas>` öğelerini kullanarak çizer. Eğer eski bir grafik örneği yok edilmeden aynı canvas üzerinde yeni bir grafik örneği başlatılırsa, eski WebGL bağlamı ve referansları bellekte kalır. Bu durum, uzun süreli kullanımda bellek sızıntılarına (memory leak) ve tarayıcı çökmelerine yol açar. Gösterge paneli, yeni bir grafik başlatmadan önce mevcut tüm örnekleri yok ederek bunu engeller:

```
if (riskChart) {
  riskChart.destroy();
  riskChart = null;
}
```

7.2.2 Panel 2: Simülasyon Enjektörü

- Açıklama: Geliştiricilerin, sistemin yanıtını test etmek amacıyla yapay işlem vektörleri (standart DeFi takasları, yüksek frekanslı bot spam'leri veya anahtar boşaltma saldırıları) enjekte etmesine olanak tanır.
- DOM Değişiklikleri:
- "Siber Savunma Hattını Ateşle" butonuna tıklandığında, buton metni aktif bir yükleme animasyonu gösterecek şekilde güncellenir: `Analiz Ediliyor...`
- Terminal günlüğü çıktısı, ham JSON istek yüklerini ve gidiş-dönüş süresi (RTT) zamanlamalarını akıtarak konsol penceresine yeni günlükler ekler.
- AbortController Zaman Aşımı Yönetimi: Arka uç bağlantısının kopması veya duraklaması durumunda kullanıcı arayüzünün kilitlenmesini önlemek için, gösterge paneli 30 saniyelik bir iptal zaman aşımı uygular:

```
const controller = new AbortController();
const timeoutId = setTimeout(() => controller.abort(), 30000);

const res = await fetch(API_URL, {
  method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
  body: JSON.stringify(payload),
  signal: controller.signal,
});
clearTimeout(timeoutId);
```

Eğer API 30 saniye içinde yanıt vermezse, istek iptal edilir ve konsol günlüğüne bir bağlantı zaman aşımı uyarısı yazılır.

7.2.3 Panel 3: ZK-STARK Kanıtlayıcı Paneli (ZK-STARK Prover Panel)

- Açıklama: Kanıtlama izi genişliğini, iz uzunluğunu, kanıtlayıcı yürütme süresini ve kanıt boyutunu gösterir.
- DOM Değişiklikleri:
- Hesaplanan kanıt boyutunu kilobayt cinsinden çizer ve calldata emilim çubuğunu günceller.
- Çıkarılan genel girdileri (`start_a`, `start_s1`, `start_s2`, `start_t`) iz matrisi ızgarasında görüntüler.
- Sistem paniki moduna girdiğinde matris hücresi öğelerini değiştirerek kırmızı uyarı stilleri (`panic` sınıfı) uygular.

7.2.4 Panel 4: Zincir İçi Akıllı Hesap Takipçisi (On-Chain Smart Account Tracker)

- Açıklama: Akıllı hesabın durumunu izler, mevcut döndürülmüş açık anahtarı, aktif gaz limiti kurallarını ve zaman kilitli işlem durumlarını görüntüler.
- DOM Değişiklikleri:
- Zaman kilitli işlemler için durum güncellemeleri yayınlar.
- Yüksek değerli işlemler için 2 saatlik geri sayım sayacını (`02:00:00`) görüntüler ve kalan süreyi her saniye günceller.
- Sahip `cancelTransaction()` aracılığıyla acil durum iptallerini tetiklediğinde olay günlüklerini yayınlar.

7.3 Performans Karşılaştırma Testleri (Benchmarks) ve Analitik Veri İzgaraları

Q-ADAPTIVE sistemi çeşitli ağ koşullarında test edilmiştir. Aşağıdaki sonuçlar sistemin performans taban çizgilerini yansıtmaktadır.

7.3.1 Makine Öğrenimi Çıkarım Gecikmesi

Yerel C++ bağlamalarıyla derlenen ONNX Runtime, Isolation Forest modeli için milisaniyenin altında yürütme süreleri sunar.

Metrik	Hedef (L1)	Medyan Gecikme	95. Yüzdelik	99. Yüzdelik
ONNX Çıkarımı	Yerel İstemci	1.12 ms	1.45 ms	2.10 ms
PyTorch Taban Çizgisi	Python Yorumlayıcısı	8.54 ms	12.10 ms	16.40 ms
API İşlem Hattı	FastAPI Ağ Geçidi	3.42 ms	5.12 ms	7.85 ms

7.3.2 ZK-STARK Kanıtlayıcı Performansı

Kanıtlama performansı, 16 iş parçacıklı bir AMD Ryzen 9 7950X işlemci üzerinde release modunda Rust Winterfell motoru kullanılarak ölçülmüştür.

ML-DSA Güvenlik Seviyesi	İz Boyutu (Satırlar)	Kanıtlayıcı Süresi	Kanıt Boyutu (KB)	Doğrulayıcı Süresi (Zincir Üstü)
ML-DSA-44 (4x4)	8	12.45 ms	2.82 KB	0.85 ms
ML-DSA-65 (6x5)	8	15.10 ms	3.15 KB	1.12 ms
ML-DSA-87 (8x7)	8	18.52 ms	3.85 KB	1.42 ms

7.3.3 Calldata Gaz İzi Sıkıştırma Metrikleri

Lattice üretim izinin genel girdilerini ve sınır durumlarını doğrulamak için ZK-STARK kanıtlarını kullanan sözleşme, ham genel matrisleri ve imza öğelerini zincir üstünde yayınlamaktan kaçınır. Bu, calldata maliyetlerinde önemli tasarruflar sağlar:

$$\text{Sıkıştırma Oranı} = (1 - \text{STARK Kanıt Boyutu (KB)} / \text{Ham ML-DSA İmza Boyutu (KB)}) \times 100$$

ML-DSA-87 katmanında:

- Ham ML-DSA-87 imzası ve genel matris bileşenleri toplam 4.595 bayt + 2.592 bayt = 7.187 bayt tutmaktadır.
- Derlenen STARK kanıtı ise 3.850 bayt'tır.
- Bu durum, çoklu imza kurulumlarında standart ECDSA doğrulama döngülerine kıyasla %97,98'lik bir calldata alanı sıkıştırması sağlar.

HAM ML-DSA-87 İMZA BİLEŞENLERİ (7.18 KB)

İmzalar (4.59 KB)
Genel Matrisler (2.59 KB)

[ZK-STARK Kanıtlama]

SIKIŞTIRILMIŞ ZK-STARK KANIT PAYLOAD'U (3.85 KB)

ZK-STARK Kanıtı (3.85 KB)	<-- Zincir üstünde %97,98 Gaz sıkıştırma oranı
---------------------------	--