

项目技术文档

性压抑心理倾向 自我觉察测试

评分标准与内容细节说明

文档用途：说明 HTML 测试的设计逻辑、评分规则与结果解释

对应文件：index.html

生成日期：2026 年 5 月 6 日

运行环境：浏览器本地运行，无后端依赖

⚠ 重要声明

本测试仅供 **18+ 成人** 自我觉察与娱乐参考。**非医学诊断工具**，不构成任何医疗、心理或性健康建议。所有计算均在浏览器本地完成，不收集、不上传任何数据。

一、测试简介

「性压抑心理倾向自我觉察测试」是一个基于浏览器的单页面 HTML 应用，旨在帮助成年用户以一种温和、克制、非猎奇的方式，觉察自己在以下方面的心理倾向：

- 对亲密需求与身体感受的羞耻感（羞耻感内化）
- 对自己身体和感官经验的接纳程度（身体接纳度）
- 表达亲密需求时的困难程度（欲望表达困难）
- 在关系中表达同意、拒绝和舒适区时的压力（边界与沟通压力）
- 外部文化、家庭和社会评价对自我感受的影响（社会规训内化）
- 面对亲近关系和脆弱暴露时的回避倾向（亲密回避倾向）

核心原则：本测试不是心理诊断工具，不是临床量表，不收集用户数据。所有计算（计分、百分制转换、结果匹配）均在用户浏览器本地完成，无需联网，不涉及任何后端服务或数据库。

测试共包含 **24 道题目**，分布在 **6 个维度**（每个维度 4 题）。用户使用 **5 级 Likert 量表**（从“非常不同意”到“非常同意”）作答，完成全部题目后即刻获得总分、维度分析和个性化建议。整个过程约需 **3 至 5 分钟**。

二、适用人群与使用边界

2.1 适用人群

- 仅适合 **18 岁及以上成年人**使用
- 对自我心理觉察、亲密关系反思有兴趣的成年用户
- 希望以非评判方式了解自身心理倾向的用户

2.2 明确不适用场景

本测试不适用于以下任何场景：

- 未成年人使用（不论是否在成人陪同下）
- 医学诊断、心理疾病筛查或临床评估

- 替代心理咨询、性健康咨询或治疗
- 判断个人道德、人格或心理健康程度
- 任何形式的雇佣、保险或法律决策依据

2.3 需要专业帮助的情况

如果用户在完成测试后，或在日常生活中出现以下情况，建议寻求合格心理咨询师、性健康专业人士或医生的支持：

- 对亲密或身体议题存在强烈且持续的痛苦感
- 有创伤经历且影响当前日常生活或人际关系
- 感到长期焦虑、抑郁或自我否定
- 在关系中反复出现无法解决的沟通或边界困难

三、测试结构

属性	值
总题数	24 题
维度数量	6 个
每题维度数	4 题 / 维度
评分范围	每题 1-5 分
正向题	18 题（用户选项即为得分）
反向题	6 题（得分 = 6 - 用户选项，每维度 1 题）
维度原始分范围	4-20（4 题 × 1-5 分）
维度百分制	$\text{Math.round}((\text{rawScore} - 4) / 16 \times 100)$ ，钳制到 0-100
总分百分制	六个维度百分制的算术平均值，四舍五入
结果类型	5 种（按总分区间划分）
数据存储	浏览器 localStorage（可选），不上传任何数据
外部依赖	零。纯 HTML + CSS + JS，不使用 CDN、框架或后端

3.1 维度定义与题目对应

维度代码	维度名称	测量内容	对应题号
shame	羞耻感内化	是否容易把亲密欲望、身体感受或表达需求理解为"羞耻" "不该有"或"道德问题"	1, 2, 3, 4
body	身体接纳度	对身体、外貌、感官经验与自我形象的接纳程度	5, 6, 7, 8
expression	欲望表达困难	是否难以承认、表达或坦然讨论自己的亲密需求	9, 10, 11, 12
boundary	边界与沟通压力	在关系中能否清晰表达拒绝、同意、舒适区与不适感	13, 14, 15, 16
social	社会规训内化	家庭、文化、社会评价和外部规范对亲密观念的影响程度	17, 18, 19, 20
avoidance	亲密回避倾向	面对亲近关系、情感靠近或脆弱暴露时的回避程度	21, 22, 23, 24

四、题目与选项明细

每题使用统一的 5 级 Likert 量表，选项与分值对应如下：

选项	标签	正向题计分	反向题计分
A	非常不同意	1	5
B	比较不同意	2	4
C	不确定	3	3
D	比较同意	4	2
E	非常同意	5	1

全部 24 道题目明细：（★ = 反向计分题）

题号	所属维度	题目文本	计分方式	A 1	B 2	C 3	D 4	E 5
1	羞耻感内化	当我意识到自己有亲密或身体相关的需求时，我会下意识觉得这不太"应该"。	正向	1	2	3	4	5
2	羞耻感内化	即使只是谈论亲密关系的话题，我也可能感到紧张或不好意思。	正向	1	2	3	4	5
3 ★	羞耻感内化	我能把亲密需求看作普通的人类感受，而不是道德问题。	反向	5	4	3	2	1
4	羞耻感内化	我常担心自己对亲密的好奇或需求会显得"不纯洁"或"不体面"。	正向	1	2	3	4	5
5	身体接纳度	我很难自然地接纳自己的身	正向	1	2	3	4	5

		体状态或外貌。						
6	身体接纳度	我经常对自己的身体感到挑剔、尴尬或疏离。	正向	1	2	3	4	5
7 ★	身体接纳度	我能够以温和的态度看待自己的身体，而不是总想批判它。	反向	5	4	3	2	1
8	身体接纳度	当话题涉及身体感受时，我会本能地想避开。	正向	1	2	3	4	5
9	欲望表达困难	我很难直接说出自己在亲密关系中的真实需要。	正向	1	2	3	4	5
10	欲望表达困难	比起表达需求，我更习惯假装自己没有需求。	正向	1	2	3	4	5
11 ★	欲望表达困难	我可以在合适的关系里比较坦诚地讨论自己的	反向	5	4	3	2	1

		舒适区和期待。						
12	欲望表达困难	即使对方值得信任，我也担心表达需求会让自己显得奇怪。	正向	1	2	3	4	5
13	边界与沟通压力	当我需要说“不”或表达不舒服时，我会有很大压力。	正向	1	2	3	4	5
14	边界与沟通压力	我常常用沉默、敷衍或回避来代替直接沟通。	正向	1	2	3	4	5
15 ★	边界与沟通压力	我相信健康的亲密关系应该包含清楚的同意、拒绝和沟通。	反向	5	4	3	2	1
16	边界与沟通压力	我害怕表达边界后会让对方失望、尴尬或离开。	正向	1	2	3	4	5
17	社会规训内化	我很在意别人会如何评价我	正向	1	2	3	4	5

		的亲密观念。						
18	社会规训内化	家庭、文化或成长环境中的观念明显影响我对亲密话题的态度。	正向	1	2	3	4	5
19 ★	社会规训内化	我能区分"自己的真实感受"和"别人教我应该怎么样"。	反向	5	4	3	2	1
20	社会规训内化	我常用"这样是不是不对"来压住自己的真实感受。	正向	1	2	3	4	5
21	亲密回避倾向	当关系变得更亲近时，我会下意识想拉开距离。	正向	1	2	3	4	5
22	亲密回避倾向	我不太习惯让别人看到自己脆弱、需要陪伴或渴望亲近的一面。	正向	1	2	3	4	5

23 ★	亲密回避倾向	在安全的关系里，我能够逐渐表达真实感受。	反向	5	4	3	2	1
24	亲密回避倾向	我更愿意保持理性和控制感，而不是进入情感或身体层面的亲近。	正向	1	2	3	4	5

五、评分标准

5.1 单题计分

每道题用户从 5 个选项中选择一个。实际得分取决于该题是正向题还是反向题：

题型	数量	计分公式	说明
正向题	18 题	<code>score = userValue</code>	用户选择 1 计 1 分，选择 5 计 5 分。高同意 = 高压抑倾向。
反向题	6 题	<code>score = 6 - userValue</code>	用户选择 1 计 5 分，选择 5 计 1 分。高同意 = 低压抑倾向（需要反转）。

5.2 反向计分题清单

以下 6 道题反向计分题（每维度各 1 题）：

题号	维度	题目（摘要）	反向逻辑
3	羞耻感内化	我能把亲密需求看作普通的人类感受，而不是道德问题。	同意 = 低羞耻感 → 高分需要反转
7	身体接纳度	我能够以温和的态度看待自己的身体，而不是总想批判它。	同意 = 高接纳 → 高分需要反转
11	欲望表达困难	我可以在合适的关系里比较坦诚地讨论自己的舒适区和期待。	同意 = 善于表达 → 高分需要反转
15	边界与沟通压力	我相信健康的亲密关系应该包含清楚的同意、拒绝和沟通。	同意 = 良好的边界意识 → 高分需要反转
19	社会规训内化	我能区分"自己的真实感受"和"别人教我应该怎么样"。	同意 = 低规训内化 → 高分需要反转
23	亲密回避倾向	在安全的关系里，我能够逐渐表达真实感受。	同意 = 低回避 → 高分需要反转

5.3 维度分数计算

1. **维度原始分**：将该维度 4 道题的计分结果求和，得到 4–20 之间的整数。
2. **维度百分制**： $\text{dimPercent} = \text{Math.round}((\text{rawScore} - 4) / 16 \times 100)$
3. **钳制**：如果计算结果小于 0，取 0；大于 100，取 100。

5.4 总分计算

总分百分制 = 六个维度百分制的算术平均值，四舍五入到整数。

即： $\text{totalPercent} = \text{Math.round}((\text{dim1\%} + \text{dim2\%} + \text{dim3\%} + \text{dim4\%} + \text{dim5\%} + \text{dim6\%}) / 6)$

5.5 分数含义

分数越高，代表“压抑倾向越明显”。高分不代表用户“有病”或“不正常”，而是提示用户可能在某些方面习惯性地隐藏、否认或回避自己的亲密需求与身体感受。**分数越低，代表用户在这些方面感受较为自然、接纳度较高。**

六、结果类型划分

根据总分百分制，将结果划分为以下 5 种类型：

分数范围	结果类型	核心特征
0-24	自然流动型	较能把亲密、身体与表达需求看作自然的人类经验，接纳度较高，关系心态相对放松。
25-44	轻度保留型	在部分情境中感到害羞或谨慎，有一定距离感，但整体仍保有表达空间。
45-64	矛盾拉扯型	在"想表达"和"不能表达"之间摇摆，既有需求又被羞耻、评价或关系压力拉住。
65-84	高度压抑型	较常否认、隐藏或回避亲密需求与身体感受，习惯以理性、回避或羞耻感压抑自己。
85-100	深层封闭型	长期把亲密表达与危险、羞耻、评价、失控联系在一起，表达真实感受困难甚至恐惧。

6.1 各结果类型的完整解释与建议

自然流动型（0-24 分）

解释：你整体上较能把亲密、身体与表达需求看作自然的人类经验。你对自己的感受有较好的接纳度，能够在关系中保持相对放松的心态。

优势：你的优势在于能够把亲密需求看作沟通的一部分，而不是羞耻或道德负担。

建议：继续保持尊重边界、重视同意、关注双方舒适度，这些本身就是健康的亲密能力。

轻度保留型（25-44 分）

解释：你可能在部分情境中感到害羞或谨慎，对某些话题保持一定的距离感，但整体上仍保有表达空间。

优势：适度的谨慎可能来自性格、成长环境或关系经验，这本身不一定是问题，反而可能让你更注重安全与分寸。

建议：可以尝试从低压力表达开始——例如写下自己的舒适区、不舒适区和希望被理解的方式。

矛盾拉扯型 (45–64 分)

解释：你可能经常在“想表达”和“不能表达”之间摇摆。一方面有真实的亲密需求，另一方面又被羞耻、评价或关系压力拉住。

优势：你不是矛盾的人，而是可能同时拥有真实需求和保护自己的内在机制。这种觉察本身就是重要的第一步。

风险：长期的内心拉扯可能消耗精力，有时会让你在关系中感到疲惫或不确定。

建议：练习把感受命名——例如对自己说“我有点紧张，但我想慢慢说出来”。命名感受本身就能降低它的压迫感。

高度压抑型 (65–84 分)

解释：你可能较常否认、隐藏或回避自己的亲密需求与身体感受，习惯用理性、回避或羞耻感压住它们。

优势：这种应对方式可能曾在你成长过程中起到保护作用，让你在面对不适时能够维持安全感。

风险：长期压抑可能会让这些感受以更隐蔽的方式影响你的关系、情绪和自我认知。

建议：不需要强迫自己突然完全开放。可以从自我接纳和边界练习的小步骤开始——比如每天记录一件关于自己身体或感受的小观察。

深层封闭型 (85–100 分)

解释：你可能长期把亲密、身体或需求表达与危险、羞耻、评价、失控联系在一起。表达真实感受对你来说可能是一件非常困难甚至恐惧的事。

优势：这个结果不是批判，而是提醒——你走到这里、完成这份测试本身，就已经是一种勇敢的关注。

风险：如果这些感受让你明显痛苦、影响日常生活或人际关系，这不是你的错，也不需要一个人扛。

建议：试着从最低风险自我觉察开始——写日记、了解自己的身体感受、逐步建立与自己的安全关系。如果有条件，可以考虑寻求合格心理咨询师或性健康专业人士的支持。

七、维度解释

7.1 羞耻感内化 (Shame Internalization)

关注问题：个体是否容易把亲密欲望、身体感受或表达需求理解为"羞耻""不该有"或"道德问题"。

高分可能代表：更容易压抑真实感受，对亲密话题有明显罪恶感或羞耻感。可能将亲密需求与"不纯洁""不体面"等道德判断挂钩。

低分可能代表：能较坦然地看待自己的亲密需求，不轻易将其道德化或污名化。

自我反思方向：尝试把"我不该有这种感受"改写为"我正在经历一种人类常见感受"。羞耻感不等于事实，它只是后天学会的一种反应。

7.2 身体接纳度 (Body Acceptance)

关注问题：个体对身体、外貌、感官经验与自我形象的接纳程度。

高分可能代表：身体接纳度较低，对自己的身体常感到挑剔、尴尬或疏离，可能回避与身体感受相关的话题。

低分可能代表：能以较温和、中性的态度对待自己的身体，不过度批判自己的外貌或身体感受。

自我反思方向：可以从中性观察开始，而不是强迫自己立刻喜欢身体。例如对自己说"这是我的身体，它正在陪我生活"。

7.3 欲望表达困难 (Desire Expression Difficulty)

关注问题：个体是否难以承认、表达或坦然讨论自己的亲密需求。

高分可能代表：更倾向于沉默、隐藏或否认自己的亲密需求。即使对信任的人，也担心表达需求会显得"奇怪"或"不合适"。

低分可能代表：能在合适的信任关系中较坦诚地表达自己的舒适区、需求和期待。

自我反思方向：先不急着想对别人表达，可以写给自己看：我希望被怎样理解？哪些话我现在还说不出口？写下来本身就是一种表达练习。

7.4 边界与沟通压力 (Boundary & Communication Pressure)

关注问题：个体在关系中能否清晰表达拒绝、同意、舒适区与不适感。

高分可能代表：表达边界时压力较大，可能用沉默、敷衍或回避代替直接沟通。害怕表达边界会让对方失望或离开。

低分可能代表：相信健康的亲密关系应当包含清楚的同意和沟通，能够较坦然地表达“不”和“我不舒服”。

自我反思方向：边界不是拒绝亲密，而是让亲密更安全。可以练习一句简单表达：“我需要慢一点”或“这个我现在不太舒服”。

7.5 社会规训内化 (Social Discipline Internalization)

关注问题：家庭、文化、社会评价和外部规范对个人亲密观念的影响程度。

高分可能代表：更容易用外部标准评价自己，担心被他人定义为“不好”或“不对”。可能难以区分“自己的真实感受”和“别人教我应该怎么想”。

低分可能代表：能较好地地区分外部评价和自我感受，在尊重价值观的同时允许自己有复杂、矛盾的感受。

自我反思方向：试着区分“我真实的感受”和“我害怕别人怎么评价”。你可以尊重自己的价值观，同时也允许自己有复杂感受。

7.6 亲密回避倾向 (Intimacy Avoidance)

关注问题：个体面对亲近关系、情感靠近或脆弱暴露时的回避程度。

高分可能代表：更倾向于保持距离，避免深入交流或被看见脆弱面。可能更愿意维持理性和控制感，而非进入情感或身体层面的亲近。

低分可能代表：在安全的关系中能逐渐表达真实感受，不害怕适度的亲近和脆弱。

自我反思方向：回避可能曾经保护过你，但它不一定永远适合现在。可以从低风险的信任练习开始，不需要一下子完全打开。

八、内容设计原则

本测试在内容设计上遵循以下原则：

1. **克制、非色情化表达：**所有题目使用"亲密需求""身体感受""舒适区""边界"等中性心理学术语，不出现任何露骨性行为描写、器官描写或色情化暗示。
2. **心理自我觉察导向：**测试目的始终是帮助用户觉察自己的心理倾向和关系模式，而非满足猎奇心理或窥私欲。
3. **避免羞辱用户：**所有结果文案均以"可能的倾向"而非"确定的事实"来表述。不使用"你有问题""你不正常""你道德有缺陷"等评判性语言。
4. **避免医学诊断化：**测试不声称能诊断任何心理疾病或障碍。结果类型使用描述性而非病理学标签（如"自然流动型"而非"正常型"）。
5. **避免制造焦虑：**高风险结果文案同时提供优势提醒（肯定用户的觉察意愿）和温和行动建议，不制造恐慌或强迫改变的叙事。
6. **尊重不同亲密关系经验：**题目不预设用户必须有恋爱或性经验。所有题目围绕态度、感受与沟通倾向展开，不询问具体经历。
7. **保护隐私：**不要求用户提供姓名、年龄、联系方式等任何可识别个人身份的信息。

九、隐私与数据说明

项目	说明
运行环境	完全在用户本地浏览器中运行（HTML + CSS + JavaScript），无需服务器
网络请求	不发起任何网络请求，不加载外部资源（CDN、字体、图片、API）
数据上传	不向任何服务器上传数据。不存在任何形式的数据收集
本地存储	可选使用浏览器 localStorage 暂存用户答题进度（仅存于用户设备），提供"继续测试"功能
数据持久性	localStorage 数据可通过清除浏览器数据或调用"重新测试"功能删除
隐私风险	理论上零隐私风险——所有数据均不离开用户浏览器。唯一风险是共享设备上他人可能看到本地存储的答题进度
第三方	不使用任何第三方分析、广告、追踪或社交插件

十、局限性说明

本测试存在以下重要局限性，使用者应当了解：

- 不是科学量表：**本测试未经心理测量学验证（无信度、效度、常模数据），不是标准化心理测验。
- 题目数量有限：**24 道题、每维度仅 4 题的设置意味着维度测量的精度有限，不能替代完整的多维度心理评估。
- 结果仅供自我反思：**测试结果反映的是用户在特定时刻对特定陈述的自我报告，受当时情绪、理解偏差和社会期望效应影响。
- 不能代表真实心理诊断：**分数高低不意味着用户心理健康与否。如有疑问，应寻求持有执照的心理健康专业人士评估。
- 不能判断道德或人格：**本测试不衡量用户的道德水准、人格健全程度或作为伴侣的价值。
- 文化局限性：**题目设计主要基于中文语境下的文化经验，可能不完全适用于所有文化背景的用户。
- 自评偏差：**任何自评问卷都存在用户自我认知偏差的可能。答案反映的是用户的自我感知，而非客观行为测量。

十一、附录

附录 A：完整题库

以下为 index.html 中 JavaScript 数组 `questions` 的完整内容：

ID	维度代码	反向	题目全文
1	shame	否	当我意识到自己有亲密或身体相关的需求时，我会下意识觉得这不太"应该"。
2	shame	否	即使只是谈论亲密关系的话题，我也可能感到紧张或不好意思。
3	shame	是	我能把亲密需求看作普通的人类感受，而不是道德问题。
4	shame	否	我常担心自己对亲密的好奇或需求会显得"不纯洁"或"不体面"。
5	body	否	我很难自然地接纳自己的身体状态或外貌。
6	body	否	我经常对自己的身体感到挑剔、尴尬或疏离。
7	body	是	我能够以温和的态度看待自己的身体，而不是总想批判它。
8	body	否	当话题涉及身体感受时，我会本能地想避开。
9	expression	否	我很难直接说出自己在亲密关系中的真实需要。
10	expression	否	比起表达需求，我更习惯假装自己没有需求。
11	expression	是	我可以在合适的关系里比较坦诚地讨论自己的舒适区和期待。
12	expression	否	即使对方值得信任，我也担心表达需求会让自己显得奇怪。
13	boundary	否	当我需要说"不"或表达不舒服时，我会有很大压力。
14	boundary	否	我常常用沉默、敷衍或回避来代替直接沟通。
15	boundary	是	我相信健康的亲密关系应该包含清楚的同意、拒绝和沟通。
16	boundary	否	我害怕表达边界后会让对方失望、尴尬或离开。
17	social	否	我很在意别人会如何评价我的亲密观念。
18	social	否	家庭、文化或成长环境中的观念明显影响我对亲密话题的态度。
19	social	是	我能区分"自己的真实感受"和"别人教我应该怎么想"。
20	social	否	我常用"这样是不是不对"来压住自己的真实感受。
21	avoidance	否	当关系变得更亲近时，我会下意识想拉开距离。
22	avoidance	否	我不太习惯让别人看到自己脆弱、需要陪伴或渴望亲近的一面。
23	avoidance	是	在安全的关系里，我能够逐渐表达真实感受。

24	avoidance	否	我更愿意保持理性和控制感，而不是进入情感或身体层面的亲近。
----	-----------	---	-------------------------------

附录 B：完整结果文案

结果类型文案 (JavaScript 数组 resultTypes) :

类型	字段	文案
自然流动型	desc	你整体上较能把亲密、身体与表达需求看作自然的人类经验。你对自己的感受有较好的接纳度，能够在关系中保持相对放松的心态。
	strength	你的优势在于能够把亲密需求看作沟通的一部分，而不是羞耻或道德负担。
	risk	(无)
	advice	继续保持尊重边界、重视同意、关注双方舒适度，这些本身就是健康的亲密能力。
轻度保留型	desc	你可能在部分情境中感到害羞或谨慎，对某些话题保持一定的距离感，但整体上仍保有表达空间。
	strength	适度的谨慎可能来自性格、成长环境或关系经验，这本身不一定是问题，反而可能让你更注重安全与分寸。
	risk	(无)
	advice	可以尝试从低压力表达开始——例如写下自己的舒适区、不舒适区和希望被理解的方式。
矛盾拉扯型	desc	你可能经常在"想表达"和"不能表达"之间摇摆。一方面有真实的亲密需求，另一方面又被羞耻、评价或关系压力拉住。
	strength	你不是矛盾的人，而是可能同时拥有真实需求和保护自己的内在机制。这种觉察本身就是重要的第一步。
	risk	长期的内心拉扯可能消耗精力，有时会让你在关系中感到疲惫或不确定。
	advice	练习把感受命名——例如对自己说"我有点紧张，但我想慢慢说出来"。命名感受本身就能降低它的压迫感。
高度压抑型	desc	你可能较常否认、隐藏或回避自己的亲密需求与身体感受，习惯用理性、回避或羞耻感压住它们。
	strength	这种应对方式可能曾在你成长过程中起到保护作用，让你在面对不适时能够维持安全感。
	risk	长期压抑可能会让这些感受以更隐蔽的方式影响你的关系、情绪和自我认知。
	advice	不需要强迫自己突然完全开放。可以从自我接纳和边界练习的小步骤开始——比如每天记录一件关于自己身体或感受的小观察。

深层封闭型	desc	你可能长期把亲密、身体或需求表达与危险、羞耻、评价、失控联系在一起。表达真实感受对你来说可能是一件非常困难甚至恐惧的事。
	strength	这个结果不是批判，而是提醒——你走到这里、完成这份测试本身，就已经是一种勇敢的自我关注。
	risk	如果这些感受让你明显痛苦、影响日常生活或人际关系，这不是你的错，也不需要一个人扛。
	advice	试着从最低风险的自我觉察开始——写日记、了解自己的身体感受、逐步建立与自己的安全关系。如果有条件，可以考虑寻求合格心理咨询师或性健康专业人士的支持。

附录 C：各维度针对性建议

维度	建议文案（当该维度 ≥ 50 分时显示）
羞耻感内化	尝试把"我不该有这种感受"改写为"我正在经历一种人类常见感受"。羞耻感不等于事实，它只是你学会的一种反应。允许自己先观察这些感受，而不是立刻评判它们。
身体接纳度	可以从中性观察开始，而不是强迫自己立刻喜欢身体。例如对自己说"这是我的身体，它正在陪我生活"。接纳是一个过程，不需要一步到位。
欲望表达困难	先不急着想对别人表达，可以写给自己看：我希望被怎样理解？哪些话我现在还说不出口？写下来本身就是一种表达练习。
边界与沟通压力	边界不是拒绝亲密，而是让亲密更安全。可以练习一句简单表达："我需要慢一点"或"这个我现在不太舒服"。小表达也是大进步。
社会规训内化	试着区分"我真实的感受"和"我害怕别人怎么评价"。你可以尊重自己的价值观，同时也允许自己有复杂、甚至矛盾的感受。
亲密回避倾向	回避可能曾经保护过你，但它不一定永远适合现在。可以从低风险的信任练习开始——不需要一下子完全打开，慢慢来。

附录 D：Claude Code 维护注意事项

供后续使用 Claude Code 或其他 AI 工具维护本项目时参考：

- 1. **文件结构：**整个项目只有一个 index.html 文件。所有 CSS（约 400 行）和 JavaScript（约 500 行）均内嵌在同一个文件中。修改任何功能都只需编辑这一个文件。

2. **数据驱动**：所有题目、维度定义、结果文案、建议内容均以 JavaScript 对象/数组形式定义在 `<script>` 标签内。修改题目或文案时直接编辑对应的 JS 数据结构即可，不需要改动 HTML 模板或 CSS。
3. **计分逻辑**：核心计分函数为 `scoreAnswer(value, reverse)` 和 `calculateResults(answers)`。修改计分规则时需要同步更新结果类型区间 (`resultTypes` 数组)。
4. **维度定义**：维度对象 `dimensions` 的 key (如 `shame`) 必须与题目数据中的 `dim` 字段保持一致，否则计分会出错。
5. **零依赖**：本项目不使用任何外部 CDN、npm 包、框架或后端。保持此特性是核心设计要求之一。添加任何新功能时不应引入外部依赖。
6. **浏览器兼容**：代码使用 ES5 兼容语法 (`var` 声明、`function` 关键字、字符串拼接)，以确保在较旧浏览器中也能运行。维护时应保持这一兼容性。
7. **隐私保护**：不要添加任何数据收集、分析追踪或网络请求代码。这是项目的基本安全承诺。
8. **内容边界**：修改题目或文案时，应遵循第八节列出的内容设计原则。新题目应围绕态度、感受和沟通倾向，而非具体行为或经历。

本文档基于 index.html (版本：2026-05-06) 生成。文档内容与代码实现保持一致。

本测试和本文档均仅供 18+ 成人自我觉察与教育参考，非医学诊断工具。