

STACK MCQ XML Generator

macOS セットアップガイド

Homebrewの準備からGit clone、初回設定、
localhost:4173を開くまで

このガイドでできること

- Homebrew、Git、Python、Maximaを準備する
- stack_questionsをGitHubからcloneする
- STACKコードを初回設定し、Maxima評価を利用可能にする
- ローカルWebアプリをブラウザで開く

ポイント Apple SiliconとIntel
Macの違いはHomebrewが自動的に処理します。Python/パッケージの追加導入は不要です。

最短ルート

1	ターミナルを開き、Homebrewを準備
2	<code>brew install python maxima</code>
3	stack_questionsをclone
4	macOSランチャーを実行
5	Enterを押してSTACKを自動取得
6	<code>http://localhost:4173/</code> を確認

1. Homebrew・Python・Maximaを準備する

1

ターミナルを開く

Finderで「アプリケーション」→「ユーティリティ」→「ターミナル」を開きます。以降のコマンドはターミナルへ1行ずつ貼り付けます。

2

Command Line Toolsを確認

次のコマンドを実行します。未導入の場合はAppleのインストール画面が表示されます。導入後、gitコマンドも使えるようになります。

```
xcode-select --install
```

3

Homebrewをインストール

brewコマンドがない場合はHomebrew公式サイト of the インストールコマンドを実行します。表示内容を確認し、求められたらMacのログインパスワードを入力します。

<https://brew.sh/>

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

注意

インストール終了時に「Next steps」が表示された場合は、そこに示されたshellenvコマンドを実行してからターミナルを開き直します。

4

PythonとMaximaをインストール

Homebrewを更新してから、Python 3とMaximaをインストールします。Maxima公式もmacOSではHomebrewを案内しています。

```
brew update
brew install python maxima
```

5

インストールを確認

3つのコマンドがそれぞれバージョンを表示すれば準備完了です。

```
git --version
python3 --version
maxima --version
```

公式情報: <https://git-scm.com/install/mac> / <https://www.python.org/downloads/macos/> / <https://maxima.sourceforge.io/download.html>

2. cloneして初回セットアップする

1

stack_questionsをclone

保存先の例として「書類」フォルダーへ移動し、GitHubからcloneします。

```
cd "$HOME/Documents"
git clone https://github.com/yositomi-opu/stack_questions.git
cd stack_questions
```

2

macOSランチャーを実行

cloneしたリポジトリのルートで、次のコマンドを実行します。Finderではscripts → macos → start-mcq-webapp.commandをダブルクリックしても起動できます。

```
./scripts/macos/start-mcq-webapp.command
```

3

STACKの場所を選ぶ

初回は「STACKの場所:」と表示されます。STACKを別途cloneしていない場合は、何も入力せずEnterを押してください。moodle_qtype_stackが自動取得されます。

STACKコードの設定が必要です。
まだcloneしていない場合は、何も入力せずEnterを押すと自動取得します。
STACKの場所: ← ここでEnter

ポイント

すでにmoodle-qtype_stackを持っている場合は、そのフォルダーのフルパスを入力します。例:
/Users/名前/work/moodle-qtype_stack

4

自動診断の完了を待つ

「STACK code: OK」「MCQ WebAppのローカルCAS評価を利用できます」と表示されれば準備完了です。ブラウザが自動的に開きます。

```
Python: OK
Maxima: OK (...)
STACK code: OK
STACK読み込み方式: ダンプ済み実行ファイル
MCQ WebAppのローカルCAS評価を利用できます
```

ダンプ生成を利用できない環境では「評価時の通常読み込み」へ自動的に切り替わります。これは正常な動作です。

3. ブラウザでWebアプリを開く

1

ブラウザの自動起動を確認

セットアップ後、既定のブラウザが開きます。開かない場合は、SafariやChromeのアドレス欄へ次のURLを入力します。

```
http://localhost:4173/  
http://127.0.0.1:4173/
```

2

STACK評価を確認

問題変数に `rand([1,2,3])` を含む式を入力し、「問題変数を評価」を押します。1、2、3のいずれかが表示されれば動作しています。

3

サーバーを終了

起動中のターミナルを選び、Control+Cを押します。

トラブルシューティング

症状	対処
permission denied	<code>chmod +x scripts/macos/start-mcq-webapp.command</code> を実行します。
開発元を確認できない	FinderでControl+クリックし「開く」を選択します。
brew: command not found	Homebrew終了時のNext stepsを実行し、ターミナルを開き直します。
Maximaが見つからない	<code>brew install maxima</code> と <code>maxima --version</code> を再確認します。
Address already in use	すでに起動中です。localhost:4173を開きます。
STACK code: 未読込	ランチャーを再実行し、STACKの場所を入力するかEnterで自動取得します。
<code>rand(...)</code> が式のまま	<code>--check</code> で確認し、 <code>--reload</code> で再起動後にブラウザを再読み込みします。

ポイント

詳しい設定はapp/mcq-webapp/README.mdを参照してください。診断は `python3 app/mcq-webapp/server.py --check`、再起動は同じコマンドに `--reload`を付けて実行します。