

STACK MCQ XML Generator

Windows セットアップガイド

Git cloneから初回セットアップ、ブラウザで
localhost:4173を開くまで

このガイドでできること

- ・ 必要なソフトウェアをWindowsへインストールする
- ・ stack_questionsをGitHubからcloneする
- ・ STACKコードを初回設定し、Maxima評価を利用可能にする
- ・ ローカルWebアプリを起動してブラウザで開く

ポイント インターネット接続が必要です。Python/パッケージの追加導入は不要です。STACKは初回ランチャーから自動取得できます。

最短ルート

1	Git / Python / Maximaをインストール
2	PowerShellでstack_questionsをclone
3	start-mcq-webapp.batをダブルクリック
4	初回質問でEnterを押してSTACKを自動取得
5	ブラウザで http://127.0.0.1:4173/ を確認

1. 必要なソフトウェアを準備する

1

Git for Windowsをインストール

公式サイトからGit for Windowsをダウンロードし、通常の設定のままインストールします。

<https://git-scm.com/download/win>

2

Python 3.10以降をインストール

Python公式サイトからWindows版を入手します。インストーラーの最初の画面で「Add python.exe to PATH」を有効にしてください。

<https://www.python.org/downloads/windows/>

3

Maximaをインストール

Maxima公式サイトからWindows用のwin64.exeインストーラーをダウンロードし、インストールします。

<https://maxima.sourceforge.io/download.html>

注意

インストール後にPowerShellをいったん閉じ、開き直すとPATHの変更が反映されます。

2. stack_questionsをcloneする

スタートメニューで「PowerShell」を検索して開き、次のコマンドを順に実行します。保存先は例として「ドキュメント」フォルダーを使用します。

```
cd "$HOME\Documents"
git clone https://github.com/yositomi-opu/stack_questions.git
cd stack_questions
```

cloneできたか確認します。次のコマンドでファイル一覧が表示できれば成功です。

```
dir
```

ポイント

エクスプローラーで開くには、PowerShellで `explorer .` と入力します。stack_questionsフォルダーが表示されます。

3. ランチャーから初回セットアップする

1

Windowsランチャーを開く

エクスプローラーでstack_questionsを開き、scripts → windowsの順に進み、start-mcq-webapp.batをダブルクリックします。

2

Windowsの警告が出た場合

発行元に関する警告が表示された場合は、ファイルがcloneしたリポジトリ内のものか確認してから実行します。組織管理PCでは管理者の方針に従ってください。

3

STACKの場所を選ぶ

初回は「STACKの場所:」と表示されます。STACKを別途cloneしていない場合は、何も入力せずEnterを押してください。moodle_qtype_stackがGitHubから自動取得されます。

STACKコードの設定が必要です。
まだcloneしていない場合は、何も入力せずEnterを押すと自動取得します。
STACKの場所: ← ここでEnter

ポイント

すでにmoodle_qtype_stackを持っている場合は、そのフォルダーのフルパスを入力します。例:
C:\work\moodle_qtype_stack

4

自動診断の完了を待つ

ランチャーはPython、Maxima、STACKコードを確認します。「STACK code: OK」「MCQ WebAppのローカルCAS評価を利用できます」と表示されれば準備完了です。

```
Python: OK
Maxima: OK (...)
STACK code: OK
STACK読み込み方式: ...
MCQ WebAppのローカルCAS評価を利用できます
```

ダンプ済み実行ファイルを作れないWindows環境では、「評価時の通常読み込み」へ自動的に切り替わります。これは正常な動作です。

4. ブラウザでWebアプリを開く

1

ブラウザの自動起動を確認

セットアップ後、既定のブラウザが自動的に開きます。アドレス欄が次のURLになっていることを確認します。

```
http://127.0.0.1:4173/
```

localhostを使用する場合は、次のURLでも同じアプリを開けます。

```
http://localhost:4173/
```

2

STACK評価を確認

問題変数に `rand([1,2,3])` を含む式を入力し、「問題変数を評価」を押します。式のままでなく1、2、3のいずれかが表示されればSTACK評価が動作しています。

3

サーバーを終了

起動中のコマンドプロンプト画面を選び、`Ctrl+C`を押します。画面を閉じるだけでも終了します。

トラブルシューティング

症状	対処
ブラウザが開かない	手動で <code>http://localhost:4173/</code> を開きます。
Address already in use	すでに起動中です。 <code>localhost:4173</code> を開きます。
Pythonが見つからない	Pythonを再インストールし、「Add python.exe to PATH」を有効にします。
Maximaが見つからない	Maximaを再確認します。必要ならMAXIMA_EXECUTABLEへmaxima.batのパスを設定します。
STACK code: 未読込	ランチャーを再実行し、STACKの場所を入力するか、Enterで自動取得します。
<code>rand(...)</code> が式のまま	サーバーを再起動し、ブラウザを再読み込みします。

ポイント

詳しい設定はリポジトリ内の `app/mcq-webapp/README.md` を参照してください。サーバー診断はPowerShellで `py -3 app\mcq-webapp\server.py --check` を実行します。