

AuditPlatform

Rapport d'analyse — mon-projet-symfony-dev

Généré le 03/05/2026 à 13:09

■ Informations du projet

Nom du projet	mon-projet-symfony-dev
URL du projet	yosrchiha01-group/mon-projet-symfony-dev
Branche analysée	main
Date de l'analyse	28/04/2026 12:34
Modèle LLM	llama-3.3-70b-versatile
Analyse OWASP	Activée

■ Scores

Qualité	78	78/100
Sécurité	80	80/100
Performance	70	70/100

■ ■ Vulnérabilités (258)

A02 — CRYPTOGRAPHIC FAILURES
Sévérité : CRITIQUE
Fichier : src/Classe/Mail.php — ligne 9
Correction : Utilisez une méthode de chiffrement sécurisée pour stocker les clés API
A05 — SECURITY MISCONFIGURATION
Sévérité : HAUTE
Fichier : config/bundles.php — ligne 1

Correction : Vérifiez que le mode debug n'est pas activé en production

A03 — INJECTION

Sévérité : HAUTE

Fichier : src/Controller/Admin/CourseCrudController.php — ligne 12

Correction : Utilisez des méthodes de validation des données pour éviter les injections

A03 — INJECTION

Sévérité : HAUTE

Fichier : src/Controller/Admin/DashboardController.php — ligne 23

Correction : Utilisez des méthodes de validation des données pour éviter les injections

A03 — INJECTION

Sévérité : HAUTE

Fichier : src/Controller/Admin/InscriptionCrudController.php — ligne 17

Correction : Utilisez des méthodes de validation des données pour éviter les injections

A03 — INJECTION

Sévérité : HAUTE

Fichier : src/Controller/CourseController.php — ligne 43

Correction : Utilisez des méthodes de validation des données pour éviter les injections

A03 — INJECTION

Sévérité : HAUTE

Fichier : src/Controller/InscriptionController.php — ligne 32

Correction : Utilisez des méthodes de validation des données pour éviter les injections

A07 — IDENTIFICATION AND AUTHENTICATION FAILURES

Sévérité : HAUTE

Fichier : src/Controller/LoginController.php — ligne 16

Correction : Utilisez une méthode de validation des données pour éviter les attaques de brute force

A07 — IDENTIFICATION AND AUTHENTICATION FAILURES

Sévérité : HAUTE

Fichier : src/Controller/RegistrationController.php — ligne 26

Correction : Utilisez une méthode de validation des données pour éviter les attaques de brute force

A07 — IDENTIFICATION AND AUTHENTICATION FAILURES

Sévérité : HAUTE

Fichier : src/Controller/ResetPasswordController.php — ligne 61

Correction : Utilisez une méthode de validation des données pour éviter les attaques de brute force

A07 — IDENTIFICATION AND AUTHENTICATION FAILURES

Sévérité : HAUTE

Fichier : src/Entity/User.php — ligne 25

Correction : Utilisez une méthode de validation des données pour éviter les attaques de brute force

A07 — IDENTIFICATION AND AUTHENTICATION FAILURES

Sévérité : HAUTE

Fichier : src/Entity/User.php — ligne 85

Correction : Utilisez une méthode de validation des données pour éviter les attaques de brute force

Gestion erreurs

Sévérité : HAUTE

Fichier : src/Controller/RegistrationController.php — ligne 34

Correction : Utiliser un try/catch pour gérer les exceptions et éviter les erreurs silencieuses

Gestion erreurs

Sévérité : HAUTE

Fichier : src/Controller/ResetPasswordController.php — ligne 92

Correction : Utiliser un try/catch pour gérer les exceptions et éviter les erreurs silencieuses

Gestion erreurs

Sévérité : HAUTE

Fichier : src/Controller/StudentController.php — ligne 74

Correction : Utiliser un try/catch pour gérer les exceptions et éviter les erreurs silencieuses

Gestion erreurs

Sévérité : HAUTE

Fichier : src/Controller/TeacherController.php — ligne 74

Correction : Utiliser un try/catch pour gérer les exceptions et éviter les erreurs silencieuses

Gestion erreurs

Sévérité : HAUTE

Fichier : src/Entity/Course.php — ligne 23

Correction : Utiliser un try/catch pour gérer les exceptions et éviter les erreurs silencieuses

Gestion erreurs

Sévérité : HAUTE

Fichier : src/Entity/Inscription.php — ligne 25

Correction : Utiliser un try/catch pour gérer les exceptions et éviter les erreurs silencieuses

Gestion erreurs

Sévérité : HAUTE

Fichier : src/Entity/ResetPassword.php — ligne 29

Correction : Utiliser un try/catch pour gérer les exceptions et éviter les erreurs silencieuses

Gestion erreurs

Sévérité : HAUTE

Fichier : src/Entity/Student.php — ligne 33

Correction : Utiliser un try/catch pour gérer les exceptions et éviter les erreurs silencieuses

Gestion erreurs

Sévérité : HAUTE

Fichier : src/Entity/Teacher.php — ligne 41

Correction : Utiliser un try/catch pour gérer les exceptions et éviter les erreurs silencieuses

Gestion erreurs

Sévérité : HAUTE

Fichier : src/Entity/User.php — ligne 35

Correction : Utiliser un try/catch pour gérer les exceptions et éviter les erreurs silencieuses

Complexité

Sévérité : HAUTE

Fichier : src/Repository/CourseRepository.php — ligne 0

Correction : Réduire la complexité de la méthode findMostActiveTeachers en utilisant des méthodes plus petites et plus faciles à comprendre.

Complexité

Sévérité : HAUTE

Fichier : src/Repository/InscriptionRepository.php — ligne 0

Correction : Réduire la complexité de la méthode findCoursesByStudent en utilisant des méthodes plus petites et plus faciles à comprendre.

A02 — CRYPTOGRAPHIC FAILURES

Sévérité : HAUTE

Fichier : src/Form/RegistrationFormType.php — ligne 29

Correction : Utiliser un algorithme de hachage sécurisé comme bcrypt ou Argon2 pour stocker les mots de passe.

A02 — CRYPTOGRAPHIC FAILURES

Sévérité : HAUTE

Fichier : src/Form/ResetPasswordType.php — ligne 17

Correction : Utiliser un algorithme de hachage sécurisé comme bcrypt ou Argon2 pour stocker les mots de passe.

A08 — DATA INTEGRITY FAILURES

Sévérité : HAUTE

Fichier : src/Repository/CourseRepository.php — ligne 37

Correction : Utiliser les méthodes de Doctrine pour récupérer les données, plutôt que de préparer des requêtes SQL directement.

A08 — DATA INTEGRITY FAILURES

Sévérité : HAUTE

Fichier : src/Repository/InscriptionRepository.php — ligne 52

Correction : Utiliser les méthodes de Doctrine pour récupérer les données, plutôt que de préparer des requêtes SQL directement.

A08 — DATA INTEGRITY FAILURES

Sévérité : HAUTE

Fichier : src/Repository/ResetPasswordRepository.php — ligne 1

Correction : Utiliser les méthodes de Doctrine pour récupérer les données, plutôt que de préparer des requêtes SQL directement.

A08 — DATA INTEGRITY FAILURES

Sévérité : HAUTE

Fichier : src/Repository/StudentRepository.php — ligne 1

Correction : Utiliser les méthodes de Doctrine pour récupérer les données, plutôt que de préparer des requêtes SQL directement.

A08 — DATA INTEGRITY FAILURES

Sévérité : HAUTE

Fichier : src/Repository/TeacherRepository.php — ligne 1

Correction : Utiliser les méthodes de Doctrine pour récupérer les données, plutôt que de préparer des requêtes SQL directement.

A08 — DATA INTEGRITY FAILURES

Sévérité : HAUTE

Fichier : src/Repository/UserRepository.php — ligne 1

Correction : Utiliser les méthodes de Doctrine pour récupérer les données, plutôt que de préparer des requêtes SQL directement.

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : migrations/Version20251121175816.php — ligne 23

Correction : Réduire la complexité de la méthode addSql en utilisant des méthodes plus petites

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : migrations/Version20251121175816.php — ligne 24

Correction : Réduire la complexité de la méthode addSql en utilisant des méthodes plus petites

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : migrations/Version20251121175816.php — ligne 25

Correction : Réduire la complexité de la méthode addSql en utilisant des méthodes plus petites

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : migrations/Version20251121175816.php — ligne 26

Correction : Réduire la complexité de la méthode addSql en utilisant des méthodes plus petites

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : migrations/Version20251121193416.php — ligne 23

Correction : Réduire la complexité de la méthode addSql en utilisant des méthodes plus petites

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : migrations/Version20251121193416.php — ligne 24

Correction : Réduire la complexité de la méthode addSql en utilisant des méthodes plus petites

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : migrations/Version20251121210835.php — ligne 23

Correction : Réduire la complexité de la méthode addSql en utilisant des méthodes plus petites

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : migrations/Version20251121210835.php — ligne 24

Correction : Réduire la complexité de la méthode addSql en utilisant des méthodes plus petites

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : migrations/Version20251121210835.php — ligne 25

Correction : Réduire la complexité de la méthode addSql en utilisant des méthodes plus petites

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : migrations/Version20251121210835.php — ligne 26

Correction : Réduire la complexité de la méthode addSql en utilisant des méthodes plus petites

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : migrations/Version20251121214830.php — ligne 23

Correction : Réduire la complexité de la méthode addSql en utilisant des méthodes plus petites

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : migrations/Version20251121214830.php — ligne 24

Correction : Réduire la complexité de la méthode addSql en utilisant des méthodes plus petites

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : migrations/Version20251121215623.php — ligne 23

Correction : Réduire la complexité de la méthode addSql en utilisant des méthodes plus petites

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : migrations/Version20251121215623.php — ligne 24

Correction : Réduire la complexité de la méthode addSql en utilisant des méthodes plus petites

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : migrations/Version20251121215816.php — ligne 23

Correction : Réduire la complexité de la méthode addSql en utilisant des méthodes plus petites

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : migrations/Version20251121215816.php — ligne 24

Correction : Réduire la complexité de la méthode addSql en utilisant des méthodes plus petites

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : migrations/Version20251121225927.php — ligne 23

Correction : Réduire la complexité de la méthode addSql en utilisant des méthodes plus petites

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : migrations/Version20251121225927.php — ligne 24

Correction : Réduire la complexité de la méthode addSql en utilisant des méthodes plus petites

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : migrations/Version20251123094737.php — ligne 23

Correction : Réduire la complexité de la méthode addSql en utilisant des méthodes plus petites

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : migrations/Version20251123094737.php — ligne 24

Correction : Réduire la complexité de la méthode addSql en utilisant des méthodes plus petites

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : migrations/Version20251123094934.php — ligne 23

Correction : Réduire la complexité de la méthode addSql en utilisant des méthodes plus petites

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : migrations/Version20251123094934.php — ligne 24

Correction : Réduire la complexité de la méthode addSql en utilisant des méthodes plus petites

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : migrations/Version20251123100618.php — ligne 23

Correction : Réduire la complexité de la méthode addSql en utilisant des méthodes plus petites

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : migrations/Version20251123100618.php — ligne 24

Correction : Réduire la complexité de la méthode addSql en utilisant des méthodes plus petites

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : migrations/Version20251123114822.php — ligne 23

Correction : Réduire la complexité de la méthode addSql en utilisant des méthodes plus petites

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : migrations/Version20251123114822.php — ligne 24

Correction : Réduire la complexité de la méthode addSql en utilisant des méthodes plus petites

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : migrations/Version20251123124303.php — ligne 23

Correction : Réduire la complexité de la méthode addSql en utilisant des méthodes plus petites

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : migrations/Version20251123124303.php — ligne 24

Correction : Réduire la complexité de la méthode addSql en utilisant des méthodes plus petites

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Controller/CourseController.php — ligne 63

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Controller/CourseController.php — ligne 91

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Controller/InscriptionController.php — ligne 21

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Controller/InscriptionController.php — ligne 49

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Controller/StudentController.php — ligne 21

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Controller/StudentController.php — ligne 39

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Controller/TeacherController.php — ligne 21

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Controller/TeacherController.php — ligne 39

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Controller/ResetPasswordController.php — ligne 40

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Controller/ResetPasswordController.php — ligne 92

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/Course.php — ligne 23

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/Course.php — ligne 45

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/Inscription.php — ligne 20

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/Inscription.php — ligne 34

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/Student.php — ligne 25

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/Student.php — ligne 41

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/Teacher.php — ligne 26

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/Teacher.php — ligne 42

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/User.php — ligne 19

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/User.php — ligne 31

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/User.php — ligne 43

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/User.php — ligne 55

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/User.php — ligne 57

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/User.php — ligne 59

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/User.php — ligne 61

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/User.php — ligne 63

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/User.php — ligne 65

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/User.php — ligne 67

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/User.php — ligne 69

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/User.php — ligne 71

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/User.php — ligne 73

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/User.php — ligne 75

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/User.php — ligne 77

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/User.php — ligne 79

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/User.php — ligne 81

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/User.php — ligne 83

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/User.php — ligne 85

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/User.php — ligne 87

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/User.php — ligne 89

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/User.php — ligne 91

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/User.php — ligne 93

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/User.php — ligne 95

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/User.php — ligne 97

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/User.php — ligne 99

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/User.php — ligne 101

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/User.php — ligne 103

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/User.php — ligne 105

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/User.php — ligne 107

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/User.php — ligne 109

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/User.php — ligne 111

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/User.php — ligne 113

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/User.php — ligne 115

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SELECT* | Mémoire

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/User.php — ligne 117

Correction : Utiliser les champs nécessaires dans la requête SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

SOLID-D

Sévérité : MOYENNE

Fichier : config/bundles.php — ligne 4

Correction : Utiliser une interface ou une classe abstraite pour définir les dépendances, plutôt que de les définir directement dans le code

SOLID-D

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Classe/Mail.php — ligne 9

Correction : Utiliser une interface ou une classe abstraite pour définir les dépendances, plutôt que de les définir directement dans le code

SOLID-D

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Controller/Admin/CourseCrudController.php — ligne 12

Correction : Utiliser une interface ou une classe abstraite pour définir les dépendances, plutôt que de les définir directement dans le code

SOLID-D

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Controller/Admin/DashboardController.php — ligne 21

Correction : Utiliser une interface ou une classe abstraite pour définir les dépendances, plutôt que de les définir directement dans le code

SOLID-D

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Controller/Admin/InscriptionCrudController.php — ligne 12

Correction : Utiliser une interface ou une classe abstraite pour définir les dépendances, plutôt que de les définir directement dans le code

SOLID-D

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Controller/Admin/StudentCrudController.php — ligne 12

Correction : Utiliser une interface ou une classe abstraite pour définir les dépendances, plutôt que de les définir directement dans le code

SOLID-D

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Controller/Admin/TeacherCrudController.php — ligne 12

Correction : Utiliser une interface ou une classe abstraite pour définir les dépendances, plutôt que de les définir directement dans le code

SOLID-D

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Controller/Admin/UserCrudController.php — ligne 12

Correction : Utiliser une interface ou une classe abstraite pour définir les dépendances, plutôt que de les définir directement dans le code

SOLID-D

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Controller/CourseController.php — ligne 10

Correction : Utiliser une interface ou une classe abstraite pour définir les dépendances, plutôt que de les définir directement dans le code

SOLID-D

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Controller/InscriptionController.php — ligne 10

Correction : Utiliser une interface ou une classe abstraite pour définir les dépendances, plutôt que de les définir directement dans le code

SOLID-D

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Controller/LoginController.php — ligne 10

Correction : Utiliser une interface ou une classe abstraite pour définir les dépendances, plutôt que de les définir directement dans le code

SOLID-D

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Controller/RegistrationController.php — ligne 10

Correction : Utiliser une interface ou une classe abstraite pour définir les dépendances, plutôt que de les définir directement dans le code

SOLID-D

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Controller/ResetPasswordController.php — ligne 20

Correction : Utiliser une interface ou une classe abstraite pour définir les dépendances, plutôt que de les définir directement dans le code

SOLID-D

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Controller/StudentController.php — ligne 10

Correction : Utiliser une interface ou une classe abstraite pour définir les dépendances, plutôt que de les définir directement dans le code

SOLID-D

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Controller/TeacherController.php — ligne 10

Correction : Utiliser une interface ou une classe abstraite pour définir les dépendances, plutôt que de les définir directement dans le code

SOLID-D

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/Course.php — ligne 27

Correction : Utiliser une interface ou une classe abstraite pour définir les dépendances, plutôt que de les définir directement dans le code

SOLID-D

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/Inscription.php — ligne 19

Correction : Utiliser une interface ou une classe abstraite pour définir les dépendances, plutôt que de les définir directement dans le code

SOLID-D

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/ResetPassword.php — ligne 16

Correction : Utiliser une interface ou une classe abstraite pour définir les dépendances, plutôt que de les définir directement dans le code

SOLID-D

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/Student.php — ligne 30

Correction : Utiliser une interface ou une classe abstraite pour définir les dépendances, plutôt que de les définir directement dans le code

SOLID-D

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/Teacher.php — ligne 37

Correction : Utiliser une interface ou une classe abstraite pour définir les dépendances, plutôt que de les définir directement dans le code

SOLID-D

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/User.php — ligne 30

Correction : Utiliser une interface ou une classe abstraite pour définir les dépendances, plutôt que de les définir directement dans le code

Testabilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Controller/RegistrationController.php — ligne 38

Correction : Utiliser des mocks pour isoler les dépendances et faciliter les tests

Testabilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Controller/ResetPasswordController.php — ligne 20

Correction : Utiliser des mocks pour isoler les dépendances et faciliter les tests

Testabilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Controller/StudentController.php — ligne 20

Correction : Utiliser des mocks pour isoler les dépendances et faciliter les tests

Testabilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Controller/TeacherController.php — ligne 20

Correction : Utiliser des mocks pour isoler les dépendances et faciliter les tests

Testabilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/Course.php — ligne 25

Correction : Utiliser des mocks pour isoler les dépendances et faciliter les tests

Testabilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/Inscription.php — ligne 29

Correction : Utiliser des mocks pour isoler les dépendances et faciliter les tests

Testabilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/ResetPassword.php — ligne 33

Correction : Utiliser des mocks pour isoler les dépendances et faciliter les tests

Testabilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/Student.php — ligne 37

Correction : Utiliser des mocks pour isoler les dépendances et faciliter les tests

Testabilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/Teacher.php — ligne 45

Correction : Utiliser des mocks pour isoler les dépendances et faciliter les tests

Testabilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/User.php — ligne 39

Correction : Utiliser des mocks pour isoler les dépendances et faciliter les tests

Transaction

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Controller/RegistrationController.php — ligne 42

Correction : Utiliser des transactions pour garantir la cohérence des données

Transaction

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Controller/ResetPasswordController.php — ligne 26

Correction : Utiliser des transactions pour garantir la cohérence des données

Transaction

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Controller/StudentController.php — ligne 26

Correction : Utiliser des transactions pour garantir la cohérence des données

Transaction

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Controller/TeacherController.php — ligne 26

Correction : Utiliser des transactions pour garantir la cohérence des données

Transaction

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/Course.php — ligne 29

Correction : Utiliser des transactions pour garantir la cohérence des données

Transaction

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/Inscription.php — ligne 33

Correction : Utiliser des transactions pour garantir la cohérence des données

Transaction

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/ResetPassword.php — ligne 37

Correction : Utiliser des transactions pour garantir la cohérence des données

Transaction

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/Student.php — ligne 41

Correction : Utiliser des transactions pour garantir la cohérence des données

Transaction

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/Teacher.php — ligne 49

Correction : Utiliser des transactions pour garantir la cohérence des données

Transaction

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Entity/User.php — ligne 43

Correction : Utiliser des transactions pour garantir la cohérence des données

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Form/CourseType.php — ligne 0

Correction : Réduire la complexité de la méthode buildForm en utilisant des méthodes plus petites et plus faciles à comprendre.

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Form/InscriptionType.php — ligne 0

Correction : Réduire la complexité de la méthode buildForm en utilisant des méthodes plus petites et plus faciles à comprendre.

Maintenabilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Form/RegistrationFormType.php — ligne 0

Correction : Réduire la complexité de la méthode buildForm en utilisant des méthodes plus petites et plus faciles à comprendre.

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Form/ResetPasswordType.php — ligne 0

Correction : Réduire la complexité de la méthode buildForm en utilisant des méthodes plus petites et plus faciles à comprendre.

Maintenabilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Form/TeacherSearchType.php — ligne 0

Correction : Réduire la complexité de la méthode buildForm en utilisant des méthodes plus petites et plus faciles à comprendre.

Maintenabilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Repository/ResetPasswordRepository.php — ligne 0

Correction : Réduire la complexité de la méthode buildForm en utilisant des méthodes plus petites et plus faciles à comprendre.

Maintenabilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Repository/StudentRepository.php — ligne 0

Correction : Réduire la complexité de la méthode buildForm en utilisant des méthodes plus petites et plus faciles à comprendre.

Maintenabilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Repository/TeacherRepository.php — ligne 0

Correction : Réduire la complexité de la méthode buildForm en utilisant des méthodes plus petites et plus faciles à comprendre.

Maintenabilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Repository/UserRepository.php — ligne 0

Correction : Réduire la complexité de la méthode buildForm en utilisant des méthodes plus petites et plus faciles à comprendre.

SELECT*

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Form/CourseType.php — ligne 30

Correction : Utiliser les colonnes nécessaires au lieu de SELECT *

Requêtes N+1

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Form/CourseType.php — ligne 30

Correction : Utiliser des jointures pour éviter les requêtes N+1

SELECT*

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Form/InscriptionType.php — ligne 24

Correction : Utiliser les colonnes nécessaires au lieu de SELECT *

Requêtes N+1

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Form/InscriptionType.php — ligne 24

Correction : Utiliser des jointures pour éviter les requêtes N+1

SELECT*

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Form/RegistrationFormType.php — ligne 19

Correction : Utiliser les colonnes nécessaires au lieu de SELECT *

Requêtes N+1

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Form/RegistrationFormType.php — ligne 19

Correction : Utiliser des jointures pour éviter les requêtes N+1

SELECT*

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Form/ResetPasswordType.php — ligne 16

Correction : Utiliser les colonnes nécessaires au lieu de SELECT *

Requêtes N+1

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Form/ResetPasswordType.php — ligne 16

Correction : Utiliser des jointures pour éviter les requêtes N+1

SELECT*

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Form/StudentType.php — ligne 23

Correction : Utiliser les colonnes nécessaires au lieu de SELECT *

Requêtes N+1

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Form/StudentType.php — ligne 23

Correction : Utiliser des jointures pour éviter les requêtes N+1

SELECT*

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Form/TeacherSearchType.php — ligne 16

Correction : Utiliser les colonnes nécessaires au lieu de SELECT *

Requêtes N+1

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Form/TeacherSearchType.php — ligne 16

Correction : Utiliser des jointures pour éviter les requêtes N+1

SELECT*

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Form/TeacherType.php — ligne 15

Correction : Utiliser les colonnes nécessaires au lieu de SELECT *

Requêtes N+1

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Form/TeacherType.php — ligne 15

Correction : Utiliser des jointures pour éviter les requêtes N+1

SELECT*

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Repository/CourseRepository.php — ligne 20

Correction : Utiliser les colonnes nécessaires au lieu de SELECT *

Requêtes N+1

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Repository/CourseRepository.php — ligne 20

Correction : Utiliser des jointures pour éviter les requêtes N+1

SELECT*

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Repository/InscriptionRepository.php — ligne 21

Correction : Utiliser les colonnes nécessaires au lieu de SELECT *

Requêtes N+1

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Repository/InscriptionRepository.php — ligne 21

Correction : Utiliser des jointures pour éviter les requêtes N+1

SELECT*

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Repository/ResetPasswordRepository.php — ligne 23

Correction : Utiliser les colonnes nécessaires au lieu de SELECT *

Requêtes N+1

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Repository/ResetPasswordRepository.php — ligne 23

Correction : Utiliser des jointures pour éviter les requêtes N+1

SELECT*

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Repository/StudentRepository.php — ligne 23

Correction : Utiliser les colonnes nécessaires au lieu de SELECT *

Requêtes N+1

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Repository/StudentRepository.php — ligne 23

Correction : Utiliser des jointures pour éviter les requêtes N+1

SELECT*

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Repository/TeacherRepository.php — ligne 23

Correction : Utiliser les colonnes nécessaires au lieu de SELECT *

Requêtes N+1

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Repository/TeacherRepository.php — ligne 23

Correction : Utiliser des jointures pour éviter les requêtes N+1

SELECT*

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Repository/UserRepository.php — ligne 23

Correction : Utiliser les colonnes nécessaires au lieu de SELECT *

Requêtes N+1

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Repository/UserRepository.php — ligne 23

Correction : Utiliser des jointures pour éviter les requêtes N+1

Docstring manquant

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Form/CourseType.php — ligne 18

Correction : Ajouter une docstring pour expliquer le rôle de la méthode buildForm

Docstring manquant

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Form/InscriptionType.php — ligne 15

Correction : Ajouter une docstring pour expliquer le rôle de la méthode buildForm

Docstring manquant

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Form/RegistrationFormType.php — ligne 16

Correction : Ajouter une docstring pour expliquer le rôle de la méthode buildForm

Docstring manquant

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Form/ResetPasswordType.php — ligne 13

Correction : Ajouter une docstring pour expliquer le rôle de la méthode buildForm

Docstring manquant

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Form/StudentType.php — ligne 14

Correction : Ajouter une docstring pour expliquer le rôle de la méthode buildForm

Docstring manquant

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Form/TeacherSearchType.php — ligne 13

Correction : Ajouter une docstring pour expliquer le rôle de la méthode buildForm

Docstring manquant

Sévérité : MOYENNE

Fichier : src/Form/TeacherType.php — ligne 12

Correction : Ajouter une docstring pour expliquer le rôle de la méthode buildForm

Lisibilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : config/bundles.php — ligne 0

Correction : Utiliser des constantes pour les valeurs de configuration

Maintenabilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : config/preload.php — ligne 0

Correction : Utiliser un service pour charger les fichiers de configuration

Lisibilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Classe/Mail.php — ligne 9

Correction : Utiliser des constantes pour les valeurs de configuration

Maintenabilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Controller/Admin/CourseCrudController.php — ligne 0

Correction : Utiliser un service pour charger les données de la base de données

Maintenabilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Controller/Admin/DashboardController.php — ligne 0

Correction : Utiliser un service pour charger les données de la base de données

Maintenabilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Controller/Admin/InscriptionCrudController.php — ligne 0

Correction : Utiliser un service pour charger les données de la base de données

Maintenabilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Controller/Admin/StudentCrudController.php — ligne 0

Correction : Utiliser un service pour charger les données de la base de données

Maintenabilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Controller/Admin/TeacherCrudController.php — ligne 0

Correction : Utiliser un service pour charger les données de la base de données

Maintenabilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Controller/Admin/UserCrudController.php — ligne 0

Correction : Utiliser un service pour charger les données de la base de données

Maintenabilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Controller/CourseController.php — ligne 0

Correction : Utiliser un service pour charger les données de la base de données

Maintenabilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Controller/InscriptionController.php — ligne 0

Correction : Utiliser un service pour charger les données de la base de données

Maintenabilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Controller/LoginController.php — ligne 0

Correction : Utiliser un service pour charger les données de la base de données

Maintenabilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Controller/RegistrationController.php — ligne 0

Correction : Utiliser un service pour charger les données de la base de données

Maintenabilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Controller/ReportController.php — ligne 0

Correction : Utiliser un service pour charger les données de la base de données

Maintenabilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Controller/ResetPasswordController.php — ligne 0

Correction : Utiliser un service pour charger les données de la base de données

Maintenabilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Controller/StudentController.php — ligne 0

Correction : Utiliser un service pour charger les données de la base de données

Maintenabilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Controller/TeacherController.php — ligne 0

Correction : Utiliser un service pour charger les données de la base de données

Maintenabilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Entity/Course.php — ligne 0

Correction : Utiliser un service pour charger les données de la base de données

Maintenabilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Entity/Inscription.php — ligne 0

Correction : Utiliser un service pour charger les données de la base de données

Maintenabilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Entity/ResetPassword.php — ligne 0

Correction : Utiliser un service pour charger les données de la base de données

Maintenabilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Entity/Student.php — ligne 0

Correction : Utiliser un service pour charger les données de la base de données

Maintenabilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Entity/Teacher.php — ligne 0

Correction : Utiliser un service pour charger les données de la base de données

Maintenabilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Entity/User.php — ligne 0

Correction : Utiliser un service pour charger les données de la base de données

Nommage ambigu

Sévérité : FAIBLE

Fichier : config/bundles.php — ligne 0

Correction : Les noms des classes et des interfaces devraient être plus explicites et suivre la convention PSR-1.

Nommage ambigu

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Classe/Mail.php — ligne 9

Correction : Le nom de la propriété 'api_key' devrait être plus explicite, par exemple 'aiJetApiKey'.

Nommage ambigu

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Controller/Admin/CourseCrudController.php — ligne 0

Correction : Le nom de la classe 'CourseCrudController' devrait être plus explicite, par exemple 'CourseAdminController'.

Nommage ambigu

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Controller/Admin/DashboardController.php — ligne 0

Correction : Le nom de la classe 'DashboardController' devrait être plus explicite, par exemple 'AdminDashboardController'.

Nommage ambigu

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Controller/Admin/InscriptionCrudController.php — ligne 0

Correction : Le nom de la classe 'InscriptionCrudController' devrait être plus explicite, par exemple 'InscriptionAdminController'.

Nommage ambigu

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Controller/Admin/StudentCrudController.php — ligne 0

Correction : Le nom de la classe 'StudentCrudController' devrait être plus explicite, par exemple 'StudentAdminController'.

Nommage ambigu

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Controller/Admin/TeacherCrudController.php — ligne 0

Correction : Le nom de la classe 'TeacherCrudController' devrait être plus explicite, par exemple 'TeacherAdminController'.

Nommage ambigu

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Controller/Admin/UserCrudController.php — ligne 0

Correction : Le nom de la classe 'UserCrudController' devrait être plus explicite, par exemple 'UserAdminController'.

Nommage ambigu

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Controller/CourseController.php — ligne 0

Correction : Le nom de la classe 'CourseController' devrait être plus explicite, par exemple 'CourseAdminController'.

Nommage ambigu

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Controller/InscriptionController.php — ligne 0

Correction : Le nom de la classe 'InscriptionController' devrait être plus explicite, par exemple 'InscriptionAdminController'.

Nommage ambigu

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Controller/LoginController.php — ligne 0

Correction : Le nom de la classe 'LoginController' devrait être plus explicite, par exemple 'AuthenticationController'.

Nommage ambigu

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Controller/RegistrationController.php — ligne 0

Correction : Le nom de la classe 'RegistrationController' devrait être plus explicite, par exemple 'UserRegistrationController'.

Nommage ambigu

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Controller/ResetPasswordController.php — ligne 0

Correction : Le nom de la classe 'ResetPasswordController' devrait être plus explicite, par exemple 'UserResetPasswordController'.

Nommage ambigu

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Controller/StudentController.php — ligne 0

Correction : Le nom de la classe 'StudentController' devrait être plus explicite, par exemple 'StudentAdminController'.

Nommage ambigu

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Controller/TeacherController.php — ligne 0

Correction : Le nom de la classe 'TeacherController' devrait être plus explicite, par exemple 'TeacherAdminController'.

Nommage ambigu

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Entity/Course.php — ligne 0

Correction : Le nom de la classe 'Course' devrait être plus explicite, par exemple 'CourseEntity'.

Nommage ambigu

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Entity/Inscription.php — ligne 0

Correction : Le nom de la classe 'Inscription' devrait être plus explicite, par exemple 'CourseInscription'.

Nommage ambigu

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Entity/ResetPassword.php — ligne 0

Correction : Le nom de la classe 'ResetPassword' devrait être plus explicite, par exemple 'UserResetPassword'.

Nommage ambigu

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Entity/Student.php — ligne 0

Correction : Le nom de la classe 'Student' devrait être plus explicite, par exemple 'StudentEntity'.

Nommage ambigu

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Entity/Teacher.php — ligne 0

Correction : Le nom de la classe 'Teacher' devrait être plus explicite, par exemple 'TeacherEntity'.

Nommage ambigu

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Entity/User.php — ligne 0

Correction : Le nom de la classe 'User' devrait être plus explicite, par exemple 'UserEntity'.

Lisibilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Form/CourseType.php — ligne 0

Correction : Utiliser des noms de variables plus significatifs et des commentaires pour expliquer le code.

Lisibilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Form/InscriptionType.php — ligne 0

Correction : Utiliser des noms de variables plus significatifs et des commentaires pour expliquer le code.

Lisibilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Form/RegistrationFormType.php — ligne 0

Correction : Utiliser des noms de variables plus significatifs et des commentaires pour expliquer le code.

Lisibilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Form/ResetPasswordType.php — ligne 0

Correction : Utiliser des noms de variables plus significatifs et des commentaires pour expliquer le code.

Lisibilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Form/StudentType.php — ligne 0

Correction : Utiliser des noms de variables plus significatifs et des commentaires pour expliquer le code.

Lisibilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Form/TeacherSearchType.php — ligne 0

Correction : Utiliser des noms de variables plus significatifs et des commentaires pour expliquer le code.

Lisibilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Repository/CourseRepository.php — ligne 0

Correction : Utiliser des noms de variables plus significatifs et des commentaires pour expliquer le code.

Lisibilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Repository/InscriptionRepository.php — ligne 0

Correction : Utiliser des noms de variables plus significatifs et des commentaires pour expliquer le code.

Lisibilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Repository/ResetPasswordRepository.php — ligne 0

Correction : Utiliser des noms de variables plus significatifs et des commentaires pour expliquer le code.

Lisibilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Repository/StudentRepository.php — ligne 0

Correction : Utiliser des noms de variables plus significatifs et des commentaires pour expliquer le code.

Lisibilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Repository/TeacherRepository.php — ligne 0

Correction : Utiliser des noms de variables plus significatifs et des commentaires pour expliquer le code.

Lisibilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Repository/UserRepository.php — ligne 0

Correction : Utiliser des noms de variables plus significatifs et des commentaires pour expliquer le code.

Commentaire absent

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Repository/CourseRepository.php — ligne 18

Correction : Ajouter un commentaire pour expliquer la logique de la méthode findMostActiveTeachers

Commentaire absent

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Repository/InscriptionRepository.php — ligne 19

Correction : Ajouter un commentaire pour expliquer la logique de la méthode findCoursesByStudent

Commentaire absent

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Repository/ResetPasswordRepository.php — ligne 19

Correction : Ajouter un commentaire pour expliquer la logique de la méthode findByExampleField

Commentaire absent

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Repository/StudentRepository.php — ligne 19

Correction : Ajouter un commentaire pour expliquer la logique de la méthode
findByExampleField

Commentaire absent

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Repository/TeacherRepository.php — ligne 19

Correction : Ajouter un commentaire pour expliquer la logique de la méthode
findByExampleField

Commentaire absent

Sévérité : FAIBLE

Fichier : src/Repository/UserRepository.php — ligne 19

Correction : Ajouter un commentaire pour expliquer la logique de la méthode
findByExampleField

■ Recommandations

1. Utiliser des constantes pour les valeurs de configuration

Les constantes sont utilisées pour stocker des valeurs qui ne changent pas souvent, comme les noms de tables ou les chemins de fichiers. Cela permet de rendre le code plus lisible et plus facile à maintenir.

2. Utiliser des services pour charger les données de la base de données

Les services sont utilisés pour charger les données de la base de données. Cela permet de rendre le code plus lisible et plus facile à maintenir.

3. Utilisez des méthodes de validation des données pour éviter les injections

Utilisez des méthodes de validation des données pour éviter les injections de code dans vos applications. Cela inclut la validation des entrées utilisateur, la vérification des données de base de données et la sécurisation des données sensibles.

4. Utilisez une méthode de validation des données pour éviter les attaques de brute force

Utilisez une méthode de validation des données pour éviter les attaques de brute force. Cela inclut la vérification des mots de passe, la limitation du nombre de tentatives de connexion et la mise en place d'un système de sécurité pour les comptes utilisateur.

5. Vérifiez que le mode debug n'est pas activé en production

Vérifiez que le mode debug n'est pas activé en production. Le mode debug peut révéler des informations sensibles sur votre application et votre infrastructure.

6. Vérifiez que les stack traces ne sont pas exposés dans les réponses d'erreur

Vérifiez que les stack traces ne sont pas exposés dans les réponses d'erreur. Les stack traces peuvent révéler des informations sensibles sur votre application et votre infrastructure.

7. Vérifiez que les en-têtes HTTP de sécurité sont présents

Vérifiez que les en-têtes HTTP de sécurité sont présents. Les en-têtes HTTP de sécurité peuvent aider à protéger votre application contre les attaques de sécurité.

8. Utiliser les champs nécessaires dans les requêtes SQL

Pour améliorer les performances, il est recommandé d'utiliser les champs nécessaires dans les requêtes SQL pour éviter de charger des données inutiles en mémoire.

9. Ajouter des commentaires explicatifs dans les fonctions

Les commentaires explicatifs dans les fonctions sont importants pour comprendre le code et faciliter la maintenance. Il est recommandé d'ajouter des commentaires explicatifs dans les fonctions pour expliquer leur fonctionnement et leurs paramètres.

10. Utiliser des noms de variables explicites

Les noms de variables devraient être explicites et suivre la convention PSR-1. Cela facilite la compréhension du code et réduit les erreurs.

11. Utiliser des commentaires explicatifs dans les classes

Les commentaires explicatifs dans les classes sont importants pour comprendre le code et faciliter la maintenance. Il est recommandé d'ajouter des commentaires explicatifs dans les classes pour expliquer leur rôle et leurs responsabilités.

12. Utiliser des interfaces ou des classes abstraites pour définir les dépendances

Cela permet de séparer la logique de dépendance de la logique métier et facilite la maintenance et la testabilité du code.

13. Utiliser des mocks pour isoler les dépendances et faciliter les tests

Cela permet de tester le code sans avoir à simuler les comportements des dépendances réelles.

14. Utiliser des transactions pour garantir la cohérence des données

Cela permet de garantir que les modifications apportées aux données sont cohérentes et sécurisées.

15. Utiliser des noms de variables plus significatifs

Utiliser des noms de variables qui expliquent leur contenu et leur fonction. Cela facilite la lecture et la compréhension du code.

16. Réduire la complexité des méthodes

Diviser les méthodes en plus petites et plus faciles à comprendre. Cela facilite la maintenance et la modification du code.

17. Utiliser des commentaires

Ajouter des commentaires pour expliquer le code et faciliter la compréhension. Cela est particulièrement utile pour les méthodes complexes ou difficiles à comprendre.

18. Utiliser des méthodes de Doctrine pour récupérer les données

Les méthodes de Doctrine sont conçues pour gérer les requêtes SQL de manière sécurisée et efficace. Il est recommandé d'utiliser ces méthodes pour récupérer les données, plutôt que de préparer des requêtes SQL directement.

19. Utiliser des algorithmes de hachage sécurisés pour les mots de passe

Les algorithmes de hachage sécurisés comme bcrypt ou Argon2 sont conçus pour protéger les mots de passe contre les attaques par force brute. Il est recommandé d'utiliser l'un de ces algorithmes pour stocker les mots de passe.

20. Utiliser des jointures pour éviter les requêtes N+1

Les requêtes N+1 peuvent être évitées en utilisant des jointures pour récupérer les données nécessaires en une seule requête. Cela peut améliorer la performance et réduire le nombre de requêtes envoyées à la base de données.

21. Utiliser les colonnes nécessaires au lieu de SELECT *

Utiliser les colonnes nécessaires au lieu de SELECT * peut améliorer la performance en réduisant le nombre de données récupérées de la base de données.

22. Ajouter des docstrings pour les méthodes

Ajouter des docstrings pour expliquer le rôle de chaque méthode dans les classes Form et Repository

23. Ajouter des commentaires pour les blocs de logique

Ajouter des commentaires pour expliquer la logique de chaque bloc de code dans les classes Repository