

AuditPlatform

Rapport d'analyse — tunisia-real-estate

Généré le 02/04/2026 à 15:13

■ Informations du projet

Nom du projet	tunisia-real-estate
URL du projet	yosrchiha01/tunisia-real-estate
Branche analysée	main
Date de l'analyse	02/04/2026 14:57
Modèle LLM	llama-3.3-70b-versatile
Analyse OWASP	Activée

■ Scores

Qualité	74	74/100
Sécurité	30	30/100
Performance	30	30/100

■ ■ Vulnérabilités (43)

Maintenabilité
Sévérité : HAUTE
Fichier : frontend/src/services/propertyService.ts — ligne 3
Correction : La fonction getAllProperties utilise une URL fixe, il serait préférable de la rendre configurable.
A07 - Identification Failures
Sévérité : HAUTE

Fichier : frontend/src/services/authService.ts — ligne 57

Correction : Stockez les informations d'authentification de manière sécurisée

Appel réseau en boucle

Sévérité : HAUTE

Fichier : frontend/src/services/propertyService.ts — ligne 3

Correction : Utiliser une approche de pagination pour limiter le nombre de requêtes réseau

Maintenabilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : backend/prisma/seed.ts — ligne 27

Correction : Cette fonction fait plusieurs choses : création de rôles, de permissions et d'assignments de permissions. Il est préférable de séparer ces tâches en plusieurs fonctions distinctes pour améliorer la maintenabilité du code.

Maintenabilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : backend/src/config/cors.ts — ligne 1

Correction : Cette constante contient plusieurs valeurs qui pourraient être séparées en plusieurs constantes distinctes pour améliorer la lisibilité et la maintenabilité du code.

Maintenabilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : backend/src/routes/auth.ts — ligne 10

Correction : Cette fonction est très longue et fait plusieurs choses. Il est préférable de la séparer en plusieurs fonctions distinctes pour améliorer la maintenabilité du code.

Maintenabilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : backend/src/services/authService.ts — ligne 15

Correction : Cette fonction est très longue et fait plusieurs choses. Il est préférable de la séparer en plusieurs fonctions distinctes pour améliorer la maintenabilité du code.

Maintenabilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : backend/src/services/propertyService.ts — ligne 1

Correction : Cette fonction est très simple et pourrait être supprimée pour améliorer la maintenabilité du code.

Maintenabilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : backend/src/test-auth-simple-debug.ts — ligne 1

Correction : Cette fonction est très longue et fait plusieurs choses. Il est préférable de la séparer en plusieurs fonctions distinctes pour améliorer la maintenabilité du code.

Maintenabilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : backend/src/test-auth-simple.ts — ligne 1

Correction : Cette fonction est très longue et fait plusieurs choses. Il est préférable de la séparer en plusieurs fonctions distinctes pour améliorer la maintenabilité du code.

Maintenabilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : backend/src/test-deps.ts — ligne 1

Correction : Cette fonction est très longue et fait plusieurs choses. Il est préférable de la séparer en plusieurs fonctions distinctes pour améliorer la maintenabilité du code.

Maintenabilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : backend/src/test-server.ts — ligne 1

Correction : Cette fonction est très longue et fait plusieurs choses. Il est préférable de la séparer en plusieurs fonctions distinctes pour améliorer la maintenabilité du code.

Maintenabilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : backend/src/test-service-direct.ts — ligne 1

Correction : Cette fonction est très longue et fait plusieurs choses. Il est préférable de la séparer en plusieurs fonctions distinctes pour améliorer la maintenabilité du code.

Maintenabilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : backend/src/validators/authValidator.ts — ligne 1

Correction : Cette fonction est très simple et pourrait être supprimée pour améliorer la maintenabilité du code.

Maintenabilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : frontend/src/App.tsx — ligne 1

Correction : Cette fonction est très longue et fait plusieurs choses. Il est préférable de la séparer en plusieurs fonctions distinctes pour améliorer la maintenabilité du code.

Maintenabilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : frontend/src/components/ErrorBoundary.tsx — ligne 1

Correction : Cette fonction est très simple et pourrait être supprimée pour améliorer la maintenabilité du code.

Maintenabilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : frontend/src/components>LoadingSpinner.tsx — ligne 1

Correction : Cette fonction est très simple et pourrait être supprimée pour améliorer la maintenabilité du code.

Maintenabilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : frontend/src/components/ProtectedRoute.tsx — ligne 1

Correction : Cette fonction est très longue et fait plusieurs choses. Il est préférable de la séparer en plusieurs fonctions distinctes pour améliorer la maintenabilité du code.

Maintenabilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : frontend/src/contexts/AuthContext.tsx — ligne 1

Correction : Cette fonction est très longue et fait plusieurs choses. Il est préférable de la séparer en plusieurs fonctions distinctes pour améliorer la maintenabilité du code.

Maintenabilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : frontend/src/contexts/useAuth.ts — ligne 1

Correction : Cette fonction est très simple et pourrait être supprimée pour améliorer la maintenabilité du code.

Maintenabilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : frontend/src/main.tsx — ligne 1

Correction : Cette fonction est très simple et pourrait être supprimée pour améliorer la maintenabilité du code.

Maintenabilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : frontend/src/pages/Accueil.tsx — ligne 1

Correction : Cette fonction est très longue et fait plusieurs choses. Il est préférable de la séparer en plusieurs fonctions distinctes pour améliorer la maintenabilité du code.

Maintenabilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : frontend/src/pages/Dashboard.tsx — ligne 1

Correction : Cette fonction est très longue et fait plusieurs choses. Il est préférable de la séparer en plusieurs fonctions distinctes pour améliorer la maintenabilité du code.

Maintenabilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : frontend/src/pages/Home.tsx — ligne 1

Correction : Cette fonction est très simple et pourrait être supprimée pour améliorer la maintenabilité du code.

Maintenabilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : frontend/src/pages/Login.tsx — ligne 1

Correction : Cette fonction est très longue et fait plusieurs choses. Il est préférable de la séparer en plusieurs fonctions distinctes pour améliorer la maintenabilité du code.

Maintenabilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : frontend/src/pages/Profile.tsx — ligne 1

Correction : Cette fonction est très simple et pourrait être supprimée pour améliorer la maintenabilité du code.

Maintenabilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : frontend/src/pages/Register.tsx — ligne 1

Correction : Cette fonction est très longue et fait plusieurs choses. Il est préférable de la séparer en plusieurs fonctions distinctes pour améliorer la maintenabilité du code.

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : frontend/src/pages/dashboard/AddPropertyForm.tsx — ligne 29

Correction : La fonction handleSubmit est un peu complexe, il serait préférable de la diviser en plusieurs fonctions plus simples.

Maintenabilité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : frontend/src/pages/dashboard/AddPropertyForm.tsx — ligne 44

Correction : La constante 'http://localhost:3000/api/properties' devrait être définie dans un fichier de configuration ou une variable d'environnement.

A05 - Security Misconfiguration

Sévérité : MOYENNE

Fichier : frontend/src/pages/dashboard/AddPropertyForm.tsx — ligne 48

Correction : Utiliser HTTPS pour les requêtes au serveur

A05 - Security Misconfiguration

Sévérité : MOYENNE

Fichier : frontend/src/services/propertyService.ts — ligne 3

Correction : Utiliser HTTPS pour les requêtes au serveur

Recherche linéaire O(n)

Sévérité : MOYENNE

Fichier : frontend/src/pages/dashboard/buyer.tsx — ligne 35

Correction : Utiliser une structure de données plus efficace pour la recherche, comme un arbre de recherche ou un index

Recherche linéaire O(n)

Sévérité : MOYENNE

Fichier : frontend/src/pages/dashboard/renter.tsx — ligne 35

Correction : Utiliser une structure de données plus efficace pour la recherche, comme un arbre de recherche ou un index

Docstring manquant

Sévérité : MOYENNE

Fichier : frontend/src/pages/dashboard/AddPropertyForm.tsx — ligne 12

Correction : Ajouter une docstring pour décrire la fonctionnalité de la fonction AddPropertyForm

Docstring manquant

Sévérité : MOYENNE

Fichier : frontend/src/pages/dashboard/buyer.tsx — ligne 12

Correction : Ajouter une docstring pour décrire la fonctionnalité de la fonction BuyerDashboard

Docstring manquant

Sévérité : MOYENNE

Fichier : frontend/src/pages/dashboard/homeowner.tsx — ligne 6

Correction : Ajouter une docstring pour décrire la fonctionnalité de la fonction homeowner

Docstring manquant

Sévérité : MOYENNE

Fichier : frontend/src/pages/dashboard/renter.tsx — ligne 12

Correction : Ajouter une docstring pour décrire la fonctionnalité de la fonction RenterDashboard

Gestion erreurs

Sévérité : MOYENNE

Fichier : frontend/src/pages/dashboard/AddPropertyForm.tsx — ligne 57

Correction : Ajouter une gestion d'erreur plus spécifique pour les erreurs de réseau ou de serveur

Gestion erreurs

Sévérité : MOYENNE

Fichier : frontend/src/pages/dashboard/buyer.tsx — ligne 27

Correction : Ajouter une gestion d'erreur pour les cas où la récupération des propriétés échoue

Gestion erreurs

Sévérité : MOYENNE

Fichier : frontend/src/services/propertyService.ts — ligne 4

Correction : Ajouter une gestion d'erreur pour les cas où la récupération des propriétés échoue

Duplication

Sévérité : FAIBLE

Fichier : frontend/src/pages/dashboard/buyer.tsx — ligne 35

Correction : Le code de filtration des propriétés est similaire dans les fichiers buyer.tsx et renter.tsx, il serait préférable de le mettre dans un fichier commun.

Commentaire absent

Sévérité : FAIBLE

Fichier : frontend/src/services/propertyService.ts — ligne 1

Correction : Ajouter un commentaire pour décrire la fonctionnalité de la fonction
getAllProperties

SOLID-S

Sévérité : FAIBLE

Fichier : frontend/src/pages/dashboard/AddPropertyForm.tsx — ligne 12

Correction : La fonctionnalité de gestion des propriétés pourrait être séparée en plusieurs composants pour améliorer la maintenabilité

■ Recommandations

1. Séparer les tâches en plusieurs fonctions distinctes

Pour améliorer la maintenabilité du code, il est préférable de séparer les tâches en plusieurs fonctions distinctes. Cela permettra de réduire la complexité du code et de faciliter les mises à jour et les corrections.

2. Utiliser des constantes pour améliorer la lisibilité et la maintenabilité

Pour améliorer la lisibilité et la maintenabilité du code, il est préférable d'utiliser des constantes pour stocker les valeurs qui sont utilisées plusieurs fois dans le code. Cela permettra de réduire la complexité du code et de faciliter les mises à jour et les corrections.

3. Utiliser des noms de variables plus descriptifs

Les noms de variables tels que 'x' ou 'tmp' ne sont pas très descriptifs, il serait préférable de les remplacer par des noms plus clairs.

4. Utiliser des fonctions plus petites

Les fonctions trop longues peuvent être difficiles à comprendre et à maintenir, il serait préférable de les diviser en plusieurs fonctions plus petites.

5. Utiliser des constantes pour les valeurs magiques

Les valeurs magiques telles que 'http://localhost:3000/api/properties' devraient être définies dans des constantes pour faciliter la maintenance et la modification.

6. Utilisation de HTTPS

Assurez-vous d'utiliser HTTPS pour toutes les requêtes au serveur pour protéger les données sensibles

7. Stockage sécurisé des informations d'authentification

Stockez les informations d'authentification de manière sécurisée pour éviter les failles de sécurité

8. Validation des données

Validez les données utilisateur pour éviter les injections SQL et les failles de sécurité

9. Optimiser les requêtes réseau

Utiliser des techniques de pagination et de caching pour réduire le nombre de requêtes réseau

10. Utiliser des structures de données efficaces

Utiliser des structures de données comme des arbres de recherche ou des index pour améliorer les performances de recherche

11. Améliorer la documentation

Ajouter des docstrings et des commentaires pour améliorer la compréhension du code

12. Utiliser des noms de variables clairs

Utiliser des noms de variables clairs et significatifs pour améliorer la lisibilité du code

13. Ajouter des tests unitaires

Ajouter des tests unitaires pour vérifier la fonctionnalité du code

14. Utiliser une bibliothèque de gestion d'erreurs

Utiliser une bibliothèque comme error-handler pour gérer les erreurs de manière plus centralisée et efficace

15. Améliorer la sécurité des données

Utiliser des méthodes de sécurité comme le chiffrement et la validation des données pour protéger les informations sensibles

16. Optimiser les performances

Utiliser des techniques d'optimisation comme le caching et la compression pour améliorer les performances de l'application