

## Blade and JavaScript Frameworks :

فيه الفريم وركس بتاعت الجافاسكريبت بنستخدم ال

curly braces

فبيحصل لغبطه لما بكتبها مع لارافيل و علشان نحلها بنعمل قبلها @

ف البليد بيّفهم انها للجافاسكريبت وبيشيل ال @ ومش بينفذ الامر

## Authentication Directives :

هنا اقدر اشوف اليوزر عامل لوجين ولا لا ب استخدام

@auth

@endauth

او

@guest

@endguest

واقدر احط شرط بالرول زي مثلا

@auth('admin')

@endauth

## Environment Directives

هنا بحط حاجات تتنفذ جوا انفيرومينت معينه زي

@production

// Production specific content...

@endproduction

او اسمي انا الانفيرومينت

@env('testing')

@endenv

## Session Directives

بنفذ ال جواه لو السيشن دي موجوده

```
@session('success')
```

```
@endsession
```

## If Statements

اقدر استخدم حاجات زي

```
@if, @elseif, @else, @endif
```

## Loops

اقدر استخدم حاجات كثير في اللوب زي

```
@for ()
```

```
@endfor
```

```
@foreach ()
```

```
@endforeach
```

```
@forelse ()
```

```
@endforelse
```

```
@while ()
```

```
@endwhile
```

واقدر اسنخدم معاهم فاريلولز موجوده زي

\$loop->index 0 وببدا من

\$loop->iteration 1 لكن هنا ببدا من

\$loop->remaining بجيب العدد ال فاضل

\$loop->count بجيب عدد اللوب

\$loop->first اول لوب

\$loop->last اخر لوب

\$loop->even بطلع الايفين واقدر اعمل كونديشن يتنفذ عليهم بس

\$loop->odd باطلع الاود واقدر اعمل كونديشن يتنفذ عليهم بس

\$loop->depth لو فيه نيسيتيد لوب بوصل لآخر ليفل موجود فيهم

\$loop->parent هنا لو في نيسيتيد لوب بستخدمها علشان اوصل لي اللوب ال فوق ال انا فيه

## Including Subviews

array هنا هعمل انبورت لاول حاجه موجوده في ال

```
@includeFirst(['custom.admin', 'admin'], ['status' => 'complete'])
```

هنا لو عاوز اعمل انبورت لحاجه لكن بشرط معين اقدر استخدم الاتنين دول

```
@includeWhen($boolean, 'view.name', ['status' => 'complete'])
```

```
@includeUnless($boolean, 'view.name', ['status' => 'complete'])
```

## Components

اقدر اعمل كوبونينيت استخدمه بدل السيكلشن وابعدين اضيفه ف اي فيو باسمه

يعني لو اسمه

Navbar

هستدعيه ب

```
<x-navbar/>
```

واقدر ابعتله داتا كدا

```
<x-alert message="$message"/>
```

Component Attributes

هنا اقدر ابعت اربتيوت استخدمه في الديف مثلا زي

```
<x-alert message="$message" class="mt-4"/>
```

```
<div {{ $attributes }}>
```

```
<!-- Component content -->
```

```
</div>
```

و اقدر افلترهم واعرضهم

## Building Layouts

هنا بخطط الحاجات ال بستخدمها فكذا مكان زي الناف بار والفوتر

## Forms

علشان اقدر ابعث الداتا بوست ف لازم استخدم

@csrf

sql injection ودي بتحمي من كذا حاجة زي ال

<form method="POST" action="/profile">

@csrf ...

</form>