

1、设置开始节点



#格式

```
mysql+pymysql://root:123456@192.168.52.149:3306/stu
```

2、设置文本转SQL节点

添加描述...

设置 上次运行

● 工作区默认 ▾

输入变量

查询语句 *

用户的问题。

🏠 开始 / (x) sys.query

表

指定哪些表用于提供给LLM作为上下文，如不指定，则使用所有表。多张表用半角逗号隔开。

student_scores

DB URI

选填，填写后将覆盖授权时填写的数据库连接。

键入 / 插入变量

String

设置 ▾

模型 * ?

🌀 gpt-5-mini CHAT 🔍 ⚙️ ▾

数据库连接配置选项

选填项。例如 {"connect_args": {"ssl": {"ca": "/path/to/ca.pem"}}} 更多连接选项可参考 https://docs.sqlalchemy.org/en/20/core/engines.html#sqlalchemy.create_engine

键入 / 插入变量

String

输出变量 ▸

失败时重试

☐

异常处理 ?

无 ▾

下一步

添加此工作流程中的下一个节点



SQL Execute

+ 添加并行节点

3、执行sql

SQL Execute

添加描述...

设置上次运行

工作区默认

输入变量

SQL 查询语句 *
SQL 查询语句。
(*)Text to S.../(x)text

DB URI
选填，填写后将覆盖授权时填写的数据库连接。
键入 / 插入变量String

设置

输出格式 ?
Markdown

数据库连接配置选项
选填项。例如 {"connect_args": {"ssl": {"ca": "/path/to/ca.pem"}}} 更多连接选项可参考
https://docs.sqlalchemy.org/en/20/core/engines.html#sqlalchemy.create_engine
键入 / 插入变量String

输出变量

失败时重试

异常处理 ?

无

下一步
添加此工作流程中的下一个节点

LLM

+ 添加并行节点

4、配置大模型节点

LLM

添加描述...

设置 上次运行

模型 *

gpt-5-mini

CHAT

上下文 ?

(x) 设置变量值

SYSTEM ?

103 | Jinja ☐ (x)

根据用户问题 开始 (x)sys.query 和sql执行结果进行汇总输出。
sql语句生成: (x)Text to S... / (x)text
sql参数结果: (x)SQL Exe... / (x)text。

+ 添加消息

记忆 ?

内置

USER ?

32 | (x)

开始 (x)sys.query
 开始 (x)sys.files

记忆 ?

☐ 记忆窗口

50

视觉 ?

☐

输出变量 *

结构化输出 ? ☐

生成内容

根据用户问题`{{#sys.query#}}`和sql执行结果进行汇总输出。
sql语句生成: `{{#1761618180888.text#}}`
sql参数结果: `{{#1761618491319.text#}}`。

5、设置回复节点

添加描述...

设置 上次运行

回复

24 | (x) 📄 ↗

🔗 LLM / (x) text

下一步

添加此工作流程中的下一个节点



+ 选择下一个节点

