

1、添加开始节点



2、添加rookie_text2data节点

sql语句

```
#创建数据库
create database stu;
use stu;

CREATE TABLE `student_scores` (
  `id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键ID',
  `student_id` varchar(20) NOT NULL COMMENT '学号',
  `student_name` varchar(50) NOT NULL COMMENT '学生姓名',
  `class_name` varchar(50) NOT NULL COMMENT '班级名称',
  `subject` varchar(50) NOT NULL COMMENT '科目名称',
  `score` decimal(5,2) NOT NULL COMMENT '分数',
  `exam_date` date NOT NULL COMMENT '考试日期',
  `semester` varchar(20) NOT NULL COMMENT '学期',
  `grade` varchar(20) NOT NULL COMMENT '年级',
  `created_at` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
  `updated_at` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_student_id` (`student_id`),
  KEY `idx_exam_date` (`exam_date`),
  KEY `idx_subject` (`subject`),
  KEY `idx_class` (`class_name`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='学生成绩信息表';

-- 插入基础测试数据
INSERT INTO student_scores (student_id, student_name, class_name, subject, score, exam_date, semester, grade)
WITH RECURSIVE numbers AS (
  SELECT 1 AS n UNION ALL SELECT n + 1 FROM numbers WHERE n < 100
),
random_data AS (
  SELECT
    n,
```

```

        CONCAT('2024', LPAD(FLOOR(RAND() * 100), 3, '0')) as student_id,
        ELT(FLOOR(RAND() * 10) + 1, '张三', '李四', '王五', '赵六', '钱七', '孙八',
'周九', '吴十', '郑十一', '王十二') as student_name,
        ELT(FLOOR(RAND() * 4) + 1, '高一(1)班', '高一(2)班', '高一(3)班', '高一(4)
班') as class_name,
        ELT(FLOOR(RAND() * 5) + 1, '语文', '数学', '英语', '物理', '化学') as
subject,
        ROUND(60 + RAND() * 40, 2) as score,
        DATE_ADD('2024-12-01', INTERVAL FLOOR(RAND() * 30) DAY) as exam_date,
        '2024-2025学年第一学期' as semester,
        '高一' as grade
    FROM numbers
)
SELECT
    student_id,
    student_name,
    class_name,
    subject,
    score,
    exam_date,
    semester,
    grade
FROM random_data;

-- 插入不及格成绩数据
INSERT INTO student_scores (student_id, student_name, class_name, subject, score,
exam_date, semester, grade)
SELECT
    CONCAT('2024', LPAD(FLOOR(RAND() * 100), 3, '0')),
    ELT(FLOOR(RAND() * 10) + 1, '张三', '李四', '王五', '赵六', '钱七', '孙八', '周
九', '吴十', '郑十一', '王十二'),
    ELT(FLOOR(RAND() * 4) + 1, '高一(1)班', '高一(2)班', '高一(3)班', '高一(4)班'),
    ELT(FLOOR(RAND() * 5) + 1, '语文', '数学', '英语', '物理', '化学'),
    ROUND(40 + RAND() * 19, 2),
    DATE_ADD('2024-12-01', INTERVAL FLOOR(RAND() * 30) DAY),
    '2024-2025学年第一学期',
    '高一'
FROM (SELECT 1 UNION ALL SELECT 2 UNION ALL SELECT 3 UNION ALL SELECT 4 UNION ALL
SELECT 5) n;

-- 插入优秀成绩数据
INSERT INTO student_scores (student_id, student_name, class_name, subject, score,
exam_date, semester, grade)
SELECT
    CONCAT('2024', LPAD(FLOOR(RAND() * 100), 3, '0')),
    ELT(FLOOR(RAND() * 10) + 1, '张三', '李四', '王五', '赵六', '钱七', '孙八', '周
九', '吴十', '郑十一', '王十二'),
    ELT(FLOOR(RAND() * 4) + 1, '高一(1)班', '高一(2)班', '高一(3)班', '高一(4)班'),
    ELT(FLOOR(RAND() * 5) + 1, '语文', '数学', '英语', '物理', '化学'),
    ROUND(90 + RAND() * 10, 2),
    DATE_ADD('2024-12-01', INTERVAL FLOOR(RAND() * 30) DAY),
    '2024-2025学年第一学期',
    '高一'
FROM (SELECT 1 UNION ALL SELECT 2 UNION ALL SELECT 3 UNION ALL SELECT 4 UNION ALL
SELECT 5) n;

```

配置相关信息

rookie_text2data

添加描述...

设置

上次运行

输入变量

数据库类型 * ①

MySQL

SQL返回数据量限制 ①

(x) 请输入

返回数据格式 ①

TEXT

数据库IP/域名 *

数据库IP/域名

192.168.52.149

数据库端口 *

(x) 3306

数据库名称 *

数据库名称

stu

数据表名称

数据表名称

student_scores

数据库Schema PGSQL用户选填，默认为public

数据库Schema PGSQL用户选填，默认为public

键入 / 插入变量

String

用户名 *

用户名

root

密码 *

密码

123456

查询语句 *

Fetching data from the database using natural language.

开始 (x) sys.query

自定义提示

自定义提示

角色

你是一个专业的SQL生成工具，需要根据用户生成标准的mysql库的SQL。

```
### 角色
你是一个专业的SQL生成工具，需要根据用户生成标准的mysql库的SQL。

### 任务
请根据以下问题生成 JSON 格式的 SQL 查询数组：
表名：student_scores（学生成绩信息表）
字段说明：
- id: 主键
- student_id: 学号
- student_name: 学生姓名
- class_name: 班级
- subject: 科目
- score: 分数
- exam_date: 考试日期
- semester: 学期
- grade: 年级
- created_at: 记录创建时间
- updated_at: 记录更新时间
```

严格要求

- 如有分组统计, 请使用SUM、AVG等聚合函数, 不要直接用原始字段。
- 所有非聚合字段必须出现在GROUP BY中。
- 只输出SQL语句, 不要解释, 不要输出换行符以及其他符号只输出纯SQL文本。

3、配置rookie_excute_sql节点

rookie_excute_sql

添加描述...

设置 上次运行

输入变量

数据库类型 * ①
MySQL

数据库IP/域名 *
数据库IP/域名
192.168.52.149

数据库端口 * ①
(x) 3306

数据库名称 *
数据库名称
stu

用户名 *
用户名
root

密码 *
密码
123456

数据库Schema PGSQL用户选项, 默认为public
数据库Schema PGSQL用户选项, 默认为public
键入 / 插入变量 String

待执行的 SQL 语句 *
Fetching data from the database using natural language.
(*)rookie_t... (x)text

返回数据格式 ②
TEXT 夸克网盘

输出变量 *

失败时重试

4、添加回复节点

输出的是sql执行的结果。

直接回复

添加描述...

设置 上次运行

回复
(*)rookie_e... (x)text 24 (x) 复制

下一步
添加此工作流程中的下一个节点
+ 选择下一个节点