- 1、机器字长为 n 的二进制数可以用补码表示() 个不同的有符号定点小数。
- a. 2n
- b. 2n-1
- c. 2n-1
- d. 2n-1-1

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): a 查看解析: www.cnitpm.com/st/2390110527.html

- 2、计算机中 cpu 对其访问速度最快的是()。
- a. 内存
- b. cache
- c. 通用寄存器
- d. 硬盘

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): c 查看解析: www.cnitpm.com/st/2390210969.html

- 3、计算机中 cpu 的中断响应时间指的是()的时间。
- a. 从发出中断请求到中断处理结束
- b. 从中断处理开始到中断处理结束
- c. cpu 分析判断中断请求
- d. 从发出中断请求到开始进入中断处理

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): d

查看解析: www.cnitpm.com/st/2390327112.html

- 4、总线宽度为 32bit, 时钟频率为 200mhz, 若总线上每 5 个时钟周期传送一个 32bit 的字,则该总线的带宽为() mb/s。
- a. 40
- b. 80
- c. 160
- d. 200

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): c

查看解析: www.cnitpm.com/st/2390421111.html

- 5、以下关于指令流水线性能度量的叙述中,错误的是()。
- a. 最大吞吐率取决于流水线中最慢一段所需的时间
- b. 如果流水线出现断流,加速比会明显下降
- c. 要使加速比和效率最大化应该对流水线各级采用相同的运行时间
- d. 流水线采用异步控制会明显提高其性能


信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): d

查看解析: www.cnitpm.com/st/2390523405.html

- 6、对高级语言源程序进行编译或解释的过程可以分为多个阶段,解释方式不包含()。
- a. 词法分析
- b. 语法分析
- c. 语义分析
- d. 目标代码生成

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): d 查看解析: www.cnitpm.com/st/23906507.html

7、 与算术表达式"(a+(b-c))*d"对应的树是()。



信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): b 查看解析: www.cnitpm.com/st/2390720443.html

- 8、c 程序中全局变量的存储空间在()分配。
- a. 代码区
- b. 静态数据区
- c. 栈区
- d. 堆区

信管网参考答案 (最终答案以信管网题库为准): b 查看解析: www.cnitpm.com/st/2390812062.html

9、 某进程有 4 个页面,页号为 0^3 ,页面变换表及状态位、访问位和修改位的含义如下图所示。系统给该进程分配了 3 个存储块,当采用第二次机会页面替换算法时,若访问的页面 1 不在内存,这时应该淘汰的页号为()。

页号	页帧号	状态位	访问位	修改位
0	6	·1	1	· · · 1
1	7.5	0	0	0 -
2	3 W	vw.cnitp	n.com	. 1
3	2	1	1	0

状态位含义 {=0 不在内存 =1 在内存 访问位含义 {=0 朱访问过 =1 访问过 修改位含义 {=0 未修改过 =1 修改过

- a. 0
- b. 1
- c. 2
- d. 3

信管网参考答案 (最终答案以信管网题库为准): d 查看解析: www.cnitpm.com/st/239097797.html

- 10、王某是某公司的软件设计师,每当软件开发完成后均按公司规定编写软件文档,并提交公司存档。那么该软件文档的著作权()享有。
- a. 应由公司
- b. 应由公司和王某共同
- c. 应由王某
- d. 除署名权以外,著作权的其他权利由王某信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): a 查看解析: www.cnitpm.com/st/239107265.html
- 11、当登录交换机时,符号()是特权模式提示符。
- a. @
- b. #
- c. >
- d. &

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): b 查看解析: www.cnitpm.com/st/2391123478.html

- 12、下面的选项中显示系统硬件和软件版本信息的命令是()。
- a. show configuration
- b. show environment
- c. show version
- d. show platform

信管网参考答案 (最终答案以信管网题库为准): c 查看解析: www.cnitpm.com/st/2391221261.html

- 13、cisco路由器高速同步串口默认的封装协议是()。
- a. ppp
- b. lapb
- c. hdlc
- d. aim-dxi

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): c 查看解析: www.cnitpm.com/st/2391315775.html

- 14、以下关于网桥和交换机的区别叙述中,正确的是()。
- a. 交换机主要是基于软件实现, 而网桥是基于硬件实现的
- b. 交换机定义了广播域,而网桥定义了冲突域
- c. 交换机根据 ip 地址转发, 而网桥根据 mac 地址转发
- d. 交换机城网桥的端口多, 转发速度更快

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): d

查看解析: www.cnitpm.com/st/2391410234.html

15、正交幅度调制 16-qam 的数据速率是码元速率的()倍。

- a. 2
- b. 4
- c. 8
- d. 16

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): b 查看解析: www.cnitpm.com/st/2391510994.html

16、电话线路使用的带通虑波器的宽带为 3khz (300~3300hz),根据奈奎斯特采样定理,最小采样频率应为()。

- a. 300 hz
- b. 3390 hz
- c. 6000 hz
- d. 6600 hz

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): d

查看解析: www.cnitpm.com/st/239165398.html

- 17、当一个帧离开路由器接口时,其第二层封装信息中()。
- a. 数据速率由 10base-tx 变为 100base-tx
- b. 源和目标 ip 地址改变
- c. 源和目标 mac 地址改变
- d. 模拟线路变为数字线路

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): c

查看解析: www.cnitpm.com/st/239177693.html

- 18、()时使用默认路由。
- a. 访问本地 web 服务器
- b. 在路由表中找不到目标网络
- c. 没有动态路由
- d. 访问 isp 网关

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): b

查看解析: www.cnitpm.com/st/2391820628.html

- 19、以下关于 ospf 的区域 (area) 的叙述中,正确的是()。
- a. 各个 ospf 区域都要连接到主干区域
- b. 分层的 ospf 网络不需要多个区域

- c. 单个ospf 网络只有区域1
- d. 区域 id 的取值范围是 1~32768

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): a

查看解析: www.cnitpm.com/st/2391922948.html

- 20、运行 ospf 协议的路由器用()报文来建立和更新它的拓扑数据库。
- a. 由其他路由器发送的链路状态公告(1sa)
- b. 从点对点链路收到的信标
- c. 由指定路由器收到的 ttl 分组
- d. 从邻居路由器收到的路由表

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): a

查看解析: www.cnitpm.com/st/239209185.html

- 21、链路状态路由协议的主要特点是()。
- a. 邻居之间交换路由表
- b. 通过事件触发及时更新路由
- c. 周期性更新全部路由表
- d. 无法显示整个网络拓扑结构

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): b

查看解析: www.cnitpm.com/st/2392120534.html

22、从下面一条 rip 路由信息中可以得到的结论是()。

R 10.10.10.7 { 120/2 } via 10.10.10.8:00:00:24 Serial 0/1

www.cnitpm.com

- a. 下一个路由更新将在36秒之后到达
- b. 到达目标 10.10.10.7 的距离是两跳
- c. 串口 so/1 的 ip 地址是 10.10.10.8
- d. 串口 so/1 的 ip 地址是 10.10.10.7

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): b

查看解析: www.cnitpm.com/st/2392219598.html

- 23、运行距离矢量路由协议的路由器()。
- a. 把路由表发送到整个路由域中的所有路由器
- b. 使用最短道路算法确定最佳路由
- c. 根据邻居发来的信息更新自己的路由表
- d. 维护整个网络的拓扑数据库

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): c

查看解析: www.cnitpm.com/st/2392321637.html

- 24、以下关于 vlan 的叙述中, 正确的是()。
- a. vlan 对分组进行过滤,增强了网络的安全性
- b. vlan 提供了在大型网络中保护 ip 地址的方法
- c. vlan 在可路由的网络中提供了低延迟的互联手段
- d. vlan 简化了在网络中增加、移除和移动主机的操作

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): a

查看解析: www.cnitpm.com/st/239245925.html

- 25、当局域网中更换交换机时,怎样保证新交换机成为网络中的根交换机?()。
- a. 降低网桥优先级
- b. 改变交换机的 mac 地址
- c. 降低交换机端口的根通路费用
- d. 为交换机指定特定的 ip 地址

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): a

查看解析: www.cnitpm.com/st/239259614.html


26、双绞线电缆配置如下图所示,这种配置支持()之间的连接。

Pin Number	Color	Function	Pin	Color	Function
1	White/Green	TX+	3	Orange	RX+
2	Green C	TX- CO	7信6	White/Orange	RX-
3	White/Orange	RX4/.cnit	m.com	Green	TX+
6	Orange	RX-	2	White/Green	TX-

- a. pc 到路由器
- b. pc 到交换机
- c. 服务器到交换机
- d. 交换机到路由器

信管网参考答案 (最终答案以信管网题库为准): a 查看解析: www.cnitpm.com/st/2392625188.html

27、参加下图的网络配置,发现工作站 b 无法与服务器 a 通信,什么故障影响了两者互通? ()。




- a. 服务器 a 的 ip 地址是广播地址
- b. 服务器 b 的 ip 地址是网络地址
- c. 工作站 b 与网关不属于同一子网
- d. 服务器 a 与网关不属于同一子网

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): d

查看解析: www.cnitpm.com/st/239273279.html

28、某网络拓扑图如下所示,若采用 rip 协议,在路由器 rounter2 上需要进行 rip 声明的网络是()。



- a. 仅网络1
- b. 网络 1、202.11.112.0/30 和 202.11.113.0/30
- c. 网络1、网络2和网络3
- d. 仅 202.11.112.0/30 和 202.11.113.0/30 信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): b 查看解析: www.cnitpm.com/st/2392821888.html
- 29、iis 服务身份验证方式中,安全级别最低的是()。
- a. net passport 身份验证
- b. 集成 windows 身份验证
- c. 基本身份验证
- d. 摘要式身份验证

信管网参考答案 (最终答案以信管网题库为准): c 查看解析: www.cnitpm.com/st/239294024.html

- 30、有较高实时性要求的应用()。
- a. 电子邮件
- b. 网页浏览
- c. voip
- d. 网络管理

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): c 查看解析: www.cnitpm.com/st/2393014816.html

31、在 linux 中, 文件()解析主机域名。

- a. etc/hosts
- b. etc/host. conf
- c. etc/hostname
- d. etc/bind

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): a


查看解析: www.cnitpm.com/st/2393118695.html

- 32、在 linux 中,要删除用户组 group l应使用()命令。
- a. [root localhostl#delete group1
- b. [root localhost]#gdelete group1
- c. [root localhost]#groupdel group1
- d. [root localhost]#gd group 1

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): c

查看解析: www.cnitpm.com/st/239329779.html

33、windows server2003 采用 ipsec 进行保密通信,如果密钥交换采用"主密钥完全向前保密(pfs)",则"身份验证和生成密钥间隔"默认值为480分钟和()个会话。



- a. 1
- b. 2
- c. 161
- d. 530

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): a

查看解析: www.cnitpm.com/st/2393316455.html

34、在 windows 用户管理中,使用组策略 a-g-dl-p, 其中 p 表示()。

- a. 用户账号
- b. 资源访问权限
- c. 域本地组
- d. 通用组

信管网参考答案 (最终答案以信管网题库为准): b 查看解析: www.cnitpm.com/st/2393420611.html

35、以下叙述中,不属于无源光网络优势的是()。

- a. 设备简单, 安装维护费用低, 投资相对较小
- b. 组网灵活, 支持多种拓扑结构
- c. 安装方便, 不要另外租用或建造机房
- d. 无源光网络适用于点对点通信

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): d 查看解析: www.cnitpm.com/st/239352149.html

36、查看 dns 缓存记录的命令是()。

- a. ipcorifig/flushdns
- b. nslookup
- c. ipconfig/release
- d. ipconfig/displaydns

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): d 查看解析: www.cnitpm.com/st/239363929.html

- 37、在 windows 操作系统中, ()文件可以帮助域名解析。
- a. cookie
- b. index
- c. hosts
- d. defauit

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): c 查看解析: www.cnitpm.com/st/2393720945.html

- 38、dhcp()报文的目的 ip 地址为 255. 255. 255. 255。
- a. dhcpdisover
- b. dhcpoffer
- c. dhcpnack
- d. dhcpack

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): a 查看解析: www.cnitpm.com/st/2393827047.html

- 39、客户端采用()报文来拒绝 dhcp 服务器提供的 ip 地址。
- a. dhcpoffer
- b. dhcpdecline
- c. dhcpack
- d. dhcpnack

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): b

查看解析: www.cnitpm.com/st/239392032.html

40、若一直得不到回应, dhcp 客户端总共会广播()次请求。

- a. 3
- b. 4
- c. 5
- d. 6

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): b 查看解析: www.cnitpm.com/st/2394021930.html

41、提供电子邮件安全服务的协议是()。

- a. pgp
- b. set
- c. shttp
- d. kerberos

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): a 查看解析: www.cnitpm.com/st/2394116867.html

42、ids 设备的主要作用是()。

- a. 用户认证
- b. 报文认证
- c. 入侵检测
- d. 数据加密

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): c 查看解析: www.cnitpm.com/st/2394227363.html

43、宏病毒可以感染后缀为()的文件。

- a. exe
- b. txt
- c. pdf
- d. xls

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): d 查看解析: www.cnitpm.com/st/23943630.html

- 44、kerberos 是一种()。
- a. 加密算法
- b. 签名算法
- c. 认证服务
- d. 病毒

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): c 查看解析: www.cnitpm.com/st/2394423199.html

45、以下关于三重 des 加密的叙述中, 正确的是()。

- a. 三重 des 加密使用一个密钥进行三次加密
- b. 三重 des 加密使用两个密钥进行三次加密
- c. 三重 des 加密使用三个密钥进行三次加密
- d. 三重 des 加密的密钥长度是 des 密钥长度的 3 倍。

信管网参考答案 (最终答案以信管网题库为准): b 查看解析: www.cnitpm.com/st/239457643.html

46、snmp 协议属于()层协议。

- a. 物理
- b. 网络
- c. 传输
- d. 应用

信管网参考答案 (最终答案以信管网题库为准): d 查看解析: www.cnitpm.com/st/239461029.html

47、snmpv3新增了()功能。

- a. 管理站之间通信
- b. 代理
- c. 认证和加密
- d. 数据块检索

信管网参考答案 (最终答案以信管网题库为准): c 查看解析: www.cnitpm.com/st/2394714275.html

- 48、网络管理系统中故障管理的目标是()。
- a. 自动排除故障
- b. 优化网络性能
- c. 提升网络安全
- d. 自动监测故障

信管网参考答案 (最终答案以信管网题库为准): d 查看解析: www.cnitpm.com/st/239486451.html

49、一台主机的浏览器无法访问域名为 www. sohu. com 的网站,并且在这台计算机执行 tracert 命令时有如下信息:根据以上信息,造成这种现场的原因可能是()。

Tracing route to www.sohu.com [202.113.96.10]Over maximum of 30 ho

1 <1ms <1ms <1ms 59.67.148.1

2 59.67.148.1 reports: Destination net unreachable

Trace complete

- a. 该计算机 ip 地址设置有误
- b. 相关路由器上进行了访问控制
- c. 本地网关不可达
- d. 本地 dns 服务器工作不正常

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): b

查看解析: www.cnitpm.com/st/239496553.html

- 50、使用 netstat-o 命令可显示网络()。
- a. ip、icmp、tcp、udp 协议的统计信息
- b. 以太网统计信息

- c. 以数字格式显示所有连接、地址及端口
- d. 每个连接的进程 id

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): d

查看解析: www.cnitpm.com/st/2395019851.html

- 51、ieee 802.1x 是一种基于()认证协议。
- a. 用户 id
- b. 报文
- c. mac 地址
- d. ssid

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): a

查看解析: www.cnitpm.com/st/239513737.html

- 52、为了弥补 wep 协议的安全缺陷, wpa 安全认证方案增加的机制是()。
- a. 共享密钥认证
- b. 临时密钥完整性协议
- c. 较短的初始化向量
- d. 采用更强的加密算法

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): b

查看解析: www.cnitpm.com/st/2395214498.html

- 53、由 dhcp 服务器分配的默认网关地址是 192. 168. 5. 33/28, ()是本地主机的有效地址。
- a. 192.168.5.32
- b. 192.168.5.55
- c. 192.168.5.47
- d. 192, 168, 5, 40

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): d

查看解析: www.cnitpm.com/st/2395328036.html

- 54、如果指定的地址掩码是 255. 255. 254. 0,则有效的主机地址是()。
- a. 126.17.3.0
- b. 174.15.3.255
- c. 20.15.36.0
- d. 115.12.4.0

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): a

查看解析: www.cnitpm.com/st/2395417161.html

- 55、如果要检查本机的 ip 协议是否工作正常,则应该 ping 的地址是()。
- a. 192.168.0.1
- b. 10.1.1.1
- c. 127.0.0.1
- d. 128.0.1.1

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): c

查看解析: www.cnitpm.com/st/2395522526.html

56、工作站 a 的 ip 地址是 202. 117. 17. 24/28, 而工作站 b 的 ip 地址是 202. 117. 17. 100/28, 当两个工作站直接相连

时不能通信,怎样修改地址才能使得这两个工作站可以互相通信?()。

- a. 把工作站 a 的地址改为 202.117.17.15
- b. 把工作站 b 的地址改为 202.117.17.112
- c. 把子网掩码改为25
- d. 把子网掩码改为26

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): c

查看解析: www.cnitpm.com/st/2395610224.html

57、运营商指定本地路由器接口的地址是 200. 15. 10. 6/29, 路由器连接的默认网关的地址是 200. 15. 10. 7, 这样配置后发现路由器无法 ping 通任何远程设备,原因是()。

- a. 默认网关的地址不属于这个子网
- b. 默认网关的地址是子网中的广播地址
- c. 路由器接口地址是子网中的广播地址
- d. 路由器接口地址是组播地址

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): b

查看解析: www.cnitpm.com/st/239578806.html

58、访问控制列表(ac1)配置如下,如果来自因特网的 http 报文的目标地址是 162. 15. 10. 10, 经过这个 ac1 过滤后会出现什么情况? ()。

Router#show access-lists

Extended IP access list 110

10 deny tcp 162.15.0.0 0.0.255.255 any eq telnet

20 deny tep 162.15.0.0 0.0.255.255 any eq smtp

30 deny tcp 162.15.0.0 0.0.255.255 any eq http

40 permit tcp 162.15.0.0 0.0.255.255 any

- a. 由于行30拒绝,报文被丢弃
- b. 由于行 40 允许,报文被接受
- c. 由于 acl 末尾隐含的拒绝,报文被丢弃
- d. 由于报文源地址未包含在列表中,报文被接受

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): c

查看解析: www.cnitpm.com/st/239584247.html

59、下面的 4 个 ipv6 地址中, 无效地址是()。

- a. ::192:168:0:1
- b. :2001:3452:4955:2367::
- c. 2002:c0a8:101::43
- d. 2003:dead:beef:4dad:23:34:bb:101

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): b

查看解析: www.cnitpm.com/st/2395925261.html

- 60、ipv6 站点通过 ipv4 网络通信需要使用隧道技术,常用的3种自动隧道技术是()。
- a. vpn 隧道、pptp 隧道和 ipsec 隧道
- b. 6to4 隧道、6over4 隧道和 isatap 隧道

- c. vpn 隧道、ppp 隧道和 isatap 隧道
- d. ipsec 隧道、6over4 隧道和 pptp 隧道

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): b

查看解析: www.cnitpm.com/st/239601337.html

- 61、如果在网络的入口处通过设置 acl 封锁了 tcp 和 udp 端口 21、23 和 25,则能够访问该网络的应用是()。
- a. ftp
- b. dns
- c. smtp
- d. telent

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): b


查看解析: www.cnitpm.com/st/239619694.html

- 62、以太网采用物理地址的目的是()。
- a. 唯一地标识第二层设备
- b. 使用不同网络中的设备可以互相通信
- c. 用于区分第二层的帧和第三层的分组
- d. 物理地址比网络地址的优先级高

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): a

查看解析: www.cnitpm.com/st/239627450.html

63、 参加下面的网络连接图,4个选项是 host a 的 arp 表,如果 hosta ping hostb,则 arp 表中的哪一选项用来 封装传输的帧?()。



•	Interface Address	Physical Address	Туре
A.	192.168.4.7	000f 2480 8916	dynamic
B.	192.168.4.7	0010 5a0c feae	dynamic
C.	192.168.6.2	0010 5a0c feae	dynamic
D.	192.168.6.1	000f 2480 8916	dynamic

信管网参考答案 (最终答案以信管网题库为准): d 查看解析: www.cnitpm.com/st/2396323983.html

64、4g 移动通信标准 td-lte 与 fdd-lte 的区别是()。

- a. 频率的利用方式不同
- b. 划分上下行信道的方式不同
- c. 采用的调制方式有区别
- d. 拥有专利技术的厂家不同

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): c

查看解析: www.cnitpm.com/st/239644370.html

- 65、关于移动 ad hoc 网络 manet, () 不是 manet 的特点。
- a. 网络拓扑结构是动态变化的
- b. 电源能量限制了无线终端必须以最节能的方式工作
- c. 可以直接应用传统的路由协议支持最佳路由选择
- d. 每个结点既是主机又是路由器

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): c 查看解析: www.cnitpm.com/st/2396528272.html

- 66、()针对 tcp 连接进行攻击。
- a. 拒绝服务
- b. 暴力攻击
- c. 网络侦察
- d. 特洛伊木马

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): a

查看解析: www.cnitpm.com/st/2396622616.html

- 67、 安全需求可划分为物理安全、网络安全、系统安全和应用安全,下面的安全需求中属于系统安全的是(1),属于应用安全的是(2)。
- (1)a. 机房安全
- b. 入侵检测
- c. 漏洞补丁管理
- d. 数据库安全
- (2)a. 机房安全
- b. 入侵检测
- c. 漏洞补丁管理
- d. 数据库安全

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): c、d 查看解析: www.cnitpm.com/st/2396721438.html

- 68、一个中等规模的公司,3个不同品牌的路由器都配置了 ripv1 协议。isp 为公司分配的地址块为201.113.210.0/24。公司希望通过 v1sm 技术把网络划分为3个子网,每个子网中有40台主机,下面的配置方案中最优的是()。
- a. 转换路由协议为 eigrp, 3 个子网地址分别设置 201.113.210.32/27、201.113.210.64/27 和 201.113.210.92/27 b. 转换路由协议为 ripv2, 3 个子网地址分别设置为 201.113.210.64/26、201.113 210.128/26 和 201.113.210.192/26
- c. 转换路由协议为 ospf, 3 个子网地址分别设置为 201. 113. 210. 16/28、201. 113. 210. 16/28 和 201. 113. 210. 48/28 d. 保持路由协议为 ripv1, 3 个子网地址分别设置为 201. 113. 210. 32/26、201. 113. 210. 64/26 和 201. 113. 210/92/26 信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): b

查看解析: www.cnitpm.com/st/239681178.html

- 69、如果发现网络的数据传输很慢,服务质量也达不到要求,应该首先检查哪一个协议层工作情况?()。
- a. 物理层
- b. 会话层
- c. 网络层
- d. 传输层

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): a

查看解析: www.cnitpm.com/st/2396911392.html

- 70, traditional network layer packet forwarding relies on the information provided by network layer (1) protocols, or static routing, to make an independent forwarding decision at each (2) within the network. the forwarding decision is based solely on the destination (3) ip address. all packets for the same destination follow the same path across the network if no other equal-cost (4) exist, whenever a router has two equal-cost pathstoward a destination, the packets toward the destination might take one or both of them, resulting in some degree of load sharing, enhanced interior gateway routing protocol(eigrp)also supports non-equal-cost (5) sharing although the default behavior of this protocol is equal-cost, you must configure eigrp variance for non-equal-cost load balancing.
- (1) a. switching
- b. signaling
- c. routing
- d. session
- (2) a. switch
- b. hop
- c. host
- d. customer
- (3) a. connection
- b. transmission
- c. broadcast
- d. customer
- (4) a. paths
- b. distance
- c. broadcast
- d. session

(5) a. loan

- b. load
- c. content
- d. constant

信管网参考答案(最终答案以信管网题库为准): c、b、d、a、b

查看解析: www.cnitpm.com/st/2397010974.html