



Capacité de production

Estimation de la quantité d'eau prélevable au niveau de la ressource en respectant un objectif de gestion visant à laisser en tout temps 50% de la ressource s'écouler vers l'aval, notamment en période d'étiage médian. Cette information s'appuie sur la ressource "Hydrométrie – Stations DAVAR / Bassins versants aux limnimètres" produite par la DAVAR, qui regroupe les métadonnées des stations de jaugeage et les limnimètres territoriaux.

SOURCE : Hydrométrie – Stations DAVAR / Bassins versants aux limnimètres

MÉTRIQUE : m³/j

Source alternative :

Métrique alternative :

Évaluer l'impact sur la disponibilité de la ressource en eau, une faible capacité de production augmentant la criticité en situation de tension.



Population desservie

Estimation du nombre d'habitants rattachés à l'unité de distribution (UD) alimentés par la ressource. Le calcul s'appuie sur les fichiers administratifs internes de suivi des abonnés issus de la base de données de l'unité de distribution de la DASS.


SOURCE : unité de distribution (nom à vérifier)

MÉTRIQUE : m³

Source alternative :

Métrique alternative :

Évaluer l'importance stratégique du captage pour l'alimentation en eau, une population élevée augmentant la criticité.



Statut captage

Établit s'il s'agit d'une ressource principale (actif), d'une ressource utilisée occasionnellement (secours) ou d'une ressource abandonnée. Cette donnée mobilise la ressource "Captages d'eau" produite par la DAVAR décrivant l'état d'utilisation opérationnelle de chaque point d'eau.


SOURCE : Captages d'eau

MÉTRIQUE : PRIVE, TERRE COUTUMIERE, COLLECTIVITE, mixte (plusieurs types)
ou non renseigné

Source alternative :

Métrique alternative :

Évaluer l'importance fonctionnelle du captage dans le système d'alimentation en eau, un captage principal augmentant la criticité.



Établissements public sensibles

Estimation du nombre d'établissements sensibles (hôpitaux, dispensaires, écoles) rattachés à l'unité de distribution alimentés par la ressource. Aucun fournisseur de ces données n'est pour le moment défini et ces données pourraient être issues des inventaires des services publics et des infrastructures prioritaires dépendantes de la ressource en eau. Ces données sont rattaché au Unité de Distribution (voir CDE ou DASS).

SOURCE : Établissements sensibles


MÉTRIQUE : Classe (forage / captage / tranchée drainante)

Source alternative :

Métrique alternative :

Évaluer l'importance stratégique de la ressource en eau pour les services essentiels, un nombre élevé augmentant la criticité.

Longueur réseau



Établit la longueur approximative des réseaux d'adduction et de distribution de l'unité de distribution (UD) associée à la ressource. Ces données proviennent des registres de l'unité de distribution gérés par la DASS, initialement destinés à une vocation administrative interne décrivant les infrastructures linéaires.

SOURCE : unité de distribution (nom à vérifier)

MÉTRIQUE : Nombre

Source alternative :

Métrique alternative :

**Évaluer l'importance stratégique des infrastructures dépendantes de la ressource en eau,
un réseau étendu augmentant la criticité en cas de défaillance.**

Capacité réservoir



Établit le volume de stockage des réservoirs d'eau de l'unité de distribution (UD) associée à la ressource. Cet indicateur mobilise les informations administratives internes de la DASS relatives aux capacités de stockage d'eau potable des unités de distribution.

SOURCE : unité de distribution (nom à vérifier)

MÉTRIQUE : Classe (actif, secours, inactif, abandonné).

Source alternative :

Métrique alternative :

Évaluer la résilience de la ressource en eau face aux aléas, un faible stockage augmentant la criticité.



Traitement

Définit le type de traitement d'eau associé à la ressource en eau avant sa mise en distribution. La donnée est issue des fichiers de l'unité de distribution de la DASS, qui décrivent le fonctionnement technique et sanitaire des installations de traitement.

SOURCE : unité de distribution (nom à vérifier)

MÉTRIQUE : Nombre

Source alternative :

Métrique alternative :

Évaluer les risques liés à la qualité de la ressource en eau, une absence ou insuffisance de traitement augmentant la criticité sanitaire.

Statut AODPE



Établit le statut de l'autorisation de prélèvement d'eau de la ressource et les informations associées, comme le numéro d'arrêté et le volume autorisé. Cet indicateur de conformité s'appuie sur la base "AODPE" de la DAVAR, qui centralise les données administratives relatives aux autorisations.

SOURCE : AODPE

MÉTRIQUE : Classe (pas de traitement / traitement partiel / traitement complet)

Source alternative :

Métrique alternative :

Évaluer les risques réglementaires liés à la ressource en eau, une absence d'autorisation augmentant la criticité.



Statut PPE

Établit le statut du périmètre de protection établi pour la ressource en fonction du type d'arrêté le définissant (État, GNC ou Aucun). L'indicateur exploite la ressource "Périmètres de protection des eaux" de la DAVAR pour refléter l'état d'avancement des dossiers administratifs de protection réglementaire.

SOURCE : Périmètres de protection des eaux

MÉTRIQUE : Oui/Non

Source alternative :

Métrie alternative :

Évaluer la vulnérabilité de la ressource en eau face aux pressions extérieures, une absence de protection augmentant la criticité.

Statut du foncier



Établit la nature foncière de la parcelle occupée par le prélèvement d'eau, distinguant les terrains publics, privés ou coutumiers. Cet indicateur utilise la ressource "Parcelle cadastrale" produite par la DITTT pour identifier le propriétaire du terrain d'implantation.


SOURCE : Parcelle cadastrale

MÉTRIQUE : Oui/Non

Source alternative :

Métrique alternative :

**Évaluer les contraintes foncières pouvant affecter la gestion de la ressource en eau,
certaines situations augmentant la criticité.**



Interconnexion

Établit la présence de connexions avec d'autres unités de distribution (UD) pouvant servir de secours. Cet indicateur utilise les informations de l'unité de distribution gérées par la DASS pour identifier la présence de liaisons physiques entre les réseaux d'eau.

SOURCE : unité de distribution (nom à vérifier)

MÉTRIQUE : km

Source alternative :

Métrique alternative :

Évaluer la sécurisation de la ressource en eau, l'absence d'interconnexion augmentant la criticité en cas de défaillance.



Type ouvrage

Établit le type de ressource en eaux en fonction de l'ouvrage, tel que le captage superficiel, le forage ou la tranchée drainante. L'indicateur s'appuie sur la base "Captages d'eau" de la DAVAR répertoriant les caractéristiques techniques des ouvrages de prélèvement.

SOURCE : Captages d'eau

MÉTRIQUE : Oui / En cours / Non / historique (Etat)

Source alternative :

Métrique alternative :

Évaluer la vulnérabilité intrinsèque de la ressource en eau, certains types d'ouvrages augmentant la criticité.



Occupation sol (couvert végétal)

Mesure la superficie des intersections avec des zones de couvert végétal. L'indicateur croise le MOS 2014 (OEIL/GOUV) et la ressource Dynamic World (Google) pour fournir une description détaillée des classes de végétation et de leur évolution.

SOURCE : Occupation du sol (dynamique world v1) (doublons TMF)

Source alternative :

Métrique alternative :

Évaluer la capacité du milieu à limiter les transferts vers la ressource en eau, une faible couverture augmentant la criticité.



Occupation sol (couvert forestier)

Mesure la superficie des intersections avec des zones de couverture forestière non perturbée et dégradée. La donnée est basée sur la "Cartographie des surfaces forestières" (TMF) décrivant l'étendue de la forêt tropicale humide sans distinction des classes dynamiques.

SOURCE : Cartographie des surfaces forestières de Nouvelle-Calédonie

Source alternative :

Métrie alternative :

Évaluer le rôle protecteur de la forêt sur la ressource en eau, une faible couverture augmentant la criticité.

Zones UNESCO



Mesure la superficie des intersections avec les zones inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'indicateur exploite la couche du CEN décrivant les zones terrestres tampons qui alimentent les zones marines classées au patrimoine mondial.

SOURCE : zones inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO

Source alternative :

Métrique alternative :

Évaluer l'effet de la présence de zones UNESCO sur la ressource en eau en termes de préservation du milieu et de potentiel d'accès à des financements internationaux, une forte couverture pouvant réduire la criticité environnementale tout en augmentant l'intérêt stratégique du captage.



Zones protégées provinciales

Mesure la superficie des intersections avec les parcs et réserves provinciales en Nouvelle-Calédonie. La donnée compile les fichiers des Aires Protégées produits par les trois provinces (Sud, Nord, Îles) pour identifier les périmètres de conservation du milieu naturel.

SOURCE : Aires protégées de la Province Sud

Source alternative :

Métrique alternative :

Évaluer l'effet des dispositifs de protection réglementaire sur la préservation de la ressource en eau et sur le potentiel de mobilisation de financements, une forte présence contribuant à réduire la criticité liée aux pressions et à renforcer l'intérêt stratégique du territoire.

KBA / ZICO




Mesure la superficie des intersections avec les zones d'intérêt biologique et de biodiversité spécifique. Cet indicateur est issu de la ressource "Zones clés de biodiversité" du CEN, s'appuyant sur les standards internationaux de l'UICN pour localiser les zones d'intérêt majeur.

SOURCE : Zones clés de biodiversité (KBA – Key Biodiversity Areas)

Source alternative :

Métrique alternative :

Évaluer le rôle de ces zones dans la préservation de la ressource en eau et dans l'accès à des dispositifs de financement environnementaux, une forte présence pouvant réduire la criticité écologique tout en augmentant l'intérêt stratégique du bassin versant.



Espèces rares et menacées dont forêt sèche

Mesure la superficie des intersections des patches de forêt sèche additionnée aux zones potentielles de présence d'espèces rares et menacées. L'indicateur fusionne les données "Espèces rares" d'Endemia et les "Indices de vulnérabilité de la forêt sèche" du CEN pour cartographier les écosystèmes fragiles.

SOURCE : Espèces rares et menacées (nom à vérifier)

Source alternative :

Métrique alternative :

Évaluer le rôle des milieux sensibles dans la protection de la ressource en eau, une forte présence réduisant la criticité.



Occupation sol (surfaces agricoles)


Mesure la superficie des intersections avec des zones agricoles par type, incluant les terres arables, agropastorales ou la sylviculture. L'indicateur utilise le Mode d'Occupation du Sol (MOS 2014) de l'OEIL et du Gouvernement pour décrire les classes d'emprise humaine.

SOURCE : CARTOGRAPHIE – OCCUPATION DES SOLS (MOS 2014 – classes végétation) (Non identifié comme prioritaire)

Source alternative :

Métrique alternative :

Évaluer les pressions diffuses exercées sur la ressource en eau, une forte emprise agricole augmentant la criticité.



ICPE

Dénombrer les sites d'Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, incluant les sites industriels, agricoles ou les stations de traitement. L'indicateur compile les bases ICPE de la DIMENC et des provinces Sud, Nord et Îles Loyauté.

SOURCE : Installations Classées pour la Protection de l'Environnement

Source alternative :

Métrique alternative :

Évaluer les pressions industrielles sur la ressource en eau, une forte densité augmentant la criticité.



Zone d'exploitation minière

Mesure la surface occupée par les activités minières, définie par les autorisations d'exploiter ou estimée via le MOS 2014. La donnée est issue de la ressource "Exploitation minière" de la DIMENC localisant les centres miniers et usines métallurgiques actifs.

SOURCE : CARTOGRAPHIE - OCCUPATION DES SOLS (MOS 2014 - classes végétation)

Source alternative :

Métrique alternative :

Évaluer les pressions fortes sur la ressource en eau, une emprise élevée augmentant la criticité.

Autres IOTA




Dénombrer les installations, ouvrages ou activités (cultures hors sols, dépotoirs) potentiellement impactants mais non soumis à autorisation classique. Cet indicateur utilise les inventaires techniques de terrain pour identifier les pratiques non référencées par ailleurs.

SOURCE : Autres IOTA

Source alternative :

Métrique alternative :

Évaluer les pressions non contrôlées sur la ressource en eau.



Urbanisation

Dénombrer les bâtiments présents sur l'aire d'alimentation de la ressource en eau.

Utilisant la ressource "Localités et zones bâties" de la DITTT, cet indicateur s'appuie sur la couche géographique des villes, lieux-dits et tribus au 1/50 000e.

SOURCE : Localités et zones bâties

Source alternative :

Métrique alternative :

Évaluer l'artificialisation et ses impacts sur la ressource en eau.



Habitations

Dénombrer le nombre de logements (résidences principales et secondaires) sur l'aire d'alimentation. L'indicateur exploite la "Typologie de l'habitat" de l'ISEE, issue du croisement entre le recensement et les zones bâties de la BDTOPO.

SOURCE : Typologie de l'habitat

Source alternative :

Métrique alternative :

Évaluer la pression liée à la densité humaine sur la ressource en eau.

Franchissements



Dénombrer les ouvrages de franchissement (ponts, radiers) situés sur l'aire d'alimentation, chaque pont, buse ou gué est un point où une pollution routière (hydrocarbures, transport de matières dangereuses) peut entrer directement dans le cours d'eau en amont d'un captage. La donnée croise le "Réseau routier" de la DITTT et les inventaires de la DAVAR pour identifier les points de contact avec le réseau hydrographique.

SOURCE : Réseau routier BDROUTE-NC

Source alternative :

Métrique alternative :

Évaluer les points de vulnérabilité pouvant impacter la ressource en eau.



Linéaire routes

Mesure le linéaire total de voiries par type (RT, RP, RC, pistes) intersectant l'aire d'alimentation. Cet indicateur est basé sur la ressource "BDROUTE-NC" de la DITTT décrivant l'ensemble des voies de transport du territoire.


SOURCE : Réseau routier BDROUTE-NC

Source alternative :

Métrique alternative :

Évaluer les pressions liées aux infrastructures sur la ressource en eau.

Plan d'Urbanisme Directeur



Mesure la superficie des intersections avec les zones de type d'occupation et les dynamiques d'aménagement futur (zones urbaines, agricoles, naturelles). L'indicateur s'appuie sur les PUD communaux gérés par les provinces définissant les règles d'utilisation du sol.

SOURCE : PUD des communes de la province SUD

Source alternative :

Métrique alternative :

Informez sur les dynamiques d'aménagement du territoire afin de caractériser les évolutions futures.



Nombre de prélèvement **AODPE**

Dénombrer les points de prélèvements d'eau officiellement autorisés situés en amont de la ressource. Cet indicateur utilise la base "AODPE" de la DAVAR centralisant les données administratives des autorisations de prélèvement.

SOURCE : AODPE

Source alternative :

Métrique alternative :

Informez sur le nombre de prélèvements autorisés afin de caractériser les usages.



Volume des prélèvements **AODPE**

Calcule le volume total des autorisations de prélèvement d'eau journalières situées en amont de la ressource. Basé sur la ressource "AODPE" de la DAVAR, cet indicateur cumule les volumes d'eau autorisés par les arrêtés administratifs.

SOURCE : AODPE

Source alternative :

Métrique alternative :

Évaluer la pression quantitative sur la ressource en eau.



Incendies cumulés

Mesure la surface totale touchée par les incendies ces dernières années. Cet indicateur exploite la ressource "Zones potentiellement brûlées" de l'OEIL, issue des détections quotidiennes des capteurs satellitaires VIIRS depuis 2012.

SOURCE : Zones potentiellement brûlées (VIIRS)

Source alternative :

Métrique alternative :

Évaluer l'impact des incendies sur la dégradation de la ressource en eau, une forte surface brûlée augmentant la criticité.



Surface érosion

Identifie la surface des zones où le sol est abîmé ou fragile. L'indicateur s'appuie sur la "Cartographie des formes érosives" de l'OEIL décrivant les zones de sols dégradés identifiées par imagerie très haute résolution (Province Sud).

SOURCE : Cartographie des formes érosives en Province Sud

Source alternative :

Métrique alternative :

Informez sur les zones érodées afin de caractériser la dégradation des sols.



Terrain nu

Mesure la superficie de terrain sans végétation intersectant l'aire d'alimentation, en excluant les zones d'exploitations minières. La donnée utilise le MOS 2014 (OEIL/GOUV) ou le flux Dynamic World pour identifier les surfaces minérales ou dévégétalisées.

SOURCE : CARTOGRAPHIE - OCCUPATION DES SOLS (MOS 2014 - classes végétation)
(doublons dynamique world)

Source alternative :

Métrique alternative :

Évaluer les transferts de polluants et sédiments vers la ressource en eau, une forte présence augmentant la criticité.



Espèces exotiques envahissantes (EEE)

Estimation de la présence de cerfs et de cochons basée sur le comptage des mâchoires. Cet indicateur se base sur les données de l'ANCB, utilisant les bilans régionalisés par commune et les résultats des campagnes de régularisation de la faune.

SOURCE : Espèces envahissantes

Source alternative :

Métrique alternative :

Évaluer la pression écologique exercée sur la ressource en eau.

Glissement terrain



Identifie les zones exposées aux glissements de terrain par la répartition des surfaces d'aléa. L'indicateur mobilise la "Compilation des cartographies d'aléa mouvement de terrain" de la DIMENC décrivant les niveaux d'aléa de très faible à élevé.

SOURCE : Compilation des cartographies d'aléa mouvement de terrain communal à l'échelle 1:25 000ème.

Source alternative :

Métrique alternative :

Évaluer les perturbations potentielles de la ressource en eau liées à l'instabilité des sols.

Géologie




Répartition des surfaces géologiques définissant les propriétés des sols (infiltrant, intermédiaire ou ruisselant). L'indicateur est basé sur la "Géologie au 1/200 000e" de la DIMENC et du BRGM décrivant les formations rocheuses et arcs structuraux.

SOURCE : Géologie au 1/50 000e – DIMENC/SGNC-BRGM 2013 (si utilisation du 200 000)

Source alternative :

Métrique alternative :

Informez sur les propriétés géologiques des sols afin de caractériser leur comportement hydrologique.



Vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines

Mesure le niveau de sensibilité naturelle du terrain à laisser passer l'eau via les aquifères. L'indicateur utilise la base "BDLISA-NC" de la DIMENC décrivant les limites et les caractéristiques hydrogéologiques des formations aquifères.

SOURCE : BDLISA-NC - Vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines (gdb)

Source alternative :

Métrique alternative :

Évaluer la vulnérabilité de la ressource en eau aux infiltrations et contaminations.



BBR

Bilan Besoin Ressource calculant l'écart entre l'eau disponible et les besoins en fonction de la population et de la capacité de production. Issu du "Bilan Besoin Ressource" de la DAVAR, il soustrait les prélèvements autorisés aux débits d'étiage médian (DCE2).

SOURCE : Bilan Besoin Ressource

Source alternative :

Métrique alternative :

Évaluer les tensions sur la ressource en eau, un déficit augmentant fortement la criticité.



Pluviométrie

Mesure la quantité de pluie moyenne reçue sur l'aire d'alimentation de la ressource. Cet indicateur exploite les données des stations de Météo France NC fournissant les mesures de précipitations moyennes sur le territoire.

SOURCE : Pluviométrie – Stations Météo France

Source alternative :

Métrique alternative :

Informez sur les apports en eau liés aux précipitations.