
Fiches indicateurs HydroScope

Catalogue des indicateurs de suivi et de comparaison des unités de gestion AEP

Rapport généré le 09/06/2026

Catalogue des indicateurs de suivi et de comparaison des unités de gestion AEP

Version 0.2 — 09/06/2026

Historique des versions du document :

Version	Date	Auteur(s)	Description des modifications
0.1	2026-05-18	Hugo Roussaffa	Rédaction initiale des fiches indicateurs
0.2	2026-06-08	Hugo Roussaffa	Réorganisation des indicateurs en groupe d'objectif commun, mise en forme compacte et corrections suite aux commentaires de Stéphane Balayre, Marjolaine David et Léa Desouter

Les fiches indicateurs présentées dans ce catalogue sont destinées à fournir une description détaillée de chaque indicateur de suivi et de comparaison des captages AEP. Les fiches sont organisées par famille (Enjeu, pression, vulnérabilité) et par groupe d'objectif commun (pilotage, diagnostic, veille) pour faciliter la navigation et la compréhension des différentes dimensions de chaque indicateur. Chaque fiche comprend une identification claire de l'indicateur, des sections détaillées sur les méthodes de calcul, les modalités de visualisation, ainsi que les sources de données qui lui sont associées.

Fiches indicateurs HydroScope	2
Glossaire des attributs	4
Enjeu	6
Enjeux AEP	6
Capacité de production	7
Capacité réservoir	8
Interconnexion	9
Longueur réseau	10
Population desservie	11
Traitement	12
Statut AODPE	13
Statut PPE	14
Type ouvrage	15
Statut captage	16
Enjeux Environnementaux	17
Zones UNESCO	18
Zones protégées provinciales	19
KBA / ZICO	21
Espèces menacées	22
Forêt sèche	23
Occupation sol (couvert végétal)	24
Occupation sol (couvert forestier)	26
Occupation sol (surfaces agricoles)	27
Pression	28
Pressions Anthropiques	28
ICPE	29
Activité minière	31
Urbanisation	33
Habitations	34
Franchissements	35
Linéaire routes	36
Pressions Environnementales	37
Incendies cumulés	38
Espèces exotiques envahissantes (EEE)	39
Surface érosion	40
Terrain nu	41
Glissement terrain	43
Pressions Qualitatives	44
Qualité eau	45
Pressions Quantitatives	46
BBR	47
AODPE nombre	48
AODPE volume	49
Pluviométrie	50
Niveau nappes	51
Vulnérabilité	52
Vulnérabilité Intrinsèque	52
Géologie	53
Vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines	54

Glossaire

Couverture spatiale	Couverture spatiale de la donnée
Discret ou continu	Nature mathématique des valeurs : Discret (nombres entiers, catégories) ou Continu (échelles de mesure fluides).
Disponibilité	Statut d'accès à la source : Disponible (public), Interne (administration) ou À vérifier (sous convention).
Distributeur	Entité ou plateforme assurant la mise à disposition technique de la donnée (ex: GéoRep).
Définition de la criticité	Traduction opérationnelle de la valeur : explique le lien de cause à effet entre la donnée et le niveau de risque ou d'enjeu pour le territoire.
Famille	Nature fondamentale de l'indicateur définissant son rôle dans le calcul du risque : Enjeu (valeur à protéger), Pression (menace active) ou Vulnérabilité (sensibilité intrinsèque).
Identifiant de la res- source	Identifiant unique de la ressource dans le cadre du projet Hydroscope
Identifiant de l'indicateur	Identifiant unique de l'indicateur dans le cadre du projet Hydroscope
Modalités de traite- ment	Règles techniques et algorithmes utilisés pour transformer, agréger ou propager la donnée entre les différents supports spatiaux.
Méthode de normalisa- tion	Processus mathématique ou métier (quantiles, seuils, binaire) utilisé pour ramener des données hétérogènes sur une échelle de criticité commune.
Nature des données	Distingue les données Quantitatives (chiffrées) des données Qualitatives (textuelles ou catégories).
Nom de l'indicateur	Nom court compréhensible pour identifier rapidement l'indicateur
Objectif	But précis de l'indicateur dans le processus de décision (ex: identifier les ressources les plus limitées en période sèche).
Origine	Organisme ou service producteur initial de la donnée brute (ex: DAVAR, DASS, Météo France).
Point de vigilance	Identification des limites techniques, incertitudes de mesure ou biais d'interprétation liés à la source.
Pondération multicri- tère	Indique si l'indicateur est activement utilisé pour l'analyse multicritère.
Priorité	L'indicateur est-il considéré comme essentiel au projet
Période d actualisation	Fréquence de mise à jour de la donnée par le producteur (ex: quotidienne, annuelle, jamais).
Relatif ou absolu	Type de mesure : Absolu pour une valeur brute (ex: volume) ou Relatif pour un ratio ou un pourcentage (ex: densité).
Représentation carto- graphique	Style visuel de restitution (ex: carte choroplèthe, cercles proportionnels, couleur ou symbole).
Sens de l'indicateur	Orientation statistique ou logique de la donnée.

- Pour une donnée quantitative : indique si une valeur élevée est bénéfique (Positif, ex: capacité de production) ou préjudiciable (Négatif, ex: surface incendiée).
- Pour une donnée qualitative : indique si l'état ou la classe de l'indicateur est perçu comme favorable (Positif, ex: présence d'un traitement ou d'un secours) ou défavorable (Négatif, ex: absence de protection réglementaire) pour la gestion du captage

Spatialisation H3	Indique si la donnée est projetée sur une maille hexagonale fine (H3) pour permettre des analyses géographiques croisées.
Support spatial	Entité géographique de référence à laquelle la donnée est rattachée (Captage, Unité de Distribution, Bassin Versant ou Maille).
Thématique	Grande catégorie de regroupement métier facilitant la navigation et l'organisation du catalogue (ex: Enjeux AEP, Pressions Anthropiques).
Type de source	Format technique du fichier de données (Vecteur, Raster, Table).
URL	Lien direct vers la ressource en ligne ou sa fiche de métadonnées détaillée.
Unité	Unité de mesure physique (m3, km, ha) ou libellé de la classe qualitative (Oui/Non, A1/A2/A3) permettant de lire la valeur.
Vision stratégique	Définit la finalité opérationnelle de l'indicateur : Pilotage (aide à la décision immédiate), Veille (surveillance des aléas) ou Diagnostic (socle technique et modulation du risque).
implantation	Mode de représentation géométrique sur la carte : Ponctuelle (position précise) ou Zonale (surface).

ENJEU

Comparer la capacité des captages à fournir de l'eau en période contrainte (sécheresse, inondation, glissement de terrain) afin d'identifier les ressources les plus robustes ou les plus limitées.

Enjeux AEP

Robustesse et résilience technique

Évaluer la capacité de production en période sèche et la présence de dispositifs de secours (stockage, interconnexion) pour garantir la continuité du service.
Guide la mise en conformité légale et les actions de protection réglementaire.

DIAGNOSTIC

Fiche n°	Indicateur
1	Capacité de production
3	Capacité réservoir
5	Interconnexion

Poids stratégique de la desserte

Identifier les ressources dont la défaillance impacterait le plus grand nombre d'habitants ou le plus important linéaire d'infrastructures de distribution.
Définit les priorités d'investissement et l'importance socio-économique de la ressource.

PILOTAGE

Fiche n°	Indicateur
2	Longueur réseau
6	Population desservie

Sécurisation sanitaire et réglementaire

Mesurer le niveau de conformité administrative (AODPE) et de protection physique (PPE/Traitement) pour identifier les risques d'exposition aux pollutions.
Mesurer le niveau de conformité administrative (AODPE) et de protection physique (PPE/Traitement) afin d'identifier les risques d'exposition aux pollutions

PILOTAGE

Fiche n°	Indicateur
4	Traitement
7	Statut AODPE
8	Statut PPE

Vulnérabilité technique et contexte

Différencier les ressources selon leur nature (ouvrage) et leur usage actuel pour affiner la comparaison entre les points d'eau.
Caractérise la sensibilité propre de l'ouvrage (ex: forage vs captage superficiel).

DIAGNOSTIC

Fiche n°	Indicateur
9	Type ouvrage
10	Statut captage

**Diagnostic**

Robustesse et résilience technique

Quantité d'eau que la source peut fournir (référence de période sèche).

Objectif :

Comparer la capacité des captages à fournir de l'eau en période contrainte (sécheresse, inondation, glissement de terrain) afin d'identifier les ressources les plus robustes ou les plus limitées.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité**Modalités de traitement**

Affectation au captage puis propagation aux unités associées (bassin versant, périmètres, unité de distribution).

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Faible capacité = forte criticité (vulnérable), forte capacité = faible criticité

Sens de l'indicateur

Positif (absence = critique / plus = mieux) ↑

Critère technique

Unité : m3/j

Support spatial : Captage

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Cercle proportionnel

Implantation : Ponctuelle

Point de vigilance**Redondance**

La Pluviométrie est jugée redondante avec la Capacité de production, car une baisse de pluie se traduit déjà par une baisse de débit mesurée au captage.

Sources & fiabilité**Nom de la base de donnée : Hydrométrie – Stations DAVAR / Bassins versants aux limnimètres**

Métadonnées stations de jaugeage et limnimètres DAVAR

Origine : DAVAR

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-Calédonie

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

Accès à la ressource

Contraintes : Donnée non systématiquement disponible ou homogène selon les captages, nécessitant une consolidation des sources DAVAR.

**Diagnostic**

Robustesse et résilience technique

Quantité d'eau pouvant être stockée pour faire face aux besoins.

Objectif :

Comparer la capacité de stockage associée aux captages afin d'identifier les systèmes les plus résilients face aux aléas.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité**Modalités de traitement**

Somme des volumes par unité de distribution, puis rattachement au captage.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Faible stockage = forte criticité (manque résilience), fort stockage = faible criticité

Sens de l'indicateur

Positif (absence = critique / plus = mieux) ↑

Critère technique

Unité : m3

Support spatial : UD

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Cercle proportionnel

Implantation : Ponctuelle

Point de vigilance**Incohérence**

Risque de doublons ou de sur-comptage si plusieurs captages sont rattachés à une même Unité de Distribution (UD) pour le réseau, les réservoirs ou la population.

Sources & fiabilité**Nom de la base de donnée : unité de distribution (nom à vérifier)**

Données DASS à vocation administrative interne – contacter DASS

Origine : DASS

Actualisation : inconnu

Type de source : inconnu

Disponibilité : Interne

Contraintes : Données issues de bases non relationnelles nécessitant une structuration et une gestion des doublons ; les liens entre captage et unité de distribution sont à modéliser. Les informations sont hétérogènes (traitement, population) et nécessitent une standardisation, avec des incertitudes sur la répartition réelle des données estimées. L'effet de certains indicateurs (ex. interconnexion) sur la criticité reste ambigu et nécessite un arbitrage méthodologique.

**Diagnostic**

Robustesse et résilience technique

*Présence de connexions avec d'autres réseaux d'eau.***Objectif :**

Comparer le niveau de dépendance des captages à une ressource unique afin d'identifier ceux pouvant bénéficier d'un captage de secours.

Prioritaire : oui**Analyse multicritère et mesure de criticité****Modalités de traitement**

Attribution d'un statut binaire par unité de distribution, sans agrégation complexe.

Normalisation

2 classes binaires mappé en classe 1 & classe 3

Définition de la criticité

Absence d'interconnexion = forte criticité (pas de secours), présence = criticité faible (à confirmer)

Sens de l'indicateur

Positif (absence = critique / présence = mieux) ↑

Critère technique

Unité : Oui/Non

Support spatial : UD

Pondération : Non

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Qualitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Qualitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Texte

Implantation : Ponctuelle

Point de vigilance**Incohérence**

Le sens de l'Interconnexion n'est pas tranché : elle peut être vue comme un secours (positif) ou comme un vecteur de propagation de pollution (négatif).

Sources & fiabilité**Nom de la base de donnée : unité de distribution (nom à vérifier)**

Données DASS à vocation administrative interne – contacter DASS

Origine : DASS

Actualisation : inconnu

Type de source : inconnu

Disponibilité : Interne

Contraintes : Données issues de bases non relationnelles nécessitant une structuration et une gestion des doublons ; les liens entre captage et unité de distribution sont à modéliser. Les informations sont hétérogènes (traitement, population) et nécessitent une standardisation, avec des incertitudes sur la répartition réelle des données estimées. L'effet de certains indicateurs (ex. interconnexion) sur la criticité reste ambigu et nécessite un arbitrage méthodologique.



Poids stratégique de la desserte

Longueur totale des canalisations d'eau potable.

Objectif :

Comparer l'importance des infrastructures dépendantes de chaque captage afin d'identifier ceux dont la défaillance aurait le plus d'impact.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité**Modalités de traitement**

Agrégation par unité de distribution puis association au captage, en évitant les doublons.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Plus le réseau est long, plus les enjeux sont élevés → criticité stratégique élevée

Sens de l'indicateur

Positif (absence = critique / plus = mieux) ↑

Critère technique

Unité : km

Support spatial : UD

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Cercle proportionnel

Implantation : Ponctuelle

Point de vigilance**Incohérence**

Risque de doublons ou de sur-comptage si plusieurs captages sont rattachés à une même Unité de Distribution (UD) pour le réseau, les réservoirs ou la population.

Sources & fiabilité**Nom de la base de donnée : unité de distribution (nom à vérifier)**

Données DASS à vocation administrative interne – contacter DASS

Origine : DASS

Actualisation : inconnu

Type de source : inconnu

Disponibilité : Interne

Contraintes : Données issues de bases non relationnelles nécessitant une structuration et une gestion des doublons ; les liens entre captage et unité de distribution sont à modéliser. Les informations sont hétérogènes (traitement, population) et nécessitent une standardisation, avec des incertitudes sur la répartition réelle des données estimées. L'effet de certains indicateurs (ex. interconnexion) sur la criticité reste ambigu et nécessite un arbitrage méthodologique.



Poids stratégique de la desserte

Nombre de personnes alimentées par la ressource.

Objectif :

Comparer les captages selon le nombre de personnes dépendantes afin d'identifier les ressources les plus stratégiques pour l'alimentation en eau.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité**Modalités de traitement**

Affectation par unité de distribution puis agrégation au captage.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Plus la population est élevée, plus le captage est stratégique → criticité élevée

Sens de l'indicateur

Valeur de classe appliquée arbitrairement ↔

Critère technique

Unité : Nombre

Support spatial : UD

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Cercle proportionnel

Implantation : Ponctuelle

Point de vigilance**Incohérence**

Risque de doublons ou de sur-comptage si plusieurs captages sont rattachés à une même Unité de Distribution (UD) pour le réseau, les réservoirs ou la population.

Sources & fiabilité**Nom de la base de donnée : unité de distribution (nom à vérifier)**

Données DASS à vocation administrative interne – contacter DASS

Origine : DASS

Actualisation : inconnu

Type de source : inconnu

Disponibilité : Interne

Contraintes : Données issues de bases non relationnelles nécessitant une structuration et une gestion des doublons ; les liens entre captage et unité de distribution sont à modéliser. Les informations sont hétérogènes (traitement, population) et nécessitent une standardisation, avec des incertitudes sur la répartition réelle des données estimées. L'effet de certains indicateurs (ex. interconnexion) sur la criticité reste ambigu et nécessite un arbitrage méthodologique.



Sécurisation sanitaire et réglementaire

Type de traitement appliqué à l'eau avant distribution.

Objectif :

Comparer le niveau de sécurisation sanitaire des captages afin d'identifier ceux présentant des risques pour l'alimentation en eau potable.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Attribution d'une classe standardisée par unité de distribution, puis association au captage.

Normalisation

Catégoriel mappé (1-3)

Définition de la criticité

Absence de traitement = criticité forte (bien que si des traitements sont fait c'est que la ressource est déjà impactée par des polluants), traitement complet = criticité faible

Sens de l'indicateur

Positif (absence = critique / présence = mieux) ↑

Critère technique

Unité : Classe (pas de traitement / traitement partiel / traitement complet)

Support spatial : UD

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Qualitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Qualitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Couleur

Implantation : Ponctuelle

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : unité de distribution (nom à vérifier)

Données DASS à vocation administrative interne – contacter DASS

Origine : DASS

Actualisation : inconnu

Type de source : inconnu

Disponibilité : Interne

Contraintes : Données issues de bases non relationnelles nécessitant une structuration et une gestion des doublons ; les liens entre captage et unité de distribution sont à modéliser. Les informations sont hétérogènes (traitement, population) et nécessitent une standardisation, avec des incertitudes sur la répartition réelle des données estimées. L'effet de certains indicateurs (ex. interconnexion) sur la criticité reste ambigu et nécessite un arbitrage méthodologique.



Sécurisation sanitaire et réglementaire

*Présence ou non d'une autorisation officielle.***Objectif :**

Comparer les captages selon leur niveau de conformité réglementaire afin d'identifier les situations à risque.

Prioritaire : oui**Analyse multicritère et mesure de criticité****Modalités de traitement**

Attribution directe au captage, sans transformation.

Normalisation

2 classes binaires mappé en classe 1 & classe 3

Définition de la criticité

Absence d'autorisation = criticité forte (non conformité)

Sens de l'indicateur

Positif (non conforme = critique) ↑

Critère technique

Unité : Oui/Non

Support spatial : Captage

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Qualitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Qualitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Couleur

Implantation : Ponctuelle

Sources & fiabilité**Nom de la base de donnée : AODPE**

Données administratives DAVAR – contacter DAVAR

Origine : DAVAR**Distributeur :** GEOREP**Couverture spatiale :** Nouvelle-calédonie**Actualisation :** Prévus en 2026/2027**Type de source :** inconnu**Disponibilité :** A vérifier**Contraintes :** Donnée fiable mais nécessitant une mise à jour régulière ; la qualité des déclarations de volumes et le suivi des évolutions d'autorisations conditionnent la fiabilité de l'indicateur.



Sécurisation sanitaire et réglementaire

Statut de protection légal et spatial autour de la ressource d'eau potable.

Objectif :

Comparer les captages selon leur niveau de protection afin d'identifier ceux les plus exposés aux pressions.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Attribution directe au captage, sans transformation.

Normalisation

Catégoriel mappé (1-3)

Définition de la criticité

Captage non protégé = forte criticité

Sens de l'indicateur

Valeur de classe non ordonnée et donc appliquée arbitrairement ↔

Critère technique

Unité : Oui / En cours / Non / historique (Etat)

Support spatial : Captage

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Qualitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Qualitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Couleur

Implantation : Ponctuelle

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : Périmètres de protection des eaux

Données administratives DAVAR

Origine : DAVAR

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

Accès à la ressource

Contraintes : Processus d'instruction long avec état intermédiaire.



Diagnostic

Vulnérabilité technique et contexte

Type de captage (captage, forage, tranchée drainante).

Objectif :

Comparer les captages selon leur vulnérabilité intrinsèque liée à leur nature {un captage superficiel est considéré comme plus vulnérable qu'un forage profond dans les calculs de criticité}

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Attribution directe au captage, sans transformation.

Normalisation

Catégoriel mappé (1-3)

Définition de la criticité

Captage superficiel = plus vulnérable → criticité forte

Sens de l'indicateur

Valeur de classe non ordonnée et donc appliquée arbitrairement ↔

Critère technique

Unité : Classe (forage / captage / tranchée drainante)

Support spatial : Captage

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Qualitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Qualitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Couleur

Implantation : Ponctuelle

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : Captages d'eau

Données administratives DAVAR

Origine : DAVAR

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

 [Accès à la ressource](#)

Contraintes : Les typologies de captages doivent être standardisées pour assurer une comparaison cohérente ; certaines informations sont descriptives et susceptibles d'évoluer sans impact direct sur la criticité. Vérifier que la donnée est bien à jour du GEOREP.



Diagnostic

Vulnérabilité technique et contexte

Statut d'utilisation (actif, secours, abandonné).

Objectif :

Distinguer les captages selon leur statut afin de contextualiser leur valeur dans la comparaison.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Attribution directe au captage, sans transformation. Utilisation à titre informatif

Normalisation

Catégoriel mappé (1-3)

Définition de la criticité

Captage actif = enjeu, secours/inactif = criticité moindre

Sens de l'indicateur

Valeur de classe non ordonnée et donc appliquée arbitrairement ↔

Critère technique

Unité : Classe (actif, secours, inactif, abandonné).

Support spatial : Captage

Pondération : Non

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Qualitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Qualitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Texte

Implantation : Ponctuelle

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : Captages d'eau

Données administratives DAVAR

Origine : DAVAR

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

Accès à la ressource

Contraintes : Les typologies de captages doivent être standardisées pour assurer une comparaison cohérente ; certaines informations sont descriptives et susceptibles d'évoluer sans impact direct sur la criticité. Vérifier que la données est bien à jour du GEOREP.

Enjeux Environnementaux

Valeur patrimoniale et réglementaire

Repérer les bassins versants inscrits dans des périmètres de reconnaissance mondiale ou locale (UNESCO, aires protégées) nécessitant une gestion exemplaire.

Assure le suivi des engagements de conservation et des contraintes réglementaires associées.

VEILLE

Fiche n°

Indicateur

11

Zones UNESCO

12

Zones protégées provinciales

Richesse biologique et rareté

Localiser les zones de biodiversité critique (KBA, espèces menacées) qui dépendent du maintien de la qualité de la ressource en eau.

Surveille l'état des écosystèmes sensibles dépendants de la ressource en eau.

VEILLE

Fiche n°

Indicateur

13

KBA / ZICO

14

Espèces menacées

15

Forêt sèche

État écologique et rôle protecteur

Qualifier l'intégrité de la couverture végétale naturelle agissant comme un filtre et un régulateur naturel contre le ruissellement.

Mesure la capacité naturelle du milieu à protéger la ressource par filtration.

DIAGNOSTIC

Fiche n°

Indicateur

16

Occupation sol (couvert végétal)

17

Occupation sol (couvert forestier)

Fragilité des sols et transferts (chronique)

Détecter les zones de sols nus ou instables qui favorisent le transport de sédiments et de polluants vers les points de captage.

Assure la surveillance de la dégradation structurelle et lente des sols.

VEILLE

Fiche n°

Indicateur

18

Occupation sol (surfaces agricoles)



Veille

Valeur patrimoniale et réglementaire

Superficie des intersections avec les zones inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO

Objectif :

Comparer les bassins versants AEP entre eux par rapport à leur taux de couverture par une zone UNESCO

Prioritaire : non

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Calcul surfacique par unité spatiale régulière puis agrégation au bassin versant.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Présence d'une partie du bassin versant dans zone UNESCO = criticité faible bien que enjeu fort

Sens de l'indicateur

Positif (absence = critique / plus = mieux) ↑

Critère technique

Unité : ha

Support spatial : maille

Pondération : Non

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : zones inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO

Origine : CEN

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : jamais

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

Accès à la ressource

Contraintes : Périmètres parfois imprécis à l'échelle locale.



Valeur patrimoniale et réglementaire

Superficie des intersections avec parcs, réserves

Objectif :

Comparer les bassins versants AEP entre eux par rapport à leur taux de couverture par une zone protégée provinciale

Prioritaire : non

Analyse multicritère et mesure de criticité**Modalités de traitement**

Calcul surfacique par unité spatiale régulière puis agrégation au bassin versant.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Présence en zone protégée = criticité faible bien que enjeu fort

Sens de l'indicateur

Positif (absence = critique / plus = mieux) ↑

Critère technique

Unité : ha

Support spatial : maille

Pondération : Non

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Sources & fiabilité**Nom de la base de donnée : Aires protégées de la Province Sud**

Aires terrestres protégées à compiler depuis les sources des 3 provinces

Origine : PSUD

Distributeur : PSUD

Couverture spatiale : Province Sud

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

Contraintes : Hétérogénéité des périmètres selon les provinces.

Nom de la base de donnée : Aires protégées de la Province Nord

Aires terrestres protégées à compiler depuis les sources des 3 provinces

Origine : PNORD

Distributeur : PNORD

Couverture spatiale : Province Nord

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

Contraintes : Hétérogénéité des périmètres selon les provinces.

Nom de la base de donnée : Aires protégées de la Province des Iles

Aires terrestres protégées à compiler depuis les sources des 3 provinces

Origine : PIL

Distributeur : PIL

Couverture spatiale : Province des Iles

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : A vérifier

Contraintes : Hétérogénéité des périmètres selon les provinces.



Richesse biologique et rareté

*Superficie des intersections avec les zones d'intérêt biologique et biodiversité spécifique***Objectif :**

Comparer les bassins versants AEP entre eux par rapport à leur taux de couverture par une zone KBA/ZICO

Prioritaire : non**Analyse multicritère et mesure de criticité****Modalités de traitement**

Calcul surfacique par unité spatiale régulière puis agrégation au bassin versant.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Présence en KBA/ZICO = criticité faible bien que enjeu fort

Sens de l'indicateur

Positif (absence = critique / plus = mieux) ↑

Critère technique

Unité : ha

Support spatial : maille

Pondération : Non

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Sources & fiabilité**Nom de la base de donnée : Zones clés de biodiversité (KBA – Key Biodiversity Areas)**

Standards UICN

Origine : CEN**Distributeur :** GEOREP**Couverture spatiale :** Nouvelle-Calédonie**Actualisation :** jamais**Type de source :** vecteur**Disponibilité :** Disponible

Accès à la ressource

Contraintes : Données issues de bases internationales, à vérifier pour la Nouvelle-Calédonie.

**Veille**

Richesse biologique et rareté

*Nombre / présence d'espèces rares ou micro-endémisme***Objectif :**

Mesurer la richesse spécifique menacée dépendante de la ressource en eau.

Prioritaire : non**Analyse multicritère et mesure de criticité****Modalités de traitement**

Calcul du nombre d'espèce menacé par unité spatiale régulière puis agrégation au bassin versant.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Forte richesse en espèces menacées = criticité faible bien que enjeu fort (à confirmer)

Sens de l'indicateur

Positif (absence = critique / plus = mieux) ↑

Critère technique

Unité : Nombre

Support spatial : maille

Pondération : Non

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Sources & fiabilité**Nom de la base de donnée : Espèces rares et menacées (nom à vérifier)**

Couche espèces menacées non publiée sur GéoRep – consulter directement ENDEMIA

Origine : Endemia**Distributeur :** ENDEMIA**Couverture spatiale :** Nouvelle-calédonie**Actualisation :** inconnu**Type de source :** vecteur**Disponibilité :** Disponible**Contraintes :** Données ponctuelles et incomplètes selon les groupes taxonomiques.



Richesse biologique et rareté

Superficie des intersections des patches de forêt sèche

Objectif :

Comparer les bassins versants AEP entre eux par rapport à leur taux de couverture par des patch de forêt sèche.

Prioritaire : non

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Calcul surfacique par unité spatiale régulière puis agrégation au bassin versant.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Présence de forêt sèche = criticité faible bien que enjeu fort (à confirmer)

Sens de l'indicateur

Négatif (absence = critique) ? ↓

Critère technique

Unité : ha

Support spatial : maille

Pondération : Non

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte
choroplèthe

Implantation : Zonal

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : Forêt sèche – Indices de vulnérabilité

Origine : CEN

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

Accès à la ressource

Contraintes : Cartographie partielle selon les provinces.



Diagnostic

État écologique et rôle protecteur

Superficie des intersections avec des zones de couvert végétal

Objectif :

Caractériser la présence de couvert végétal comme indicateur de bon état écologique du milieu.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Calcul surfacique par unité spatiale régulière puis agrégation au bassin versant.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Fort couvert végétal = faible criticité

Sens de l'indicateur

Positif (plus = mieux) ↑

Critère technique

Unité : ha

Support spatial : maille

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Relatif

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Point de vigilance

Redondance

Utilisation concurrente de plusieurs sources (MOS, TMF, Dynamic World) pour le couvert végétal et le sol nu, risque de doublons techniques.

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : CARTOGRAPHIE – OCCUPATION DES SOLS (MOS 2014 – classes végétation)

MOS 2014 (24 classes niv.3) + évolution provinces Nord et Îles Loyauté

Origine : OEIL/GOUV

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : jamais

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

Accès à la ressource

Contraintes : Résolution et nomenclature variables selon les millésimes, limitant la comparabilité temporelle. L'indicateur repose sur une source unique (MOS) nécessitant une validation de la qualité et de la mise à jour ; l'accès aux données peut être limité selon les usages (données sensibles).

Nom de la base de donnée : Occupation du sol (dynamique world v1)

Identifier la classe correspondante sur la source et nécessite l'utilisation d'une carte de synthèse annuelle ou saisonnière

Origine : Dynamic World V1

Distributeur : GEE

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : 5 jours

Type de source : Raster

Disponibilité : Disponible

Contraintes : Résolution variable selon les millésimes ; l'indicateur repose sur une source unique nécessitant une validation de la qualité et de la mise à jour régulière.



Diagnostic

État écologique et rôle protecteur

Superficie des intersections avec des zones de couverture forestière non perturbée et dégradée

Objectif :

Évaluer l'état de la couverture forestière, protectrice de la ressource en eau.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Calcul surfacique par unité spatiale régulière puis agrégation au bassin versant.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Fort couvert forestier = faible criticité

Sens de l'indicateur

Positif (plus = mieux) ↑

Critère technique

Unité : ha

Support spatial : maille

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Relatif

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Point de vigilance

Redondance

Utilisation concurrente de plusieurs sources (MOS, TMF, Dynamic World) pour le couvert végétal et le sol nu, risque de doublons techniques.

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : Cartographie des surfaces forestières de Nouvelle-Calédonie

Utilisation de la donnée sans les classes des dynamiques

Origine : TMF

Distributeur : GEE

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : 1 an

Type de source : Raster

Disponibilité : Disponible

Accès à la ressource

Contraintes : Distinction perturbé/non perturbé à affiner selon le millésime.



Fragilité des sols et transferts (chronique)

Superficie des intersections avec des zones agricoles par type (terres arables, agropastorales, pépinières, sylviculture)

Objectif :

Mesurer l'emprise agricole, source potentielle de pression sur la qualité et la quantité de la ressource.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Calcul surfacique par unité spatiale régulière puis agrégation au bassin versant.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Forte surface agricole = pression potentielle élevée

Sens de l'indicateur

Négatif (plus = critique) ↓

Critère technique

Unité : ha

Support spatial : maille

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Relatif

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : CARTOGRAPHIE – OCCUPATION DES SOLS (MOS 2014 – classes végétation)

MOS 2014 (24 classes niv.3) + évolution provinces Nord et Îles Loyauté

Origine : OEIL/GOUV

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : jamais

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

Accès à la ressource

Contraintes : Résolution et nomenclature variables selon les millésimes, limitant la comparabilité temporelle. L'indicateur repose sur une source unique (MOS) nécessitant une validation de la qualité et de la mise à jour ; l'accès aux données peut être limité selon les usages (données sensibles).

PRESSION

Comparer les bassins versants selon leur historique d'incendies afin d'identifier les milieux les perturbés.

Pressions Anthropiques

Activités à risque

Recenser les implantations industrielles (ICPE) ou minières pouvant générer des pollutions accidentelles ou chroniques.

Orienté les contrôles de la police de l'eau et la surveillance des sites industriels.

PILOTAGE

Fiche n°	Indicateur
24	ICPE
25	Activité minière

Niveau d'artificialisation et densité

Quantifier l'emprise du bâti et de l'habitat pour évaluer la pression directe exercée par l'occupation humaine sur le milieu.

Suit l'évolution de l'empreinte humaine et de l'imperméabilisation des sols.

VEILLE

Fiche n°	Indicateur
26	Urbanisation
28	Habitations

Infrastructures et risques de dégradation des eaux

Identifier les points de contact entre les réseaux de transport et le milieu hydrographique pour localiser les zones à risque de pollution (ruissellement routier, accidents) et de dégradation de la qualité des cours d'eau (sédimentation, modification des écoulements)

Cible les points de vigilance pour prévenir les pollutions liées au ruissellement routier.

VEILLE

Fiche n°	Indicateur
29	Franchissements
30	Linéaire routes



Activités à risque

Nombre de sites industriels à risque.

Objectif :

Comparer les bassins versants selon la densité d'activités à risque afin d'identifier les sources potentielles de pollution.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité**Modalités de traitement**

Comptage des installations par unité spatiale avec possibilité de typologie.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Plus d'ICPE = risque pollution → criticité élevée

Sens de l'indicateur

Négatif (plus = critique) ↓

Critère technique

Unité : Nombre

Support spatial : maille

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Sources & fiabilité**Nom de la base de donnée : Installations Classées pour la Protection de l'Environnement de la Province Sud**

Une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE) est une activité fixe à caractère industriel ou agricole susceptible de provoquer des pollutions, des nuisances ou des risques, notamment pour la sécurité, la santé des riverains et/ou l'environnement.

Origine : PSUD

Distributeur : PSUD

Couverture spatiale : Province Sud

Actualisation : Quotidienne

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

Accès à la ressource

Contraintes : Données dispersées entre plusieurs acteurs, absence de base consolidée et typologie homogène.

Nom de la base de donnée : Installations Classées pour la Protection de l'Environnement de la Province Nord

Une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE) est une activité fixe à caractère industriel ou agricole susceptible de provoquer des pollutions, des nuisances ou des risques, notamment pour la sécurité, la santé des riverains et/ou l'environnement.

Origine : PNORD

Distributeur : PNORD

Couverture spatiale : Province Nord

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : A vérifier

Contraintes : Données dispersées entre plusieurs acteurs, absence de base consolidée et typologie homogène.

Nom de la base de donnée : Installations Classées pour la Protection de l'Environnement de la Province des Iles

Une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE) est une activité fixe à caractère industriel ou agricole susceptible de provoquer des pollutions, des nuisances ou des risques, notamment pour la sécurité, la santé des riverains et/ou l'environnement.

Origine : PIL

Distributeur : PIL

Couverture spatiale : Province des Iles

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : A vérifier

Contraintes : Données dispersées entre plusieurs acteurs, absence de base consolidée et typologie homogène.



Activités à risque

Surface occupée par les activités minières.

Objectif :

Comparer les bassins versants selon l'emprise minière afin d'identifier les pressions fortes sur la ressource.

Prioritaire : non

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Calcul des surfaces d'emprise puis agrégation par bassin versant.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Surface minière élevée = pression forte → criticité élevée

Sens de l'indicateur

Négatif (plus = critique) ↓

Critère technique

Unité : ha

Support spatial : maille

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Point de vigilance

Redondance

L'Activité minière (identifiée via le MOS) peut faire doublon avec l'indicateur Terrain nu, sur-représentant ainsi la pression physique sur le sol.

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : CARTOGRAPHIE – OCCUPATION DES SOLS (MOS 2014 – classes végétation)

MOS 2014 (24 classes niv.3) + évolution provinces Nord et Îles Loyauté

Origine : OEIL/GOUV

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : jamais

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

Accès à la ressource

Contraintes : Résolution et nomenclature variables selon les millésimes, limitant la comparabilité temporelle. L'indicateur repose sur une source unique (MOS) nécessitant une validation de la qualité et de la mise à jour ; l'accès aux données peut être limité selon les usages (données sensibles).

Nom de la base de donnée : Exploitation minière en Nouvelle-Calédonie : centres miniers et usines métallurgiques

Centre minier et usine métallurgique (peut être fusionner avec les ICPE aussi ?)

Origine : DIMENC

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

 Accès à la ressource

Contraintes : Accès aux données limité (données sensibles ou non publiques).



Niveau d'artificialisation et densité

Nombre de bâtiments présents.

Objectif :

Comparer les bassins versants selon leur niveau d'artificialisation afin d'identifier les pressions liées aux activités humaines.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Comptage des bâtiments par unité spatiale puis agrégation.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Plus de bâti = pression → criticité élevée

Sens de l'indicateur

Négatif (plus = critique) ↓

Critère technique

Unité : Nombre

Support spatial : maille

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Point de vigilance

Redondance

Les Habitations (données ISEE) sont un complément du bâti (Urbanisation)

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : Localités et zones bâties

Couche des localités et zones bâties : Villes, lieux-dits, tribus – échelle 1/50 000 – mise à jour 2022. possibilité d'obtenir la surface du bâti associé et d'un nombre d'habitant (approximatif)

Origine : DITTT

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

Accès à la ressource

Contraintes : Dépendance à la qualité et à l'actualisation de la BD TOPO.

Nom de la base de donnée : BDTOPO-NC

Données brutes de la BDTOPO. Superficie par typologie de bâti. Disponible de la données sur commande.

Origine : DITTT

Distributeur : DITTT

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : annuelle

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

Contraintes : Données incomplètes hors routes classées ; les pistes non classées sont parfois absentes, ce qui peut sous-estimer la pression sur le réseau hydrographique.

**Veille**

Niveau d'artificialisation et densité

*Nombre de logements.***Objectif :**

Comparer les bassins versants selon la densité d'habitat afin d'affiner l'analyse des pressions humaines.

Prioritaire : oui**Analyse multicritère et mesure de criticité****Modalités de traitement**

Comptage ou estimation des logements par unité spatiale.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Densité humaine = pression accrue

Sens de l'indicateur

Négatif (plus = critique) ↓

Critère technique

Unité : Nombre

Support spatial : maille

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte
choroplèthe

Implantation : Zonal

Point de vigilance**Redondance**

Les Habitations (données ISEE) sont un complément du bâti (Urbanisation)

Sources & fiabilité**Nom de la base de donnée : Typologie de l'habitat**

Exploiter les données de typologie des logements ISEE non publiées sur GéoRep – croiser avec la couche zones bâties de la BD TOPO

Origine : ISEE**Distributeur :** ISEE**Couverture spatiale :** Nouvelle-calédonie**Actualisation :** 4 ans**Type de source :** vecteur**Disponibilité :** Disponible**Contraintes :** Dépendance à la qualité et à l'actualisation de la BD TOPO ; l'exhaustivité varie selon les communes, pouvant introduire des biais dans les comparaisons territoriales.



Infrastructures et risques de dégradation des eaux

Nombre d'ouvrages croisant le réseau hydrographique

Objectif :

Identifier les points de franchissement (ponts, buses, gués) comme facteurs de perturbation du réseau hydrographique. Chaque pont, buse ou gué est un point où une pollution routière (hydrocarbures, transport de matières dangereuses) peut entrer directement dans le cours d'eau en amont d'un captage

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Comptage des intersections entre les ouvrages linéaires (routes, pistes) et le réseau hydrographique.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Nombre élevé de franchissements = pression sur continuité écologique

Sens de l'indicateur

Négatif (plus = critique) ↓

Critère technique

Unité : Nombre

Support spatial : maille

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : Réseau routier BDROUTE-NC

Base de données voies du territoire NC – ouvrages franchissant l'hydrographie

Origine : DITTT

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

Accès à la ressource

Contraintes : Données incomplètes hors routes classées.

Nom de la base de donnée : Franchissement du réseau hydrographique des BVAEP (nom à vérifier)

Base de données de la DAVAR identifiant les franchissements sur le réseau hydrographique

Origine : DAVAR

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : A vérifier

Contraintes : Donnée robuste mais reposant sur un modèle, nécessitant une bonne compréhension.



Infrastructures et risques de dégradation des eaux

Distance de linéaire total de voiries par type (RT, RP, Piste)

Objectif :

Mesurer la densité du réseau routier comme indicateur de pression sur les milieux naturels et la ressource en eau. Une forte densité de routes et de pistes (souvent non classées et plus érosives) augmente l'apport de sédiments dans les cours d'eau (turbidité, engrangement) et donne l'accès à des zones sensibles et peut potentiellement provoquer des pollutions.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Calcul de la longueur de voiries par maille, ventilé par type.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Fort linéaire routier = fragmentation et imperméabilisation élevées

Sens de l'indicateur

Négatif (plus = critique) ↓

Critère technique

Unité : km

Support spatial : maille

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : Réseau routier BDROUTE-NC

Base de données voies du territoire NC – ouvrages franchissant l'hydrographie

Origine : DITTT

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

Accès à la ressource

Contraintes : Données incomplètes hors routes classées.

Pressions Environnementales

Perturbations majeures du milieu (Aléa)

Identifier les bassins dont l'équilibre écologique a été rompu par des événements destructeurs comme les incendies.

Permet une réaction rapide face aux chocs brutaux impactant le bassin versant.

VEILLE

Fiche n°

19
23

Indicateur

Incendies cumulés
Espèces exotiques envahissantes (EEE)

Fragilité des sols et transferts (chronique)

Détecter les zones de sols nus ou instables qui favorisent le transport de sédiments et de polluants vers les points de captage.

Assure la surveillance de la dégradation structurelle et lente des sols.

VEILLE

Fiche n°

20
21
22

Indicateur

Surface érosion
Terrain nu
Glissement terrain



Perturbations majeures du milieu (Aléa)

Surface totale touchée par les incendies.

Objectif :

Comparer les bassins versants selon leur historique d'incendies afin d'identifier les milieux les perturbés.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité**Modalités de traitement**

Cumul des surfaces brûlées sur une année et agrégation par bassin versant.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Forte surface brûlée = forte pression → criticité élevée

Sens de l'indicateur

Négatif (plus = critique) ↓

Critère technique

Unité : ha

Support spatial : maille

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte
choroplèthe

Implantation : Zonal

Sources & fiabilité**Nom de la base de donnée : Zones potentiellement brûlées (VIIRS)**

Surfaces potentiellement brûlées VIIRS depuis 2012. Il n'existe pas de source officielle qui fusionne les 2 capteurs VIIRS (SUOMI et JPSS)

Origine : OEIL

Distributeur : OEIL

Couverture spatiale : Nouvelle-Calédonie

Actualisation : Tous les jours

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

Accès à la ressource

Contraintes : Résolution des données variable selon les capteurs, pouvant affecter la précision.



Veille

Perturbations majeures du milieu (Aléa)

Présence d'espèces exotiques envahissantes

Objectif :

Comparer les bassins versants selon la présence d'espèces envahissantes afin d'identifier des pressions écologiques potentielles.

Prioritaire : non

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Intégration conditionnée à la disponibilité des données, sans méthode définie à ce stade.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Présence forte = pression écologique élevée

Sens de l'indicateur

Négatif (plus = critique) ↓

Critère technique

Unité : ?

Support spatial : BV

Pondération : Non

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : Espèces envahissantes

données régionalisées par communes, avec des bilans et des résultats de chasse

Origine : ANCB

Distributeur : patrick Barrière ANCB

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

Contraintes : Absence de base de données consolidée et incertitude sur la disponibilité (voir ANCP)



Fragilité des sols et transferts (chronique)

Surface des zones où le sol est abîmé ou fragile.

Objectif :

Comparer les bassins versants selon leur sensibilité à l'érosion afin d'identifier les ressources exposées à des dégradations du milieu.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Calcul surfacique par unité spatiale régulière puis agrégation au bassin versant.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Plus de sol nu = plus d'érosion → criticité élevée

Sens de l'indicateur

Négatif (plus = critique) ↓

Critère technique

Unité : ha

Support spatial : maille

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte
choroplèthe

Implantation : Zonal

Point de vigilance

Redondance

Risque de données non homogènes si l'on croise la "Surface érosion" de l'OEIL avec le "Terrain nu" issu du MOS, le MOS est privilégié pour sa robustesse

Sources & fiabilité

Aucune source de donnée identifiée.



Fragilité des sols et transferts (chronique)

Surface de terrain sans végétation.

Objectif :

Comparer les bassins versants selon l'étendue des surfaces dégradées afin d'identifier les zones les plus sensibles aux ruissellement et aux transferts de polluants.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Calcul surfacique par unité spatiale régulière puis agrégation au bassin versant.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Plus de sol nu = plus d'érosion → criticité élevée

Sens de l'indicateur

Négatif (plus = critique) ↓

Critère technique

Unité : ha

Support spatial : maille

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Point de vigilance

Redondance

L'Activité minière (identifiée via le MOS) peut faire doublon avec l'indicateur Terrain nu, sur-représentant ainsi la pression physique sur le sol.

Redondance

Utilisation concurrente de plusieurs sources (MOS, TMF, Dynamic World) pour le couvert végétal et le sol nu, risque de doublons techniques.

Redondance

Risque de données non homogènes si l'on croise la "Surface érosion" de l'OEIL avec le "Terrain nu" issu du MOS, le MOS est privilégié pour sa robustesse

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : CARTOGRAPHIE – OCCUPATION DES SOLS (MOS 2014 – classes végétation)

MOS 2014 (24 classes niv.3) + évolution provinces Nord et Îles Loyauté

Origine : OEIL/GOUV

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : jamais

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

Accès à la ressource

Contraintes : Résolution et nomenclature variables selon les millésimes, limitant la comparabilité temporelle. L'indicateur repose sur une source unique (MOS) nécessitant une validation de la qualité et de la mise à jour ; l'accès aux données peut être limité selon les usages (données sensibles).

Nom de la base de donnée : Occupation du sol (dynamique world v1)

Identifier la classe correspondante sur la source et nécessite l'utilisation d'une carte de synthèse annuelle ou saisonnière

Origine : Dynamic World V1

Distributeur : GEE

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : 5 jours

Type de source : Raster

Disponibilité : Disponible

Contraintes : Résolution variable selon les millésimes ; l'indicateur repose sur une source unique nécessitant une validation de la qualité et de la mise à jour régulière.



Fragilité des sols et transferts (chronique)

Zones exposées aux glissements de terrain.

Objectif :

Comparer les bassins versants selon leur instabilité afin d'identifier les zones à risque pour la ressource.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Calcul surfacique par unité spatiale régulière puis agrégation au bassin versant.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Plus de sol nu = plus d'érosion → criticité élevée

Sens de l'indicateur

Négatif (plus = critique) ↓

Critère technique

Unité : ha

Support spatial : maille

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Point de vigilance

Incohérence

Le Glissement de terrain est classé en Pression mais fait débat pour un déplacement vers la famille Vulnérabilité (aléa lié à la nature du terrain).

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : Compilation des cartographies d'aléa mouvement de terrain communal à l'échelle 1:25 000ème.

Aléa (très faible, faible, modéré, élevé)

Origine : DIMENC

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : 15 communes

Actualisation : inconnu

Type de source : Raster

Disponibilité : Disponible

Accès à la ressource

Contraintes : Donnée modélisée et interprétée, non directement observée.

Pressions Qualitatives

État sanitaire et suivi de la qualité

Identifier les captages dont la qualité de l'eau est dégradée afin de prioriser les actions de gestion ou de protection.

Sert de diagnostic de confirmation pour valider l'impact réel des pressions sur la ressource.

PILOTAGE

Fiche n°
38

Indicateur
Qualité eau



État sanitaire et suivi de la qualité

Qualité de l'eau (bonne à mauvaise).

Objectif :

Comparer les captages selon leur qualité afin d'identifier ceux nécessitant des actions de gestion ou de protection.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité**Modalités de traitement**

Attribution d'une classe par captage selon les données disponibles.

Normalisation

Catégoriel mappé (1-3)

Définition de la criticité

Classe dégradée = criticité élevée

Sens de l'indicateur

Positif (valeur ordonnée si valeur haute = mieux) ↑

Critère technique

Unité : Classe (A1 / A2 / A3)

Support spatial : Captage

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Qualitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Qualitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Couleur

Implantation : Ponctuelle

Sources & fiabilité**Nom de la base de donnée : Base de données ATYA**

Données DASS/ATYA diffusion interne – contacter DASS

Origine : DAVAR

Actualisation : inconnu

Type de source : inconnu

Disponibilité : Interne

Contraintes : Disponibilité limitée et complexité d'interprétation des données.

Pressions Quantitatives

Tension des usages

Identifier les situations de déséquilibre entre les besoins humains et l'eau disponible en croisant les prélèvements réels et le diagnostic de déficit.

Relève du pilotage : déclenche les restrictions ou les limitations de nouvelles autorisations.

PILOTAGE

Fiche n°

Indicateur

33

BBR

36

AODPE nombre

37

AODPE volume

Apports naturels

Contextualiser la ressource disponible (pluie, nappes).

Relève de la veille : observation du contexte climatique pour la gestion de crise.

VEILLE

Fiche n°

Indicateur

34

Pluviométrie

35

Niveau nappes



Tension des usages

Bilan Besoin Ressource, Écart entre l'eau disponible et les besoins.

Objectif :

Comparer les bassins versants selon l'équilibre ressource/besoins afin d'identifier les situations de tension ou de déficit.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité**Modalités de traitement**

Utilisation directe de la classe issue du modèle avec agrégation au bassin versant.

Normalisation

Déjà normalisé (1-5)

Définition de la criticité

Déficit ressource = criticité maximale

Sens de l'indicateur

Positif (valeur ordonnée si valeur haute = mieux) ↑

Critère technique

Unité : Classe (non impacté / impacté / très impacté / déficitaire / très déficitaire)

Support spatial : BV

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Qualitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Qualitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Relatif

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Sources & fiabilité**Nom de la base de donnée : Bilan Besoin Ressource (nom à vérifier)**

Bilan DAVAR diffusion interne – contacter DAVAR

Origine : DAVAR

Distributeur : GEOREP

Actualisation : inconnu

Type de source : inconnu

Disponibilité : Interne

Contraintes : Donnée issue d'un modèle nécessitant validation et mise à jour régulière.



Pilotage

Tension des usages

Nombre de prélèvements d'eau autorisés.

Objectif :

Comparer les captages selon le nombre de prélèvements afin d'évaluer la pression d'usage.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Comptage des prélèvements associés à chaque captage.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

C'est la présence qui est positive, l'absence d'autorisation AODPE est négative

Sens de l'indicateur

Positif (plus = mieux) ↑

Critère technique

Unité : Nombre

Support spatial : Captage

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Cercle proportionnel

Implantation : Ponctuelle

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : AODPE

Données administratives DAVAR – contacter DAVAR

Origine : DAVAR

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : Prévus en 2026/2027

Type de source : inconnu

Disponibilité : A vérifier

Contraintes : Donnée fiable mais nécessitant une mise à jour régulière ; la qualité des déclarations de volumes et le suivi des évolutions d'autorisations conditionnent la fiabilité de l'indicateur.



Tension des usages

Volume total d'eau prélevé.

Objectif :

Comparer les captages selon les volumes prélevés afin d'évaluer l'intensité de la pression quantitative.

Prioritaire : non

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Somme des volumes autorisés associés à chaque captage.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Volume élevé = pression forte

Sens de l'indicateur

Négatif (plus = critique) ↓

Critère technique

Unité : m3

Support spatial : Captage

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Cercle proportionnel

Implantation : Ponctuelle

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : AODPE

Données administratives DAVAR – contacter DAVAR

Origine : DAVAR

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : Prévus en 2026/2027

Type de source : inconnu

Disponibilité : A vérifier

Contraintes : Donnée fiable mais nécessitant une mise à jour régulière ; la qualité des déclarations de volumes et le suivi des évolutions d'autorisations conditionnent la fiabilité de l'indicateur.



Veille

Apports naturels

Quantité de pluie reçue.

Objectif :

Comparer les bassins versants selon les apports en eau afin de contextualiser la disponibilité de la ressource.

Prioritaire : non

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Calcul de la moyenne spatiale par bassin versant.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Faible pluie = forte criticité

Sens de l'indicateur

Positif (plus = mieux) ↑

Critère technique

Unité : mm

Support spatial : maille

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Point de vigilance

Redondance

La Pluviométrie est jugée redondante avec la Capacité de production, car une baisse de pluie se traduit déjà par une baisse de débit mesurée au captage.

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : Pluviométrie – Stations Météo France

Données stations pluviométriques Météo France NC

Origine : Météo France

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

 [Accès à la ressource](#)

Contraintes : Réseau de mesure ponctuel, couverture territoriale partielle.



Apports naturels

Suivi piézométrique des eaux souterraines

Objectif :

Suivre l'évolution du niveau des nappes phréatiques pour détecter les tensions quantitatives.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Agrégation des données piézométriques par bassin versant ou maille.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Niveau bas = forte criticité quantitative

Sens de l'indicateur

Positif (plus = mieux) ↑

Critère technique

Unité : m NGF

Support spatial : maille

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Non

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Absolu

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : Base de données du sous-sol de NC (BDSSNC) – forages et hydrogéologie

Informations brutes géologiques et techniques des ouvrages souterrains – DIMENC/SGNC

Origine : DAVAR

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : inconnu

Type de source : inconnu

Disponibilité : Disponible

Accès à la ressource

Contraintes : Croisement de sources nécessaire, avec incertitudes sur la précision spatiale.

VULNÉRABILITÉ

Vulnérabilité Intrinsèque

Sensibilité naturelle

Qualifier la propension naturelle du terrain à laisser circuler les polluants vers les eaux souterraines ou superficielles selon ses propriétés géologiques.

Définit le socle physique immuable qui module (amplifie ou réduit) l'impact des pressions.

DIAGNOSTIC

Fiche n°

31

32

Indicateur

Géologie

Vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines



Diagnostic

Sensibilité naturelle

Type de sol et de roche. Propriété des sols correspondant (infiltrant / intermédiaire / ruisselant)

Objectif :

Comparer les bassins versants selon les propriétés des sols afin de qualifier leur comportement hydrologique.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Regroupement des classes géologiques en catégories simplifiées.

Normalisation

Classes 3 niveaux

Définition de la criticité

Sols infiltrant = moins critique, ruisselants = plus critique

Sens de l'indicateur

Négatif (plus = critique) ↓

Critère technique

Unité : ha

Support spatial : maille

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Quantitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Quantitatif

Discret ou continu : Continue

Relatif ou absolu : Relatif

Représentation cartographique : Carte choroplèthe

Implantation : Zonal

Point de vigilance

Redondance

La Géologie présente un risque élevé de redondance avec l'IDPR, ce dernier étant calculé à partir de données hydrologiques et géologiques.

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : Géologie au 1/200 000e – DIMENC/SGNC-BRGM 1981

Contours, surfaces, points et arcs structuraux géologiques

Origine : DIMENC

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : inconnu

Type de source : Raster

Disponibilité : Disponible

Accès à la ressource

Contraintes : Risque de redondance avec d'autres indicateurs et nécessité de simplification.

Vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines

FICHE 32



Diagnostic

Sensibilité naturelle

Niveau de sensibilité naturelle du terrain à laisser passer l'eau.

Objectif :

Comparer les bassins versants selon leur vulnérabilité intrinsèque afin d'identifier les zones les plus sensibles aux transferts.

Prioritaire : oui

Analyse multicritère et mesure de criticité

Modalités de traitement

Étude à réaliser pour définir les modalités de production de l'indicateur

Normalisation

Déjà normalisé (1-5)

Définition de la criticité

Sols infiltrant = moins critique, ruisselants = plus critique

Sens de l'indicateur

Positif (valeur ordonnée si valeur haute = mieux) ↑

Critère technique

Unité : Indice (1 à 5)

Support spatial : maille

Pondération : Oui

Spatialisation H3 : Oui

Nature des données : Qualitatif

Modalités de visualisation

Nature des données : Qualitatif

Discret ou continu : Discrète

Relatif ou absolu : Absolu

Implantation : Zonal

Sources & fiabilité

Nom de la base de donnée : BDLISA-NC - Vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines (gdb)

Base de Données des Limites Aquifères de Nouvelle-Calédonie pour la cartographie et la caractérisation hydrogéologiques des formations à l'échelle du territoire. Cette donnée traduit la vulnérabilité, elle intègre différentes pressions et caractéristiques physiques et peut servir de synthèse pour évaluer le superficiel et le souterrain.

Origine : DIMENC

Distributeur : GEOREP

Couverture spatiale : Nouvelle-calédonie

Actualisation : inconnu

Type de source : vecteur

Disponibilité : Disponible

Accès à la ressource

Contraintes : Selon le rapport de production la donnée intègre certaines pressions (MOS). Voir avec la DIMENC pour confirmer.

