

[HYDROSCOPE] Réunion cadrage fonctionnel

ven. 24 avr. 2026

Résumé:

La réunion avait pour objet d'avancer la définition, la structuration et la qualification des fiches indicateurs du projet Hydroscope ainsi que l'organisation des sources de données associées. Le groupe a validé la structure du tableau d'indicateurs (type, nom, métrique, unité de gestion maille H3 ou bassin versant, format vectoriel/raster/ponctuel, fréquence, représentation) et le format attendu pour le livrable: une note synthétique listant les indicateurs et une fiche détaillée par indicateur précisant objectif, méthode de calcul et sources.

Les échanges ont porté ensuite sur la nature et l'agrégation des indicateurs (quantitatif/qualitatif, seuils de vigilance, historisation), la priorité zéro donnée aux indicateurs identifiés par Stéphane, et la nécessité d'un atelier dédié à la pondération multicritères. Sur les données, les sources (MOSS 2014, TMF, Dynamic World, JRC/GISLIN, IDPR, AGEOL, GeoREP, RHM, DAS) ont été examinées pour l'occupation du sol, la forêt, l'érosion, les pressions anthropiques et la qualité de l'eau; des écarts et coûts de rééchantillonnage ont été notés. Les indicateurs opérationnels retenus incluent population desservie, volume par habitant, capacité réservoirs, statut réglementaire des captages (AODPE/PPE) et type d'ouvrage. La complétude et la modélisation des liens captages-UD-réservoirs restent à réaliser (Charlotte Duval responsable), et plusieurs points (notation de l'interconnexion, pondérations, agrégations bassin) demeurent ouverts.

Chapitres et sujets:

Arrivée et problèmes techniques initiaux

Les premiers échanges concernent les retards et l'absence de Stéphane, suivis d'essais et d'ajustements du micro et du son pour assurer la qualité de la réunion. Les participants discutent brièvement de solutions (casque, caméra) pour améliorer les prochaines réunions.

Partage et origine des données indicateurs

Hugo présente un tableau compilant les indicateurs issus de sources multiples (fichiers de Stéphane, exports PPE, charte OS1) et indique qu'il a mis le fichier Excel sur le dépôt pour partage et commentaires.

* Hugo a compilé un tableau Excel centralisant les indicateurs provenant de plusieurs sources et l'a partagé sur le dépôt pour consolidation.

* Marjolaine s'est engagée à tester une caméra pour la prochaine réunion afin d'améliorer la qualité audio/vidéo.

Contexte et limites de la charte OS1

Marjolaine expose la charte OS1 et son objectif de créer un système d'information multicritères pour l'aide à la décision, puis explique que le manque de consensus entre directions et la multiplicité d'outils locaux empêchent une mise en commun efficace des données.

* La charte OS1 préconise la création d'un système d'information multicritères pour aider à la décision, mais le manque de consensus entre services freine son déploiement.

Outils complémentaires et responsabilités sectorielles

Les intervenants identifient d'autres outils en développement (zone à enjeu sanitaire, outil province Nord, BBR pour les ressources économiques) et précisent que Hydroscope est attendu

pour l'AEP et la gestion des ressources en eau.

Format du livrable et note fonctionnelle

Les participants discutent du format attendu pour le jalon (une note succincte et/ou fiches par indicateur) et précisent qu'une note fonctionnelle décrivant l'organisation de l'outil et ses interfaces est en cours de remaniement.

- * Le livrable attendu pour le jalon PEP devrait inclure une note succincte listant les indicateurs et idéalement une fiche dédiée par indicateur (objectifs, méthodes, sources).
- * Les participants ont convenu de détailler rapidement les métriques, objectifs et sources pour éviter des manques majeurs sur les fiches indicateurs.
- * L'organisation fonctionnelle de l'outil (interface principale et services associés) fait l'objet d'une note fonctionnelle en cours de remaniement.

Priorisation et contenu détaillé des fiches indicateurs

Hugo explique l'organisation proposée du tableau (familles d'indicateurs, priorités selon Hydroscope 2025) et demande de détailler chaque ligne en précisant métriques, objectifs, méthodes et sources pour constituer des fiches complètes par indicateur.

- * Hugo attend des remarques des participants sur le tableau partagé pour itérer le document.

Structure et champs du tableau d'indicateurs

Hugo a présenté la structure détaillée du tableau d'indicateurs, en listant les champs obligatoires: type (enjeu/menace), nom, métrique, remarques, unité de gestion d'entrée et propagation possible jusqu'aux périmètres de protection. Il a expliqué l'usage d'une maille H3 comme unité de gestion pour produire des statistiques fines et l'intérêt des champs relatifs aux sources et formats de données (vecteur, raster, ponctuel).

- * Le tableau d'indicateurs comprend des champs couvrant la nature, la source, la fréquence et la représentation des indicateurs
- * L'unité de gestion H3 est prévue pour permettre des statistiques à maille fine

Attributs des indicateurs et représentation

Le groupe a abordé la nature des indicateurs (quantitatif/qualitatif, continu/discret) et la nécessité de définir si les valeurs sont absolues ou relatives pour permettre une classification ou une discretisation visuelle. La discussion a inclus les modes de représentation (chiffre, texte, aplats de couleurs) et la question des erreurs proportionnelles.

Seuils, historisation et alertes

La notion de seuil de vigilance a été présentée comme optionnelle, avec débat sur son utilité pour catégoriser l'intensité d'un indicateur et pour déclencher des alertes. L'historisation a été identifiée comme nécessaire pour calculer des dynamiques temporelles et faire émerger des alertes à partir de nouveaux événements (ex. un feu).

- * La possibilité d'un seuil de vigilance binaire et d'une historisation pour détecter des dynamiques a été discutée comme optionnelle mais utile

Normalisation, pondération et fonctionnalités utilisateur

Marjolaine a plaidé pour une normalisation des critères et une analyse multicritères permettant la comparaison entre bassins versants, avec des pondérateurs interactifs pour les utilisateurs. L'équipe a distingué le volet d'analyse pondérée du volet surveillance/alertes et a évoqué la possibilité pour les utilisateurs d'ajouter des événements ou alertes manuellement comme fonctionnalité additionnelle.

- * Les indicateurs prioritaires de Stéphane seront traités en priorité (priorité zéro)
- * Les alertes doivent s'appuyer sur des indicateurs bruts, distincts de l'indice pondéré, selon les échanges avec Fabien évoqués par Marjolaine

- * Marjolaine propose une normalisation et une analyse multicritères avec pondérateurs interactifs pour comparer les bassins versants

Unités de travail et propagation des indicateurs (captage vs bassin versant)

Le groupe a clarifié que le captage et le bassin versant sont des unités reliées et que les indicateurs calculés à l'échelle d'un bassin versant doivent pouvoir être propagés au niveau des captages et des périmètres de protection, sans décision finale sur l'unité principale de travail. Les participants ont souligné l'importance de pouvoir naviguer par captage dans l'outil métier et d'associer des capacités de production aux captages et bassins versants.

- * La relation entre captage, périmètres de protection et bassin versant est centrale et les valeurs doivent pouvoir se propager entre ces entités

Historisation et granularité des indicateurs

Les participants ont clarifié le concept d'historisation des indicateurs et la nécessité de définir combien d'intervalles sont requis pour analyser une évolution pertinente des données. Ils ont distingué la granularité de l'amplitude temporelle nécessaire selon le métier et le type de données.

- * L'historisation doit définir le nombre d'intervalles requis pour évaluer une évolution pertinente des indicateurs.

Longueur de réseau et rattachement aux captages

Le groupe a défini la longueur de réseau comme indicateur à associer au captage via l'unité de distribution, en évitant d'additionner des mêmes réseaux alimentés par plusieurs captages lors d'agréations communales ou à l'échelle du bassin versant. Ils ont discuté des conflits possibles lorsque plusieurs captages alimentent la même UD.

- * La longueur de réseau et les métriques d'infrastructure doivent être associées au captage via l'unité de distribution sans systématiquement cartographier les UD.

Unités de distribution (UD) et rôle dans l'analyse

Il a été convenu que les UD contiennent des métriques clés (longueur de réseau, population servie, réservoirs, volumes, traitements) et servent de support conceptuel pour pondérer l'enjeu d'un captage, sans pour autant être systématiquement cartographiées. Le résultat visé reste l'identification de surfaces de bassins versants prioritaires.

Sources de données et responsabilité de fourniture

La source principale identifiée est l'étude "zones isolées" consolidée par la DAS, la CDE et les communes, et il a été précisé qu'il existe une base de données en arrière-plan. La question ponctuelle a porté sur qui détient et peut fournir ces données.

Qualité de la base de données et besoin de modélisation

Les intervenants ont expliqué que la base comporte tous les éléments (réseaux, réservoirs, UD) mais que les liaisons entre entités n'ont pas été finalisées, nécessitant un travail de modélisation par l'ADAS/Charlotte Duval pour rendre la base exploitable.

- * La base de données de l'étude "zones isolées" existe mais les entités ne sont pas encore liées entre elles.

- * Charlotte Duval s'est engagée à finaliser la complétude de la base de données.

- * Si Charlotte refuse ou ne peut pas livrer, une étude sera commandée pour finaliser les liaisons des données.

Taille et spatialisation de la base

Le périmètre couvre ~30 communes et environ 400 UD, la base est spatialisée ce qui simplifie l'intégration, et la logique d'infrastructure (capacité, volume de stockage) a été validée comme métriques pertinentes.

Métriques, pondérations et agrégation des indicateurs

Les métriques (réservoir, capacité, longueur de réseau) ont été confirmées, et l'équipe a discuté des options d'agrégation et de pondération au niveau des bassins versants, en notant la nécessité de limiter l'impact d'un indicateur sur la note finale et de décider ultérieurement de l'inclusion ou non de certains critères.

* Le traitement de l'eau et la capacité de stockage doivent être considérés tant au niveau du captage qu'à celui de l'unité de distribution selon le cas.

* La méthode d'agrégation des indicateurs à l'échelle des bassins versants (max, somme, autre) reste à définir ultérieurement.

Interconnexion et définition du concept

Marjolaine a présenté l'interconnexion comme la liaison possible entre deux unités de distribution permettant de remplacer une ressource défaillante et potentiellement d'atténuer la vulnérabilité, tout en relevant le risque de propagation de pollution et l'incertitude sur la façon de le noter dans le modèle. Hugo a interrogé la nature de l'interconnexion et sa représentation en base de données, et Marjolaine a confirmé qu'elle est toujours interconnectable et que l'information figure dans les études de zones isolées.

* L'interconnexion entre unités de distribution est toujours possible et doit être prise en compte dans le modèle de données.

* L'effet de l'interconnexion sur la vulnérabilité (atténuation vs propagation de pollution) reste indéterminé et nécessite une décision de principe sur la manière de la noter.

Population desservie et utilisation des données DAS

La discussion a porté sur le maintien de l'échelle UD pour la population desservie et l'utilisation de la méthodologie et des résultats de l'étude DAS pour répartir la population par UD, insistant sur la nécessité d'obtenir l'adhésion de la DAS pour réutiliser ces données. Marjolaine a indiqué que l'étude est la principale source disponible et que son intégration est un enjeu pour plusieurs indicateurs.

* L'étude DAS sur les zones isolées a redistribué la population par UD et constitue la principale source pour la population desservie.

Indicateurs liés au volume et à la consommation

Les participants ont évalué la pertinence du volume de réservoir par habitant comme indicateur opérationnel, en retenant l'information sur la capacité en temps de secours mais en écartant les calculs dynamiques et estimations faute de données factuelles. Hugo a précisé qu'il s'agit d'un indicateur recalculé à partir des bases originales à l'échelle pertinente.

* La population desservie et des indicateurs factuels restent privilégiés; les calculs dynamiques ont été écartés faute de données solides.

Statut réglementaire AODPE et périmètres de protection (PPE)

Marjolaine a expliqué le sigle AODPE et son rôle pour autoriser les prélèvements et définir des volumes autorisés, en précisant que l'autorisation se lie au captage et que le périmètre de protection peut être en cours d'instruction, ce qui justifie des états multiples pour ces indicateurs. Hugo a vérifié que l'analyse ne porte que sur les ouvrages à usage public et soumis à périmètre de protection.

Type d'ouvrage et autres statuts de captage

Le type d'ouvrage a été identifié comme un facteur de vulnérabilité, les forages étant moins vulnérables que les prises superficielles, et la notation devra refléter ces différences. Les statuts d'utilisation (actif, inactif, secours) ont été proposés comme nouveaux indicateurs utiles pour qualifier un captage.

* Le type d'ouvrage (forage, tranchée, prise superficielle) influence la vulnérabilité et

doit être intégré dans la notation.

* Le statut réglementaire AODPE sera traité en binaire (oui/non) et le périmètre de protection (PPE) peut être en cours, oui ou non selon le cas.

* L'ajout d'un indicateur sur le statut d'utilisation du captage (actif/inactif/secours) est proposé pour enrichir l'analyse.

Données de qualité de l'eau et sélection des indicateurs

La qualité de l'eau a été reconnue comme un indicateur pertinent mais peu exploitable aujourd'hui en raison du manque de données, ce qui conduit à prioriser des indicateurs factuels et accessibles. Les intervenants ont convenu de ne pas intégrer tous les indicateurs de l'analyse des critères mais d'inclure ceux jugés essentiels pour la sécurisation de l'AEP.

Ligne optionnelle et qualité des données

La discussion s'ouvre sur l'ajout d'une ligne optionnelle dans le tableau et la possibilité de ne pas la créer si cela n'est pas réalisable. Les intervenants notent la présence de trois lignes en bas du tableau qui concernent la qualité des données et confirment leur positionnement.

* Le tableau comprendra une ligne optionnelle qui ne sera créée que si possible.

* Trois lignes en bas du tableau ont été identifiées comme concernant la qualité des données.

* L'érosion sera évaluée à partir de la donnée érosion provinciale et éventuellement du MOSS 2014, mais ces sources ne sont pas exhaustives.

Définition et exhaustivité des données d'érosion

Les participants interrogent l'exhaustivité des sources et rappellent que des études antérieures sur les formes érosives couvraient seulement la province Sud, d'où la non-uniformité des données à l'échelle du territoire. Ils envisagent l'utilisation palliatif des classes du MOSS malgré leur ancienneté.

* Les jeux de données érosives sont hétérogènes et n'ont pas une couverture uniforme sur toute la Nouvelle-Calédonie.

Sources complémentaires et cartographies disponibles

Il est signalé que des travaux récents existent (carte GeoREP, glissements de terrain dans DIMENC) et que ces sources doivent être regroupées de manière thématique dans le tableau. La discussion mentionne aussi la nécessité d'éviter des indicateurs trop techniques, comme l'usage systématique de H3, dans la partie visible de l'interface.

* L'utilisation de la maille H3 est technique et doit rester invisible dans l'interface finale, servant surtout aux traitements en amont.

Maille, unités de calcul et agrégation

Le groupe précise que les calculs doivent se faire sur la maille la plus fine et être agréables au niveau du bassin versant ou de ses parties, et que la description dans le tableau doit indiquer clairement l'unité de calcul. L'idée est de réaliser certains traitements en amont pour produire des indicateurs filtrables.

* Les calculs seront réalisés à l'échelle la plus fine possible (maille/bassin) avec possibilité d'agrégation au niveau des bassins versants.

Glissements de terrain et vulnérabilité

Les glissements de terrain sont discutés comme un indicateur de vulnérabilité intrinsèque et comme résultant d'analyses multicritères (pente, géologie, pluviométrie) validées par des vérifications de terrain. Les participantes s'accordent sur la séparation conceptuelle entre érosion et glissements dans la liste d'indicateurs.

Incendies et capteurs satellitaires

Les incendies feront l'objet d'un indicateur fondé sur le cumul des surfaces détectées depuis 2012 via VIRS, considéré robuste malgré sa granularité, avec une éventuelle intégration future de données Sentinel ou d'autres capteurs. Le besoin d'évaluer la capacité de production de nouvelles capteurs est souligné.

* Un indicateur incendie basé sur le cumul des surfaces brûlées depuis 2012 (VIRS) est proposé comme robuste pour évaluer la pression incendie.

Occupation du sol, Dynamic World et MOSS 2014

Le choix entre un MOSS statique (2014) et des sources dynamiques comme Dynamic World est débattu, en tenant compte de la disponibilité de classes pertinentes et de la nécessité d'une mise à jour pour éviter des analyses obsolètes. Il est recommandé de simplifier les classes d'occupation du sol pour maintenir la lisibilité et d'évaluer cas par cas les zones particulières (mines, forêts).

* Pour l'occupation du sol, il est recommandé de réduire le nombre de classes à 4-5 pour garantir la lisibilité dans les tableaux de bord.

Qualification et origine des données forestières

Les participants évaluent le Tropical Moist Forest et confirment que le JRC/GISLIN est une source européenne gratuite consultable en ligne, tout en notant la bonne évaluation du produit. La discussion s'oriente vers la question de la qualification et de la pondération des différentes sources pour l'analyse.

* Le produit JRC/GISLIN est identifié comme une source européenne gratuite consultable en ligne

Harmonisation MOSS / TMF / Dynamic World

Le groupe débat de la possibilité de combiner classes issues du MOSS, du TMF et de Dynamic World malgré des méthodes d'échantillonnage différentes, en évaluant le besoin de géotraitement et le coût en temps, et en soulignant l'importance de vérifier la correspondance des surfaces de forêt avant toute fusion.

* Il est nécessaire de vérifier la correspondance des surfaces de forêt entre TMF et MOSS avant d'agréger les données

* Mapper TMF sur Dynamic World est techniquement possible mais coûteux en termes de traitement

Pondération et indicateurs alternatifs

Marjolaine propose que l'occupation du sol soit un critère fortement pondéré et suggère de pouvoir afficher à la fois une analyse multicritère uniforme basée sur le MOSS et un indicateur temporel distinct pour montrer les évolutions de surface forestière issues d'autres sources.

* L'analyse multicritère peut rester basée sur le MOSS tout en affichant un indicateur temporel issu du TMF/Dynamic World pour suivre les évolutions

Espèces envahissantes, mines et ICPE

Le groupe examine la disponibilité des données sur les espèces exotiques envahissantes, les surfaces minières et les ICPE, en notant que certaines données (ADIMEC, surfaces autorisées) ne sont pas publiques et qu'il faudra solliciter les provinces pour obtenir des typologies et localisations complémentaires.

* Les données sur les ICPE et les surfaces minières sont partielles et nécessitent des recherches auprès des provinces ou d'ADIMEC

Franchissements et linéaires routiers

Les participants abordent la création et la typologie des franchissements identifiés via le modèle numérique de terrain, discutent de la possibilité d'ajouter une typologie proche de

celle de la BD Topo, et demandent l'intégration de ces typologies pour faciliter le travail des services concernés.

* La typologie des franchissements et des linéaires routiers doit être intégrée pour gagner du temps au service de l'eau

Énergie, DIT 3T et urbanisation

La discussion inclut la couche DIT 3T pour les routes et la nécessité d'intégrer l'énergie, puis se concentre sur l'urbanisation et les indicateurs de bâti et d'habitations, avec la recommandation de conserver séparément le nombre de bâtis (BD Topo) et le nombre d'habitations (base ICI) avant toute optimisation ou fusion.

* Pour l'urbanisation, il est recommandé de conserver séparément le nombre de bâtis et le nombre d'habitations issus de sources différentes avant d'envisager une fusion

Sources et couches de données pour la vulnérabilité

Discussion sur les sources potentielles de données pour le projet, mentionnant BD2Po, IDPR et la carte AGEOL, et la nécessité de connaître et de consulter ces jeux de données pour l'analyse. Les intervenants conviennent que l>IDPR et la cartographie existante offrent des classifications utiles (0 à 4) pour initier le travail.

* L>IDPR et la MOSS sont reconnus comme sources utiles mais nécessitent une réduction des classes pour rester lisibles dans l'outil.

* L'équipe doit simplifier la couche géologie en grandes familles pour l'analyse multicritère afin d'éviter un niveau de détail inadapté.

Facteurs physiques et simplification des données

Examen détaillé des facteurs pris en compte dans l'analyse multicritère (géologie, pente, qualité des sols, zone non saturée) et recommandation de simplifier les cartes géologiques en grandes familles plutôt qu'en niveaux trop fins. Les participants rappellent d'éviter la redondance entre indicateurs et de réduire la granularité pour l'usage opérationnel.

Bilan ressources, BBR et indicateurs de sécheresse

Présentation du bilan ressources à intégrer dans l'outil, discussion sur l'indicateur BBR et la carte des bassins versants classée en cinq niveaux de déficit, et clarification sur l'origine des données (RHM, modèles numériques) et la difficulté de diffusion des indices d'humidité et de sécheresse végétale.

* GeoREP accueillera des données dynamiques mises à jour mensuellement pour les prélèvements et volumes d'eau.

* Le bilan besoins-ressources (BBR) sera utilisé comme indicateur surfacique classé en cinq niveaux pour déterminer l'impact sur les bassins versants.

* Des indices d'humidité et de sécheresse végétale existent avec des mises à jour bihebdomadaires mais ne sont pas encore diffusés publiquement.

Indicateurs surfaciques, MOSS et occupation du sol

Débat sur l'utilisation du MOSS pour caractériser l'occupation du sol et la nécessité de limiter les catégories à 4-5 familles pour conserver la lisibilité, tout en créant des indicateurs thématiques selon les besoins. Les rôles des indicateurs dans l'analyse multicritère et ceux présentés comme information factuelle sont distingués.

Pollution, observations de terrain et interactivité d'Hydroscope

Identification des problématiques de pollution chronique et accidentelle, et proposition d'une fonctionnalité permettant à des utilisateurs de saisir des observations de terrain (poulaillers, décharges) avec un système de modération et validation par les équipes sur le terrain. Les limites juridiques et d'exploitation des données injectées sont discutées, avec options d'usage privé ou de simulation sans conservation des entrées.

* Il est envisagé d'ajouter une fonctionnalité d'observations de terrain dans Hydroscope avec un processus de modération et validation terrain.

Organisation des présentations et ateliers

Clôture des points techniques et organisation des prochaines étapes opérationnelles: envoi des contacts pour la réunion de présentation, planification d'ateliers bilatéraux et d'un atelier final animé dans le cadre de l'OSM/PEP, avec Marjolaine volontaire pour organiser l'atelier.

* Une réunion de présentation et des ateliers bilatéraux suivis d'un atelier final dans le cadre de l'OSM/PEP seront organisés pour sélectionner les acteurs et recueillir des retours.

Tâches:

- * Hugo: Envoyer le lien du fichier Excel sur le dépôt (si ce n'est pas déjà fait)
- * Marjolaine DAVID: Tester la caméra et vérifier le micro pour la prochaine réunion
- * Équipe Hydroscope: Identifier et lister rapidement les éléments manquants à inclure dans chaque fiche indicateur
- * Participants de la réunion: Fournir des remarques et retours sur le tableau partagé pour itération
- * Équipe projet: Appliquer le filtre pour ne conserver que les indicateurs prioritaires zéro de Stéphane
- * Hugo: Organiser un atelier dédié à la pondération des indicateurs
- * Marjolaine DAVID: Fournir le tableau contenant les capacités de production des captages
- * Marjolaine DAVID: Fournir la base de données liée par captage et UD à l'équipe si l'ADAS confirme la disponibilité
- * Charlotte Duval: Finaliser la complétude et les liaisons de la base de données issues de l'étude "zones isolées"
- * Meeting participant: Discuter avec Charlotte Duval pour valider l'accès et la livraison des données avant toute intégration
- * Marjolaine DAVID: Commander une étude de finalisation de la base de données si Charlotte Duval refuse ou ne peut pas réaliser le travail
- * Hugo: Envoyer le lien mentionné à Marjolaine pour référence des documents partagés
- * Marjolaine DAVID: Engager la DAS pour obtenir l'accord et l'accès aux données de l'étude sur les zones isolées et la population par UD
- * Marjolaine DAVID: Fournir les informations d'autorisation de prélèvement (AODPE) et les détails réglementaires associés aux captages
- * Marjolaine DAVID: Collecter et fournir le statut d'utilisation des captages (actif, inactif, secours) pour intégration comme indicateur
- * Hugo: Réaliser une petite analyse pour déterminer si la donnée glissements de terrain est factuelle ou issue d'une cartographie de risque
- * Hugo: Intégrer un indicateur incendie basé sur le cumul des surfaces brûlées depuis 2012 (VIRS) dans le modèle d'indicateurs ou préciser les besoins pour le faire
- * Hugo: Envoyer le lien vers la source proposée (Dynamic World ou équivalent) pour examen
- * Marjolaine DAVID: Regarder et évaluer le lien envoyé pour les cas particuliers (zones minées, qualité des classes)
- * Hugo: Vérifier la correspondance des surfaces de forêt entre le TMF et le MOSS et évaluer la faisabilité d'un mappage entre TMF et Dynamic World
- * Marjolaine DAVID: Préciser et documenter les données disponibles pour les espèces exotiques envahissantes afin de définir l'indicateur correspondant
- * Équipe de données / Provinces: Rechercher et fournir les localisations et typologies d'ICPE auprès des provinces ou d'ADIMEC
- * Projet / Responsable catalogage: Ajouter un champ "disponibilité de la donnée" dans le

catalogue pour indiquer la disponibilité des datasets (ex. ICPE)

- * Marjolaine DAVID: Intégrer la typologie des franchissements et des linéaires routiers dans le projet pour faciliter le travail du service de l'eau
- * Équipe technique: Simplifier la carte géologique en grandes familles pour l'analyse multicritère
- * Marjolaine DAVID: Ajouter le bilan ressources dans l'outil Hydroscope
- * Marjolaine DAVID: Actualiser mensuellement les données de prélèvements et volumes sur GeoREP
- * Équipe technique: Réduire les classes du MOSS à 4-5 catégories exploitables dans l'interface
- * Hugo: Envoyer la liste des contacts identifiés pour organiser la réunion de présentation
- * Marjolaine DAVID: Organiser l'atelier final animé dans le cadre de l'OSM/PEP

Questions clés:

- * Le système d'information 0 a-t-il été mis en place et qu'entend-on par ce système?
- * Comment évaluer l'érosion des sols dans le cadre des indicateurs?
- * Que faut-il inclure dans le livrable attendu par la PEP pour déclencher le financement?
- * Que signifie exactement l'option "seuil de vigilance" et doit-elle servir d'alerte?
- * L'alerte doit-elle se déclencher sur l'indice pondéré final si celui-ci dépasse 2?
- * Où trouver l'information sur la capacité de production en m3 pour un bassin versant?
- * Qui détient la donnée et qui peut la fournir?
- * L'étude "zones isolées" est-elle fournie comme PDF ou comme fichier exploitable?
- * Si un bassin comporte deux capteurs avec capacités différentes, comment doit-on agréger la capacité de production (prendre le maximum, la somme, autre)?
- * L'interconnexion est-elle toujours possible ou seulement parfois?
- * Après la population desservie, doit-on rester à l'échelle des unités de distribution (UD) pour les analyses?
- * L'information sur l'autorisation est-elle liée au captage ou au périmètre?
- * Est-ce qu'une même captage peut être autorisé pour plusieurs communes/exploitants?
- * Mais du coup, ces données d'érosion sont-elles exhaustives pour tout le territoire?
- * Peux-tu m'envoyer un lien vers la source Dynamic World ou l'outil proposé?
- * C'est qui qui fait ça?
- * Mais c'est payant?
- * Il y a une base commune pour les ICPE ou pas?
- * Tu as une typologie ou pas sur tes points (franchissements)?
- * Est-ce qu'on ne peut pas faire un seul indicateur avec le nombre de bâtis et le nombre d'habitations?
- * La donnée utilisée pour le classement BBR est-elle l'ADAVAR?
- * Est-ce que les indices d'humidité et de sécheresse produits sont diffusés régulièrement?
- * L'ajout d'observations de terrain dans l'application serait-il utile et exploitable?

Bloc-notes:

- * Pas de notes