



សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប
មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា

មុខវិជ្ជា ៖ Essential C++ Programming
សាស្ត្រាចារ្យ ៖ ស៊ុន ម៉ាឡែន
លេខទូរស័ព្ទ ០១៦៥៨៥៧៨០

<https://elearning.aeu.cloud>



មាតិកា

1. OverView Operator and cin
2. ការប្រើប្រាស់ Operator
3. បញ្ចូលទិន្នន័យទៅកាន់ Keyboard (cin)



1. សិក្សាអំពី Operator

- ដូចម្តេចដែលហៅថា Operator ?

Operation គឺជាការប្រើប្រាស់សញ្ញាគណនា សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយ Variable ។

- ដូចម្តេចដែលហៅថា cin?

cin គឺជាការបញ្ចូលទិន្នន័យពីអ្នកប្រើ (User) តាម Keyboard ដើម្បីឱ្យ

Program យកទៅប្រើប្រាស់ ។

2. ការប្រើប្រាស់ Operator

• Operator តាម របៀបប្រើប្រាស់ ជា ចម្បង 8 ប្រភេទ ៖

1. Arithmetic Operators
2. Relational / Comparison Operators (ប្រៀបធៀប)
3. Logical Operators (លោជិក)
4. Assignment Operators (កំណត់តម្លៃ)
5. Increment / Decrement
6. Ternary Operator
7. Bitwise Operators
8. Special Operators

2. ការប្រើប្រាស់ Operator

សញ្ញា	បកស្រាយ	ឧទាហរណ៍
+	បូក	$x + z$
-	ដក	$x - z$
/	ចែក	x / z
*	គុណ	$x * z$
%	ចែកយកសំណល់	$x \% z$
++	បូកបន្ថែម ១ កត្តា	$x++$
--	ដកថយ ១ កត្តា	$x--$

2. ការប្រើប្រាស់ Operator

សញ្ញា	បកស្រាយ	ឧទាហរណ៍
=	ផ្ទឹកតម្លៃ	a = 5
>=	ធំ ឬ ស្មើ	avg >= 50
<=	តូចជាង ឬ ស្មើ	avg <= 50
&&	និង	avg >=90 && avg<=100
?:	Ternary (if-else តូច)	string result = (score >= 50) ? "Pass" : "Fail"
==	ស្មើ	variable1 == variable2
!=	មិនស្មើ	variable1 != variable2
>	ធំជាង	variable1 > variable2
<	តូចជាង	Variable1 < variable2
+=	បូកស្មើរ	a += 2
-=	ដកស្មើរ	a -= 2

2. ការប្រើប្រាស់ Operator

សញ្ញា	បកស្រាយ	ឧទាហរណ៍
<code>*</code>	គុណហើយផ្តល់តម្លៃ	<code>a *= 2</code>
<code>/</code>	ចែកហើយផ្តល់តម្លៃ	<code>a /= 2</code>
<code>%</code>	ចែកយកសំណល់ហើយផ្តល់តម្លៃ	<code>a %= 2</code>
<code> </code>	OR	<code>if (a > 5 b < 10)</code>
<code>^</code>	XOR	<code>a ^ b</code>
<code>~</code>	NOT	<code>~a</code>
<code><<</code>	Left Shift	<code>a << 1</code>
<code>>></code>	Right Shift	<code>a >> 1</code>
<code>sizeof</code>	<code>sizeof(int)</code>	<code>sizeof(int)</code>
<code>&</code>	Address of / AND	<code>a & b , &a</code>
<code>*</code>	Pointer	<code>int *p</code>
<code>.</code>	Member access	<code>obj.name</code>
<code>-></code>	Pointer member access	<code>ptr->name</code>
<code>::</code>	Scope resolution	<code>std::cout</code>

បញ្ចូលទិន្នន័យទៅកាន់ Keyboard (cin)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int age;

    cout << "Enter your age: ";
    cin >> age;    // បញ្ចូលពី keyboard

    cout << "Your age is: " << age << endl;

    return 0;
}
```


លំហាត់អនុវត្តន៍

- ចូលបង្កើត Operator ជាមួយ Variable , DataType, Comment និង ការប្រើប្រាស់ `cout<< , cin>> ;`



សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

ASIA EURO UNIVERSITY

សិទ្ធិសិក្សា គឺជាសិទ្ធិមនុស្ស

អរគុណ

សម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់

<https://elearning.aeu.cloud>