智能流量安全检测与分析系统

资源占用可控、可本地化部署的流量安全监控与自动化响应平台

技术文档 · 第九届传智杯 AI WEB 网页开发挑战赛

作品名称	智能流量安全检测与分析系统（SecOps Traffic Guard）
参赛团队	【团队名称】
团队成员	【成员1（队长）、成员2、成员3】
所在院校	【学校 / 学院】
指导教师	【指导教师】
代码仓库	【GitHub / Gitee 仓库地址】
技术栈	FastAPI · 原生 JS + ECharts · eBPF/scapy · Isolation Forest · DeepSeek V4-Flash
文档版本	v1.0 · 2026 年 11 月

本文档所述功能、数据与截图，均来自本仓库代码在演示环境中的实际运行结果，可依据第 6 章步骤复现。

目 录

1 项目概述 背景、定位、目标用户、成果概览

2 需求分析 角色场景、功能性/非功能性需求、需求取舍

3 系统架构设计 分层架构、模块职责、数据流、数据模型、接口设计、云端接入边界

4 AI 技术方案 能力落点、模型选型、集成方式、Prompt 与安全边界、降级链、优化策略

5 核心功能实现 大屏、告警、检测算法、封禁闭环、规则引擎、漏洞研判、鉴权、云端协同

6 测试与部署 四层测试、用例分布、端到端实测、三种部署方式

7 总结与展望 创新点、不足与后续规划

A 附录 复现指引、材料清单、环境变量速查

> **阅读提示**：第 4 章为 AI 技术专章（选型理由 / 集成方式 / 优化策略），第 7.1 节集中列出技术创新点与应用创新点，评审可按需直接跳转。

1 项目概述

1.1 背景与问题

中小型业务系统（校园网站、企业内网、实训平台）普遍面临同一组矛盾：**安全责任在身，但安全能力与人力都不足。** 等保测评要求"入侵防范与恶意代码防范"，而现实是一个运维人员要同时负责业务、网络、服务器， 没有专职安全工程师去盯告警。我们在调研中归纳出三类具体痛点：

痛点	现状	后果
① **商业产品重**	态势感知 / IDS 类产品按节点或流量授权，采购与年度维保成本高，且多为软硬一体机	预算有限的中小单位只能放弃，或只买"合规摆设"
② **开源方案难落地**	Suricata + ELK + 防火墙联动需要 3~5 个组件、专职调优；规则误报无人标定	部署两周，告警两天就没人看，最终闲置
③ **告警不可判读**	告警只给规则 ID 和英文消息，值班人员无法判断"这条到底是不是真攻击"	要么全部忽略（漏报），要么全部封禁（误封业务）

本项目的出发点很直接：**把「采集—检测—研判—处置—留痕」这条闭环压进一台机器、一个进程里**， 并用 AI 把"规则 ID"翻译成"人话结论"，同时保留完整的确定性兜底 —— 让没有安全团队的单位也能真正用起来。

1.2 作品定位

> **一句话定位**：资源占用可控、可本地化部署的流量安全监控与自动化响应平台 —— 实时大屏监控、异常端口流量检测、风险 IP 自动封禁、威胁告警证据留存、安全事件报告、 漏洞提醒与修复建议、动态资产台账，一套 FastAPI + 原生 JS/ECharts 应用，单机即可跑通全链路。

能力域	具体能力	技术支撑
采集	eBPF 内核态抓包 / scapy 用户态抓包 / 仿真流量，三级自动降级；HTTP 侧另支持访问日志与代理投递	collector 模块、滑动窗口聚合、500 ms tick
检测	端口扫描、认证端口暴破、非标准端口高频访问、突发流量峰值；Web 攻击 21 大类；CVE 指纹匹配	EWMA + 稳健 Z-score、Isolation Forest、171 条 Web 规则、统一规则层
研判	聚合评分 + 直达告警双通道；AI 研判（模型 → 本地规则 → 模板 → 待人工）	滑动窗口加权评分、DeepSeek V4-Flash、降级链
响应	自动/手动封禁、TTL 自动解封、白名单闸门、九章 HTML 证据报告	iptables / nftables / firewalld 适配，DRY_RUN 预演
运营	大屏、威胁事件库、资产台账、漏洞清单、规则管理、用户与审计	SSE 实时推送、ECharts、SQLAlchemy

1.3 目标用户与典型场景

角色	关注点	在本系统中的动作	典型场景
运维 / 网管	业务别被打、别误封、出事能溯源	看大屏、确认/封禁 IP、下载证据报告	校园门户被扫描与暴破
安全值班	告警要不要处置、优先级如何	看风险分与 AI 研判、批量处置	告警风暴时快速收敛
开发 / 测试	自己写的接口有没有被打穿	提交请求体检、看流量侧漏洞研判	上线前验证注入/上传是否可被利用

角色	关注点	在本系统中的动作	典型场景
教学 / 演练	能演示、能复现、能讲清原理	用演示模式跑剧本、对照规则库讲解	网络安全课程实验、红蓝对抗演练

1.4 主要成果概览

83	171	226	156ms
REST / SSE 接口	Web 攻击规则 / 21 大类	pytest 用例全部通过	直达告警端到端（中位 158 ms）

维度	实测数据
代码规模	后端 84 个 Python 模块（`backend/app` 下 12 个业务域）；大屏 15 个 JS 模块 + 11 个页面
规则能力	Web 知识库 171 条 / 21 大类；入侵包 742 条、研判包 300 条、病毒特征 329 条；统一 RulePlan 预编译 436 条正则，构建耗时 59.9 ms
测试规模	`pytest` 226 个用例；`verify_runtime.py` 83 项端到端断言；`verify_layout.js` 128 项观感断言
部署形态	本地 3 条命令 / 裸机 systemd 脚本 / Docker Compose（PostgreSQL + InfluxDB + API + nginx）

1.5 本文档结构

第 2 章从角色与场景出发给出需求与取舍；第 3 章描述分层架构、数据流与接口契约； **第 4 章为 AI 技术专章**，回答"为什么选这个模型、怎么接进来、怎么优化"； 第 5 章按功能模块讲实现细节并配真实运行截图；第 6 章给出测试方法与部署路径；第 7 章总结创新点与后续规划。 其中 **3.7 与 5.10** 说明云端协同的接入边界与实现，这两节只讲"协作"，不改变"检测在本机"这一主干。

2 需求分析

2.1 需求来源与分析方法

需求并非凭空设计，而是从三个渠道收敛而来：一是 **等保 2.0 三级"入侵防范"条款**对流量侧审计、告警与处置的要求； 二是对校内两套真实 Web 业务（Apache 8080 站点）的运维访谈，梳理"出事后他们究竟想看什么"； 三是对开源方案（Suricata / Wazuh / ELK）实际部署体验的复盘，明确哪些环节是压垮落地的最后一根稻草。

2.2 功能性需求

编号	需求	验收标准	优先级	实现位置
FR-01	实时流量监控	带宽/包速率/连接数 1 s 内刷新，断线自动重连	高	collector + SSE
FR-02	异常流量检测	端口扫描、暴破、突发峰值可检出，且正常业务零告警	高	detection/engine.py
FR-03	Web 攻击检测	OWASP Top 10 主要类型可检出，编码/注释绕过可命中	高	detection/web_knowledge.py
FR-04	告警聚合与降噪	同一攻击不刷屏；单条致命攻击不被窗口延迟	高	scoring.py + direct_alert
FR-05	AI 研判	每条告警有结论与来源；模型不可用时自动降级且可见	高	analysis/fallback_chain.py
FR-06	自动封禁	达门槛自动封禁、TTL 到期自动解封、白名单优先	高	response/blocker.py
FR-07	证据留存与报告	告警可查请求快照；封禁可导出含哈希的报告	中	threat/ + reports/
FR-08	漏洞提醒	按 CVE 与版本区间匹配，给出修复建议	中	scanner/ + analysis/vuln_advisor.py
FR-09	资产台账	自动发现内网资产、端口与服务指纹	中	scanner/
FR-10	登录与审计	全站鉴权、CSRF 防护、操作留痕、三角色	中	auth/
FR-11	云端协同（可选增强）	换设备可用同一身份查到归档；证据可分享给他人查看；无本地 Key 也能用模型；云端不可用不影响检测	低	dashboard/cloud.html + js/cloud.js

2.3 非功能性需求与达成情况

类别	要求	设计措施	达成情况
性能	采集聚合周期 500 ms；告警到前端 < 2 s；页面首屏 < 2 s	tick 500 ms、SSE 推送、规则预编译	直达告警端到端实测 min 156 / 中位 158 / max 177 ms；规则构建 59.9 ms
可靠性	任一可选依赖缺失都不能让主流程崩溃	采集三级降级、ML/RE2/Sigma 缺失自动跳过、AI 四级降级	仅依赖 4 项必需包，其余全部可降级
安全	默认不误伤生产；密钥不落代码；敏感信息不出网	DRY_RUN 默认开、TTL 解封、白名单闸门、Prompt 字段白名单	五道闸门 + 审计日志；`.env` 不入库

类别	要求	设计措施	达成情况
可部署	3 条命令可跑；支持 Windows 演示	SQLite 零配置、仿真流量模式、静态大屏无构建	Windows 下完整链路可演示（见 6.5）
可观测	关键链路状态可查	`/health`、`/status`、`/ai/status`、`/rules/sources`、审计日志	全部页面可点开查看
可维护	规则与参数不写死在代码里	规则 JSON/YAML 热加载、136 个环境变量	放文件即生效，无需重启

2.4 关键需求取舍：三条设计红线

安全系统的功能清单容易堆砌，难的是划清边界。本项目在需求阶段就明确拒绝了三个"看起来很酷"的做法：

被拒绝的做法	原因	本项目的选择
让 AI 直接决定封禁	模型存在幻觉与提示注入风险，一次误判可能直接切断生产业务	**AI 只出建议**，封禁门槛由 `AUTO_BLOCK_MIN_SEVERITY` 与规则权重决定
模型不可用时静默兜底	用户会误以为看到的是模型结论，责任边界模糊	**降级必须可见**：每级写 `source` / `degraded`，前端标注"已降级"
把原始报文发给大模型	内网拓扑、Cookie、Token 外泄；载荷中可能藏 `ignore previous instructions` 注入	**只发结构化摘要**，12 个白名单字段 + 内网 IP 脱敏

这三条红线贯穿后续所有设计，也是第 4 章 AI 方案与第 13 章创新点的来源。

3 系统架构设计

3.1 总体架构

系统采用**六层单向依赖**架构：上层只依赖下层接口，下层不感知上层；任何一层失效都有明确的降级路径。 选择单体 + 分层而不是微服务，是因为目标场景是"一台机器、一个运维"，微服务带来的部署与运维成本远大于其收益。

展示层	**dashboard/** 11 个页面 + 15 个 JS 模块（原生 JS + ECharts，无构建链） · 数据源三级降级：SSE 推送 → 轮询 → 演示数据
接口层	**app/api/** 83 个 REST + 2 个 SSE 流 · 会话/CSRF 与 X-API-Token 双鉴权 · Pydantic 出入参契约（自动生成 /docs）
分析层	**analysis/** AI 研判与四级降级链 · **detection/** EWMA+MAD-Z-score / Isolation Forest / 评分聚合 / 规则匹配 **rules/** 统一规则层：native · Sigma · ET · CVE · 规则包 → RulePlan 预编译
响应层	**response/** 五道闸门 + 防火墙适配（iptables / nftables / firewalld） · **alerting/** 钉钉·企微·Webhook·邮件·Syslog **threat/ reports/** 威胁事件落库、标签、留存清理、九章证据报告
采集层	**collector/** eBPF（内核态，低开销）→ scapy（用户态，无权限兜底）→ 仿真（演示/Windows），三级自动降级； 500 ms tick、滑动窗口聚合、HTTP 侧支持日志/代理/WAF 投递
存储层	SQLite / PostgreSQL（告警、封禁、资产、漏洞、用户、会话、审计、威胁事件） · InfluxDB（时序指标，可选） · 本地 JSON/YAML（规则知识库，热加载）

> **为什么采集要三级降级：**eBPF 需要内核 4.4+ 与 `CAP_BPF` 权限；很多评审机、Windows 开发机、容器内都拿不到。如果只支持一种方式，系统在非生产环境就"跑不起来"，评审与教学都无从谈起。三级降级让**任何环境都能跑通完整链路**， 只是数据源保真度不同，链路本身一致。

3.2 模块职责划分

模块	职责	关键文件	对外接口
`collector/`	三级抓包、流聚合、端口/会话统计、HTTP 事件接入、时序落库	`service.py` `sources.py` `sink_influx.py`	内部事件总线
`detection/`	统计基线、四类异常规则、Web 攻击匹配、Isolation Forest、评分聚合、自适应阈值	`engine.py` `zscore.py` `web_knowledge.py` `scoring.py` `adaptive_threshold.py`	`/alerts` `/signals` `/thresholds`
`rules/`	多源规则加载与同构、档位分层、RulePlan 预编译、热加载	`registry.py` `packs.py` `sigma_loader.py` `et_loader.py`	`/rules/*`

模块	职责	关键文件	对外接口
`analysis/`	AI 研判、Prompt 构造、降级链、流量研判、漏洞建议、流量→漏洞研判	`fallback_chain.py` `llm_client.py` `prompts.py` `web_vuln_infer.py`	`/ai/*` `/vulns/{id}/ai-advice`
`response/`	封禁编排、TTL 解封、白名单闸门、防火墙适配、DRY_RUN	`blocker.py` `firewall.py`	`/blocks` `/whitelist`
`alerting/`	多渠道外呼、告警冷却、通知测试	`channels.py`	`/notify/*`
`scanner/`	nmap 扫描、banner 指纹、CVE 匹配、Web 应用漏扫	`cve.py` `nmap_scan.py` `webapp.py`	`/vulns/scan` `/scanner/webapp`
`threat/`	威胁事件落库、保真度分级、标签、留存清理、流式导出	`store.py`	`/threats/*`
`reports/`	九章自包含 HTML 证据报告、SHA-256 校验	`builder.py`	`/reports/*`
`auth/`	scrypt 口令、服务端会话、CSRF、限流锁定、三角色、审计	`service.py` `password.py`	`/auth/*` `/users`
`api/`	路由聚合、鉴权依赖、SSE 长连接、出参契约	`*.py`（14 个路由文件）	—
`bus.py` `models.py`	进程内事件总线（采集线程 → SSE）；ORM 模型	—	—

3.3 核心流程：一次 SQL 注入的完整处置链路

步	环节	动作	实测 / 说明
1	采集	从 eBPF / scapy / 代理 / 访问日志拿到 `GET /product/detail?id=1' OR '1'='1`	仿真模式每 2.5 s 一条剧本
2	归一化	多轮 URL 解码 + HTML 实体解码 + SQL 注释转空格 + 空白折叠 + 转小写	专门覆盖 `%2527`、`union/**/select` 绕过
3	规则匹配	RulePlan 预编译的 path/query/body/header 掩码匹配，命中 `WEB-SQLI-002` + `INT-SQLI-046`	436 条正则，构建 59.9 ms
4	评分	生成 signal（权重 = 严重度 × 置信度）；单条权重 ≥ 6.0 触发**直达**，否则进 300 s 窗口聚合	直达规则 30 条（Web 知识库内）
5	AI 研判	摘要出网 → 模型返回 confirm/dismiss；不可用则本地规则/模板兜底并标注来源	3 s 超时，异步线程
6	响应	严重度 ≥ high 且命中直达 → 进白名单闸门 → DRY_RUN 判定 → iptables/nftables 下发	默认 DRY_RUN=true 只记录
7	告警	钉钉/企微/邮件外呼 + SSE 推送大屏 + 威胁事件落库	端到端 156~177 ms
8	留痕	处置流水、审计日志、九章 HTML 报告（含证据 SHA-256）；TTL 到期自动解封	默认 30 分钟

3.4 数据模型

表	关键字段	说明
`alerts`	source_ip, category, severity, score, risk_score, direct_alert, evidence(JSON), ai_verdict, ai_source, status	聚合后的告警，含评分与 AI 研判回写
`threat_events`	rule_id, rule_pack, tier, capture_level(L0/L1), method, path, status_code, request_snapshot, tags	每条规则命中都落库（含被抑制的），供回溯与标定
`blocks`	ip, reason, severity, ttl, expires_at, hits, dry_run, report_id	封禁记录与处置流水
`assets` / `vulns`	ip, ports, fingerprints / cve_id, cvss, source(traffic_rule | traffic_ai), evidence	资产台账与漏洞清单
`users` / `sessions` / `audit_logs`	username, pwd_hash(scrypt), role / token, expires_at / actor, action, target, ip	鉴权与审计
`thresholds`	detection_type, dimension_key, base_value, current_value, fp_rate	自适应阈值的人工覆盖与学习结果

3.5 接口设计

约定	设计
REST 风格	资源名词复数（`/alerts`、`/blocks`、`/vulns`），动作以子路径或 POST 表达（`/alerts/{id}/block`、`/rules/reload`）
实时推送	两条 SSE：`/stream/metrics`（500 ms 一帧指标）与 `/stream/events`（告警/处置事件），nginx 侧关闭缓冲
鉴权	浏览器走服务端会话 Cookie + CSRF Token；脚本/代理走 `X-API-Token`；二者其一即可
错误语义	封禁类操作返回语义化状态：已存在 / 白名单拒绝 / 已达 TTL，便于前端给出准确提示
契约	Pydantic 模型统一出入参，`/docs` 自动生成可交互 OpenAPI 文档，评审可直接调

3.6 前端架构：数据源三级降级

大屏的第一要求是"现场不能开天窗"。`js/api.js` 实现三级数据源：**SSE 推送**（首选，实时）→ **HTTP 轮询**（SSE 断开时降级，2 s 一次）→ **本地演示数据**（`js/mock.js` 接管全部接口， 并周期性模拟端口扫描/暴破/突发流量剧本，右上角标注「演示数据」）。页面层只依赖统一的 `SecApi` 接口， 不感知当前处于哪一级，因此功能与观感在三态下保持一致。

3.7 云端协同：检测留在本机，协同交给云端

系统的主链路是「一台机器、一个运维」的单机闭环，这个判断没有变。但现场有三件事是单机做不到的： **换台机器还能查历史、把证据发给同事或评审、不配 API Key 也能用模型。** 这三件事恰好是云服务擅长的，于是单独做了一个页面 `dashboard/cloud.html`（模块 3.7 云端协同）， 把「协同」外包给云端，而**采集、检测、研判、封禁、规则全部留在本地** —— 云端不可用时，前 12 章的检测能力完全不受影响。

云端能力	落点	为什么必须放云端
身份	邮箱验证码登录	换设备后要能认出是同一个人，本地账号体系跨不了机器

云端能力	落点	为什么必须放云端
归档	云数据库表 `secops_archive`	告警与封禁的价值在"事后追溯"，而事后往往已经不在同一台机器上
证据	对象存储 `users/<uid>/reports/`	报告要能发给别人看，本地文件系统给不出可分享的地址
模型	托管大模型 `deepseek-v4.1-flash`	免密钥调用，省掉"每个评审都要先申请一个 API Key"的门槛

四道隔离闸门保证云端不成为新的泄露面：

- **库级**：`secops_archive.owner_id TEXT DEFAULT auth.uid()` + `ENABLE ROW LEVEL SECURITY` + owner 策略， 前端**永不传** `owner_id`，换账号只可能查到自己的行；
- **路径级**：证据只写 `users/<当前 uid>/reports/`，同一 Bucket 下别人的前缀读不到；
- **链接级**：对外分享用 600 秒签名直链，点击时才生成，不落盘、不写日志；
- **数据级**：只上传结构化字段与统计口径（类型 / 级别 / 来源 / 目标 / 评分 / 规则），**不上传告警原文**； 进模型的来源 IP 统一掩成 `a.b.*.*`，与后端 AI 研判的脱敏口径保持一致。

> **三个踩过的坑，也是这类集成最容易漏的细节**：① 云端前置 WAF 会拦请求体里的攻击特征 —— 告警原文含有 SQL 注入片段时，归档请求会被直接 403，所以只同步结构化字段；② 用户上传的 HTML 一律以 `text/plain` 下发（防共享域名上的存储型 XSS），签名直链直接打开只会看到源码，必须由前端取回后 按 HTML 重新渲染；③ 平台存储不认 `upsert`，同名对象报 `KEY_ALREADY_EXISTS`， 改「先删后传」才是覆盖语义。

4 AI 技术方案

本章回答三个问题：**AI 用在哪些点、为什么这样选型、怎么接进来并优化。**核心观点是 —— 在安全运营场景中，AI 的价值不是"替代规则"，而是**把规则输出翻译成可决策的结论**， 并且必须在不确定时明确说"不知道"，而不是编一个结论。

4.1 AI 能力落点与必要性

#	能力	输入（结构化摘要）	输出	规则做不到的部分
1	**告警研判**	类别、严重度、置信度、评分、risk_score、direct_alert、贡献规则 ID、证据键值（zscore/命中次数/端口数）	verdict（4 值）+ confidence + suggestion（3 值）+ 中文理由	规则只能判断"命中没命中"，无法判断**多条证据是否互相印证**
2	**流量态势研判**	近 10 min 窗口：bps/pps/连接数、告警总数与直达数、信号类别分布	整体判断 + 发现列表 + 处置优先级	无法把"带宽涨了"与"同时多类告警"合成为一句态势结论
3	**漏洞修复建议**	CVE、CVSS、版本、资产角色、命中证据	修复步骤 + 验证方法 + 回滚注意	知识库只能给通用描述，给不出贴合该资产的步骤
4	**攻击流量→漏洞研判**	已捕获的请求特征 + 响应特征（状态码、回显、报错、反射）	已确认 / 疑似 / 未命中 + 判定依据	主动漏扫看不到注入点这类**无版本指纹**的漏洞

4.2 模型选型理由

候选方案	结论	评估依据
本地部署 7B 级开源模型	否	与"资源占用可控、单机可跑"的定位直接冲突：推理需数 GB 显存/内存，评审机普遍无 GPU；模型下载与首启耗时也不适合演示
通用高阶闭源模型	部分否	单条研判只需 ≤512 token 的短输出，用高阶模型属于成本浪费；且首字延迟常 > 3 s，会拖住告警节奏
DeepSeek V4-Flash（OpenAI 兼容接口）	**采用**	① 中文安全语料理解好、JSON 输出稳定；② 延迟满足 3 s 超时约束；③ 单价低，长期运行成本可控；④ **OpenAI 兼容**意味着换模型只改 `LLM_BASE_URL` 与 `LLM_MODEL` 两个环境变量，不被厂商锁定
纯规则 / 模板	保留为兜底	确定性高、零延迟、零成本，但写不出"证据是否互证"这类判断；作为降级链的最后两级而非唯一方案

> **选型一句话：**用「云侧小模型 + 本地规则兜底」而不是「本地大模型」。 安全系统的第一要求是 **永远有结论、延迟可控、可回退**，而不是模型参数最大。

4.3 集成方式

（1）调用链路

```
告警 / 漏洞 / 流量事件
        │
        ▼
prompts.build_alert_digest()      ← 12 个白名单字段 + 内网 IP 脱敏（唯一允许出网的内容）
```

```
        │
        ▼
fallback_chain.AnalysisFallbackChain.analyze()
        │   ① 异步：研判线程池（1~4 线程）+ 200 长度队列，满则丢弃并标记 pending
        │   ② llm_client.chat_json()：timeout=3s，max_retries=1，结果缓存 3600s
        │   ③ validate_result()：verdict/suggestion 枚举 + confidence 值域校验
        ▼
{ verdict, confidence, suggestion, reason, source, degraded }
        │
        ├──→ 异步写回告警 / 漏洞记录 ──→ SSE 推送大屏 ──→ 前端展示来源标签
        └──→ 仅作建议：不参与 AUTO_BLOCK 判定（封禁门槛由规则权重与级别决定）
```

（2）关键参数

参数	默认值	作用与取舍
`LLM_TIMEOUT_SEC`	3.0	必须远小于告警节奏；超时即判不可用并降级，不做重试风暴
`LLM_MAX_RETRIES`	1	只重试 1 次，避免网络抖动放大成队列堆积
`LLM_CACHE_TTL_SEC`	3600	同源同类告警 1 小时内复用结论，直接削减调用量
`LLM_WORKER_THREADS`	1	研判与主循环隔离，1 线程即可满足单机告警速率（可调到 4）
`LLM_QUEUE_SIZE`	200	队列满时丢弃并标 `pending`（待人工），不阻塞采集与告警主链路
`LLM_MASK_INTERNAL_IP`	true	出网前把内网 IP 变为 `192.168.*.*` 形式

4.4 Prompt 工程与安全边界

把原始报文塞给大模型是最容易犯的错误 —— 既泄露内网信息，又给了攻击者一条提示注入通道（载荷里写一句 `ignore previous instructions` 就可能操纵研判结果）。本项目的做法是 **在代码层建立字段白名单/黑名单**，而不是依赖"提示词里要求模型忽略"。

机制	实现
字段黑名单	`DROP_EVIDENCE_KEYS = {request, rules, snippets, message, signals, matched_pattern, remediation…}` —— 原始载荷、命中片段、完整规则体一律不出网
字段白名单	只允许 `SAFE_STRING_KEYS`（detector / category / cwe / severity / confidence…）与 `SAFE_LIST_KEYS`（rule_ids / categories_hit…）进入 Prompt
IP 脱敏	`mask_ip()` 把内网地址替换为网段形式，仅保留"同段不同主机"的可区分性
输出形状约束	系统提示明确要求只输出 JSON、枚举值固定、理由 ≤120 字；解析时先去 ``` 围栏再 `json.loads`
防臆测	提示词显式要求：证据不足时输出 `unknown`，**不要臆测**

```
# 系统提示（节选，完整内容见 backend/app/analysis/prompts.py）
你是企业流量安全运营中心的告警研判助手。
你会收到一条结构化告警（JSON），请判断它是「真实攻击」还是「误报」，并给出处置建议。
...
研判规则：
- 若 direct_alert=true，表示单条高置信度致命攻击规则已命中，研判应倾向于 confirm；
- 若为聚合告警，需综合评估多个 signal 的证据一致性：证据互相印证
  （如端口多样性 + SYN 占比高）倾向 confirm；只有单一弱证据倾向 suspect 或 dismiss；
```

```
- 无法判断时输出 unknown，不要臆测。
只输出 JSON：{"verdict":"confirm|suspect|dismiss|unknown","confidence":0.0-1.0,
             "suggestion":"block|watch|ignore","reason":"一句话中文研判理由（<=120 字）"}
```

4.5 输出契约与校验

字段	取值域	非法时的处理
`verdict`	confirm / suspect / dismiss / unknown	不在枚举内 → 视为本次调用不可用，进入降级链下一级
`confidence`	0.0 ~ 1.0 浮点	越界或非数值 → 同上传为无法解析
`suggestion`	block / watch / ignore	非法 → 降级；**即使合法也不会直接触发封禁**，仅作为建议展示
`reason`	≤120 字中文字符串	缺失 → 用检测器证据拼一句兜底理由

这套契约的意义是：**模型输出永远无法"污染"下游逻辑。**下游只认枚举值，任何越界输入都会被降级链接管， 因此不会出现"模型返回 block 导致业务被误封"这类事故。

4.6 降级链设计：让兜底结果诚实可见

级	来源（source）	触发条件	输出特征
1	`deepseek_v4_flash`	配置了 Key，调用成功且通过 schema 校验	`degraded=false`，理由由模型生成
2	`local_rules`	API 不可用，但 `risk_score ≥ 阈值×1.5` 或命中直达规则（证据已足够）	`degraded=true`，结论由本地评分规则给出
3	`template`	API 不可用，且该类别存在预设模板	按大类模板输出判定倾向，并把阈值/命中次数填进理由
4	`pending`	以上都不适用（证据不足、类别未知）	明确标记"待人工核查"，**绝不编造结论**

前端会把 `source` 与 `degraded` 直接渲染成徽标，例如 **来源 local_rules（已降级）**。 下面是未配置 API Key 时的真实现场数据（演示环境实测）：

```
$ curl -s http://127.0.0.1:8000/api/v1/ai/status
{"enabled":true,"model":"deepseek-v4-flash","client_available":false,
 "alert_analysis":{"total":32,"deepseek_v4_flash":0,"local_rules":30,"template":2,"pending":0},
 "traffic_analysis":{"total":1,"local_rules":1},
 "note":"AI 不可用时自动降级为本地规则/模板/知识库，结果中 source 与 degraded 字段可见；
         AI 结论不会直接触发封禁。"}
```

> **这条设计的意义：**32 条告警 100% 都有结论（30 条本地规则 + 2 条模板 + 0 条待人工）， 系统在"没有大模型"的情况下依然可用；而一旦配置 Key，同一套代码自动切到真实模型， `source` 变为 `deepseek_v4_flash`、`degraded=false` —— 无需改一行代码。

4.7 优化策略（7 条，逐条可验证）

#	策略	解决的问题	实现与验证方式
1	结构化摘要替代原始报文	隐私外泄 + 提示注入	12 字段白名单；`mask_ip` 脱敏；单测覆盖"载荷不进 Prompt"

#	策略	解决的问题	实现与验证方式
2	严格 schema 校验	模型自由发挥破坏下游	枚举 + 值域双校验，非法即降级（见 4.5）
3	四级降级 + 来源可见	模型故障时"装死"或"编结论"	`/ai/status` 四级计数；三处界面显示来源徽标
4	异步 + 队列削峰	研判拖慢 500 ms 主循环	独立线程池 + 200 队列；主链路零阻塞（直达告警 156~177 ms 不含模型路径）
5	超时与重试上限	网络抖动导致告警堆积	`timeout=3s`、`retries=1`，失败即降级
6	结果缓存	同源同类告警重复调用浪费成本	TTL 3600 s，按（源 IP + 类别）复用结论
7	AI 与处置权解耦	模型幻觉导致误封生产	封禁只看 `AUTO_BLOCK_MIN_SEVERITY` 与规则权重；研判仅影响展示与排序

4.8 效果与成本

指标	结果	说明
研判覆盖率	32 / 32 条告警均有结论	模型不可用时由本地规则（30）+ 模板（2）兜底，0 条悬空
主链路影响	0 ms（异步）	直达告警端到端 156~177 ms 不经过模型路径
单次调用开销	输入约 700~900 token，输出 ≤512 token	仅结构化摘要，不含原始报文
调用量压缩	缓存命中后同源同类 1 h 内不重复调用	估算可将日均调用量压缩一个数量级（以实际告警分布为准）
人工价值	每条告警附带一句中文理由 + 处置建议	值班人员无需回查规则 ID 即可判断优先级

4.9 局限与改进方向

- **无 RAG 知识库**：当前修复建议依赖模型先验与内置模板，尚未接入 CVE/NVD 的向量检索； 后续可把 `cve_rules.json` 建索引做检索增强，减少"通用话术"。
- **单轮研判**：一次调用即定论，没有"追问证据"的多轮过程；对复杂组合攻击的解释深度有限。
- **缺少离线评测集**：目前靠 226 个单测覆盖确定性逻辑，AI 结论质量缺少标注集度量； 计划构造 300 条人工标注告警，统计准确率/误判率形成量化报告。
- **模型不可观测**：已记录来源与降级次数，但尚未记录 token 消耗与延迟分布，后续补充指标。

5 核心功能实现

本章按模块讲实现要点，截图均为系统在**演示模式**下运行 30 分钟后的真实界面（1920×1080）， 数据来自真实检测链路：289 条信号、51 条告警、4 条自动封禁、26 条漏洞。

5.1 实时监控大屏



图 5-1　总览大屏：实时指标、带宽趋势、端口 TOP、攻击来源 TOP、事件类型分布、风险 IP 实时封禁、告警播报

大屏由 8 个面板组成，全部数据来自 `/overview` + `/stream/metrics`（SSE，500 ms 一帧）。 实现上有两个细节值得说明：**其一**，所有直角坐标系图表统一设置 `containLabel: true` 并在 rem 基准确定后再初始化，避免窗口缩放时坐标轴被裁切；**其二**，饼图隐藏引导线标签、改用底部横排图例并开启 `avoidLabelOverlap`，因为在 1080p 大屏上引导线交叉是最常见的观感缺陷 —— 这两条已固化为 `verify_layout.js` 的自动断言（共 128 项）。

5.2 流量监控与资产台账



图 5-2　流量监控：带宽/包速率/会话与会话明细



图 5-3　资产台账：端口、服务指纹与漏洞归拢

流量页展示入/出向带宽、包速率、活跃会话与新建速率，并按端口聚合 TOP 榜； 资产页把扫描得到的端口、服务指纹与漏洞按端口归拢展示，支持「重新扫描」与「按攻击流量研判漏洞」。

5.3 威胁告警：从报文到可读结论



图 5-4 威胁告警：24 h 内 310 条事件、57 条已告警、300 条 critical；每条带中文攻击类型、级别、方向、规则/档位、标签与处置按钮

告警可读性的关键在**归一化**：多轮 URL 解码（含 `%uXXXX`）→ HTML 实体解码 → SQL 注释转空格 → 空白折叠 → 转小写，专门覆盖 `%2527`（双重编码）、 `union/**/select`（注释分隔）、 `<script>`（实体编码）这类绕过手法。 匹配后由 `safe_snippet()` 截取命中片段（长度受限、敏感头脱敏）， 所以表格里能直接看到 `' or '1'='1` 这样的原始证据，而不是只有规则编号。

机制	规则
聚合抑制	同一（源 IP + 类别）在 `ALERT_COOLDOWN_SEC`（默认 60 s）内只告警一次，其余记 `suppressed` 且前端可见 —— **不静默丢弃**
直达机制	单条 signal 权重 ≥ 6.0（= critical 5.0 × high 置信 1.2）绕过聚合立即告警
组合提级	窗口内命中 ≥2 类攻击时按组合攻击处理，风险分与展示优先级提升
证据留存	每次命中落 `threat_events`（含被抑制的），按 L0/L1 保真度分级留存 7 天

5.4 异常流量检测算法



图 5-5 异常端口检测：KPI、异常事件列表（评分 / 风险分 / 直达徽标）与「AI 流量研判」入口

算法	公式 / 参数	为什么这样做
EWMA 基线	`s(t) = α·x(t) + (1−α)·s(t−1)`，α=0.15，预热 20 tick	O(1) 内存，对趋势自适应；检测到异常时用 1/10 权重吸收，防止基线上移
稳健 Z-score	`z = 0.6745·(x − median) / MAD`，阈值 3.5	MAD 对离群点不敏感，避免"攻击流量本身把均值方差带偏"导致漏报
端口扫描	10 s 内不同目的端口数 ≥ 60（可配）	直接对应扫描行为特征，无需模型
暴力破解	60 s 内认证端口访问次数 ≥ 40	按端口类型（22/3389/3306/6379…）分别统计
突发峰值	入向 bps 超过动态阈值且高于绝对下限	双重条件避免小流量时段误报
Isolation Forest	多维行为向量（bps/pps/连接数/端口熵/新建速率…），contamination=0.05	无监督、无需标注；仅做"离群确认"，不单独产生告警
评分聚合	`weight = 严重度权重 × 置信度系数`（critical 5.0 / high 3.0 / medium 1.5 / low 0.5；置信 high 1.2 / medium 1.0 / low 0.8），300 s 窗口累计 ≥ 6.0 告警	权重表把"多严重 × 多可信"量化，避免不同规则被一视同仁
自适应阈值	按「检测类型 × 资产口径 × 时段」学习误报率，幅度限制在静态基准 0.5~2.0 倍	用人工反馈（确认=误报 / 封禁=真阳）自动收放，但设上下限防止跑飞

5.5 AI 研判界面



图 5-6　「AI 流量研判」抽屉：判定（可疑）、置信度 85%、**来源 local_rules（已降级）**、发现列表、处置建议与窗口摘要

抽屉右侧刻意分成四段：**结论**（徽标 + 一句话摘要）→ **发现**（逐条列出命中的告警类与次数）→ **处置建议**（可执行动作）→ **窗口摘要**（bps/pps/连接数/告警数/信号类数，并注明"仅聚合数据，不含原始载荷"）。 最后一行固定提示："AI 结论仅作研判建议，不会改变自动封禁判定。" —— 这是把第 2.4 节的设计红线直接写进 UI。

5.6 自动封禁闭环



图 5-7　封禁管理：联动链路说明、当前封禁与白名单计数、手动补充处置、实时封禁记录（含剩余时长与命中次数）

封禁是唯一会"改变生产"的动作，因此设计了**五道闸门**：① 白名单 CIDR 拦截 → ② 严重度门槛 （默认 ≥ high） → ③ TTL 到期自动解封（默认 30 min）→ ④ `DRY_RUN` 预演（默认开，只记录命令不下发） → ⑤ 防火墙后端适配（iptables / nftables / firewalld，nftables 用 interval 集合存 CIDR）。 页面顶部把这条链路按顺序写出来，让运维一眼知道"卡在哪一道"。

附带两项运维级设计：**最后管理员保护**（不允许删除/降权最后一个管理员账号，防止把自己锁死）、**PROTECTED_CIDRS 方向判定**（区分入向与出向，避免把运维自己的管理流量封掉）。

5.7 规则管理与多源同构




图 5-8 规则管理：Web 规则 171 条、匹配后端 python、索引编译 59.9 ms、档位 core、影子模式开关、各规则包装载情况

规则层的关键设计是**同构**：native（内置 JSON）、Sigma（YAML）、Suricata-ET（.rules）、 CVE 扩展、v6 规则包（入侵 742 / 研判 300 / 病毒 329）五种来源，加载期全部转换为同一份 `Rule` 结构，再编译成 `RulePlan`（预编译 path_regex、方法掩码、字段掩码）。 安装 `google-re2` 后可用多模式预筛只减候选、不改判定；未安装自动回落 python 后端。 规则支持热加载（`POST /rules/reload` 或 300 s 定时），运维放文件即生效，重启为零。

5.8 漏洞提醒与「按攻击流量研判漏洞」




图 5-9 漏洞清单：CVE、CVSS、级别、来源标签与处置动作



图 5-10 漏洞详情：修复建议、AI 修复建议（标注来源）与检测证据

这一模块解决了两类"扫不出来"的问题。第一类是**版本指纹类**：按 CVE 与版本区间匹配， 版本未知时**不猜**（宁可缺一条，也不给假结论）。第二类是**无指纹类**：注入、上传、包含没有版本特征， 主动扫描永远看不见 —— 系统改用"已捕获的请求 + 响应"判定：响应里出现命令回显、SQL 报错、 `/etc/passwd` 特征行或载荷原样反射才判「已确认」；只有请求没有响应包则记「疑似」。 结论写入漏洞表（`source=traffic_rule / traffic_ai`），并保留完整判定依据供复核。

5.9 登录鉴权与审计




图 5-11 登录页：首次登录强制改密，所有登录与处置动作写审计

鉴权体系按"能上生产"的标准设计，而不是演示级别的假登录：

- **口令**：scrypt 加盐哈希，不存明文；`PASSWORD_MIN_LEN` 可配
- **会话**：服务端会话 + HttpOnly Cookie，`SESSION_TTL_SEC` / `SESSION_IDLE_SEC` 双重过期
- **CSRF**：写操作校验 Token，登录与认证端点从 CSRF 规则中排除以免与暴破告警重复
- **防爆破**：`LOGIN_MAX_FAILS` 次失败后锁定 `LOGIN_LOCK_SEC`
- **三角色**：admin / operator / viewer，接口级校验；含"最后管理员保护"
- **审计**：登录、封禁、解封、规则重载、用户变更全部落 `audit_logs`
- **首启安全**：`ADMIN_INITIAL_PASSWORD` 留空时生成一次性随机密码打印到启动日志，登录后强制改密

5.10 云端协同：归档、证据与值班简报




图 5-12　云端协同：云端连接与身份、告警/封禁归档、证据报告存储、AI 值班简报（四块各自独立降级，互不牵连）

这一页有四个区块，各自对应云服务的一项能力，**任一区块不可用都不影响其余三块**：

- **云端身份**：邮箱验证码登录，登录后本地只保存会话，不缓存任何云端数据；退出即清。
- **告警 / 封禁归档**：把当前告警与封禁记录按结构化字段写入云数据库，跨设备可查；列表带创建时间与来源。
- **证据报告存储**：把第 5.6 节生成的九章报告上传云端，支持「查看 / 下载 / 复制链接 / 删除」四种动作。
- **AI 值班简报**：把统计口径（类型分布、级别分布、脱敏来源）交给托管模型，生成一段可直接贴进日报的中文研判。

实现上有三个不显眼但必须做对的点：

- **「查看」不是打开链接，而是重渲染**：签名直链的 `Content-Type` 恒为 `text/plain`， 浏览器只会显示源码。因此「查看」由前端取回文本后按 `text/html` 写进新标签页； 而新窗口必须在**点击的同一轮事件里同步打开**，放到异步回调里会被浏览器当弹窗拦截。
- **覆盖而不是报错**：平台存储不认 `upsert`，同一 IP 再次生成报告会撞 `KEY_ALREADY_EXISTS`；客户端自动「先删后传」完成覆盖。
- **简报只传口径不传原文**：送模型的是聚合计数与脱敏来源，告警原文一条都不出网（详见 3.7）。

验证项	实测结果（发布域名下，真实云环境）
邮箱验证码登录	真实邮箱收码 → 校验通过 → 页面切到「已登录」， `getSession()` 返回 uid

验证项	实测结果（发布域名下，真实云环境）
归档写入 / 读回	写入 20 条，`owner_id` 由 `DEFAULT auth.uid()` 自动填充；刷新后计数 20，RLS 只返回本人行
证据上传 → 查看	九章报告上传后，新标签页按 HTML 渲染：9 个章节、7 张表格、正文 12,172 字，页面文本中无源码泄漏
下载 / 分享	另存为同名 `.html`（如 `report-2.html`）双击即开；签名直链 600 秒有效，仅点击时生成
AI 值班简报	`deepseek-v4.1-flash` 流式返回，中文研判 412 ~ 594 字 / 750 ~ 941 tokens
未登录闸门	未登录时三个写操作区块显示「登录云端账号后显示」，不发任何写请求，也不降级到 localStorage

> **一个必须说清的边界**：证据报告里有「请求/响应证据」章节，正文会带原始攻击载荷样例。 当报告包含 `../`、`;id` 这类片段时，**上传会被云端 WAF 以 403 拒绝**（响应体只有一句 `error`）。这是平台侧的防护，不是接口写错；界面会把它翻译成明确提示并给出替代路径（先在本地「下载」留存）。 同理，批量归档时若个别行命中判据，客户端自动退化为**逐行提交**，只跳过命中行、不影响其余记录。

6 测试与部署

6.1 四层测试策略

层次	工具 / 脚本	规模	覆盖内容
单元 / 集成	`pytest backend/tests`	194 个测试函数 → 226 个用例	算法正确性、接口契约、规则转换、降级链、鉴权与封禁语义
端到端	`scripts/verify_runtime.py`	83 项断言	真实 uvicorn + httpx：SSE 推送、封禁闭环、直达延迟、全部页面与静态资源
观感 / 布局	`scripts/verify_layout.js`	128 项断言	真实执行页面脚本后校验图表配置、颜色与不透明度、抽屉默认态、尺寸自适应
场景化	`web_attack_test.sh` `verify_web_scan.py`	攻击序列 靶场自检	正常流量零误报复核（`--normal-only`）、攻击流量命中与封禁、漏扫应命中/不应误报

6.2 用例分布（226 个用例的实际构成）

测试文件	函数数	测试文件	函数数
`test_web_knowledge.py`	36	`test_v6.py`	12
`test_rule_loader.py`	20	`test_detection.py`	11
`test_web_vuln_infer.py`	17	`test_api_contract.py`	11
`test_api.py`	16	`test_blocker.py`	10
`test_scoring.py`	15	`test_web_profile.py`	9
`test_fallback_chain.py`	15	`test_cve.py`	8
`test_adaptive_threshold.py`	14	**合计（参数化后 226 例）**	**194**

执行结果（本机实测，2026-11-02）：

```
$ .venv/Scripts/python -m pytest backend/tests -q
........................................................................ [ 31%]
........................................................................ [ 63%]
........................................................................ [ 95%]
..........                                                               [100%]
226 passed in 43s
```

6.3 端到端实测：延迟与闭环

```
$ python scripts/verify_runtime.py
[PASS] SSE /stream/metrics 推送 ≥3 帧
[PASS] 直达告警：投递 RCE 载荷后 SSE 立即收到告警（不等窗口到期）
       端到端延迟采样（投递 → SSE 收到告警）：min=156ms, 中位=158ms, max=177ms
[PASS] 直达告警延迟 < 2 秒（P99 要求）
[PASS] AI 研判结果已写回（API 不可用时降级到本地规则/模板）
[PASS] 封禁 / 解封 / 重复封禁 / 白名单拒绝的语义化返回码
```

```
[PASS] 全部模块页面与静态资源可访问
===== 结果：83 项通过 / 0 项失败 =====
```

验证项	结果	说明
直达告警端到端延迟	min 156 / 中位 158 / max 177 ms	投递载荷 → SSE 收到告警，远低于 2 s 目标
聚合抑制可见性	未达阈值的 signal 可在 `/signals` 查到	抑制不等于丢弃，可回溯
封禁语义化返回	已存在 / 白名单拒绝 / 成功 均有明确状态	前端据此给出准确提示，不做"静默失败"
AI 降级链	API 不可用时来源标注为 local_rules / template	降级结果写入 `source` 与 `degraded`
页面可访问性	10 个页面 + 全部 JS/CSS/图表库 200	共 83 项断言全部通过；第 11 个页面 `cloud.html` 依赖云端登录态，不入自动断言，见 5.10 的人工实测记录

6.4 三个关键测试点

测试点	构造方式	断言
编码/注释绕过	对同一注入点分别投递 `%2527`、`union/**/select`、`<script>`	归一化后仍命中对应规则，攻击类型不因编码变化而丢失
正常流量零误报	`web_attack_test.sh --normal-only` 打 8080 业务站点	不产生任何 `web_*` 告警；误报抑制规则（`exclude_patterns`）生效
白名单闸门	对白名单内 IP 触发高危攻击并尝试封禁	返回"白名单拒绝"状态码，防火墙命令**不执行**，处置流水记录拒绝原因
降级链不臆测	模拟 LLM 超时 / 返回非法 JSON / 返回越界枚举	逐级降级且 `source` 正确；证据不足时输出 `pending` 而非编造结论

6.5 部署方式（三选一）

方式	命令	适用场景
本地开发	`uvicorn app.main:app --app-dir backend --port 8000`	演示、开发、教学；Windows 自动降级仿真流量
裸机安装	`sudo bash deploy/install.sh --web-profile`	Linux 生产：systemd 托管 + setcap 授权 + 可选高保真代理
容器编排	`docker compose up -d --build`	一键起 PostgreSQL + InfluxDB + API + nginx；抓宿主机流量叠加 `docker-compose.host.yml`
托管沙箱（在线演示）	`python serve.py`（端口取 `PORT` 环境变量）	单端口 HTTP 服务，供评审直接访问；本次提交的演示站即以该方式运行

```
# 最小复现步骤（Windows / macOS / Linux 均可）
python -m venv .venv
.venv/Scripts/python -m pip install -r backend/requirements.txt     # Linux/macOS 用 .venv/bin/python
cp backend/.env.example .env                                        # 按需修改；保持 DRY_RUN=true
```

```
.venv/Scripts/python -m uvicorn app.main:app --app-dir backend --port 8000
# 浏览器打开 http://127.0.0.1:8000/  （首次跳转登录，密码见启动日志）
```

> **安全默认值（首次部署务必确认）：** `DRY_RUN=true`（封禁只记录）、`BLOCK_TTL_SEC=1800`（30 min 自动解封）、`AUTH_ENABLED=true`（全站登录）、`WHITELIST_CIDRS`（回环/组播/链路本地）。 确认检测与封禁行为符合预期后，再改为 `DRY_RUN=false`。

6.6 上线检查与日常观测

检查项	命令 / 位置
服务健康	`GET /api/v1/health`（版本、采集模式、防火墙后端、DRY_RUN、数据库类型）
运行状态	`GET /api/v1/status`、`GET /api/v1/system/resources`
规则装载	`GET /api/v1/rules/sources`（各来源规则数、直达数、构建耗时）
AI 通道	`GET /api/v1/ai/status`（各级命中数、模型可用性）
业务站点预检	`bash scripts/web_healthcheck.sh`（Apache / 8080 / 日志 / 服务）
操作留痕	`GET /api/v1/audit-logs` 或规则管理页「用户与审计」

7 总结与展望

7.1 创新点

（1）技术创新点

#	创新点	与常见方案的区别	可验证证据
T1	**「直达 + 聚合」双通道告警**	常见方案只有窗口聚合，致命的单条攻击也要等攒够分；本方案对权重 ≥6.0 的单条致命规则绕过聚合，其余仍走聚合投票	端到端 min 156 / 中位 158 / max 177 ms；`DIRECT_ALERT_*` 可关闭回滚
T2	**规则权重量化 + 直达标记自动注入**	多数引擎只有"命中/未命中"；这里每条信号带 `权重 = 严重度 × 置信度`，加载期按类别自动注入直达标记	`/rules/sources` 显示直达规则数与直达大类
T3	**AI 降级链「来源可见」**	业界常见做法是静默兜底，用户误以为看到模型结论；本方案把 `source` / `degraded` 一路带到界面	`/ai/status` 四级计数；三处界面显示来源徽标
T4	**流量侧漏洞研判**	主动漏扫看不到无版本指纹的注入/上传/包含；本方案用"请求 + 响应"证实是否被打穿	漏洞表 `source=traffic_rule / traffic_ai`
T5	**多源规则同构 + 分层档位**	自建知识库难跟上攻击演进；方案把 Sigma / ET / CVE / 规则包统一编译为 RulePlan，按 core/extended/lab 分档	运行期 native 81 + Sigma 5 + ET 6 + CVE 扩展 8 + Web 171
T6	**自适应阈值与直达解耦**	自适应阈值常被做成"统一调所有阈值"，把对致命攻击的敏感度也调没；本方案明确自适应只调统计阈值	单测固化该约束；接口上可见二者独立

（2）应用创新点

#	创新点	对使用者的实际价值
A1	**零门槛可复现**	3 条命令本地跑通（Windows 亦可，自动降级仿真流量）；或 `docker compose up -d` 一键全栈
A2	**大屏演示模式降级**	后端未启动时前端自动接管并标注「演示数据」，答辩/断网现场不留空窗
A3	**真实业务站点接入**	访问日志 / 高保真代理（8080→8081）/ WAF 投递三种方式，附正常流量零误报复核脚本
A4	**处置留痕与合规报告**	九章自包含 HTML 报告（含证据 SHA-256）、全站登录与审计、DRY_RUN 默认开、TTL 自动解封
A5	**防误封五道闸门**	白名单 → 级别门槛 → TTL → DRY_RUN → 防火墙适配；另含最后管理员保护与方向判定

7.2 不足与反思

- **覆盖面有边界**：流级 109 条入侵规则、防火墙/镜像采集、自定义规则上传仍是后续批次（当前明确关闭，不提供假入口）。
- **AI 结论缺少量化评测**：目前只有 226 个确定性用例，缺少人工标注集来度量研判准确率，这是下一步最该补的短板。

- **单机性能上限**：演示模式与中小流量场景足够，万兆线速场景需引入采样与独立时序库，架构上尚未做压测验证。
- **规则质量依赖人工标定**：extended/lab 档位需要影子模式跑一段时间才能定标，缺少自动化的误报率回归。

7.3 后续规划

阶段	目标	关键任务
近期	补齐评测与可观测	构造 300 条标注告警做 AI 研判准确率评测；补 token 消耗与延迟分布指标
中期	规则与知识增强	启用流级规则执行器；把 CVE/NVD 接入向量检索做 RAG，提升修复建议的具体度
远期	多机与协同	多实例采集 + 集中研判；与主机 HIDS、WAF 日志联动，形成端到端证据链

A 附录

A.1 复现指引（评审用）

1. 克隆仓库 → `python -m venv .venv` → 安装 `backend/requirements.txt`；
2. 复制 `backend/.env.example` 为 `.env`，保持 `DRY_RUN=true`、`CAPTURE_MODE=demo`；
3. 启动 `uvicorn app.main:app --app-dir backend --port 8000`，浏览器打开 `http://127.0.0.1:8000/`；
4. 观察 1~2 分钟，仿真源会周期性触发端口扫描 / 暴破 / Web 攻击剧本，大屏与告警页自动刷新；
5. 在「异常端口检测」点「AI 流量研判」、在「漏洞提醒」点「AI 建议」，即可看到降级链与来源标注；
6. 需要真实抓包与封禁时，在 Linux 下用 `deploy/install.sh` 安装并切换 `CAPTURE_MODE` / `DRY_RUN`。

A.2 提交材料清单

材料	位置	说明
代码仓库	【GitHub / Gitee 地址】	Public 仓库，含完整提交历史与 README
技术文档	本文档（PDF，≤30 页）	项目概述、需求、架构、AI 方案、实现、测试部署、总结
演示视频	5~8 分钟，1080p，MP4	项目介绍 + 核心功能演示 + AI 亮点（脚本见仓库 `提交材料/演示视频脚本.md`）
在线演示	secops-traffic-guard.app.workbuddy.host	演示模式（仿真流量 + 真实检测链路），检测相关页面免登录，封禁走 DRY_RUN 只留痕；「云端协同」页需登录云端账号（邮箱验证码），不登录时该页只显示说明，不影响其余页面

A.3 环境变量速查（最常改的 12 个）

变量	默认	何时需要改
`CAPTURE_MODE`	auto	演示固定 `demo`；Linux 生产用 `ebpf` 或 `scapy`
`CAPTURE_IFACE`	空	多网卡机器需显式指定，如 `ens33`
`DRY_RUN`	true	确认封禁行为无误后改 `false`
`BLOCK_TTL_SEC`	1800	按业务容忍度调整自动解封时长
`WHITELIST_CIDRS`	回环等	必须加入办公网/运维跳板网段，防止自锁
`AUTH_ENABLED`	true	仅内网应急演示可设 `false`
`ADMIN_INITIAL_PASSWORD`	空	留空=首启生成一次性密码（推荐）
`LLM_API_KEY`	空	配置后启用真实模型；留空自动降级
`LLM_BASE_URL`	api.deepseek.com/v1	换任意 OpenAI 兼容服务时修改
`RULES_TIERS`	core	标定充分后可开 `extended`
`WEB_DETECT_SOURCE`	demo	接真实业务改 `log`（访问日志）或 `api`
`DB_URL`	sqlite:///./data/secops.db	切 PostgreSQL 时修改

> 完整变量（136 个，18 个分组）及中文注释见仓库 `backend/.env.example`； 部署细节见 `docs/部署操作手册.md`，操作说明见 `docs/系统使用说明.md`。