

Plan de tests — Projet QAOps

Automatisation des tests et assurance qualité d’une application web
Version 1.0 · 4 octobre 2026

1. Objectif et périmètre

Ce plan couvre les parcours UI du site de démonstration Formy Project et les endpoints CRUD de Reqres. Les tests de charge et de sécurité sont documentés dans le rapport final. Les données de test sont fictives et les cibles sont exclusivement celles imposées par le sujet.

Hors périmètre : aucune application tierce, aucune donnée réelle, aucun compte personnel, aucune analyse hors des hôtes `formy-project.herokuapp.com` et `reqres.in`.

2. Environnement

- macOS, Google Chrome 154 et Selenium WebDriver
- Node.js, Mocha et Allure Report pour les tests UI
- Postman/Newman pour l’API Reqres
- JMeter pour la charge et OWASP ZAP pour l’analyse de sécurité
- Jenkinsfile pour l’intégration continue

3. Scénarios fonctionnels automatisés

ID	Fonction / données	Étapes principales	Critères de validation
QA-UI-01	Formulaire Formy QAOps Student	Saisir prénom, nom, poste; sélectionner radio, case et niveau; soumettre.	Navigation vers la page /thanks ; aucun échec WebDriver.
QA-UI-02	Boutons radio	Ouvrir la page Radio buttons; sélectionner l’option 2.	L’option 2 est sélectionnée.
QA-UI-03	Liste déroulante	Ouvrir Dropdown; développer le menu.	L’option Autocomplete est visible et pointe vers la bonne URL.

ID	Fonction / données	Étapes principales	Critères de validation
QA-UI-04	Popup modal	Ouvrir Modal; afficher puis fermer la fenêtre.	La modale est visible avant sa fermeture; le bouton Close est actionnable.
QA-UI-05	Alerte / nouvelle fenêtre	Déclencher l'alerte, l'accepter, puis ouvrir un nouvel onglet.	Texte de l'alerte vérifié; deuxième onglet créé et accessible.
QA-API-01	GET /api/users?page=2	Envoyer la requête de liste.	HTTP 200; tableau data non vide; pagination présente.
QA-API-02	GET /api/users/2	Demander l'utilisateur 2.	HTTP 200; id=2 et e-mail valide.
QA-API-03	POST /api/users qaops-student/tester	Créer une ressource de démonstration.	HTTP 201; nom, rôle et id retournés.
QA-API-04	PUT /api/users/2	Mettre à jour le rôle fictif.	HTTP 200; rôle et horodatage retournés.
QA-API-05	DELETE /api/users/2	Supprimer la ressource de démonstration.	HTTP 204.

4. Traçabilité

Les scripts Selenium sont dans `tests/ui/formy.spec.js`. La collection API exportable est `postman/reqres-collection.json`. Chaque scénario est identifié par son code QA-UI ou QA-API dans le dépôt et les rapports d'exécution.