

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 6 La régulation de température Temperature control
Elle ne fait pas partie du logiciel principal : c'est un écran tactile séparé, qui pilote un régulateur par tête
chauffante. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex....

الدليل المستوى 2 § 5 — Le wafer et sa cartographie (صفحة 30)

Wafer Cam tab Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Up / Down / Left / Right
Déplacement de la table du wafer. Les boutons de l'image, pas ceux du clavier. — M In / Out Avance et recul de
la table. Permet de sortir le plateau pour charger. — L Slow Mode de déplacement lent....

الدليل المستوى 2 § 5.1 — L'onglet Wafer Cam (صفحة 26)

Wafer & ejector Rôle Présenter la bonne puce, l'une après l'autre, à la buse de prise — et ne présenter que des
puces déclarées bonnes. Principe Le wafer est collé sur un film souple tendu sur un cadre, posé sur un plateau
motorisé en X et Y. Le logiciel connaît la position de chaque puce grâce à deux informations...

الدليل المستوى 1 § 2.3 — Wafer et éjection de la puce (صفحة 8)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- ننتظر خروجه ونزوله تماما قبل فك الشد، ونرفعه دون حشره. والحامل المستعمل يحمل شرائح أخذ بعضها: فالعنف معه يضيع ما بقي.
- محفور في موضعين، أحدهما الظهر. وهو الذي سيعين لاحقا الخريطة الصحيحة: وبدونه يستحيل معرفة أي خريطة تحمل.

أخطاء شائعة

- ✗ فك الشد قبل نزول الحامل.
- ✗ إجبار الحامل أو حشره عند رفعه.
- ✗ وضعه دون تسجيل رقمه.

قائمة التحقق

- ☐ كان الحامل خارجا ونازلا تماما قبل فك الشد.
- ☐ رفع دون إجبار.
- ☐ سجل رقمه.
- ☐ وضع جانبا في مامن.

للحفظ

رقم الحامل يعين الخريطة. وبدونه يستحيل معرفة أي خريطة تحمل.