

Hot pressing module Rôle Rendre la connexion puce / antenne définitive, par action combinée de la chaleur, de la pression et du temps....

الدليل المستوى 1 § 2.6 Module F — Pressage à chaud (صفحة 11)

What a product change involves Un changement de produit touche presque tous les modules. L'ordre suivant est celui du manuel de réglage, et il n'est pas arbitraire : chaque étape suppose la précédente faite....

الدليل المستوى 1 § 4.2 Ce qu'implique un changement de produit (صفحة 21)

Hot pressing parameters Ce groupe mélange trois sujets : le cycle de pressage, l'avance du papier siliconé et la tension d'enroulement. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Dwell Tim Durée de maintien sous pression et température (ms). C'est le « temps » du triplet chaleur / pression / temps....

الدليل المستوى 2 § 2.5 Groupe « Hot Press Params » — le pressage (صفحة 14)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- يجب إعلان عدد الرؤوس الموضوعية في الإعدادات: فالآلة لا تتضج إلا العدد المعلن.
- المحاذاة اليدوية حل اضطراري: ومتى توفر القالب استعمل.

أخطاء شائعة

- ✗ وضع عشرة رؤوس وإعلان اثني عشر: فتعمل الآلة على مواضع فارغة.
- ✗ المحاذاة يدويا بحكم العادة والقالب موجود.

قائمة التحقق

- ☐ العدد المعلن يوافق عدد الرؤوس الموضوعية.
- ☐ الصف العلوي محاذ للسفلي.
- ☐ سيبستعمل القالب متى توفر.

الحفظ

الآلة لا تتضج إلا العدد المعلن لها: فيجب أن يكون العد صحيحا.