

Hot pressing parameters Ce groupe mélange trois sujets : le cycle de pressage, l'avance du papier siliconé et la tension d'enroulement. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Dwell Tim Durée de maintien sous pression et température (ms). C'est le « temps » du triplet chaleur / pression / temps...

الدليل المستوى 2 § 2.5 — le pressage — Groupe « Hot Press Params » (صفحة 14)

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 7 Le système d'inspection TTA20000 Inspection system C'est le logiciel du poste de test et de marquage. Il gère les lecteurs, les compteurs de qualité et l'arrêt de la machine sur critère.

الدليل المستوى 2 § 6 — La régulation de température (صفحة 32)

Hot pressing module Rôle Rendre la connexion puce / antenne définitive, par action combinée de la chaleur, de la pression et du temps...

الدليل المستوى 1 § 2.6 — Pressage à chaud — Module F (صفحة 11)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- أمثلة مسجلة: 190 درجة في الأعلى، 180 في الأسفل؛ 160 درجة على آلة أخرى.
- القيم المسجلة ليست قيما مفروضة: كل رقم يتوقف على المنتج — يؤكد قسم الطرق.

أخطاء شائعة

- ✗ أخذ حرارة مقروءة على آلة أخرى دون التحقق من الغراء.
- ✗ ضبط الحرارة دون تحديد مدة الكبس.

قائمة التحقق

- ☐ الحرارة المعتمدة توافق غراء المنتج.
- ☐ تحتملها الشريحة والهوائي.
- ☐ حددت مدة الكبس معها.
- ☐ أكدت القيمة من جهة الطرائق.

للحفظ

لا توجد حرارة واحدة: فالغراء هو الحاكم، والمدة تحدد معه.