

## الورق السيليكوني: العزل، الشد، السرعة

المرحلة 11.D · الورق السيليكوني: الشد والسرعة · الدرس 110 من 125 · 1 د 08 ث  
ترتيب رؤوس التسخين، ضبط درجات الحرارة والضغط



### الهدف

فهم دور الورق السيليكوني وضبط شدة وسرعته.

### باختصار

وجه، يتوسط بين الرؤوس والشريحة: فهو عازل، ويمنع التصاق الغراء بالرؤوس. ومفتاح يتحكم بشده، وزر يضبط قوته، وآخر سرعة انفكاكه. وهو يستهلك ويستبدل. الورق، المسلين من

### الخطوات المشروحة

1. تعريف الورق السيليكوني: وجه مسلين يتوسط بين الرؤوس والشريحة.
2. تشغيل مفتاح الشد: فيقطعه لا يكون الورق مشدودا.
3. ضبط قوة الشد بزرها.
4. ضبط سرعة انفكاك المحور.
5. قطع التسخين متى لم يعد لازما: فالتبريد يتم وحده.

### ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

فيديو Etape\_11D\_2: ...

فيديو Etape\_11D\_2

فيديو Etape\_11D\_2: ...

فيديو Etape\_11D\_2

### ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

*Feeding module Rôle Amener la bande d'antennes, la maintenir alignée, et la faire avancer exactement d'un pas d'antenne à chaque cycle, puis l'évacuer vers l'enrouleur. Principe Un moteur d'entraînement (axe X1) fait avancer la bande d'une distance programmée, exprimée en unités de distance du logiciel....*

*Hot pressing parameters Ce groupe mélange trois sujets : le cycle de pressage, l'avance du papier siliconé et la tension d'enroulement. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Dwell Tim Durée de maintien sous pression et température (ms). C'est le « temps » du triplet chaleur / pression / temps...*

الدليل المستوى 2 § 2.5 — le pressage — Groupe « Hot Press Params » (صفحة 14)

*Hot pressing module Rôle Rendre la connexion puce / antenne définitive, par action combinée de la chaleur, de la pression et du temps...*

الدليل المستوى 1 § 2.6 — Pressage à chaud — Module F (صفحة 11)

### نقاط تقنية وقيم وسلامة

- يمر ورق سيليكوني بين الرؤوس والملصق كي لا يلتصق الغراء بالرؤوس؛ يستهلك ويستبدل.
- الشد الضعيف يجعل الورق، والشد القوي يمزقه Tape Feed / Tape Tension:

### أخطاء شائعة

- ✗ شد غير كاف: فيتجعد الورق. وشد زائد: فيتمزق.
- ✗ الكبس بلا ورق: فيلتصق الغراء بالرؤوس مباشرة.

### قائمة التحقق

- ☐ الورق في موضعه بين الرؤوس والبطاقة.
- ☐ الشد مشغل والورق لا يتجعد.
- ☐ ضبطت سرعة الانفكاك.
- ☐ يكفي الورق المتبقي للدفع.

### لحفظ

الورق السيليكوني يعزل ويمنع التصاق الغراء بالرؤوس: وبدونه لا كبس.