

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Pick & flip module Rôle Saisir la puce sur le wafer, la retourner de 180° et la transmettre à la tête de report.
Principe La puce est tenue par dépression : une buse creuse reliée au réseau de vide la plaque contre son embout....

الدليل المستوى 1 § 2.4 — (Module D — Prise et retournement (flip (صفحة 9)

Flip parameters Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Flip Vac Blow T Durée du souffle côté flip (ms). Aide au transfert de la puce d'une buse à l'autre. 20 L Flip Vac Suc Ti Durée d'aspiration côté flip (ms). Doit se recouvrir légèrement avec le souffle de l'autre buse....

الدليل المستوى 2 § 2.4 — le retournement — Groupe « Flip Params » (صفحة 13)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- كل محور يحفظ قيمة لكل موضع من A1 و B1 و A2 و B2.
- يربط المحاور أثناء المحاذاة — يلغى في النهاية: Linkage

أخطاء شائعة

- ✗ ترك Linkage مؤشرا بعد المحاذاة.
- ✗ اعتبار إنذار الغطاء عيبا: فهو يرن عند ملامسة النابض.

قائمة التحقق

- ☐ الاتجاهات الثلاثة سليمة في المواضع الأربعة.
- ☐ ألغى تأشير Linkage.
- ☐ أعيد ربط الغطاء ومسح الإنذار.

للحفظ

في Y يتحرك الأسفل. وفي X يتحرك الأعلى. ويلغى تأشير Linkage في النهاية دائما.