

Pratique : mettre l'enroulement en route

Étape 13 · Régler le rembobinage · Leçon 114 sur 125 · 0 min 36 s



Objectif

Mettre l'enroulement en route dans le bon ordre : gonfler l'arbre avant d'allumer.

En deux mots

On abaisse, on plaque la bande dès qu'elle arrive, on la maintient, puis on plaque au second point. L'entraînement reste coupé jusqu'au bout : allumé trop tôt, il tournerait à toute vitesse. On gonfle d'abord l'arbre, et seulement ensuite on l'allume. Les trois voyants allumés, c'est l'état normal.

Les étapes expliquées

1. Abaisser, puis plaquer la bande dès son arrivée et la maintenir.
2. La bande en place, plaquer au second point.
3. Laisser l'entraînement coupé : allumé trop tôt, il tournerait à toute vitesse.
4. Gonfler l'arbre expansible.
5. Allumer alors seulement, et vérifier que les trois voyants restent allumés.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Au rembobinage, variateurs et système de tension compensent en permanence pour que la bande reste tendue de façon régulière.

Vidéo Etape_13_1

Ce qu'en dit le guide

Rewinding module Rôle Enrouler proprement la bande terminée, sans plis et sans casse. Principe Le diamètre de la bobine augmente au fur et à mesure : à vitesse de rotation constante, la vitesse linéaire augmenterait...

Guide niveau 1 §2.9 — Module I — Rembobinage (page 14)

Points techniques, valeurs et sécurité

Use Take-up : doit rester coché quand l'enrouleur est utilisé — ne jamais le décocher.

Erreurs fréquentes

- ✗ Allumer l'entraînement avant d'avoir gonflé l'arbre.
- ✗ Décocher Use Take-up alors que l'enrouleur est utilisé.

Checklist

- ☐ La bande est plaquée aux deux points.
- ☐ L'arbre a été gonflé avant l'allumage.
- ☐ Les trois voyants sont allumés.
- ☐ Use Take-up est coché.

À retenir

On gonfle l'arbre, et seulement ensuite on allume : dans l'autre ordre, l'enrouleur s'emballe.