

Faire passer la nouvelle bande : ouvrir chaque guide

Étape 1.A · Enfiler la bande (bande guide) et raccorder l'antenne · Leçon 16 sur 125 · 5 min 31 s

Enfiler la bande et désactiver les fonctions non utilisées



Objectif

Faire traverser la machine à la nouvelle bande en ouvrant chaque guide sur son passage.

En deux mots

La nouvelle matière est plus large : chaque guide doit être ouvert, un par un, avant qu'elle n'arrive. Le formateur constate en chemin que sa mesure ne suffisait pas et ouvre encore. Une fois la bande tirée jusqu'au bout, on arrête la machine et on reprend les réglages un par un.

Les étapes expliquées

1. Ouvrir chaque guide avant le passage : on appuie et on écarte à la main.
2. Vérifier en chemin : si la bande force, c'est que l'ouverture ne suffit pas encore.
3. Laisser la bande avancer et continuer d'ouvrir jusqu'au dernier guide.
4. Une fois la matière tirée d'un bout à l'autre, arrêter la machine.
5. Reprendre alors les réglages un par un.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

À l'enfilage, on coupe la dépose de colle, le report, le pressage et le test : on ne garde que l'entraînement et l'enroulement.

Vidéo Etape_1A_1

Étape 1 du changement de produit : enfiler la bande, raccorder l'antenne, désactiver les fonctions non utilisées.

Vidéo Etape_1A_2

Correcteur de bande : à passer en manuel pendant un transfert d'antenne, puis à remettre en automatique.

Vidéo Etape_1A_3

À l'enfilage : Skip Disp, Skip Bond et Skip Hot Press cochés — seuls l'entraînement et l'enroulement restent actifs.

Vidéo Etape_1A_4

Ce qu'en dit le guide

Feeding module Rôle Amener la bande d'antennes, la maintenir alignée, et la faire avancer exactement d'un pas d'antenne à chaque cycle, puis l'évacuer vers l'enrouleur. Principe Un moteur d'entraînement (axe X1) fait avancer la bande d'une distance programmée, exprimée en unités de distance du logiciel...

Guide niveau 1 §2.1 — Module A — Déroulement, guidage et avance de la bande (page 6)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Chaque guide s'ouvre plus large que la bande avant le passage : un guide oublié plie la bande ou l'arrache.
- Chaque étape suppose la précédente faite : la bande passe d'abord d'un bout à l'autre, les réglages viennent ensuite.

Erreurs fréquentes

- ✗ Oublier un seul guide : la bande plie ou s'arrache à cet endroit.
- ✗ Se fier à la mesure faite au départ sans vérifier au passage.
- ✗ Commencer les réglages avant que la bande soit passée d'un bout à l'autre.

Checklist

- ☐ Tous les guides ont été ouverts, sans exception.
- ☐ Chaque ouverture est plus large que la bande.
- ☐ La bande est passée jusqu'au bout avant l'arrêt.
- ☐ Les réglages ne commencent qu'après.

À retenir

Un guide oublié plie la bande ou l'arrache. On ouvre tout avant, on règle après.