

Guides latéraux : les régler à la règle

Étape 3 · Vérifier les distances mécaniques et la rainure de pressage · Leçon 25 sur 125 · 2 min 24 s



Objectif

Régler les deux guides latéraux à la règle pour obtenir une ligne droite, et savoir dans quel sens corriger une dérive.

En deux mots

Ce sont les deux guides latéraux qui fixent le décalage en Y. On mesure d'abord à la position de report, puis aux points suivants, toujours la même cote : on cherche une ligne droite, pas une courbe. Le reste s'estime à l'œil. Si la bande dérive en production, on pousse le guide en sens inverse.

Les étapes expliquées

1. Prendre une règle : la position du guide ne s'estime pas au départ.
2. Mesurer d'abord à la position de report, où l'antenne doit se trouver.
3. Mesurer ensuite aux points suivants, toujours la même cote.
4. Estimer le reste à l'œil une fois ces points fixés.
5. En cas de dérive en production : pousser le guide en sens inverse, c'est un réglage fin.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Align Dis : distance d'alignement avant pressage — positionne l'étiquette sous les têtes.

Vidéo Etape_3_1

Distances mécaniques (règle, en cm) : vérifier que les postes sont physiquement à la bonne place le long de la bande. Exemples relevés : 13,7 / 13,5 / 15,5 cm.

Vidéo Etape_3_1

Align Dis : distance d'alignement avant pressage — positionne l'étiquette sous les têtes.

Vidéo Etape_3_2

Reconnaissance du repère : dépend du produit — certaines antennes ont un repère, d'autres non.

Vidéo Etape_3_2

Ce qu'en dit le guide

Main parameters Ces valeurs décrivent le produit et les seuils de reconnaissance des repères imprimés. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Antenna Pitch Pas entre deux antennes sur la bande. C'est la valeur de référence de tout le procédé...

Guide niveau 2 §2.1 — Groupe « Main Params » — les repères de base (page 12)

Hot pressing module Rôle Rendre la connexion puce / antenne définitive, par action combinée de la chaleur, de la pression et du temps...

Guide niveau 1 §2.6 — Module F — Pressage à chaud (page 11)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Distances mécaniques (règle) : vérifier que les postes sont physiquement à la bonne place le long de la bande.
- La vision corrige, elle ne répare pas : si la mécanique est mal placée, la correction par caméra finit par saturer.

Erreurs fréquentes

- ✗ Mesurer alors que les deux parois de la machine ne sont pas alignées : la référence est faussée.
- ✗ Compter sur la vision pour rattraper une mécanique mal placée : la correction finit par saturer.
- ✗ Lire l'image sans se rappeler qu'elle est tournée de 90° par rapport à la machine.

Checklist

- ☐ La cote est la même à la position de report et aux points suivants.
- ☐ La bande décrit une ligne droite, pas une courbe.
- ☐ Les deux parois de la machine sont alignées.
- ☐ Je sais lire l'image malgré sa rotation de 90°.

À retenir

Les guides se règlent à la règle, même cote partout : la vision corrige, elle ne répare pas une mécanique mal placée.