

Mode vision : le modèle de dépose

Étape 5.B · Créer le modèle de vision de dépose (Disp Cam) · Leçon 38 sur 125 · 1 min 11 s

Dépose de colle : position, puis modèle de vision



Objectif

Créer le modèle de dépose : placer l'antenne à la main, capturer, puis tester la recherche.

En deux mots

On coupe l'aspiration de la dépose pour placer l'antenne à la main sous la caméra, puis on la remet. On crée le modèle sur l'image capturée, on étire le cadre rouge qui délimite la zone de recherche, et on teste : la pièce doit être trouvée.

Les étapes expliquées

1. Passer en mode reconnaissance, c'est-à-dire en positionnement par caméra.
2. Couper l'aspiration de la dépose avec son interrupteur.
3. Placer l'antenne à la main sous la caméra, puis remettre l'aspiration.
4. Créer le modèle sur l'image capturée, à la position de dépose.
5. Étirer le cadre rouge : c'est la zone de recherche.
6. Lancer Find Model : si la pièce n'est pas trouvée, le modèle est à revoir.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Disp Mark Rec : reconnaissance du repère imprimé. Dépend du produit : certaines antennes ont un repère, d'autres non.

Vidéo Etape_5B_1

Modèle de vision : Create Model → Edit Model → Find Model → Model Params

Vidéo Etape_5B_1

Le point de repère du modèle est la position renvoyée à la machine : le déplacer déplace la correction.

Vidéo Etape_5B_1

Modèle de vision : on apprend une forme unique et stable de l'étiquette, jamais une zone qui change d'un produit à l'autre.

Vidéo Etape_5B_3

Ce qu'en dit le guide

The method 1 Create Model — deux clics, puis attendre le message de réussite. 2 Edit Model — la fenêtre de réglage s'ouvre sur l'image ; on ajuste le contour et les tolérances. 3 Find Model — la machine recherche le modèle : c'est le test de validité. 4 Model Params — affinage des valeurs sans repasser par l'édition graphique.
Guide niveau 2 §4.1 — La méthode, en quatre gestes (page 21)

Vision settings Ils ne se mesurent pas avec un outil : ils se règlent en regardant l'image. Les quatre notions utiles au début : Réglage Ce qu'il fait Comment le voir Seuil (threshold) Détermine ce qui est considéré comme un contour, par contraste....

Guide niveau 1 §3.5 — Les réglages de vision (page 20)

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...

Guide niveau 1 §2.2 — Module B — Dépose de colle (page 7)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Create Model → Edit Model → Find Model → Model Params
- Find Model : c'est le test — si la pièce n'est pas trouvée, le modèle est à revoir.

Erreurs fréquentes

- ✗ Placer l'antenne sans couper l'aspiration : elle ne se laisse pas positionner.
- ✗ Considérer le modèle comme fait sans avoir lancé Find Model.

Checklist

- ☐ L'aspiration a été coupée puis remise.
- ☐ Le modèle est pris à la position de dépose.
- ☐ La zone de recherche est assez large.
- ☐ Find Model retrouve la pièce.

À retenir

Find Model est le test, pas une formalité : tant que la pièce n'est pas trouvée, le modèle n'est pas fait.