

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 6 La régulation de température Temperature control
Elle ne fait pas partie du logiciel principal : c'est un écran tactile séparé, qui pilote un régulateur par tête chauffante. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex...
الدليل المستوى 2 § 5 — Le wafer et sa cartographie (صفحة 30)

Wafer Cam tab Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Up / Down / Left / Right
Déplacement de la table du wafer. Les boutons de l'image, pas ceux du clavier. — M In / Out Avance et recul de la table. Permet de sortir le plateau pour charger. — L Slow Mode de déplacement lent...
الدليل المستوى 2 § 5.1 — L'onglet Wafer Cam (صفحة 26)

Wafer & ejector Rôle Présenter la bonne puce, l'une après l'autre, à la buse de prise — et ne présenter que des puces déclarées bonnes. Principe Le wafer est collé sur un film souple tendu sur un cadre, posé sur un plateau motorisé en X et Y. Le logiciel connaît la position de chaque puce grâce à deux informations...
الدليل المستوى 1 § 2.3 — Wafer et éjection de la puce (صفحة 8) Module C

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- السن نحو الداخل يعني صفر درجة؛ ونحو الخارج يعني 180 درجة. والعلامة في أعلى الخريطة توافق يسار الجسم.
- نرفع الحامل باليد قبل إدخاله. وبدون هذه الحركة يتعثر وقد تتلف الرقاقة.

أخطاء شائعة

- ✗ الخلط بين الاتجاهين: السن داخلا صفر، وخارجا 180.
- ✗ الإدخال دون رفع.

قائمة التحقق

- ☐ السن في الاتجاه الموافق للزاوية المعلنة.
- ☐ علامة الخريطة تقع في الجهة الصحيحة.
- ☐ رفع الحامل قبل دفعه.

للحفظ

السن نحو الداخل: صفر درجة. ونحو الخارج: 180. ونرفع دائما قبل الإدخال.