

إعادة تحديد الموضع بعد تغيير، وإعادة تثبيت نقطة البدء

المرحلة 10.B: تحميل خريطة الرقاقة وتوجيهها · الدرس 79 من 108 · 2 د 57 ث
تغيير الرقاقة، توجيه الخريطة، حساب خطوة الشرائح



الهدف

إعادة تحديد الموضع على الرقاقة بعد تغيير، وإعادة تثبيت نقطة البدء.

باختصار

— سلیمتان ومعبية وحرف T فوقها — تحدد المنطقة يقينا. ثم نثبت علامة ونختبر ونعيدها إلى الوسط. وإن بقي فارق فليست الميكانيك السبب: بل تشابه النموذج. نتحرك ولا ننظر إلا إلى الصورة والنقطة المضئية: فحواف الرقاقة والمناطق المعيبة تكفي لمعرفة الموضع. وتركيبية

الخطوات المشروحة

1. تحريك الحامل إلى المنطقة المطلوبة متابعين الصورة.
2. التحقق: أبلغنا الحافة أم بقيت شرائح بعدها؟
3. تحديد المنطقة بتركيبتها: سلیمتان ومعبية وحرف T فوقها.
4. تثبيت علامة في أي موضع من المنطقة، ثم الاختبار.
5. إعادة العلامة إلى وسط الشريحة.
6. وإن بقي فارق فضبط تشابه النموذج قليلا جدا.

ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

فيديو Etape_10B_1: تحميل خريطة الرقاقة وتوجيهها · الدرس 79 من 108 · 2 د 57 ث. الفيديو يشرح الخطوات 1 إلى 4.

فيديو Etape_10B_1: تحميل خريطة الرقاقة وتوجيهها · الدرس 79 من 108 · 2 د 57 ث. الفيديو يشرح الخطوات 5 إلى 6.

فيديو Etape_10B_2: إعادة تحديد الموضع على الرقاقة بعد تغيير، وإعادة تثبيت نقطة البدء. الفيديو يشرح الخطوات 1 إلى 4.

فيديو Etape_10B_2: إعادة تحديد الموضع على الرقاقة بعد تغيير، وإعادة تثبيت نقطة البدء. الفيديو يشرح الخطوات 5 إلى 6.

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Wafer map window Menu File Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Open Wafer Charge le fichier de cartographie du wafer monté. Le fichier correspond au numéro du disque : un mauvais fichier et la machine prélève des puces mauvaises....

الدليل المستوى 2 § 5.2 — La fenêtre de cartographie (صفحة 27)

Wafer Cam tab Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Up / Down / Left / Right Déplacement de la table du wafer. Les boutons de l'image, pas ceux du clavier. — M In / Out Avance et recul de la table. Permet de sortir le plateau pour charger. — L Slow Mode de déplacement lent....

الدليل المستوى 2 § 5.1 — L'onglet Wafer Cam (صفحة 26)

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 6 La régulation de température Temperature control Elle ne fait pas partie du logiciel principal : c'est un écran tactile séparé, qui pilote un régulateur par tête chauffante. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex....

الدليل المستوى 2 § 5 — Le wafer et sa cartographie (صفحة 30)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- نتحرك ولا ننظر إلا إلى الصورة والنقطة المضئية: فحواف الرقاقة والمناطق المعيبة تكفي لمعرفة الموضع.
- سليمتان ومعيبة وشكل T فوقها: هذا التركيب يحدد المنطقة يقينا، في الخريطة كما على الرقاقة.
- إن بقي الموضع المقيس منزاحا قليلا فليست الميكانيك السبب: بل تشابه النموذج، ويضبط قليلا جدا.

أخطاء شائعة

- ✗ اتهام الميكانيك أمام فارق متبق: فالنموذج هو ما يضبط.
- ✗ الحكم ببلوغ الحافة دون التأكد من عدم بقاء شرائح.

قائمة التحقق

- ☐ حددت المنطقة بعدة علامات لا بوحدة.
- ☐ ثبتت نقطة البدء واختبرت.
- ☐ تقع العلامة في وسط الشريحة.

لحفظ

الفارق المتبقي بعد إعادة التحديد لا يأتي من الميكانيك: بل تضبط تشابه النموذج.