

Hot pressing module Rôle Rendre la connexion puce / antenne définitive, par action combinée de la chaleur, de la pression et du temps....

الدليل المستوى 1 § 2.6 Module F — Pressage à chaud (صفحة 11)

What a product change involves Un changement de produit touche presque tous les modules. L'ordre suivant est celui du manuel de réglage, et il n'est pas arbitraire : chaque étape suppose la précédente faite....

الدليل المستوى 1 § 4.2 Ce qu'implique un changement de produit (صفحة 21)

Hot pressing parameters Ce groupe mélange trois sujets : le cycle de pressage, l'avance du papier siliconé et la tension d'enroulement. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Dwell Tim Durée de maintien sous pression et température (ms). C'est le « temps » du triplet chaleur / pression / temps....

الدليل المستوى 2 § 2.5 Groupe « Hot Press Params » — le pressage (صفحة 14)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- لا تستخدم إلا الرؤوس المطابقة لطول ملصق المنتج، وتعطل الأخرى.
- الرؤوس العلوية والسفلية متقابلة؛ وكل رأس موصول برقمه الكهربائي والهوائي.

أخطاء شائعة

- ✗ الالتكال على الوضع اليدوي: فتتحرك الرؤوس ويفقد الكبس دقته.
- ✗ الاكتفاء بقالب واحد حيث يلزم قالبان.

قائمة التحقق

- ☐ يوجد طقم قوالب لكل خطوة هوائي منتجة.
- ☐ كل طقم يضم قالباً علوياً وآخر سفلياً.
- ☐ الرؤوس غير المستعملة معطلة.

الحفظ

خطوة هوائي و قالب — واثنان لكل منتج، علوي وسفلي. والعدة تجهز مسبقا.