

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Hot pressing module Rôle Rendre la connexion puce / antenne définitive, par action combinée de la chaleur, de la pression et du temps...

الدليل المستوى 1 § 2.6 — Pressage à chaud — Module F (صفحة 11)

What a product change involves Un changement de produit touche presque tous les modules. L'ordre suivant est celui du manuel de réglage, et il n'est pas arbitraire : chaque étape suppose la précédente faite...

الدليل المستوى 1 § 4.2 — Ce qu'implique un changement de produit (صفحة 21)

Hot pressing parameters Ce groupe mélange trois sujets : le cycle de pressage, l'avance du papier siliconé et la tension d'enroulement. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Dwell Tim Durée de maintien sous pression et température (ms). C'est le « temps » du triplet chaleur / pression / temps...

الدليل المستوى 2 § 2.5 — le pressage — Groupe « Hot Press Params » (صفحة 14)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- قبل لمس الرؤوس: أرخ الشد، اقطع المفتاح، فرغ الهواء، وانزع الورق السيليكوني.
- من أربعة إلى خمسة رؤوس في المرة: وما زاد على ذلك يسقط منك.
- قالبان لكل منتج: واحد في الأعلى وآخر في الأسفل. وبحفظان معا باسم الهوائي.

أخطاء شائعة

- ✗ مس الرؤوس دون إرخاء الشد وتفريغ الهواء.
- ✗ ترك الورق السيليكوني: فتكون الإعادة خاطئة.
- ✗ أخذ أكثر من خمسة في المرة: فيسقط واحد.

قائمة التحقق

- ☐ أرخي الشد وفرغ الهواء.
- ☐ نزع الورق السيليكوني.
- ☐ أخرجت الرؤوس بمجموعات من أربعة أو خمسة.
- ☐ حفظ القالبان، العلوي والسفلي، معا.

للحفظ

إرخاء الشد، وتفريغ الهواء، ونزع الورق — بهذا الترتيب. وأربعة إلى خمسة رؤوس في المرة لا أكثر.