

الورق السيليكوني: العزل، الشد، السرعة

المرحلة 11.D · الورق السيليكوني: الشد والسرعة · الدرس 93 من 108 · 1 د 08 ث
ترتيب رؤوس التسخين، ضبط درجات الحرارة والضغط



الهدف

فهم دور الورق السيليكوني وضبط شده وسرعته.

باختصار

وجه، يتوسط بين الرؤوس والشريحة: فهو عازل، ويمنع التصاق الغراء بالرؤوس. ومفتاح يتحكم بشده، وزر يضبط قوته، وآخر سرعة انفكاكه. وهو يستهلك ويستبدل. الورق، المسلين من

الخطوات المشروحة

1. تعريف الورق السيليكوني: وجه مسلين يتوسط بين الرؤوس والشريحة.
2. تشغيل مفتاح الشد: فيقطعه لا يكون الورق مشدودا.
3. ضبط قوة الشد بزرها.
4. ضبط سرعة انفكاك المحور.
5. قطع التسخين متى لم يعد لازما: فالتبريد يتم وحده.

ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

فيديو 11D_2: [https://www.youtube.com/watch?v=...](#)

فيديو 11D_2 Etape

فيديو 11D_2 Etape: [https://www.youtube.com/watch?v=...](#)

فيديو 11D_2 Etape

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Feeding module Rôle Amener la bande d'antennes, la maintenir alignée, et la faire avancer exactement d'un pas d'antenne à chaque cycle, puis l'évacuer vers l'enrouleur. Principe Un moteur d'entraînement (axe X1) fait avancer la bande d'une distance programmée, exprimée en unités de distance du logiciel....

Hot pressing parameters Ce groupe mélange trois sujets : le cycle de pressage, l'avance du papier siliconé et la tension d'enroulement. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Dwell Tim Durée de maintien sous pression et température (ms). C'est le « temps » du triplet chaleur / pression / temps....

الدليل المستوى 2 § 2.5 — le pressage — Groupe « Hot Press Params » (صفحة 14)

Hot pressing module Rôle Rendre la connexion puce / antenne définitive, par action combinée de la chaleur, de la pression et du temps....

الدليل المستوى 1 § 2.6 — Pressage à chaud — Module F (صفحة 11)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- يمر ورق سيليكوني بين الرؤوس والملصق كي لا يلتصق الغراء بالرؤوس؛ يستهلك ويستبدل.
- الشد الضعيف يجعل الورق، والشد القوي يمزقه Tape Feed / Tape Tension:

أخطاء شائعة

- ✗ شد غير كاف: فيتجعد الورق. وشد زائد: فيتمزق.
- ✗ الكبس بلا ورق: فيلتصق الغراء بالرؤوس مباشرة.

قائمة التحقق

- ☐ الورق في موضعه بين الرؤوس والبطاقة.
- ☐ الشد مشغل والورق لا يتجعد.
- ☐ ضبطت سرعة الانفكاك.
- ☐ يكفي الورق المتبقي للدفع.

لحفظ

الورق السيليكوني يعزل ويمنع التصاق الغراء بالرؤوس: وبدونه لا كبس.