

Main parameters Ces valeurs décrivent le produit et les seuils de reconnaissance des repères imprimés. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Antenna Pitch Pas entre deux antennes sur la bande.

C'est la valeur de référence de tout le procédé...

الدليل المستوى 2 § 2.1 — les repères de base — Groupe « Main Params » (صفحة 12)

Hot pressing module Rôle Rendre la connexion puce / antenne définitive, par action combinée de la chaleur, de la pression et du temps...

الدليل المستوى 1 § 2.6 — Pressage à chaud — Module F (صفحة 11)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- مجرى الكبس: يجب أن يستقر المصق فيه مستويا وموسطا قبل أي ضبط للتركيب.
- يجب أن يقع مجرى الإخلاء بجانب الشريحة: فتحتها يسحقها الكبس.

أخطاء شائعة

- ✗ ترك مجرى التفريغ يقع تحت الشريحة: فيسحقها الكبس.
- ✗ الضبط دون فتح التفريغ: فالشريط غير ممسوك والقياس بلا قيمة.

قائمة التحقق

- ☐ التفريغ مفتوح والشريط ممسوك.
- ☐ الهوائي متساو من الجهتين.
- ☐ مجرى التفريغ يقع بجانب الشريحة.
- ☐ المجموعة محكمة بمفتاح سداسي.

للحفظ

مجرى التفريغ يقع بجانب الشريحة. وتحتها يسحقها الكبس.