

موضع التركيب: الشريحة داخل مجرى التفريغ

المرحلة 6.A • ضبط موضع التركيب • الدرس 47 من 108 • 2 د 03 ث
التركيب (Bonding): الموضع، ثم نموذج التركيب والمراقبة



الهدف

التأكد من وقوع الشريحة في المجرى الفارغ ومن تزامن كاميرتي التركيب.

باختصار

والكاميرا الأمامية تموضع أثناء التقدم، وكاميرا المراجعة تتحقق بعده. وحين تظهر الشريحة بين المجريين من الجهتين يكون الشريط مستقيما والكاميرتان متزامنتين. المجري غائر كي لا تسحق الشريحة الموضوعة فوقه: فيجب أن تقع فيه دائما.

الخطوات المشروحة

1. تحديد المجري: شريطان أسودان غائران.
2. التأكد من وقوع الشريحة فيه — فخارجه تسحق.
3. ترك الكاميرا الأمامية تموضع أثناء التقدم.
4. فتح مراجعة التركيب والتأكد من الشريحة بين المجريين من الجهتين.
5. التحقق من أن الوضع في وسط الصورة: فتكون الكاميرتان متزامنتين.

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Bonding parameters Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Bond Cam Interv Nombre d'étiquettes entre la caméra avant report et la buse de report. Même logique qu'à la dépose. 2 M Bond Review Int Nombre d'étiquettes entre la caméra avant report et la caméra de contrôle....
الدليل المستوى 2 § 2.3 — le report — Groupe « Bonding Params » (صفحة 13)

Bonding head Rôle Poser la puce retournée sur le point de colle, au bon endroit et avec la bonne orientation. Principe La tête de report combine trois mouvements : une rotation (pour orienter la puce), une descente de prise et une descente de pose, chacune pilotée par son propre axe....
الدليل المستوى 1 § 2.5 — Report (tête de bonding — Module E — (صفحة 10)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- قبيل الوضع تقيس كاميرا الانزياح الفعلي؛ فتصحح الآلة موضع الوضع.

كاميرا المراقبة (Review): تتحقق من أن الشريحة موضوعة وموجهة جيدا.

أخطاء شائعة

- ✗ ترك الشريحة تقع خارج المجرى: فيسحقها الكيس.
- ✗ الحكم على التزامن من صورة واحدة: فالشريط يتحرك قليلا عند كل خطوة.

قائمة التحقق

- ☐ تقع الشريحة في المجرى في كل دورة.
- ☐ تظهر الشريحة بين المجريين من الجهتين.
- ☐ الوضع في وسط صورة المراجعة.

للحفظ

المجرى غائر لحماية الشريحة: فخارجه تسحق.