

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

*Pick & flip module Rôle Saisir la puce sur le wafer, la retourner de 180° et la transmettre à la tête de report.
Principe La puce est tenue par dépression : une buse creuse reliée au réseau de vide la plaque contre son embout....*

الدليل المستوى 1 § 2.4 (Module D — Prise et retournement (flip — (صفحة 9)

Flip parameters Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Flip Vac Blow T Durée du souffle côté flip (ms). Aide au transfert de la puce d'une buse à l'autre. 20 L Flip Vac Suc Ti Durée d'aspiration côté flip (ms). Doit se recouvrir légèrement avec le souffle de l'autre buse....

الدليل المستوى 2 § 2.4 — le retournement — Groupe « Flip Params » (صفحة 13)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- النقطة السوداء على الشريحة تدل على إبرة منخفضة: تترك أثرا على الشريحة في كل وضع.
- 1700 و 300 قيم هذه الآلة مع الشريحة U9: يجب تأكيدها قبل اعتمادها.

أخطاء شائعة

- ✗ أخذ 1700 و 300 على آلة أو شريحة أخرى: فهي قيم هذه الحالة بعينها.
- ✗ ترك الإبرة منخفضة: فتترك أثرا على الشريحة في كل وضع.

قائمة التحقق

- ☐ لا نقطة سوداء على الشرائح الموضوعة.
- ☐ أكدت القيم المستعملة لهذه الآلة وهذه الشريحة.
- ☐ عدل ضابط واحد في المرة.

للحفظ

النقطة السوداء على الشريحة تعني إبرة منخفضة. والقيمتان 1700 و 300 خاصتان بهذه الآلة مع الشريحة U9: وتؤكدان في غيرها.